GT®2 TIMING BELT PULLEYS • 2 mm PITCH

FOR BELTS UP TO 6 mm (.236 INCH) WIDE | FAIRLOC® HUB | DOUBLE FLANGE



MATERIAL: Aluminum Alloy, Clear Anodized

Other sizes available on special order.

Catalog Number	No. of Grooves	P.D.	O.D. +.002 -.000	F.D. ± 1/64	B Bore +.001 -.000	E Length ± 1/64	C Hub Dia. ± 1/64	D Hub Proj.	Cap Screw
Fig. 1									
A 6D51-015DF0606	15	.376	.356	.555	.1875	9/16	.580	15/64	#2-56
A 6D51-016DF0606	16	.401	.381	.580					
A 6D51-018DF0606	18	.451	.431	.625			.625		
Fig. 2									
A 6D51-020DF0606	20	.501	.481	.685	.1875	9/16	.625	15/64	#2-56
A 6D51-022DF0606	22	.551	.531	.740					
A 6D51-024DF0608	24	.602	.582	.790	.2500	11/16		19/64	#4-40
A 6D51-025DF0608	25	.627	.607	.815					
A 6D51-028DF0608	28	.702	.682	.895					
A 6D51-030DF0608	30	.752	.732	.945					
A 6D51-032DF0608	32	.802	.782	1.000					
A 6D51-036DF0608	36	.902	.882	1.105					
A 6D51-040DF0608	40	1.003	.983	1.210		23/32		5/16	

FIG. 1




FIG. 2

