

تفعيل إشعارات المتصفح (Web Push)

دليل خطوة بخطوة لبرنامج AHL · على جهازك (XAMPP) وعلى السيرفر

الفكرة باختصار

الإشعارات جوّه البرنامج (الجرس) شغالة من غير أي إعداد. الخطوات دي عشان الإشعار يوصل كمان كإشعار من ويندوز/الموبايل حتى لو صفحة البرنامج مقفولة.

أولاً: على جهازك (XAMPP) ويندوز

1 افتح ال Terminal في مجلد البرنامج

في VS Code: **New Terminal** ← **Terminal**، وتأكد إن المسار:

```
PS C:\xampp\htdocs\AHL>
```

2 سّطب مكتبة الإشعارات (مرة واحدة بس)

```
composer require minishlink/web-push
```

✓ تمت عندك بالفعل.

3 اعمل المفاتيح (مرة واحدة بس)

```
php artisan webpush:keys
```

الأمر بيكتب 3 سطور في ملف `.env` لوحده: `VAPID_PUBLIC_KEY` و `VAPID_PRIVATE_KEY` و `VAPID_SUBJECT`.

✓ تمت عندك بالفعل. لو شغلته تاني هيقولك إن المفاتيح موجودة ومش هيغيّرّها.

4

عَرِّف ويندوز بمكان ملف OpenSSL (مرة واحدة بس)

من غيرها الإرسال على XAMPP ييفشل بخطأ `Unable to create the key`.

(1) زرار Windows ← اكتب **Environment Variables** ← افتح «Edit the system environment variables».

(2) زرار **Environment Variables** ← تحت System variables دوس **New**.

(3) اكتب:

OPENSSL_CONF	Variable name
C:\xampp\apache\conf\openssl.cnf	Variable value

(4) OK ← OK ← OK.

5

أعد تشغيل VS Code و Apache

من **XAMPP Control Panel: Stop** لـ Apache ثم Start. واقفل VS Code وافتحه تاني.

6

امسح كاش الإعدادات

```
php artisan config:clear
```

7

جَرِّب

(1) افتح البرنامج واعمل **Ctrl + F5**.

(2) دوس على الجرس 🔔 فوق ← **تفعيل الإشعارات** ← وافق لما المتصفح يسألك (Allow).

(3) دوس **تجربة** ← المفروض يطلعك إشعار من ويندوز.

ملحوظة عن جهازك

على `localhost` الإشعارات بتشتغل عادي من غير HTTPS. أي جهاز تاني لازم يفتح البرنامج من السيرفر بـ HTTPS.

ثانيًا: على السيرفر

1 اعمل Push للكود من جهازك

من VS Code اعمل Commit ثم Push لـ GitHub كالعادة. (ملف `.env` مش بيترفع، وده صح.)

2 اسحب الكود على السيرفر

من Terminal ← cPanel (أو Git Version Control):

```
cd ~/public_html (or your app folder)
git pull
```

3 سّطّب المكتبات

```
composer install --no-dev
```

4 انسخ نفس المفاتيح لـ `.env` السيرفر

افتح `.env` على جهازك، وانسخ السطور الثلاثة دي وحطها في `.env` بتاع السيرفر (من File Manager):

```
VAPID_PUBLIC_KEY=...
VAPID_PRIVATE_KEY=...
VAPID_SUBJECT=mailto:info@ahdlogistic.com
```

5 امسح الكاش

```
php artisan config:clear
```

6 تأكد إن الموقع شغال بـ HTTPS

للازم الرابط يبدأ بـ `https://` والقفل  ظاهر. من غير المتصفح مش هيسمح بالإشعارات. لو مش مفعّل: Run AutoSSL ← **SSL/TLS Status** ← cPanel.

7 فعّل على كل جهاز

كل مستخدم (على الكمبيوتر أو الموبايل) يفتح البرنامج ← الجرس ← **تفعيل الإشعارات** ← Allow ← تجربة.

⚠️ قواعد مهمة

- **المفتاح الخاص** `VAPID_PRIVATE_KEY` متبعتهوش لحد ومتحطهوش على GitHub.
- **متعملش مفاتيح جديدة على السيرفر**. لازم نفس المفاتيح اللي على جهازك.
- لو غيّرت المفاتيح (`--force`) كل الأجهزة لازم تفعل الإشعارات من الأول.

لو حصلت مشكلة

المشكلة	الحل
زرار «تفعيل» مش ظاهر أو بيقول Web Push مش متفعل	المفاتيح مش في <code>.env</code> أو الكاش قديم ← شغل <code>php artisan config:clear</code>
المتصفح مش بيسأل عن الإذن	غالبًا رفضته قبل كده ← دوس على القفل 🔒 جنب الرابط ← Refresh ← Allow ← Notifications.
«تجربة» مش بيطّلع حاجة على جهازك	راجع الخطوة 4 و 5 (<code>OPENSSL_CONF</code> وإعادة تشغيل Apache). وتأكد إن إشعارات ويندوز مش مقفولة (<code>Settings</code> ← <code>Notifications</code>).
الموقع على السيرفر بدون 🔒	فعل SSL من cPanel (الخطوة 6).
أي خطأ ثاني	افتح <code>storage/logs/laravel.log</code> وخذ آخر كام سطر وابعثهم.

Checklist سريعة

- ☒ جهازي: `composer require webpush:keys` ☒
- ☐ جهازي: `OPENSSL_CONF` + إعادة تشغيل Apache
- ☐ جهازي: تفعيل ← تجربة ← الإشعار وصل
- ☐ السيرفر: `git pull + composer install`
- ☐ السيرفر: نفس المفاتيح في `env + config:clear`
- ☐ السيرفر: HTTPS شغال
- ☐ كل مستخدم فعل الإشعارات من الجرس

ملحق: الكود وقاعدة البيانات

ملحوظة

الكود ده موجود بالفعل في البرنامج. الجداول بتتعمل لوحدها أول مرة (`AppNotifier::ensureTable()`)، والـ SQL هنا للرجوع إليه أو لو حبيت تعملها يدوي من phpMyAdmin (ومرفق كمان ملف `web_push_tables.sql`).

إزاي النظام شغال

#	اللي بيحصل	الملف
1	المستخدم يدوس «تفعيل» ← المتصفح يسجل Service Worker ويطلب الإذن	<code>_notifications_bell.blade.php</code>
2	المتصفح يشترك في خدمة Push بالمفتاح العام ويبعت الاشتراك للسيرفر	<code>push/subscribe → pushSubscribe()</code>
3	الاشتراك يتحفظ في جدول <code>push_subscriptions</code>	<code>AppNotificationController</code>
4	حدث في البرنامج (تحميل شاشة / تحويل / تصفية) ← Observer يشتغل	<code>NotifyObserver</code>
5	الإشعار يتحفظ في <code>app_notifications</code> (الجرس) ويتبعث Push بالمفتاح الخاص	<code>AppNotifier::send() / push()</code>
6	الـ Service Worker يستقبل ويطلع إشعار ويندوز/الموبايل حتى لو التاب مقفول	<code>public/sw.js</code>

1) قاعدة البيانات

SQL / database

افتح phpMyAdmin ← قاعدة البيانات ← SQL ← الصق ← Go.

```
-- جدول الإشعارات (صف لكل مستخدم)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `app_notifications` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  `type` VARCHAR(40) NULL,
  `title` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `body` TEXT NULL,
  `url` VARCHAR(500) NULL,
  `icon` VARCHAR(50) NULL,
  `color` VARCHAR(20) NULL,
  `ref_key` VARCHAR(150) NULL,
  `read_at` TIMESTAMP NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NULL,
  `updated_at` TIMESTAMP NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `app_notifications_user_id_read_at_index` (`user_id`,`read_at`),
```

```

    UNIQUE KEY `app_notifications_user_id_ref_key_unique` (`user_id`,`ref_key`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- (صف لكل جهاز/متصفح فكل الإشعارات) Web Push اشتراكات

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `push_subscriptions` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  `endpoint`    VARCHAR(500) NOT NULL,
  `p256dh`     VARCHAR(255) NOT NULL,
  `auth`        VARCHAR(255) NOT NULL,
  `user_agent`  VARCHAR(255) NULL,
  `created_at`  TIMESTAMP     NULL,
  `updated_at`  TIMESTAMP     NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `push_subscriptions_user_id_index` (`user_id`),
  UNIQUE KEY `push_subscriptions_endpoint_unique` (`endpoint`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

2) إعدادات .env

.env

```

VAPID_PUBLIC_KEY=... (بيكتب لوحده من) php artisan webpush:keys
VAPID_PRIVATE_KEY=... (سري - متشاركهوش)
VAPID_SUBJECT=mailto:info@ahdlogistc.com

```

3) الإعدادات والتسجيل

config/services.php + AppServiceProvider

```

// config/services.php (array جوه الـ)
'webpush' => [
    'public_key' => env('VAPID_PUBLIC_KEY'),
    'private_key' => env('VAPID_PRIVATE_KEY'),
    'subject' => env('VAPID_SUBJECT', 'mailto:info@ahdlogistc.com'),
],

```

```

// app/Providers/AppServiceProvider.php (جوه boot)
\App\Observers\NotifyObserver::register();

```

4) الروابط

routes/web.php

```

// routes/web.php (auth جوه جروب)
Route::get('/notifications', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'index']);
Route::get('/notifications/feed', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'feed']);
Route::get('/notifications/{id}/open', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'open']);
Route::post('/notifications/read-all', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'readAll']);
Route::post('/push/subscribe', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'pushSubscribe']);
Route::post('/push/unsubscribe', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'pushUnsubscribe']);
Route::post('/push/test', [\App\Http\Controllers\AppNotificationController::class, 'pushTest']);

```

قلب النظام: يحفظ الإشعار لكل مستخدم ويبحث Web Push لأجهزته.

```
<?php

namespace App\Services;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

/**
 * نظام الإشعارات الداخلي
 * - app_notifications كل إشعار = صف لكل مستخدم في جدول
 * - ref_key يمنع تكرار نفس الإشعار لنفس المستخدم
 * - أي خطأ هنا مش بيوقف العملية الأصلية (حفظ تحويل / تصفية / حمولة)
 */
class AppNotifier
{
    /** المستخدم اللي بيشفو إشعار أي تصفية شحنات/مشتريات جديدة */
    const ADMIN_USER_ID = 11;

    private static $ready = null;

    public static function ensureTable()
    {
        if (self::$ready !== null) return self::$ready;
        try {
            if (!Schema::hasTable('app_notifications')) {
                Schema::create('app_notifications', function (Blueprint $t) {
                    $t->id();
                    $t->bigInteger('user_id')->unsigned();
                    $t->string('type', 40)->nullable();
                    $t->string('title');
                    $t->text('body')->nullable();
                    $t->string('url', 500)->nullable();
                    $t->string('icon', 50)->nullable();
                    $t->string('color', 20)->nullable();
                    $t->string('ref_key', 150)->nullable();
                    $t->timestamp('read_at')->nullable();
                    $t->timestamps();
                    $t->index(['user_id', 'read_at']);
                    $t->unique(['user_id', 'ref_key']);
                });
            }
        }
        // كل جهاز / متصفح فعل الإشعارات Web Push اشتراكات
        if (!Schema::hasTable('push_subscriptions')) {
            Schema::create('push_subscriptions', function (Blueprint $t) {
                $t->id();
                $t->bigInteger('user_id')->unsigned();
                $t->string('endpoint', 500);
                $t->string('p256dh');
                $t->string('auth');
                $t->string('user_agent')->nullable();
                $t->timestamps();
                $t->index('user_id');
                $t->unique('endpoint');
            });
        }
    }
}
```

```

    });
}
return self::$ready = true;
} catch (\Throwable $e) {
    report($e);
    return self::$ready = false;
}
}

/**
 * إرسال إشعار لمجموعة مستخدمين
 * $n = ['type', 'title', 'body', 'url', 'icon', 'color']
 */
public static function send($userIds, array $n, $refKey = null, $exceptActor = true)
{
    try {
        if (!self::ensureTable()) return;
        $ids = collect($userIds)->filter()->map(function ($x) { return (int) $x; }->unique();
        if ($exceptActor && auth()->check()) {
            $ids = $ids->reject(function ($id) { return $id === (int) auth()->id(); });
        }
        if ($ids->isEmpty()) return;

        // منبعلوش ثاني (ref_key نفس) اللي وصله نفس الإشعار قبل كده
        if ($refKey) {
            $already = DB::table('app_notifications')->where('ref_key', $refKey)-
            >whereIn('user_id', $ids->all())->pluck('user_id')->map(function ($x) { return (int) $x; });
            $ids = $ids->diff($already)->values();
            if ($ids->isEmpty()) return;
        }

        $now = now();
        $rows = $ids->map(function ($uid) use ($n, $refKey, $now) {
            return [
                'user_id'    => $uid,
                'type'       => $n['type'] ?? null,
                'title'      => mb_substr($n['title'] ?? '', 0, 250),
                'body'       => $n['body'] ?? null,
                'url'        => $n['url'] ?? null,
                'icon'       => $n['icon'] ?? 'bx-bell',
                'color'      => $n['color'] ?? '#2F6FED',
                'ref_key'    => $refKey,
                'created_at' => $now,
                'updated_at' => $now,
            ];
        }->values()->all();

        // insertOrIgnore: اتبعث قبل كده لنفس المستخدم مش هيتكرر (ref_key) لو نفس الإشعار
        DB::table('app_notifications')->insertOrIgnore($rows);

        // Web Push: بيتبعث بعد ما الصفحة ترد على المستخدم عشان الحفظ ما يبطأش
        $pushIds = $ids->all();
        app()->terminating(function () use ($pushIds, $n, $refKey) {
            self::push($pushIds, $n, $refKey);
        });
    } catch (\Throwable $e) {
        report($e);
    }
}

/**

```

```

* لوحده، فإنشاء مفاتيح التشفير يفشل openssl.cnf مش بلاقى ملف PHP (XAMPP) على ويندوز
* هنا بندله على مكان الملف لو مش متحدد. "Unable to create the key" بخطأ
* على سيرفر لينكس مش بيعمل حاجة
*/
public static function fixOpenSslConf()
{
    if (DIRECTORY_SEPARATOR !== '\\' || getenv('OPENSSL_CONF')) return;
    $candidates = [
        'C:\\xampp\\apache\\conf\\openssl.cnf',
        'C:\\xampp\\php\\extras\\ssl\\openssl.cnf',
        dirname(PHP_BINARY) . '\\extras\\ssl\\openssl.cnf',
        dirname(PHP_BINARY, 2) . '\\apache\\conf\\openssl.cnf',
    ];
    foreach ($candidates as $f) {
        if (is_file($f)) { putenv('OPENSSL_CONF=' . $f); $_ENV['OPENSSL_CONF'] = $f; return; }
    }
}

/** Web Push؟ مفعّل (env. المكتبة متسوية + المفاتيح موجودة في) مفعّل؟ */
public static function pushEnabled()
{
    return class_exists(\Minishlink\WebPush\WebPush::class)
        && config('services.webpush.public_key') && config('services.webpush.private_key');
}

/** لكل أجهزة المستخدمين دول Web Push إرسال */
public static function push(array $userIds, array $n, $refKey = null)
{
    try {
        if (!self::pushEnabled() || empty($userIds) || !Schema::hasTable('push_subscriptions'))
            return;

        self::fixOpenSslConf();
        $subs = DB::table('push_subscriptions')->whereIn('user_id', $userIds)->get();
        if ($subs->isEmpty()) return;

        $webPush = new \Minishlink\WebPush\WebPush([
            'VAPID' => [
                'subject' => config('services.webpush.subject'),
                'publicKey' => config('services.webpush.public_key'),
                'privateKey' => config('services.webpush.private_key'),
            ],
        ], ['TTL' => 86400]); // لو الجهاز مقفول، الرسالة تستنى لحد 24 ساعة

        $payload = json_encode([
            'title' => $n['title'] ?? '',
            'body' => $n['body'] ?? '',
            'url' => $n['url'] ?? url('notifications'),
            'tag' => $refKey ?: ($n['type'] ?? null),
        ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

        foreach ($subs as $s) {
            $webPush->queueNotification(
                \Minishlink\WebPush\Subscription::create([
                    'endpoint' => $s->endpoint,
                    'keys' => ['p256dh' => $s->p256dh, 'auth' => $s->auth],
                ]),
                $payload
            );
        }
    }

    foreach ($webPush->flush() as $report) {

```

```

        // الاشتراك انتهى (المستخدم لغى الإذن أو مسح بيانات المتصفح) <= نمسحه
        if (!$report->isSuccess() && $report->isSubscriptionExpired()) {
            DB::table('push_subscriptions')->where('endpoint', $report->getEndpoint())->delete();
        }
    } catch (\Throwable $e) {
        report($e);
    }
}

public static function toAll(array $n, $refKey = null, $exceptActor = true)
{
    self::send(User::where('active', 1)->pluck('id'), $n, $refKey, $exceptActor);
}

public static function toBranch($branchId, array $n, $refKey = null, $exceptActor = true)
{
    if (!$branchId) return;
    self::send(User::where('branchs_id', $branchId)->where('active', 1)->pluck('id'), $n, $refKey, $exceptActor);
}

public static function toUser($userId, array $n, $refKey = null, $exceptActor = true)
{
    self::send([$userId], $n, $refKey, $exceptActor);
}

/** رابط بالبادئة الخاصة باللغة */
public static function link($path)
{
    try {
        $lp = \Mcamara\LaravelLocalization\Facades\LaravelLocalization::getCurrentLocale();
    } catch (\Throwable $e) {
        $lp = 'ar';
    }
    return url($lp . '/' . ltrim($path, '/'));
}

public static function money($v)
{
    return number_format((float) $v, 2) . ' ر.س';
}
}

```

6) الأحداث التي بتطلع إشعارات

app/observers/NotifyObserver.php

```

<?php

namespace App\Observers;

use App\Models\truck_trip;
use App\Models\Transactions;
use App\Models\Covenant_liquidation;
use App\Models\financial_accounts;
use App\Models\branches;
use App\Services\AppNotifier as N;

/**

```

```

* بيبعت الإشعارات تلقائي لما :
* - شاحنة تتحمّل / تنزّل <= كل المستخدمين
* - تحويل جديد <= مستخدمين الفرع المستلم
* - مستخدمين فرع التصفية => (status=2) تصفية (شحنات/مشتريات) تعتمد
* - تصفية شحنات/مشتريات جديدة تحفظ <= المستخدم رقم 11
* عشان الإشعار عمره ما يوقف الحفظ الأصلي try/catch كل حاجة جوه
*/

class NotifyObserver
{
    // ===== الشاحنات =====
    public static function tripCreated(truck_trip $trip)
    {
        try {
            $plate = optional($trip->truck)->plate_number;
            N::toAll([
                'type' => 'truck_loaded',
                'title' => 'شاحنة حمّلت 🚚: ' . $plate,
                'body' => $trip->from_region . ' ← ' . $trip->to_region . ' • ' . $trip->load_type
                    . ($trip->expected_unloading_at ? ' • التنزيل المتوقع ' . $trip-
>expected_unloading_at->format('m/d h:i A') : ''),
                'url' => N::link('trucks/board'),
                'icon' => 'bx-upload',
                'color' => '#F59E0B',
            ], 'trip_load_' . $trip->id);
        } catch (\Throwable $e) { report($e); }

        public static function tripUpdated(truck_trip $trip)
        {
            try {
                if ($trip->wasChanged('status') && $trip->status == truck_trip::UNLOADED) {
                    $plate = optional($trip->truck)->plate_number;
                    N::toAll([
                        'type' => 'truck_unloaded',
                        'title' => 'شاحنة نزّلت 🚚: ' . $plate,
                        'body' => $trip->to_region . ($trip->to_city ? ' - ' . $trip->to_city :
'') . ' • بقت فاضية',
                        'url' => N::link('trucks/board'),
                        'icon' => 'bx-check-double',
                        'color' => '#10B981',
                    ], 'trip_unload_' . $trip->id);
                }
            } catch (\Throwable $e) { report($e); }
        }

        // ===== التحويلات =====
        public static function transferCreated(Transactions $t)
        {
            try {
                $to = $t->mantob ? financial_accounts::find($t->mantob) : null;
                $n = [
                    'type' => 'transfer',
                    'title' => 'تحويل جديد لفرعك 🏦: #' . $t->id,
                    'body' => 'مبلغ ' . N::money($t->price) . ($to ? ' • للمستلم: ' . $to->name : ''),
                    'url' => N::link('previousTransfers'),
                    'icon' => 'bx-transfer-alt',
                    'color' => '#2F6FED',
                ];
                $branches = collect([$t->branchs_id, $to->candidate_branch ?? null])->filter()-
>unique();
                foreach ($branches as $b) {

```

```

        N::toBranch($b, $n, 'transfer_' . $t->id);
    }
} catch (\Throwable $e) { report($e); }
}

// ===== التصفيات =====
public static function liquidationSaved(Covenant_liquidation $l)
{
    try {
        if (!in_array((int) $l->type, [1, 2], true)) return; // 1 = مشتريات , 2 = شحنات
        $kind = $l->type == 2 ? 'تصفية شحنات' : 'تصفية مشتريات';
        $url = N::link(($l->type == 2 ? 'print_full_purchase/' : 'print_transfers_after_full/')
        . $l->id);

        // تصفية جديدة اتحفظت <= المستخدم 11
        $justSaved = $l->save == 1 && ($l->wasRecentlyCreated || $l->wasChanged('save'));
        if ($justSaved) {
            $branch = $l->branchs_id ? optional(branchs::find($l->branchs_id))->name : null;
            $by = optional($l->user)->name;
            N::toUser(N::ADMIN_USER_ID, [
                'type' => 'liquidation_new',
                'title' => '📦 ' . $kind . ' جديدة #' . $l->id,
                'body' => trim(($branch ? 'فرع ' . $branch . ' ' : '') . ($by ? ' بواسطة ' .
                $by . ' ' : '')) . N::money($l->price_filtering), ' '),
                'url' => $url,
                'icon' => 'bx-file',
                'color' => '#8B5CF6',
            ], 'liq_new_' . $l->id);
        }

        // التصفية اعتمدت <= مستخدمين الفرع
        if ($l->wasChanged('status') && $l->status == 2) {
            N::toBranch($l->branchs_id, [
                'type' => 'liquidation_ok',
                'title' => '✅ تم اعتماد ' . $kind . ' #' . $l->id,
                'body' => 'المبلغ ' . N::money($l->price_filtering),
                'url' => $url,
                'icon' => 'bx-check-shield',
                'color' => '#10B981',
            ], 'liq_ok_' . $l->id);
        }
    } catch (\Throwable $e) { report($e); }
}

/** بيتنادى من تسجيل الأحداث */
public static function register()
{
    truck_trip::created(function ($m) { self::tripCreated($m); });
    truck_trip::updated(function ($m) { self::tripUpdated($m); });
    Transactions::created(function ($m) { self::transferCreated($m); });
    Covenant_liquidation::saved(function ($m) { self::liquidationSaved($m); });
}
}

```

(7) الكنترولر (الجرس + الاشتراك)

app/Http/Controllers/AppNotificationController.php

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```

use App\Models\truck_trip;
use App\Services\AppNotifier as N;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Cache;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Mcamara\LaravelLocalization\Facades\LaravelLocalization as LaravelLocalization;

class AppNotificationController extends Controller
{
    private function q()
    {
        return DB::table('app_notifications')->where('user_id', auth()->id());
    }

    /** الجرس في الهيدر يسأل هنا كل 30 ثانية */
    public function feed()
    {
        if (!N::ensureTable()) return response()->json(['unread' => 0, 'items' => []]);
        $this->generateTruckAlerts();

        $items = $this->q()->orderByDesc('id')->limit(15)->get()->map(function ($n) {
            return [
                'id' => $n->id,
                'title' => $n->title,
                'body' => $n->body,
                'icon' => $n->icon,
                'color' => $n->color,
                'read' => (bool) $n->read_at,
                'ago' => \Carbon\Carbon::parse($n->created_at)->locale('ar')->diffForHumans(),
                'open' => url('notifications/' . $n->id . '/open'),
            ];
        });
        return response()->json([
            'unread' => $this->q()->whereNull('read_at')->count(),
            'items' => $items,
        ]);
    }

    /** فتح إشعار = يتعلم مقروء ويروح للصفحة بتاعه */
    public function open($id)
    {
        $n = $this->q()->where('id', $id)->first();
        if (!$n) return redirect(url('notifications'));
        $this->q()->where('id', $id)->update(['read_at' => now()]);
        return redirect($n->url ?: url('notifications'));
    }

    public function readAll()
    {
        if (N::ensureTable()) $this->q()->whereNull('read_at')->update(['read_at' => now()]);
        return request()->expectsJson() ? response()->json(['ok' => true]) : back();
    }

    public function index()
    {
        app()->setLocale(LaravelLocalization::getCurrentLocale());
        N::ensureTable();
        $items = $this->q()->orderByDesc('id')->paginate(30);
        return view('notifications.index', compact('items'));
    }
}

```

```

}

// ===== Web Push =====
/** المتصفح يبيع هنا بيانات الاشتراك بعد ما المستخدم يوافق */
public function pushSubscribe(Request $request)
{
    if (!N::ensureTable() || !N::pushEnabled()) {
        return response()->json(['ok' => false, 'message' => 'Web Push السيرفر على السيفر'],
400);
    }
    $request->validate([
        'endpoint' => 'required|url|max:500',
        'keys.p256dh' => 'required|string',
        'keys.auth' => 'required|string',
    ]);
    DB::table('push_subscriptions')->updateOrInsert(
        ['endpoint' => $request->endpoint],
        [
            'user_id' => auth()->id(),
            'p256dh' => $request->input('keys.p256dh'),
            'auth' => $request->input('keys.auth'),
            'user_agent' => mb_substr((string) $request->userAgent(), 0, 250),
            'updated_at' => now(),
            'created_at' => now(),
        ]
    );
    return response()->json(['ok' => true]);
}

public function pushUnsubscribe(Request $request)
{
    if (N::ensureTable() && $request->filled('endpoint')) {
        DB::table('push_subscriptions')->where('endpoint', $request->endpoint)->where('user_id',
auth()->id())->delete();
    }
    return response()->json(['ok' => true]);
}

/** (واصل Push عشان يتأكد إن الـ) إشعار تجريبي لنفس المستخدم */
public function pushTest()
{
    N::send([auth()->id()], [
        'type' => 'test',
        'title' => 'إشعار تجريبي 🔔',
        'body' => 'لو شايف الرسالة دي، إشعارات المتصفح شغالة على الجهاز ده',
        'url' => url('notifications'),
        'icon' => 'bx-bell',
        'color' => '#2F6FED',
    ], null, false);
    return response()->json(['ok' => true]);
}

/**
 * (cron مفيش) تنبيهات الشاحنات اللي بتعتمد على الوقت
 * - قربت تنزل (فاضل ساعة أو أقل على معاد التنزيل المتوقع) -
 * - متأخرة (عدى معاد التنزيل المتوقع) -
 * - يمنع التكرار ref_key بتحسب مرة كل دقيقة بالكثير، والـ
 */
private function generateTruckAlerts()
{
    try {

```

```

        if (!Schema::hasTable('truck_trips')) return;
        if (!Cache::add('ahl_truck_alerts_check', 1, 60)) return;

        $now = truck_trip::nowLocal();
        $soon = $now->copy()->addHour();
        $trips = truck_trip::with('truck')->where('status', truck_trip::LOADED)
            ->whereNotNull('expected_unloading_at')
            ->where('expected_unloading_at', '<=', $soon->format('Y-m-d H:i:s'))
            ->where('expected_unloading_at', '>=', $now->copy()->subDays(3)->format('Y-m-d
H:i:s'))
            ->get();

        foreach ($trips as $t) {
            $plate = optional($t->truck)->plate_number;
            $late = $t->expected_unloading_at->format('Y-m-d H:i:s') < $now->format('Y-m-d
H:i:s');

            if ($late) {
                N::toAll([
                    'type' => 'truck_overdue',
                    'title' => '⚠️ شاحنة متأخرة عن التنزيل : ' . $plate,
                    'body' => $t->from_region . ' ← ' . $t->to_region . ' . 'كان المفروض تنزل '
                    . $t->expected_unloading_at->format('m/d h:i A'),
                    'url' => N::link('trucks/board'),
                    'icon' => 'bx-error',
                    'color' => '#EF4444',
                ], 'trip_late_' . $t->id, false);
            } else {
                N::toAll([
                    'type' => 'truck_soon',
                    'title' => '🕒 شاحنة قريت تنزل : ' . $plate,
                    'body' => 'متوقع التنزيل : ' . $t->expected_unloading_at->format('h:i A') . '
في ' . $t->to_region . ($t->to_city ? ' - ' . $t->to_city : ''),
                    'url' => N::link('trucks/board'),
                    'icon' => 'bx-time-five',
                    'color' => '#F59E0B',
                ], 'trip_soon_' . $t->id, false);
            }
        }
    } catch (\Throwable $e) {
        report($e);
    }
}
}
}

```

(8) أمر توليد المفاتيح

routes/console.php

```

/*
| مباشرة env. وكتابتها في Web Push (VAPID) توليد مفاتيح |
| php artisan webpush:keys (لو المفاتيح موجودة مش هيجيها) |
| php artisan webpush:keys --force (الأجهزة المشتركة لازم تفعل ثاني) |
| بنفسه openssl.cnf لأنه بيدي مسار OPENSSL_CONF ويندوز من غير ما تطبط XAMPP بيشتغل على |
*/
Artisan::command('webpush:keys [--force]', function () {
    $envFile = base_path('.env');
    $env = is_file($envFile) ? file_get_contents($envFile) : '';

    if (!$this->option('force') && preg_match('/^VAPID_PRIVATE_KEY=\S+/m', $env)) {
        $this->warn('--force: لو عايز تغيّر استخدم - env. المفاتيح موجودة بالفعل في');
        return 0;
    }
}

```

```

}

$opts = ['private_key_type' => OPENSSL_KEYTYPE_EC, 'curve_name' => 'prime256v1'];
if (DIRECTORY_SEPARATOR === '\\') {
    foreach ([
        getenv('OPENSSL_CONF') ?: null,
        'C:\\xampp\\apache\\conf\\openssl.cnf',
        'C:\\xampp\\php\\extras\\ssl\\openssl.cnf',
        dirname(PHP_BINARY) . '\\extras\\ssl\\openssl.cnf',
        dirname(PHP_BINARY, 2) . '\\apache\\conf\\openssl.cnf',
    ] as $f) {
        if ($f && is_file($f)) { $opts['config'] = $f; break; }
    }
}

$key = @openssl_pkey_new($opts);
if (!$key) {
    $this->error('فشل إنشاء المفتاح: ' . (openssl_error_string() ?: 'openssl.cnf موجود'));
    return 1;
}

$det = openssl_pkey_get_details($key);
$pad = function ($b) { return str_pad($b, 32, "\\0", STR_PAD_LEFT); };
$b64 = function ($b) { return rtrim(strtr(base64_encode($b), '+/', '-_'), '='); };
$public = $b64("\\x04" . $pad($det['ec']['x']) . $pad($det['ec']['y']));
$private = $b64($pad($det['ec']['d']));

$set = function ($env, $name, $value) {
    $line = $name . '=' . $value;
    if (preg_match('/^' . $name . '.*$/m', $env)) {
        return preg_replace('/^' . $name . '.*$/m', $line, $env);
    }
    return rtrim($env) . PHP_EOL . $line . PHP_EOL;
};
$env = $set($env, 'VAPID_PUBLIC_KEY', $public);
$env = $set($env, 'VAPID_PRIVATE_KEY', $private);
if (!preg_match('/^VAPID_SUBJECT=\\S+$/m', $env)) {
    $env = $set($env, 'VAPID_SUBJECT', 'mailto:info@ahdlogistic.com');
}
file_put_contents($envFile, $env);
$this->call('config:clear');

$this->info('VAPID تم حفظ مفاتيح .env');
$this->line('Public key: ' . $public);
$this->line('GitHub بس - متبعتهوش لحد ومتحطهوش على .env المفتاح الخاص اتحفظ في');
return 0;
}->purpose('Generate Web Push VAPID keys into .env');

```

Service Worker II (9)

public/sw.js

الملف ده لازم يكون في جذر public عشان يشتغل على كل صفحات البرنامج.

```

/* Service Worker - إشارات - AHL
 * حتى لو مفيش تاب مفتوح من البرنامج Push بيفضل متسجل في المتصفح ويستقبل الـ
 */

self.addEventListener('install', function () { self.skipWaiting(); });
self.addEventListener('activate', function (event) { event.waitUntil(self.clients.claim()); });

// من السيرفر Push وصل
self.addEventListener('push', function (event) {

```

```

var data = {};
try { data = event.data ? event.data.json() : {}; } catch (e) { data = { title: event.data ?
event.data.text() : ' ' }; }

event.waitUntil(
  self.registration.showNotification(data.title || 'إشعار جديد', {
    body: data.body || '',
    icon: data.icon || '/assets/img/brand/favicon.png',
    badge: '/assets/img/brand/favicon.png',
    tag: data.tag || undefined, // يستبدل القديم بدل التكرار = نفس ال tag
    renotify: !!data.tag,
    dir: 'rtl',
    lang: 'ar',
    data: { url: data.url || '/' }
  })
);
});

// الضغط على الإشعار: لو البرنامج مفتوح نروح له، ولو لأ نفتح تاب جديد
self.addEventListener('notificationclick', function (event) {
  event.notification.close();
  var url = (event.notification.data && event.notification.data.url) || '/';
  event.waitUntil(
    self.clients.matchAll({ type: 'window', includeUncontrolled: true }).then(function (list) {
      for (var i = 0; i < list.length; i++) {
        if ('focus' in list[i] && 'navigate' in list[i]) {
          return list[i].focus().then(function (c) { return c.navigate(url); });
        }
      }
      return self.clients.openWindow(url);
    })
  );
});
});

```

(جزء 10) جافاسكربت التفعيل في الجرس Web Push resources/views/layouts/_notifications_bell.blade.php

```

// ===== Web Push =====
var PUSH_KEY = "{{ $pushKey }}", SUB_URL = "{{ url($pushKey . '/push/subscribe') }}",
    UNSUB_URL = "{{ url($pushKey . '/push/unsubscribe') }}", TEST_URL = "{{ url($pushKey .
'/push/test') }}",
    bar = document.getElementById('nbPushBar');
var pushSupported = !(PUSH_KEY && 'serviceWorker' in navigator && 'PushManager' in window &&
'Notification' in window);

function post(url, body) {
  return fetch(url, { method: 'POST', credentials: 'same-origin',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Accept': 'application/json', 'X-CSRF-
TOKEN': CSRF },
    body: JSON.stringify(body || {}) });
}
// bytes لازم يتحول لـ base64-url المفتاح العام جاي
function keyToBytes(b64) {
  var pad = '='.repeat((4 - b64.length % 4) % 4), raw = atob((b64 + pad).replace(/-/g,
'').replace(/_/g, '/'));
  var out = new Uint8Array(raw.length); for (var i = 0; i < raw.length; i++) out[i] =
raw.charCodeAt(i); return out;
}

```

```

function setPushFlag(on) { try { localStorage.setItem('ahl_push_on', on ? '1' : '0'); } catch (e) {} }

function pushOn() { try { return localStorage.getItem('ahl_push_on') === '1'; } catch (e) { return false; } }

function showBar(state) {
    bar.classList.add('on');
    if (state === 'on') {
        bar.innerHTML = '<span class="ok">✓ (حتى لو المتصفح مقفول) الإشعارات مفعّلة على الجهاز ده </span><a id="nbTest">تجربة</a> · <a id="nbOff">إيقاف</a>';
        document.getElementById('nbTest').onclick = function () { post(TEST_URL).then(function () { bar.querySelector('.ok').textContent = '✓ هيوصلك خلال ثواني'; }); });
        document.getElementById('nbOff').onclick = disablePush;
    } else if (state === 'denied') {
        bar.innerHTML = '<span class="off">⚠️ جنب الرابط 🔒 فَعِّلها من Notifications ← Allow</span>';
    } else {
        bar.innerHTML = '<span class="off">🔔 فَعِّل الإشعارات عشان توصلك حتى لو المتصفح مقفول</span><a id="nbOn">تفعيل</a>';
        document.getElementById('nbOn').onclick = enablePush;
    }
}

function enablePush() {
    navigator.serviceWorker.register('/sw.js') // 1) تسجيل الـ Service Worker
    .then(function () { return Notification.requestPermission(); }) // 2) طلب الإذن
    .then(function (p) {
        if (p !== 'granted') { showBar(p === 'denied' ? 'denied' : 'off'); throw 'no'; }
        return navigator.serviceWorker.ready;
    })
    .then(function (reg) { // 3) الاشتراك في خدمة الـ Push
        return reg.pushManager.getSubscription().then(function (old) {
            return old || reg.pushManager.subscribe({ userVisibleOnly: true, applicationServerKey: keyToBytes(PUSH_KEY) });
        });
    })
    .then(function (sub) { return post(SUB_URL, sub.toJSON()); }) // 4) حفظ الاشتراك على السيرفر
    .then(function (r) { if (r.ok) { setPushFlag(true); showBar('on'); } else { showBar('off'); } })
    .catch(function (e) { if (e !== 'no') { console.error(e); showBar('off'); } });
}

function disablePush() {
    navigator.serviceWorker.ready.then(function (reg) { return reg.pushManager.getSubscription(); })
    .then(function (sub) {
        if (!sub) return;
        return post(UNSUB_URL, { endpoint: sub.endpoint }).then(function () { return sub.unsubscribe(); });
    })
    .then(function () { setPushFlag(false); showBar('off'); });
}

if (pushSupported) {
    // نشوف الجهاز ده مشترك ولا لآ
    navigator.serviceWorker.register('/sw.js').then(function (reg) { return reg.pushManager.getSubscription(); })
    .then(function (sub) {

```

```
        if (Notification.permission === 'denied') { setPushFlag(false); showBar('denied'); }
        else if (sub) {
            setPushFlag(true); showBar('on');
            post(SUB_URL, sub.toJSON());
            // نحدّث الاشتراك (لو)
            (تغير المستخدم على نفس الجهاز)
        } else { setPushFlag(false); showBar('off'); }
    }).catch(function () { showBar('off'); });
} else if ('Notification' in window && Notification.permission === 'default') {
    // إشعارات التاب المفتوح بس: (مش متطبطة أو المتصفح قديم VAPID مفاتيح) Web Push مفيش
    perm.style.display = 'block';
    perm.addEventListener('click', function (e) { e.preventDefault();
    Notification.requestPermission().then(function () { perm.style.display = 'none'; }); });
}
```