

Unit			Limit		
English	Spanish	Portugese	English	Spanish	Portugese
Recommended Pressure	Presión recomendada	Pressão recomendada	Must be between minimum and maximum value allowed for unit.	Debe estar entre los valores mínimo y máximo permitidos para la unidad.	Deve estar entre os valores mínimo e máximo permitidos para a unidade.
Pull Point	Punto de tracción	Ponto de tração	Must be between minimum and maximum value allowed for unit.	Debe estar entre los valores mínimo y máximo permitidos para la unidad.	Deve estar entre os valores mínimo e máximo permitidos para a unidade.
Under Inflation Warning and Critical	Advertencia y error crítico de subinflado	Porcentagens de Aviso ou Crítica para pressão abaixo do recomendado	Cannot exceed 30% of recommended. Any tire 30% or more underinflation is critical. If the user sets over and under to use the same unit, 40% is allowed.	No puede superar el 30% de presión recomendada. Una llanta con subinflado del 30% o mayor es crítica. Si el usuario configura el subinflado y sobreinflado para usar la misma unidad, se permite un 40%.	Não pode exceder 30% do recomendado. Qualquer pneu com 30% ou mais de pressão abaixo do recomendado é crítico. Se forem definidos valores acima e abaixo do recomendado para a mesma unidade, 40% é permitido
Over Inflation Warning and Critical	Advertencia y error crítico de sobreinflado	Porcentagens de Aviso ou Crítica para pressão acima do recomendado	Cannot exceed 40% of recommended. Any tire 40% or more overinflated is critical.	No puede superar el 40% de presión recomendada. Una llanta con sobreinflado del 40% o mayor es crítica.	Não pode exceder 40% do recomendado. Qualquer pneu com 40% ou mais de pressão acima do recomendado é crítico.
All pressure limits	Todos los límites de presión	Todos os limites de pressão	Limits cannot be within 5% (exclusive) of recommended pressure, so that users do not receive warning and critical when tires are within normal operating parameters. E.g., Underinflation warning may be 5% (or 95 if recommended is 100) but not 4% (96).	Los límites no pueden estar dentro del 5% (exclusivo) de la presión recomendada, ya que los usuarios no reciben la advertencia y el error crítico cuando las llantas están dentro de los parámetros de funcionamiento normal. Por ejemplo: el subinflado puede ser del 5% (o 95 si se recomienda un 100), pero no del 4% (96).	Os limites não podem estar dentro de 5% (não incluso) da pressão recomendada, para que os usuários não recebam alertas de porcentagens de aviso e crítica para pneus dentro dos parâmetros normais de operação. Por exemplo, o aviso de pressão abaixo do recomendado pode ser de 5% (ou 95, se o recomendado for 100), mas não
Dual Pressure Mismatch	Desajuste de presión doble	Incompatibilidade de pressão dupla	Limits determined by unit.	Límites determinados por la unidad.	Os limites são determinados por unidade.