

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ
TRỢ QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ DỰA TRÊN NỀN
TẢNG BLOCKCHAIN**

Ngành: An toàn thông tin
Mã số: 7.48.02.02

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: **Phạm Đức Khải**
Mã SV: AT190226

Người hướng dẫn:

TS. Trần Trung
Khoa CNTT – Trường Đại học Điện lực

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN	1
1.1. Tổng quan về công nghệ Blockchain	1
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu hình thành	1
1.1.2. Quá trình phát triển	2
1.1.3. Đặc trưng, giới hạn và những cách hiểu cần tránh	2
1.1.4. Phân biệt với DLT và cơ sở dữ liệu phân tán	3
1.2. Cấu trúc dữ liệu và nền tảng mật mã	4
1.2.1. Giao dịch, khối và liên kết băm	4
1.2.2. Hàm băm mật mã và cây Merkle	5
1.2.3. Mật mã khóa công khai và chữ ký số	6
1.2.4. Định danh, dấu thời gian và nonce	7
1.3. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động	8
1.3.1. Mạng ngang hàng và vai trò của nút	8
1.3.2. Vòng đời giao dịch	8
1.3.3. Sao chép trạng thái và thực thi xác định	9
1.3.4. Hợp đồng thông minh và dữ liệu ngoài hệ thống	9
1.4. Cơ chế đồng thuận	10
1.4.1. Bài toán đồng thuận và mô hình lỗi	10
1.4.2. Proof of Work và Proof of Stake	11
1.4.3. Đồng thuận CFT và BFT trong mạng định danh	11
1.4.4. Tính hoàn tất và đánh đổi thiết kế	12
1.5. Phân loại Blockchain và điều kiện lựa chọn	13
1.5.1. Các trục phân loại	13
1.5.2. So sánh các mô hình triển khai	13
1.5.3. Khi nên và không nên sử dụng Blockchain	14
1.6. An toàn, quyền riêng tư và khả năng mở rộng	15
1.6.1. Mô hình đe dọa và bảo vệ nhiều lớp	15
1.6.2. Quản lý khóa, hợp đồng thông minh và nguồn dữ liệu ngoài	15
1.6.3. Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân	16
1.6.4. Khả năng mở rộng và khả năng tương tác	16
1.7. Định hướng ứng dụng trong quản lý văn bản, chứng chỉ	17
1.7.1. Bài toán, tác nhân và yêu cầu kiểm chứng	17
1.7.2. Mô hình dữ liệu khái niệm trên chuỗi và ngoài chuỗi	18
1.7.3. Giá trị kỳ vọng, giới hạn và ranh giới trách nhiệm	18
1.8. Tổng kết Chương I	18
1.8.1. Kết quả lý luận chính	18
1.8.2. Cơ sở chuyển sang Chương II	19
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
2.1. Phân tích bài toán	20
2.1.1. Bối cảnh nghiệp vụ	20
2.1.2. Phạm vi	20
2.2. Tác nhân và yêu cầu chức năng	20
2.2.1. Tác nhân	20
2.2.2. Yêu cầu chức năng	21
2.2.3. Quy tắc nghiệp vụ	22
2.3. Yêu cầu phi chức năng và mô hình đe dọa	22
2.3.1. Yêu cầu phi chức năng	22
2.3.2. Tài sản và đối thủ	23
2.4. Lựa chọn công nghệ và kiến trúc	24
2.4.1. Lựa chọn mô hình Blockcerts–Bitcoin	24
2.4.2. Kiến trúc thành phần	24
2.4.3. Luồng dữ liệu	25
2.5. Thiết kế Maker–Checker và máy trạng thái	25
2.5.1. Luồng phát hành	25
2.5.2. Trạng thái	26
2.6. Thiết kế phát hành Blockcerts V3	26
2.6.1. Cấu trúc chứng thư	26
2.6.2. Batching và ánh xạ kết quả	27
2.7. Thiết kế xác minh và thu hồi	28
2.7.1. Xác minh	28
2.7.2. Thu hồi	28
2.8. Thiết kế dữ liệu ngoài chuỗi	29
2.8.1. Bảng users	29
2.8.2. Bảng issued_certificates	29
2.8.3. verification_logs và audit_logs	30
2.9. Thiết kế API và phân quyền	30
2.10. Thiết kế ba cổng giao diện	31
2.11. Thiết kế an toàn và triển khai	31
2.12. Tiêu chí chấp nhận và kế hoạch kiểm thử	32
2.13. Kết luận Chương 2	32
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	34

3.1. Môi trường và công nghệ triển khai.....	34
3.1.1. Môi trường thực nghiệm.....	34
3.1.2. Tổ chức triển khai.....	35
3.2. Hiện thực backend và cơ sở dữ liệu.....	35
3.2.1. Các module.....	35
3.2.2. Migration và transaction.....	36
3.2.3. Audit và verification log.....	36
3.3. Hiện thực quy trình phát hành.....	36
3.3.1. Phát hành đơn và Maker–Checker.....	36
3.3.2. Tối ưu phát hành theo lô.....	37
3.3.3. Cấu trúc chứng thư đầu ra.....	37
3.4. Hiện thực xác minh và thu hồi.....	38
3.4.1. Xác minh công khai.....	38
3.4.2. Thu hồi.....	38
3.5. Hiện thực ba frontend.....	39
3.6. Hardening B12.....	39
3.7. Phương pháp kiểm thử.....	40
3.7.1. Mục tiêu và nguyên tắc.....	40
3.7.2. Kiểm thử tự động và chất lượng mã.....	40
3.8. Kết quả Kịch bản 1 – tính toàn vẹn và Maker–Checker.....	40
3.9. Kết quả Kịch bản 2 – hiệu năng Merkle batching.....	41
3.9.1. Kết quả từng lần.....	41
3.9.2. Giá trị tổng hợp.....	42
3.9.3. Tài nguyên.....	43
3.9.4. Kiểm toán artifact.....	44
3.10. Kết quả Kịch bản 3 – thu hồi, RBAC và audit.....	45
3.11. Đánh giá kết quả.....	46
3.11.1. Mức đáp ứng.....	46
3.11.2. Hạn chế.....	46
3.11.3. Hướng phát triển.....	46
3.12. Kết luận Chương 3.....	47
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	48
1. Kết quả của đồ án.....	48
2. Đóng góp chính.....	48
3. Kiến nghị.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49
PHỤ LỤC.....	52
Phụ lục A. Nhóm API chính.....	52
Phụ lục B. Bảng chứng thực nghiệm chính thức.....	52
Phụ lục C. Hướng dẫn tái lập tóm tắt.....	52

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ
VBCC	Văn bản, chứng chỉ
DLT	Distributed Ledger Technology
P2P	Peer-to-Peer
PoW	Proof of Work
PoS	Proof of Stake
PKI	Public Key Infrastructure
SHA	Secure Hash Algorithm
CFT	Crash Fault Tolerance
BFT	Byzantine Fault Tolerance
HSM	Hardware Security Module
W3C	World Wide Web Consortium
API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control
JSON-LD	JavaScript Object Notation for Linked Data
VC	Verifiable Credential
URI	Uniform Resource Identifier
UUID	Universally Unique Identifier
RPC	Remote Procedure Call

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1-1: Cấu trúc khối và liên kết mật mã giữa các khối liên tiếp.....	5
Hình 1-2: Cây Merkle và đường dẫn kiểm chứng một giao dịch.....	6
Hình 1-3: Vòng đời giao dịch Blockchain ở mức khái quát.....	9
Hình 1-4: So sánh khái quát các nhóm cơ chế đồng thuận.....	12
Hình 1-5: Phân loại Blockchain theo phạm vi tham gia và quyền truy cập.....	13
Hình 1-6: Các lớp bảo vệ trong một hệ thống Blockchain.....	15
Hình 1-7: Mô hình khái niệm ứng dụng Blockchain trong quản lý văn bản.....	17
Hình 2-1: Tác nhân và nhóm chức năng.....	21
Hình 2-2: Kiến trúc thành phần.....	24
Hình 2-3: Trình tự phát hành theo lô.....	25
Hình 2-4: Máy trạng thái yêu cầu phát hành.....	26
Hình 2-5: Trình tự xác minh công khai.....	28
Hình 2-6: Mô hình dữ liệu.....	29
Hình 3-1: Kiến trúc triển khai.....	35
Hình 3-2: Luồng phát hành một văn bản.....	36
Hình 3-3: Luồng phát hành theo lô.....	37
Hình 3-4: Luồng thu hồi và xác minh.....	39
Hình 3-5: Tiến trình thực nghiệm Chương 3.....	41
Hình 3-6: Thời gian phát hành theo kích thước batch.....	42
Hình 3-7: Thông lượng và thời gian trên mỗi chứng thư.....	43
Hình 3-8: Mức sử dụng tài nguyên.....	44
Hình 3-9: Tổng hợp tỷ lệ đạt của ba kịch bản.....	45

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1: So sánh khái quát các mô hình triển khai Blockchain.....	13
Bảng 2-1: Danh sách yêu cầu chức năng.....	21
Bảng 2-2: Đề dọa và kiểm soát.....	23
Bảng 2-3: Ý nghĩa trạng thái.....	26
Bảng 2-4: Mô hình dữ liệu chính.....	30
Bảng 2-5: API chính và quyền.....	30
Bảng 2-6: Tiêu chí chấp nhận.....	32
Bảng 3-1: Thành phần phần mềm.....	34
Bảng 3-2: Kết quả Kịch bản 1.....	40
Bảng 3-3: Chín lần chạy hiệu năng chính thức.....	41
Bảng 3-4: Tổng hợp theo kích thước batch.....	42
Bảng 3-5: Tài nguyên hệ thống.....	43
Bảng 3-6: Kết quả kiểm toán.....	44
Bảng 3-7: Kết quả Kịch bản 3.....	45
Bảng 3-8: Đối chiếu yêu cầu và bằng chứng.....	46

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ hướng dẫn TS. Trần Trung – Giảng viên Khoa CNTT Trường Đại học Điện lực; cán bộ quản lý ThS. Nguyễn Đức Ngân – Giảng viên Khoa ATTT Học viện Kỹ thuật Mật Mã, cùng với sự quan tâm sâu sát của Hệ quản lý sinh viên, sự động viên của người thân, bạn bè đã luôn kề bên hỗ trợ hết mình.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tạo những điều kiện tốt nhất để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Phạm Đức Khải

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa hồ sơ, tài liệu và văn bản, chứng chỉ đóng vai trò thiết yếu trong công tác quản lý giáo dục. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống thông tin số cũng kéo theo những thách thức lớn về bảo mật và an toàn dữ liệu. Hiện nay, các văn bản, chứng chỉ chủ yếu được quản lý qua hồ sơ giấy hoặc các cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống. Phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế: hồ sơ giấy tốn kém chi phí lưu trữ, dễ thất lạc; trong khi dữ liệu tập trung dễ trở thành mục tiêu tấn công, sửa đổi trái phép từ tin tặc. Bên cạnh đó, tình trạng làm giả văn bản ngày càng tinh vi, quy trình tra cứu và xác minh thủ công lại rườm rà, mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ sở đào tạo cũng như tổ chức tuyển dụng.

Để hỗ trợ giải quyết những hạn chế trên, Blockchain là một hướng tiếp cận đáng xem xét khi nhiều bên cần chia sẻ và kiểm chứng lịch sử dữ liệu. Sự kết hợp giữa mạng ngang hàng, hàm băm mật mã, chữ ký số và cơ chế đồng thuận cho phép xây dựng sổ cái phân tán có khả năng truy vết và phát hiện sửa đổi. Trong quản lý văn bản, việc ghi bằng chứng mật mã cùng lịch sử trạng thái lên sổ cái có thể hỗ trợ phát hiện tài liệu bị thay đổi và giảm sự phụ thuộc vào một máy chủ đối soát duy nhất. Mức bảo đảm thực tế vẫn phụ thuộc chất lượng dữ liệu đầu vào, quản lý khóa, mô hình đồng thuận và quy trình quản trị hệ thống.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu học thuật và khắc phục những hạn chế của phương pháp quản lý hiện tại, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý văn bản chứng chỉ dựa trên nền tảng Blockchain”. Mục tiêu của đồ án là phân tích, thiết kế và triển khai thực nghiệm một hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm số hóa quy trình cấp phát, quản lý và xác thực văn bản chứng chỉ một cách an toàn, minh bạch.

Do thời gian thực hiện và phạm vi nghiên cứu có giới hạn, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự nhận xét, góp ý từ quý thầy cô và các bạn để hệ thống được hoàn thiện hơn trong tương lai.

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

1.1. Tổng quan về công nghệ Blockchain

1.1.1. Khái niệm và mục tiêu hình thành

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một dạng kiến trúc sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology - DLT), trong đó dữ liệu giao dịch được đóng gói thành các khối (blocks), liên kết tuần tự theo thời gian bằng các hàm băm mật mã và được đồng bộ giữa các nút mạng thông qua giao thức đồng thuận [1], [2]. Thay vì phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm, sổ cái Blockchain được sao chép và duy trì độc lập tại nhiều nút tham gia. Khi dữ liệu quá khứ bị thay đổi, các liên kết băm phía sau không còn khớp; sự sai lệch vì thế có thể được phát hiện khi kiểm tra lại lịch sử. Kết hợp với sao chép sổ cái và đồng thuận, cơ chế này làm cho việc sửa đổi hồi tố mà không để lại dấu vết trở nên khó khăn trong các giả định an toàn của hệ thống [1], [10].

Mục tiêu cốt lõi của Blockchain là giúp các thực thể thuộc nhiều miền quản trị thống nhất một lịch sử trạng thái dùng chung và giảm mức phụ thuộc vào một bên trung gian duy nhất [1]. Trong các quy trình nghiệp vụ truyền thống, việc đối soát liên tổ chức qua trung gian thường làm phát sinh chi phí, độ trễ và nguy cơ xuất hiện điểm lỗi đơn lẻ (Single Point of Failure). Blockchain giải quyết bài toán này nhờ kết hợp mật mã khóa công khai, cây Merkle, mạng ngang hàng và thuật toán đồng thuận để tạo ra nhật ký kiểm toán minh bạch, cho phép các bên tự kiểm chứng tính toàn vẹn dữ liệu [2], [10].

Tuy nhiên, Blockchain không nhằm thay thế các hệ thống lưu trữ dung lượng lớn hay cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Mọi hệ thống Blockchain trong thực tế đều đòi hỏi một khung quản trị xác định, bao gồm quy định về quyền truy cập, chính sách quản lý khóa mật mã, quy tắc phê duyệt giao dịch và cơ chế nâng cấp giao thức [1]. Công nghệ này phù hợp hơn với bài toán cộng tác đa bên, trong đó các thực thể cần chia sẻ trạng thái có thể kiểm chứng nhưng không muốn một bên duy nhất toàn quyền quyết định lịch sử dữ liệu [10].

1.1.2. Quá trình phát triển

Nền tảng lý thuyết của Blockchain là kết quả kế thừa từ nhiều thập kỷ nghiên cứu về mật mã học, cấu trúc dữ liệu và hệ thống phân tán. Từ cuối những năm 1970 và đầu thập niên 1980, các công trình về hệ mật mã khóa công khai, cấu trúc cây băm Merkle [3] và các giải pháp đóng dấu thời gian số (digital timestamping) đã đặt nền móng cho việc xác thực tính toàn vẹn dữ liệu. Song song với đó, lý thuyết hệ thống phân tán phát triển các mô hình đồng thuận chịu lỗi dừng (CFT) và chịu lỗi tùy ý Byzantine (BFT), cung cấp cơ sở toán học để duy trì tính nhất quán trạng thái giữa các nút độc lập khi xảy ra sự cố mạng hoặc có nút sai hỏng [6], [7].

Năm 2008, Satoshi Nakamoto kết hợp chuỗi liên kết băm, mạng ngang hàng và cơ chế Bằng chứng công việc (Proof of Work) để giới thiệu Bitcoin, qua đó đề xuất một cơ chế hạn chế chi tiêu kép mà không cần máy chủ thanh toán trung tâm [1], [2]. Các nền tảng về sau mở rộng khả năng lập trình trạng thái thông qua hợp đồng thông minh (smart contract), cho phép biểu diễn và tự động thực thi một số quy tắc nghiệp vụ [1], [10]. Đồng thời, các kiến trúc Blockchain cấp quyền (permissioned) ra đời, ứng dụng các thuật toán CFT và BFT để tối ưu hóa thông lượng và đáp ứng yêu cầu bảo mật, quyền riêng tư nghiêm ngặt trong môi trường liên tổ chức [1], [8].

1.1.3. Đặc trưng, giới hạn và những cách hiểu cần tránh

Hệ thống Blockchain sở hữu các đặc trưng kỹ thuật cốt lõi gồm phân tán dữ liệu, khả năng kiểm chứng độc lập, tính truy vết giao dịch và cơ chế chống can thiệp dữ liệu hồi tố [1]. Mọi giao dịch hợp lệ đều gắn liền với định danh mật mã của bên khởi tạo và được neo chặt vào cấu trúc chuỗi khối, giúp người tham gia đối soát lịch sử một cách minh bạch mà không phụ thuộc một chủ thể duy nhất [2], [10]. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng đòi hỏi phải nhận diện rõ các giới hạn kỹ thuật và tránh ba ngộ nhận phổ biến:

Thứ nhất, dữ liệu ghi trên chuỗi không đồng nghĩa với chân lý thực tế; hệ thống chỉ bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi đã được chấp nhận vào sổ cái. Nếu dữ liệu đầu vào bị sai lệch hoặc cố tình gian lận từ khâu thu thập ngoại chuỗi (off-chain), hệ thống vẫn lưu trữ và bảo vệ dữ liệu sai đó một cách bền vững theo

nguyên lý "rác vào, rác ra" (Garbage-In, Garbage-Out) [1]. Thứ hai, không nên tuyệt đối hóa tính chất dữ liệu thành "bất biến vĩnh cửu". Về bản chất, dữ liệu trên chuỗi chỉ mang tính kháng sửa đổi dựa trên các giả định an toàn mật mã và ngưỡng tài nguyên đồng thuận; nếu kẻ xấu kiểm soát vượt ngưỡng năng lực tính toán hoặc vượt số nút lỗi cho phép của thuật toán đồng thuận, lịch sử giao dịch vẫn có nguy cơ bị phân nhánh hoặc đảo ngược [1], [6].

Thứ ba, Blockchain không đồng nghĩa với tính ẩn danh hoàn toàn hay việc loại bỏ trách nhiệm pháp lý. Đa phần các mạng lưới chỉ cung cấp tính năng bí danh (pseudonymity) dựa trên địa chỉ khóa công khai; thông qua phân tích đồ thị luồng giao dịch và đối chiếu siêu dữ liệu ngoại vi, danh tính thực của thực thể vẫn có thể bị truy vết và định danh [1]. Ngoài ra, việc nhiều nút cùng kiểm tra và lưu bản sao thường làm tăng độ trễ, chi phí lưu trữ và chi phí phối hợp so với cơ sở dữ liệu tập trung được tối ưu cho cùng một bài toán [10].

1.1.4. Phân biệt với DLT và cơ sở dữ liệu phân tán

Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) là khái niệm bao trùm, chỉ chung mọi kiến trúc hệ thống lưu trữ và đồng bộ hóa sổ cái ghi chép trạng thái trên nhiều thực thể mạng mà không phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm [1]. DLT không bắt buộc dữ liệu phải tổ chức thành khối liên kết chuỗi tuyến tính, mà có thể sử dụng cấu trúc đồ thị có hướng không chu trình (DAG) hoặc các dạng cây phi tuyến khác. Do đó, Blockchain là một tập con đặc thù của DLT, nổi bật với cấu trúc phân khối tuần tự và các liên kết mật mã chặt chẽ giữa các khối [1], [10].

Cơ sở dữ liệu phân tán truyền thống (chẳng hạn các hệ quản trị RDBMS hoặc NoSQL phân tán) cũng thực hiện việc phân mảnh và nhân bản dữ liệu qua nhiều máy chủ nhằm tối ưu thông lượng, độ sẵn sàng (Availability) và tính chịu lỗi phân cứng (Fault Tolerance). Tuy nhiên, các hệ thống này vận hành trong cùng một miền quản trị tin cậy (Single Trust Domain) dưới sự kiểm soát của một tổ chức [10]. Quản trị viên hệ thống (DBA) có toàn quyền can thiệp, xóa bản ghi hoặc chỉnh sửa lược đồ dữ liệu trực tiếp mà không cần sự đồng thuận ngang hàng của các bên độc lập.

Blockchain hướng tới môi trường có nhiều chủ thể cùng duy trì lịch sử theo một bộ quy tắc đã thống nhất [1], [8]. Trong thiết kế liên tổ chức, quyền cập nhật và

quản trị nên được phân bổ sao cho một tài khoản đơn lẻ không thể âm thầm sửa lịch sử đã xác nhận; tuy nhiên, mức phân quyền thực tế vẫn phụ thuộc số tổ chức vận hành, chính sách nâng cấp và khả năng thông đồng. Khác biệt cốt lõi so với cơ sở dữ liệu phân tán truyền thống vì thế nằm ở ranh giới tin cậy và quy trình chấp nhận thay đổi, không chỉ ở số lượng máy lưu bản sao [10].

1.2. Cấu trúc dữ liệu và nền tảng mật mã


1.2.1. Giao dịch, khối và liên kết băm

Giao dịch (Transaction) là đơn vị nguyên tử biểu diễn một yêu cầu thay đổi trạng thái trong hệ thống sổ cái phân tán [1], [10]. Tùy nền tảng, giao dịch có thể chứa định danh hoặc địa chỉ bên gửi, dữ liệu đầu vào, số thứ tự chống phát lại, tham số phí và chữ ký số. Khi được phát tán vào mạng lưới, các nút tiếp nhận tiến hành kiểm tra độc lập tính hợp lệ về mặt cú pháp, tính toàn vẹn chữ ký số và điều kiện logic trạng thái hiện hành trước khi chấp nhận đưa vào hàng đợi xử lý [1], [2].

Các giao dịch đã được sắp thứ tự có thể được đóng gói vào Khối (Block), gồm phần đầu chứa siêu dữ liệu giao thức và phần thân chứa giao dịch [1], [2]. Tùy thiết kế, phần đầu khối có thể bao gồm giá trị băm của khối trước (H_{i-1}), gốc Merkle ($MerkleRoot_i$), dấu thời gian ($Timestamp_i$) và dữ liệu phục vụ đồng thuận ($Metadata_i$). Một biểu diễn khái quát của liên kết băm là: Mỗi liên kết mật mã giữa các khối liên tiếp được thiết lập bằng cách tính toán giá trị băm H_i của toàn bộ phần đầu khối thông qua hàm băm mật mã H :

$$H_i = H(H_{i-1} \parallel MerkleRoot_i \parallel Timestamp_i \parallel Metadata_i) \quad (1.1)$$

Trong biểu thức (1.1), toán tử $\parallel$ biểu thị phép nối chuỗi. Đây là mô hình minh họa; tập trường và quy tắc mã hóa byte cụ thể do từng giao thức quy định. Giá trị H_{i-1} tạo liên kết kiểm chứng giữa hai khối liên tiếp.



Hình 1-1: Cấu trúc khối và liên kết mật mã giữa các khối liên tiếp


Nếu dữ liệu trong khối quá khứ k bị sửa, giá trị băm giao dịch, gốc Merkle và H_k thay đổi do tính nhạy của hàm băm [4]. Tham chiếu tại khối kế tiếp vì thế không còn khớp và sự can thiệp có thể được phát hiện. Để lịch sử đã sửa được các nút chấp nhận, đối phương còn phải đáp ứng quy tắc đồng thuận và chính sách quản trị của mạng; điều kiện cụ thể phụ thuộc loại Blockchain và mô hình đe dọa, không chỉ phụ thuộc liên kết băm [1], [2].

1.2.2. Hàm băm mật mã và cây Merkle

Hàm băm mật mã là công cụ toán học nền tảng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong kiến trúc chuỗi khối [1], [4]. Một hàm băm mật mã H ánh xạ một thông điệp đầu vào M có độ dài tùy ý thành một chuỗi nhị phân cố định $h = H(M)$, điển hình là 256-bit đối với chuẩn SHA-256 (FIPS 180-4) [4]. Về mặt an toàn thông tin, hàm băm mật mã phải thỏa mãn ba thuộc tính cốt lõi: tính kháng tiền ảnh (Pre-image Resistance: cho trước y , khó về mặt tính toán để tìm x sao cho $H(x) = y$), tính kháng tiền ảnh thứ hai (Second Pre-image Resistance: cho trước x_1 , khó tìm $x_2 \neq x_1$ sao cho $H(x_2) = H(x_1)$), và tính kháng va chạm mạnh (Collision Resistance: khó tìm bất kỳ cặp (x_1, x_2) phân biệt nào sao cho $H(x_1) = H(x_2)$). Đồng thời, hiệu ứng tuyết lở (avalanche effect) đảm bảo mọi biến đổi dù nhỏ nhất ở đầu vào cũng làm thay đổi ngẫu nhiên và toàn diện giá trị băm đầu ra [4].

Để quản lý và xác thực danh sách giao dịch trong khối với chi phí tối ưu, giao thức sử dụng cấu trúc Cây Merkle (Merkle Tree) [3]. Cây Merkle thường được biểu diễn dưới dạng cây băm nhị phân, trong đó mỗi nút lá lưu giá trị băm của một giao

dịch ($H_j = H(T x_j)$), còn mỗi nút trung gian lưu giá trị băm của phép nối hai nút con trực tiếp ($H_{parent} = H(H_{left} \parallel H_{right})$). Tiến trình băm cặp này thực hiện đệ quy từ các nút lá lên đỉnh để tạo ra một giá trị đại diện duy nhất là Gốc Merkle (*Merkle Root*) được ghi vào phần đầu khối [3]. Cây nhị phân là mô hình minh họa phổ biến; cấu trúc và cách xử lý số nút lẻ có thể khác giữa các nền tảng.



Hình 1-2: Cây Merkle và đường dẫn kiểm chứng một giao dịch

Cấu trúc cây Merkle cho phép kiểm tra một giao dịch thuộc tập giao dịch đã cam kết thông qua Bảng chứng Merkle (Merkle Proof). Với cây cân bằng, kích thước bằng chứng và số phép băm khi xác minh ở mức $O(\log_2 N)$, với N là tổng số lượng giao dịch trong khối [3], [10]. Một nút nhẹ (Light Node) chỉ cần lưu trữ phần đầu khối chứa *Merkle Root* và yêu cầu mạng lưới cung cấp chuỗi các nút băm trung gian nằm dọc theo đường dẫn kiểm chứng (Audit Path) từ giao dịch cần kiểm tra lên gốc cây. Bằng cách thực hiện tuần tự $\log_2 N$ phép băm, nút kiểm tra có thể tự xác thực tính hợp lệ của giao dịch mà không cần tải hay phân tích toàn bộ phần thân khối, giúp tối ưu hóa băng thông mạng và hiệu năng lưu trữ trong hệ thống phân tán [3], [10].

1.2.3. Mật mã khóa công khai và chữ ký số

Mật mã khóa công khai và chữ ký số thiết lập cơ chế xác thực nguồn gốc và kiểm soát ủy quyền đối với các giao dịch thay đổi trạng thái sổ cái [1], [5]. Theo chuẩn NIST FIPS 186-5 [5], một lược đồ chữ ký số an toàn được định nghĩa hình thức qua bộ ba thuật toán (*KeyGen*, *Sign*, *Verify*): thuật toán sinh khóa $KeyGen(1^\lambda) \rightarrow (sk, pk)$ nhận tham số an ninh λ để tạo cặp khóa bất đối xứng gồm khóa bí mật sk (dùng để ký) và khóa công khai pk (dùng để xác minh); thuật toán ký

$Sign(sk, m) \rightarrow \sigma$ tạo chữ ký số σ từ thông điệp m và khóa sk ; thuật toán xác minh $Verify(pk, m, \sigma) \rightarrow Valid, Invalid$ kiểm tra tính hợp lệ của σ dựa trên pk và m . Mô hình tổng quát được biểu diễn theo công thức (1.2):

$$\sigma \leftarrow Sign(sk, m); Verify(pk, m, \sigma) \in \text{Hợp lệ}, \text{Không hợp lệ} \quad (1.2)$$

Không nên diễn giải chữ ký số nói chung như việc "mã hóa giá trị băm bằng khóa bí mật rồi giải mã bằng khóa công khai". Cách mô tả này không phản ánh mô hình của nhiều lược đồ hiện đại. Ở mức tổng quát, thuật toán $Verify$ chỉ trả về kết quả hợp lệ hoặc không hợp lệ dựa trên khóa công khai, thông điệp và chữ ký; nó không khôi phục thông điệp bằng một phép giải mã [5].

Về phương diện an toàn thông tin, chữ ký số cung cấp ba thuộc tính cơ bản: xác thực nguồn gốc (Authentication), bảo toàn tính toàn vẹn (Integrity) và chống chối bỏ kỹ thuật (Non-repudiation) [1], [5]. Tuy nhiên, cần nhận thức rõ giới hạn biên của công nghệ: chữ ký số chỉ chứng minh tính hợp lệ về mặt toán học giữa bộ dữ liệu (m, σ, pk) , chứ không thể chứng minh thực thể hợp pháp thực sự trực tiếp ký nếu khóa bí mật sk đã bị lộ lọt, bị mã độc đánh cắp hoặc trích xuất trái phép từ thiết bị lưu trữ [1], [5]. Do đó, giá trị chứng minh của chữ ký trong thực tế phụ thuộc vào quản lý vòng đời khóa, bảo vệ thiết bị ký, gắn khóa với đúng danh tính, ghi nhận ký sử dụng và thu hồi kịp thời khi có sự cố [1], [5].

1.2.4. Định danh, dấu thời gian và nonce

Định danh trong Blockchain cho phép gắn giao dịch với một khóa hoặc tư cách thành viên có quyền [1]. Ở mạng không cấp quyền, địa chỉ thường được tạo từ khóa công khai hoặc dữ liệu dẫn xuất và chủ yếu mang tính bí danh. Ở mạng cấp quyền, khóa công khai có thể được gắn với danh tính tổ chức thông qua chứng thư số và hạ tầng khóa công khai [8]. Trong cả hai trường hợp, chữ ký hợp lệ chỉ chứng minh việc sử dụng khóa tương ứng; mối liên hệ giữa khóa và cá nhân hoặc tổ chức ngoài đời vẫn phụ thuộc quy trình đăng ký, cấp phát và quản trị danh tính.

Dấu thời gian hỗ trợ sắp xếp sự kiện và áp dụng các quy tắc có yếu tố thời hạn, nhưng không nên mặc nhiên coi thời gian do một nút cung cấp là bằng chứng thời gian pháp lý. Mạng phân tán không có đồng hồ vật lý chung tuyệt đối; từng giao thức phải quy định nguồn thời gian, khoảng sai lệch chấp nhận và cách xử lý nút có

đồng hồ sai [1], [2]. Khi nghiệp vụ cần bằng chứng thời gian có thẩm quyền, hệ thống phải kết hợp cơ chế xác nhận phù hợp ngoài Blockchain.

Nonce là giá trị được giao thức sử dụng để tạo tính duy nhất hoặc thứ tự. Trong PoW, nút khai thác thay đổi nonce để tìm giá trị băm thỏa điều kiện độ khó [2]. Trong mô hình tài khoản, nonce thường là bộ đếm tăng dần để các nút phát hiện giao dịch cũ hoặc sai thứ tự. Cơ chế này hỗ trợ chống phát lại khi được kiểm tra cùng chữ ký và ngữ cảnh giao dịch; nó không thay thế toàn bộ biện pháp bảo vệ phiên và giao thức [1], [10].

1.3. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

1.3.1. Mạng ngang hàng và vai trò của nút

Mạng ngang hàng (Peer-to-Peer - P2P) cho phép các nút trao đổi trực tiếp giao dịch, khối và thông tin trạng thái mà không bắt buộc mọi thông điệp phải đi qua một máy chủ trung tâm [1], [2]. Mỗi nút kiểm tra dữ liệu nhận được theo quy tắc giao thức trước khi chuyển tiếp cho các nút lân cận. Cách tổ chức này hỗ trợ nhân bản dữ liệu, tăng khả năng tiếp tục hoạt động khi một số kết nối gặp sự cố và làm giảm phụ thuộc vào một điểm truyền tin duy nhất. Tuy nhiên, P2P không đồng nghĩa với phân quyền tuyệt đối: các nút vẫn có thể tập trung tại cùng nhà cung cấp hạ tầng, cùng miền quản trị hoặc chịu ảnh hưởng của một nhóm vận hành nhỏ [1], [10].

Vai trò của nút phụ thuộc nền tảng. Nút đầy đủ thường lưu đủ dữ liệu cần thiết để tự kiểm tra lịch sử; nút nhẹ chỉ giữ một phần thông tin và dựa vào bằng chứng mật mã; nút đề xuất hoặc xác thực tham gia đồng thuận; một số nền tảng còn tách riêng nhiệm vụ sắp thứ tự, thực thi và lưu trữ [1], [8]. Vì vậy, các tên gọi như nút khai thác, nút xác thực hay nút lưu trữ không phải bộ phân loại áp dụng cho mọi Blockchain. Khi đánh giá kiến trúc, cần xác định rõ mỗi nút lưu gì, kiểm tra gì, thuộc tổ chức nào và có quyền tác động đến trạng thái ra sao.

1.3.2. Vòng đời giao dịch



Hình 1-3: Vòng đời giao dịch Blockchain ở mức khái quát

Vòng đời giao dịch bắt đầu khi chủ thể tạo yêu cầu thay đổi trạng thái và ký bằng khóa bí mật tương ứng. Nút tiếp nhận kiểm tra cấu trúc, chữ ký, số thứ tự chống phát lại, quyền thao tác và điều kiện trạng thái hiện tại [1]. Giao dịch hợp lệ được truyền tới các thành phần tham gia sắp thứ tự hoặc đồng thuận. Trong mạng công khai, giao dịch có thể được giữ trong vùng chờ trước khi nút đề xuất lựa chọn; mạng cấp quyền có thể sử dụng quy trình đề xuất, chứng thực và sắp thứ tự khác mà không có hoạt động khai thác [2], [8].

Sau khi đạt điều kiện chấp nhận của giao thức, giao dịch được đưa vào khối hoặc lô dữ liệu, truyền tới các nút và kiểm tra lần cuối trước khi cập nhật trạng thái. Ứng dụng chỉ nên thông báo thành công khi đã nhận bằng chứng giao dịch được cam kết hợp lệ, thay vì coi việc tạo mã giao dịch hay phát tán yêu cầu là hoàn tất. Mức độ chắc chắn của kết quả phụ thuộc cơ chế đồng thuận: một số mạng cần nhiều khối xác nhận, trong khi mạng dựa trên tíc số có thể đạt hoàn tất xác định dưới các giả định vận hành đã nêu [1], [6].

1.3.3. Sao chép trạng thái và thực thi xác định

Blockchain có thể được phân tích như một dạng sao chép máy trạng thái. Gọi S là trạng thái, T là giao dịch và δ là hàm chuyển trạng thái; cùng trạng thái đầu vào và cùng thứ tự giao dịch phải tạo cùng kết quả $S' = \delta(S, T)$ tại các nút trung thực [10]. Điều kiện xác định này đòi hỏi chương trình tránh phụ thuộc trực tiếp vào đồng hồ cục bộ, số ngẫu nhiên không được thống nhất, phản hồi mạng bên ngoài hoặc cách làm tròn khác nhau giữa các máy.

Nhiều nền tảng tách nhật ký giao dịch nối tiếp khỏi phần biểu diễn trạng thái mới nhất để vừa bảo toàn lịch sử vừa truy vấn hiệu quả. Nhật ký cho phép kiểm toán và tái dựng; trạng thái hiện thời phục vụ nghiệp vụ đọc thường xuyên. Đây là mô hình kiến trúc phổ biến nhưng cách tổ chức dữ liệu, xử lý giao dịch không hợp lệ và phục hồi trạng thái thay đổi theo từng nền tảng [8], [10].

1.3.4. Hợp đồng thông minh và dữ liệu ngoài hệ thống

Hợp đồng thông minh là chương trình biểu diễn quy tắc chuyển trạng thái và được các nút thực thi theo cơ chế của nền tảng [1], [10]. Nó có thể chuẩn hóa điều

kiện nghiệp vụ và tạo dấu vết nhất quán, nhưng không tự bảo đảm logic được viết đúng. Lỗi phân quyền, kiểm tra đầu vào, xử lý trạng thái hoặc cơ chế nâng cấp có thể gây hậu quả trên toàn mạng. Vì vậy, mã cần được kiểm thử, rà soát an toàn, quản lý phiên bản và triển khai theo quy trình phê duyệt phù hợp.

Môi trường thực thi xác định không thể tùy ý lấy dữ liệu từ Internet vì các nút có thể nhận kết quả khác nhau. Dữ liệu ngoài hệ thống thường được đưa vào qua nguồn cung cấp có thẩm quyền hoặc cơ chế oracle. Chữ ký của nguồn chỉ chứng minh dữ liệu đến từ khóa tương ứng và không bị sửa sau khi ký; nó không chứng minh nội dung phản ánh đúng sự thật ngoài đời. Thiết kế an toàn cần quy định nguồn tin cậy, thời hạn hiệu lực, cách xử lý sai lệch và cơ chế dừng an toàn khi dữ liệu ngoài không đáng tin [1].

1.4. Cơ chế đồng thuận

1.4.1. Bài toán đồng thuận và mô hình lỗi

Đồng thuận giúp các nút thống nhất thứ tự giao dịch và trạng thái được chấp nhận trong điều kiện thông điệp có thể đến không đồng thời hoặc một số nút gặp sự cố [1]. Hai thuộc tính thường được xem xét là tính an toàn, nghĩa là các nút trung thực không chấp nhận hai quyết định mâu thuẫn trong cùng ngữ cảnh, và tính sống, nghĩa là hệ thống có thể tiếp tục đưa ra quyết định khi các giả định về mạng và số nút lỗi còn được thỏa mãn [6], [7]. Không giao thức nào bảo đảm mọi thuộc tính trong mọi điều kiện; mỗi thiết kế phải nêu mô hình mạng, loại lỗi và ngưỡng đối phương mà nó chịu được.

Mô hình chịu lỗi dừng (Crash Fault Tolerance - CFT) giả định nút lỗi chỉ dừng hoặc mất kết nối, không chủ động tạo thông điệp sai. Mô hình chịu lỗi Byzantine (Byzantine Fault Tolerance - BFT) mạnh hơn vì cho phép nút bị chiếm quyền gửi thông điệp khác nhau tới các bên, thông đồng hoặc cố ý vi phạm giao thức [6], [7]. Việc lựa chọn CFT hay BFT phải dựa trên ranh giới tin cậy: nút trong cùng miền quản trị và được bảo vệ tốt có thể chấp nhận giả định lỗi dừng, còn mạng liên tổ chức có nguy cơ hành vi tùy ý cần đánh giá BFT hoặc biện pháp kiểm soát bổ sung.

1.4.2. *Proof of Work và Proof of Stake*

Trong mạng không cấp quyền, một thực thể có thể tạo nhiều định danh với chi phí thấp để thao túng biểu quyết. Proof of Work (PoW) gắn quyền đề xuất khối với công việc tính toán, còn Proof of Stake (PoS) gắn quyền tham gia với lượng tài sản cam kết và các quy tắc khuyến khích hoặc xử phạt [1], [2]. Hai nhóm cơ chế này tạo chi phí cho tấn công Sybil mà không cần danh sách thành viên cố định.

PoW có lịch sử vận hành rõ trong Bitcoin nhưng tiêu thụ nhiều năng lượng và thường đạt hoàn tất theo xác suất [2]. PoS giảm nhu cầu tính toán lặp lại, song độ an toàn phụ thuộc cách chọn người đề xuất, cơ chế xử lý nhánh cạnh tranh, phân phối cổ phần và quản trị giao thức. Không phải mọi PoS đều có cùng mô hình hoàn tất hoặc hiệu năng. Đối với mạng gồm các tổ chức đã định danh, PoW và PoS thường không phải lựa chọn đầu tiên vì quyền tham gia có thể được kiểm soát trực tiếp bằng danh tính và chính sách [1], [8].

1.4.3. *Đồng thuận CFT và BFT trong mạng định danh*

Raft là thuật toán CFT sử dụng nút dẫn dắt để sắp thứ tự và sao chép nhật ký; một mục được cam kết khi đạt đa số theo quy tắc của giao thức [7]. PBFT cổ điển hướng tới mô hình Byzantine và sử dụng các pha trao đổi thông điệp để các bản sao thống nhất thứ tự yêu cầu ngay cả khi có một số nút hành xử tùy ý [6]. So với PoW hoặc PoS, các giao thức này dựa trên tập thành viên đã biết và cơ chế tức số, nên phù hợp hơn với nhiều mạng cấp quyền.

Các ngưỡng chịu lỗi phụ thuộc giả định và giao thức, không phải công thức phổ quát cho mọi thuật toán CFT/BFT. Với cấu hình đa số CFT và mô hình PBFT cổ điển, quan hệ số nút thường được viết:

$$n \geq 2f + 1 \text{ (CFT)}; n \geq 3f + 1 \text{ (BFT)} \quad (1.3)$$

Trong đó n là tổng số nút và f là số nút lỗi tối đa. Với $n=3f+1$, một tức số BFT thường có $2f+1$ phiếu; hai tức số như vậy giao nhau ít nhất $f+1$ nút, nên phần giao chứa ít nhất một nút trung thực khi có tối đa f nút Byzantine [6]. PBFT cổ điển còn có chi phí truyền thông bậc hai $O(n^2)$ ở các pha nhiều nút trao đổi chéo, do đó chi phí tăng nhanh theo quy mô mạng [6].

1.4.4. Tính hoàn tất và đánh đổi thiết kế

Tính hoàn tất (finality) biểu thị mức độ chắc chắn rằng một giao dịch đã được chấp nhận sẽ không bị đảo ngược trong điều kiện an toàn giả định. Trong cơ chế hoàn tất theo xác suất, khả năng tổ chức lại lịch sử giảm dần khi có thêm khối xác nhận nhưng không bằng không về mặt tuyệt đối [2]. Trong cơ chế hoàn tất xác định dựa trên tức số, giao dịch được coi là hoàn tất sau khi đạt đủ phiếu theo giao thức; kết luận này vẫn phụ thuộc vào giả định số nút lỗi, an toàn khóa và quy tắc quản trị [6], [7].

So sánh khái quát các họ cơ chế đồng thuận


Tiêu chí	Proof of Work	Proof of Stake	Mạng định danh
Căn cứ	Tính toán	Tài sản đặt cọc	Danh tính, biểu quyết
Ưu điểm	Mở, đã kiểm chứng	Ít năng lượng hơn	Độ trễ thấp
Đánh đổi	Tốn năng lượng	Phức tạp kinh tế	Cần quản trị thành viên
Kết thúc	Thường xác suất	Xác suất/xác định	Thường xác định

Hình 1-4: So sánh khái quát các nhóm cơ chế đồng thuận

Lựa chọn đồng thuận là bài toán đánh đổi giữa mức phân tán quyền quyết định, khả năng chịu lỗi, độ trễ, thông lượng và chi phí vận hành [10]. “Bộ ba phân quyền – an toàn – khả năng mở rộng” có thể dùng như một khung trực giác, không phải định luật buộc mọi hệ thống chỉ được chọn hai thuộc tính. Cơ chế phù hợp phải được đánh giá trên tải thực tế, số tổ chức vận hành, loại hành vi đối phương và yêu cầu phục hồi, thay vì dựa trên tên gọi hoặc tuyên bố hiệu năng của nền tảng.

1.5. Phân loại Blockchain và điều kiện lựa chọn

1.5.1. Các trục phân loại



Hình 1-5: Phân loại Blockchain theo phạm vi tham gia và quyền truy cập

Blockchain có thể được phân loại theo nhiều trục độc lập. Trục quyền tham gia phân biệt mạng không cấp quyền, nơi chủ thể có thể tham gia theo quy tắc mở, với mạng cấp quyền, nơi danh tính và vai trò được phê duyệt trước [1]. Trục phạm vi quản trị phân biệt mạng công khai, mạng riêng do một miền quản trị chi phối và mạng liên minh do nhiều tổ chức cùng quản trị. Quyền đọc dữ liệu lại là một quyết định khác: một mạng cấp quyền có thể cho công chúng đọc bằng chứng tối thiểu, trong khi một mạng công khai vẫn có thể sử dụng cơ chế bảo vệ nội dung riêng tư. Vì vậy, không nên đồng nhất “công khai” với “không cấp quyền”, hoặc “riêng tư” với “cấp quyền” [1], [8].

1.5.2. So sánh các mô hình triển khai

Bảng 1-1: So sánh khái quát các mô hình triển khai Blockchain

Tiêu chí	Công khai, không cấp quyền	Riêng, cấp quyền	Liên minh, cấp quyền
Quản trị	Cộng đồng và quy tắc giao thức	Một tổ chức hoặc một miền quản trị	Nhiều tổ chức theo chính sách chung
Thành viên xác thực	Mở theo điều kiện chống Sybil	Danh tính được phê duyệt nội bộ	Danh tính thuộc các tổ chức thành viên
Khả năng kiểm chứng	Rộng, thường công khai	Chủ yếu trong nội bộ	Giữa các thành viên và bên được cấp quyền
Quyền riêng tư	Khó kiểm soát phạm vi	Đễ giới hạn hơn theo	Có thể phân vùng theo tổ

Tiêu chí	Công khai, không cấp quyền	Riêng, cấp quyền	Liên minh, cấp quyền
	phổ biến dữ liệu	chính sách nội bộ	chức và nghiệp vụ
Hiệu năng	Phụ thuộc mạng mở và cơ chế kinh tế	Có thể tối ưu trong phạm vi nhỏ	Phụ thuộc số tổ chức, tức số và hạ tầng
Bài toán phù hợp	Hệ sinh thái mở cần kiểm chứng rộng	Nhật ký và quy trình nội bộ	Phối hợp và kiểm toán liên tổ chức

Mạng mở tạo khả năng kiểm chứng rộng và chống Sybil bằng nguồn lực kinh tế, nhưng thường phát sinh phí, độ trễ và khó kiểm soát phạm vi phổ biến dữ liệu. Mạng riêng dễ quản trị và tối ưu hiệu năng, song giá trị phân tán niềm tin bị hạn chế nếu một tổ chức vẫn quyết định toàn bộ lịch sử. Mạng liên minh phân bổ quyền giữa nhiều tổ chức đã định danh, thuận lợi cho kiểm toán liên tổ chức và chính sách dữ liệu có kiểm soát, nhưng đòi hỏi thỏa thuận quản trị, vận hành nút và xử lý tranh chấp [1], [8], [10].

Không mô hình nào mặc nhiên tốt hơn. Hiệu năng thực tế phụ thuộc thuật toán đồng thuận, số nút, chính sách xác nhận, hạ tầng mạng, kích thước giao dịch và cách tổ chức dữ liệu. Vì vậy, các con số thông lượng hoặc độ trễ chỉ có ý nghĩa khi được đo trên cấu hình và tải xác định [10].


1.5.3. Khi nên và không nên sử dụng Blockchain

Nên xem xét Blockchain khi nhiều tổ chức cần cùng cập nhật trạng thái, lịch sử phải được kiểm chứng độc lập và không bên nào được chấp nhận làm chủ thể duy nhất có quyền sửa dữ liệu. Quy trình cũng phải đủ rõ để biểu diễn thành giao dịch, các bên có động lực vận hành chung và dữ liệu có thể được tối thiểu hóa phù hợp với yêu cầu riêng tư [1], [10].

Không nên sử dụng Blockchain nếu chỉ một tổ chức chịu trách nhiệm và được các bên tin cậy, nếu dữ liệu phải sửa hoặc xóa thường xuyên, hoặc nếu tải và độ trễ vượt khả năng của cơ chế đồng thuận. Một cơ sở dữ liệu truyền thống có nhật ký kiểm toán và chữ ký số có thể đơn giản, rẻ và dễ quản trị hơn trong các trường hợp đó. Blockchain cũng không sửa được một quy trình nghiệp vụ mơ hồ, dữ liệu đầu vào kém chất lượng hay tranh chấp trách nhiệm giữa các tổ chức.

1.6. An toàn, quyền riêng tư và khả năng mở rộng

1.6.1. Mô hình đe dọa và bảo vệ nhiều lớp



An toàn là thuộc tính của toàn hệ thống, không chỉ của chuỗi khối.

Hình 1-6: Các lớp bảo vệ trong một hệ thống Blockchain

An toàn Blockchain không chỉ phụ thuộc hàm băm hoặc đồng thuận mà phải được xem xét theo nhiều lớp: mật mã, mạng, đồng thuận, hợp đồng thông minh, ứng dụng, lưu trữ ngoài chuỗi và quản trị vận hành [1], [10]. Tài sản cần bảo vệ gồm khóa bí mật, danh tính thành viên, trạng thái sổ cái, dữ liệu nghiệp vụ, cấu hình nút và nhật ký. Đối phương có thể là người ngoài tấn công hạ tầng, người dùng bị chiếm tài khoản, quản trị viên lạm quyền hoặc một nhóm nút thông đồng.

Biện pháp bảo vệ phải bám vào mô hình đe dọa. Kênh truyền cần được mã hóa và xác thực; nút cần vá lỗi, phân đoạn mạng, giám sát và sao lưu; chính sách đồng thuận phải giới hạn quyền của một tổ chức; ứng dụng phải kiểm soát đầu vào, phiên đăng nhập và phân quyền. Việc nhiều nút lưu sổ cái không thay thế kế hoạch ứng phó sự cố: nếu các nút cùng phụ thuộc một hạ tầng, cùng dùng cấu hình sai hoặc cùng bị lộ khóa, lỗi có thể lan rộng trên toàn hệ thống.

1.6.2. Quản lý khóa, hợp đồng thông minh và nguồn dữ liệu ngoài

Khóa bí mật đại diện cho quyền ký giao dịch nên cần được quản lý suốt vòng đời: sinh bằng nguồn ngẫu nhiên an toàn, lưu trong kho được bảo vệ, giới hạn mục đích sử dụng, luân chuyển, sao lưu có kiểm soát và thu hồi khi nghi ngờ lộ [5]. Mô-đun bảo mật phần cứng, chữ ký nhiều bên hoặc mật mã ngưỡng có thể giảm rủi ro

một khóa hay một cá nhân trở thành điểm lỗi đơn, nhưng không loại bỏ nhu cầu quản trị và phục hồi.

Hợp đồng thông minh cần kiểm tra quyền, dữ liệu đầu vào, chuyển trạng thái và các trường hợp đồng thời; phiên bản mới phải có quy trình rà soát, kiểm thử và phê duyệt [10]. Nguồn dữ liệu ngoài phải được xác định thẩm quyền, ký số khi phù hợp và có thời hạn hiệu lực. Dùng nhiều nguồn chỉ hữu ích khi các nguồn đủ độc lập; nếu tất cả cùng lấy dữ liệu từ một hệ thống gốc, biểu quyết không làm dữ liệu đáng tin hơn.

1.6.3. Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Số cái được nhân bản và khó sửa đặt ra xung đột với yêu cầu hạn chế mục đích sử dụng, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân. Đưa trực tiếp họ tên, ngày sinh, điểm số hay tệp văn bản lên chuỗi làm tăng phạm vi sao chép và khó kiểm soát thời hạn lưu giữ. Mã hóa không giải quyết hoàn toàn vấn đề vì bản mã tồn tại lâu dài và khóa có thể bị lộ trong tương lai.

Cách tiếp cận phù hợp là tối thiểu hóa dữ liệu trên chuỗi, giữ hồ sơ chi tiết ở kho ngoài chuỗi có phân quyền và chỉ ghi bằng chứng mật mã hoặc trạng thái cần thiết cho kiểm chứng [1], [9]. Tuy nhiên, giá trị băm không mặc nhiên ẩn danh: nếu dữ liệu gốc dễ đoán, kẻ tấn công có thể thử các khả năng và so sánh kết quả; bản ghi cũng có thể liên kết với sự kiện hoặc định danh khác. Việc xóa dữ liệu ngoài chuỗi không xóa bằng chứng đã ghi, vì vậy thiết kế phải đánh giá khả năng liên kết, căn cứ xử lý và trách nhiệm của từng bên.

1.6.4. Khả năng mở rộng và khả năng tương tác

Khi nhiều nút cùng lưu và kiểm tra giao dịch, thông lượng, độ trễ, băng thông và dung lượng trở thành các giới hạn cần đo [10]. Có thể cải thiện bằng cách xử lý theo lô, tối ưu chính sách xác nhận, phân vùng dữ liệu hoặc đưa một phần xử lý ra ngoài chuỗi; mỗi cách tạo thêm giả định tin cậy và độ phức tạp. Các giải pháp lớp 2 chỉ nên được xem xét khi thật sự kế thừa an toàn từ chuỗi cơ sở, không nên đồng nhất mọi sidechain hoặc cầu nối với lớp 2.

Khả năng tương tác không chỉ là truyền thông điệp giữa hai mạng mà còn là thống nhất ý nghĩa dữ liệu, định danh tổ chức, phiên bản lược đồ và trạng thái nghiệp

vụ. Cầu nối hoặc dịch vụ chuyển tiếp bổ sung điểm tin cậy mới và từng là mục tiêu của nhiều sự cố. Các chuẩn dữ liệu chứng thực như W3C Verifiable Credentials giúp thống nhất cách biểu diễn vai trò phát hành, chủ thể và bên xác minh, nhưng không tự giải quyết quản trị khóa, quyền truy cập hay tranh chấp pháp lý [9].

1.7. Định hướng ứng dụng trong quản lý văn bằng, chứng chỉ

1.7.1. Bài toán, tác nhân và yêu cầu kiểm chứng

Quản lý văn bằng, chứng chỉ liên quan ba vai trò chính: cơ sở đào tạo phát hành, người học nắm giữ hoặc chia sẻ và tổ chức bên ngoài xác minh [9]. Quy trình truyền thống thường dựa vào bản giấy, bản sao chứng thực hoặc yêu cầu xác nhận thủ công; khi dữ liệu nằm ở nhiều hệ thống, việc đối soát có thể chậm và khó phát hiện tài liệu đã bị chỉnh sửa. Một sổ bằng chứng dùng chung có thể hỗ trợ bên xác minh kiểm tra nguồn phát hành, tính toàn vẹn và trạng thái hiện thời mà giảm số bước liên hệ thủ công.



Hình 1-7: Mô hình khái niệm ứng dụng Blockchain trong quản lý văn bằng

Yêu cầu kiểm chứng không chỉ là so sánh mã băm. Hệ thống phải xác định đơn vị nào có thẩm quyền phát hành, khóa nào hợp lệ tại thời điểm ký, dữ liệu nào tạo thành nội dung văn bằng và trạng thái nào cho phép sử dụng. Kết quả không tìm thấy bằng chứng cũng không đủ để kết luận văn bằng giả, bởi hồ sơ cũ có thể chưa được số hóa hoặc nằm ngoài phạm vi hệ thống.

1.7.2. Mô hình dữ liệu khái niệm trên chuỗi và ngoài chuỗi

Ở mức khái niệm, sổ cái chỉ nên giữ lượng dữ liệu tối thiểu phục vụ kiểm chứng, chẳng hạn cam kết mật mã, tham chiếu đơn vị phát hành và trạng thái hiệu lực. Hồ sơ đầy đủ cùng dữ liệu cá nhân được quản lý ngoài chuỗi trong hệ thống có thẩm quyền, với mã hóa, phân quyền, nhật ký truy cập và sao lưu. Hai miền được liên kết bằng quy tắc tạo bằng chứng xác định để tài liệu bị thay đổi tạo kết quả kiểm tra khác [1], [9].

Cách phân tách này giảm việc sao chép dữ liệu nhạy cảm nhưng không làm rủi ro riêng tư biến mất. Bằng chứng trên chuỗi vẫn có thể bị liên kết hoặc dò đoán; kho ngoài chuỗi vẫn có thể bị mất, sửa hoặc ngừng phục vụ. Vì vậy, Chương II cần xác định mô hình dữ liệu, quy tắc chuẩn hóa, quyền truy cập và cơ chế xử lý khi dữ liệu nguồn sai mà không giả định Blockchain tự giải quyết các vấn đề đó.

1.7.3. Giá trị kỳ vọng, giới hạn và ranh giới trách nhiệm

Giá trị kỳ vọng là rút ngắn thời gian xác minh, tăng khả năng phát hiện tài liệu bị sửa và tạo lịch sử trạng thái dùng chung giữa các tổ chức. Công nghệ có thể hỗ trợ ghi nhận phát hành hoặc thay đổi hiệu lực, nhưng không tự quyết định người học đủ điều kiện tốt nghiệp, không chứng minh người xuất trình là chủ văn bằng và không đánh giá chất lượng đào tạo.

Cơ sở đào tạo vẫn chịu trách nhiệm về dữ liệu đầu vào và thẩm quyền phát hành; người vận hành chịu trách nhiệm bảo vệ khóa và hạ tầng; bên xác minh phải diễn giải kết quả đúng phạm vi. Nếu khóa phát hành bị lộ, bản ghi kỹ thuật hợp lệ vẫn có thể được tạo cho đến khi quyền bị thu hồi. Do đó, Blockchain phải được xem là công cụ hỗ trợ kiểm chứng, không phải nguồn phán quyết duy nhất.

1.8. Tổng kết Chương I

1.8.1. Kết quả lý luận chính

Chương I đã trình bày Blockchain như một kiến trúc sổ cái phân tán kết hợp cấu trúc liên kết băm, chữ ký số, mạng ngang hàng và đồng thuận. Mức bảo đảm của hệ thống phụ thuộc đồng thời vào giả định mật mã, số nút lỗi, quản trị khóa, chất lượng ứng dụng và dữ liệu ngoài chuỗi; vì vậy không thể đồng nhất Blockchain với

tính bất biến hay an toàn tuyệt đối [1], [10]. Phân tích cũng cho thấy việc lựa chọn mô hình công khai, riêng, cấp quyền hoặc không cấp quyền phải xuất phát từ ranh giới tin cậy và yêu cầu nghiệp vụ.

1.8.2. Cơ sở chuyển sang Chương II

Đối với quản lý văn bản, hướng tiếp cận phù hợp ở mức khái niệm là giữ hồ sơ cá nhân ngoài chuỗi và chỉ sử dụng số cái cho bằng chứng tối thiểu cùng lịch sử trạng thái. Chương II sẽ chuyển các nguyên tắc này thành yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn, mô hình dữ liệu và luồng nghiệp vụ; đồng thời so sánh các phương án trước khi lựa chọn nền tảng, cấu trúc mạng và cơ chế triển khai cụ thể.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích bài toán

2.1.1. Bối cảnh nghiệp vụ

Quy trình văn bằng truyền thống có ba nhóm rủi ro chính. Thứ nhất, dữ liệu có thể bị nhập sai hoặc sửa trái phép trong hệ thống tập trung. Thứ hai, bên tuyển dụng thường phải liên hệ cơ sở đào tạo để xác minh, làm tăng thời gian và chi phí. Thứ ba, nếu một người có thể vừa lập vừa duyệt yêu cầu phát hành thì nguy cơ lạm quyền khó được kiểm soát. Blockchain chỉ hỗ trợ phát hiện thay đổi sau khi dữ liệu đã được chấp nhận; nó không tự bảo đảm dữ liệu đầu vào đúng [1], [10]. Vì vậy bài toán phải kết hợp kiểm soát quy trình, quản trị khóa và bằng chứng blockchain.

Hệ thống được thiết kế cho một cơ sở đào tạo phát hành chứng thư Blockcerts V3. Thông tin nghiệp vụ và tài khoản lưu trong PostgreSQL; chứng thư hoàn chỉnh lưu ngoài chuỗi; Bitcoin chỉ nhận Merkle root của lô hoặc dấu vết thu hồi qua OP_RETURN. Mô hình này hạn chế đưa dữ liệu cá nhân trực tiếp lên blockchain, đồng thời cho phép phát hiện chứng thư bị sửa [2], [3].

2.1.2. Phạm vi

Phạm vi đề án gồm đăng nhập, quản lý tài khoản, lập–duyet yêu cầu, phát hành đơn/lô tối đa 500 chứng thư, holder portal, xác minh công khai, thu hồi, audit và triển khai pilot. Bitcoin chạy regtest; đây là mạng phát triển cho phép tạo block chủ động và không dùng tiền thật [18]. Hệ thống không tuyên bố đã sẵn sàng cho văn bằng pháp lý trên mainnet, không thay thế nghiệp vụ xét tốt nghiệp và không xác thực danh tính ngoài các tài khoản do đơn vị tạo.

2.2. Tác nhân và yêu cầu chức năng


2.2.1. Tác nhân

Hệ thống có ba vai trò xác thực và một tác nhân công khai:

- **Maker:** lập yêu cầu đơn hoặc lô; xem trạng thái và audit; không được duyệt hoặc thu hồi.
- **Checker:** duyệt/từ chối yêu cầu, quản lý tài khoản, xem audit và thu hồi chứng thư đã phát hành.

- **Student:** đăng nhập cổng Holder để xem/tải chứng thư được liên kết với mình; không được vào cổng quản trị.
- **Người xác minh:** không cần đăng nhập; tải hoặc dán JSON chứng thư để nhận kết luận.

Không có vai trò Admin độc lập trong phiên bản mã nguồn được báo cáo. Tên “cổng Admin” chỉ mô tả cổng nghiệp vụ phía cơ sở đào tạo dành cho Maker và Checker, không phải một role thứ tư.



Hình 2-1: Tác nhân và nhóm chức năng

2.2.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 2-1: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-01	Đăng nhập và nhận JWT	Maker, Checker, Student
FR-02	Tạo/list tài khoản, không trả password hash	Checker
FR-03	Tạo một yêu cầu phát hành	Maker
FR-04	Tạo lô 1–500 yêu cầu	Maker
FR-05	Duyệt hoặc từ chối yêu cầu	Checker
FR-06	Phát hành Blockcerts V3 và neo Bitcoin	Worker sau khi Checker duyệt

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-07	Xem danh sách, chi tiết và trạng thái	Maker, Checker
FR-08	Xem/tải chứng thư của mình	Student
FR-09	Xác minh chứng thư JSON	Công khai
FR-10	Thu hồi chứng thư đã phát hành	Checker
FR-11	Công bố Issuer Profile và Revocation List	Công khai
FR-12	Ghi và đọc audit nghiệp vụ	Hệ thống; Maker/Checker đọc
FR-13	Kiểm tra sức khỏe dịch vụ	Công khai có giới hạn thông tin

2.2.3. Quy tắc nghiệp vụ

Yêu cầu mới có trạng thái `pending_approval`. Maker không được gọi API duyệt; Checker lấy danh tính từ JWT thay vì tin `approvedBy` do client gửi. Khi duyệt, yêu cầu chuyển `queued` và được đưa vào BullMQ. Worker chuyển lần lượt sang `processing`, `issued` hoặc `failed`. Checker chỉ thu hồi bản ghi `issued`; chứng thư thu hồi chuyển `revoked` và không bị xóa.

Phát hành theo lô yêu cầu tất cả bản ghi thuộc trạng thái cho phép. Mỗi bản ghi vẫn có `certUid` riêng; các bản ghi trong cùng lô dùng chung `batchId`, Merkle root và `transaction id`. Cột `txid` không được đặt duy nhất, vì Merkle batching chủ ý cho phép nhiều chứng thư cùng neo vào một `transaction` [3], [14].

2.3. Yêu cầu phi chức năng và mô hình đe dọa

2.3.1. Yêu cầu phi chức năng

- **An toàn:** băm mật khẩu; JWT có thời hạn; RBAC ở backend; bí mật ngoài Git; giới hạn tần suất và kích thước yêu cầu.
- **Toàn vẹn:** sửa payload, proof hoặc `transaction id` phải không còn kết luận `VALID`.
- **Truy vết:** lưu người lập, người duyệt, người thu hồi, `transaction` và audit.
- **Hiệu năng:** tối đa 500 chứng thư/lô trong phạm vi nguyên mẫu; một `transaction` neo cho mỗi lô.

- **Khả dụng:** tách request HTTP khỏi tác vụ phát hành dài; có queue, health check và chính sách khởi động lại.
- **Tái lập:** dùng Compose, migration, scripts, freeze và checksum artifact.
- **Riêng tư:** không ghi toàn bộ hồ sơ cá nhân lên Bitcoin; không công bố credential hoặc khóa trong repository.

2.3.2. Tài sản và đối thủ

Tài sản gồm WIF phát hành, JWT secret, RPC/database credential, tài khoản, chứng thư, trạng thái phát hành–thu hồi, audit và cấu hình triển khai. Đối thủ có thể là người ngoài gửi chứng thư giả, tài khoản nội bộ vượt quyền, kẻ lấy được khóa, hoặc người vận hành sửa DB. Các bề mặt chính là API công khai, cổng đăng nhập, reverse proxy, queue, RPC Bitcoin, tệp workspace và chuỗi cung ứng phần mềm.

Bảng 2-2: Đe dọa và kiểm soát

Đe dọa	Hậu quả	Kiểm soát thiết kế	Giới hạn còn lại
Maker tự duyệt	Phát hành không có kiểm soát chéo	RBAC, Checker-only approve	Tài khoản Checker bị chiếm vẫn nguy hiểm
Sửa chứng thư	Văn bản giả	Hash, proof và anchor	Không phát hiện dữ liệu sai từ đầu vào hợp lệ
Chiếm mật khẩu	Mạo danh	bcrypt, JWT, throttling	Chưa có MFA
Lộ WIF	Neo bằng chứng giả	Bí mật ngoài Git, RPC cục bộ	Chưa dùng HSM/KMS
Sửa DB thu hồi	Kết luận trạng thái sai	OP_RETURN thu hồi, audit	Chưa có indexer tái tạo từ chuỗi
DoS Verify	Cạn tài nguyên	body limit, throttling, Nginx	Chưa thử tải tấn công dài hạn
Lộ dữ liệu runtime	Rò rỉ thông tin	workspace ngoài Git, ignore	Cần chính sách xóa/lưu giữ

OWASP khuyến nghị từ chối mặc định, kiểm tra quyền trên mọi yêu cầu và kiểm thử logic phân quyền [16]. Vì vậy frontend chỉ ẩn chức năng để cải thiện trải nghiệm; backend mới là lớp quyết định quyền.


2.4. Lựa chọn công nghệ và kiến trúc

2.4.1. Lựa chọn mô hình Blockcerts–Bitcoin

Blockcerts biểu diễn chứng thư dưới dạng JSON-LD/Verifiable Credential và gắn bằng chứng Merkle. Mô hình VC phân biệt issuer, holder và verifier [9]; JSON-LD cung cấp ngữ nghĩa liên kết [12]. Schema và context Blockcerts được dùng làm nguồn đối chiếu cấu trúc [11]. Trong chứng thư thực tế của hệ thống, proof.type là DataIntegrityProof, cryptosuite là merkle-proof-2019; receipt nằm trong proofValue và được giải mã bằng bộ LDMerkleProof2019 [13], [14].

Bitcoin regtest được chọn thay vì hợp đồng thông minh. Giá trị on-chain chỉ là Merkle root hoặc chuỗi thu hồi được mã hóa trong OP_RETURN; toàn bộ workflow vẫn ở ứng dụng và PostgreSQL. Thiết kế này bám sát toolchain Blockcerts hiện có, giảm phạm vi dữ liệu công khai và cho phép một giao dịch đại diện nhiều chứng thư. Nhược điểm là cần dịch vụ ngoài chuỗi cho issuer profile, revocation list và quản lý nghiệp vụ.

2.4.2. Kiến trúc thành phần



Hình 2-2: Kiến trúc thành phần

Hệ thống gồm ba frontend React; Nginx reverse proxy; backend NestJS; PostgreSQL; Redis/BullMQ; worker; container cert-tools; container cert-issuer; verifier service; Bitcoin Core regtest. Các thành phần dữ liệu và RPC chỉ bind loopback. Cổng quản trị, Holder và Verify được tách để giảm nhầm lẫn quyền và cho phép triển khai độc lập.


NestJS cung cấp module, guard và validation [19]. PostgreSQL cung cấp transaction và ràng buộc dữ liệu [20]. TypeORM quản lý entity/migration [22]. BullMQ dùng Redis để chuyển tác vụ dài khỏi request HTTP [21]. Việc chọn công nghệ không có nghĩa framework tự bảo đảm an toàn; cấu hình, kiểm thử và quy trình vận hành vẫn quyết định kết quả.

2.4.3. Luồng dữ liệu

Maker gửi thông tin người nhận và khóa công khai tới backend. Backend lưu yêu cầu; sau khi Checker duyệt, worker tạo roster và gọi toolchain phát hành. Chứng thư đã ký được lưu ngoài chuỗi; certUid, txid, merkleRoot, trạng thái và actor được lưu DB. Bitcoin chỉ nhận root. Student tải JSON qua Holder API. Verify portal gửi JSON tới backend, backend phối hợp verifier service, Bitcoin RPC và DB thu hồi để kết luận.

2.5. Thiết kế Maker–Checker và máy trạng thái

2.5.1. Luồng phát hành




Hình 2-3: Trình tự phát hành theo lô

1. Maker đăng nhập và gửi một yêu cầu hoặc mảng tối đa 500 phần tử.
2. Backend lấy actor từ JWT, kiểm tra DTO và lưu pending_approval.
3. Checker xem danh sách, duyệt hoặc từ chối.
4. Khi duyệt, backend đặt queued và enqueue job.
5. Worker đặt processing, tạo chứng thư unsigned theo các chunk riêng.

6. Các output được gom để cert-issuer tạo một cây Merkle và một anchor.
7. Regtest tạo một block; worker giải mã proof, ánh xạ bằng nonce và cập nhật issued.
8. Holder tải chứng thư; bên thứ ba có thể Verify.

2.5.2. Trạng thái

MÁY TRẠNG THÁI YÊU CẦU PHÁT HÀNH



Hình 2-4: Máy trạng thái yêu cầu phát hành

Luồng chính: pending_approval → queued → processing → issued → revoked. Hai nhánh thay thế là pending_approval → rejected và queued/processing → failed. Không cho chuyển ngược tự do, vì điều đó làm mất ý nghĩa audit. Yêu cầu thất bại chỉ được xử lý lại bằng quy trình vận hành có kiểm soát.

Bảng 2-3: Ý nghĩa trạng thái

Trạng thái	Ý nghĩa	Tác nhân chuyển
`pending_approval`	Chờ Checker xem xét	Maker tạo
`rejected`	Bị từ chối, có lý do	Checker
`queued`	Đã duyệt và chờ worker	Checker/service
`processing`	Toolchain đang xử lý	Worker
`issued`	Có chứng thư và anchor	Worker
`failed`	Worker kết thúc lỗi	Worker
`revoked`	Chứng thư mất hiệu lực	Checker

2.6. Thiết kế phát hành Blockcerts V3

2.6.1. Cấu trúc chứng thư

Chứng thư gồm @context, mảng type chứa VerifiableCredential và BlockcertsCredential, URI issuer, issuanceDate, id, credentialSubject, nội dung hiển thị và proof. credentialSubject.id phải là URI định danh, không dùng địa chỉ Bitcoin trần. Khóa

công khai của người nhận được cung cấp ở đầu vào phát hành; nonce ngẫu nhiên phục vụ ánh xạ nội bộ giữa roster và output.

DataIntegrityProof gồm thời điểm tạo, mục đích assertionMethod, verification method trỏ tới Issuer Profile, cryptosuite merkle-proof-2019 và proofValue. proofValue bao gói receipt Merkle, trong đó có target hash, proof và anchor Bitcoin. Cấu trúc được tạo bởi toolchain Blockcerts, không phải hợp đồng thông minh [11], [14].


2.6.2. *Batching và ánh xạ kết quả*

Phương án chạy toàn bộ toolchain cho từng hồ sơ gây chi phí khởi động container và tăng transaction. Thiết kế cuối chia bước tạo unsigned certificate thành chunk 10 hồ sơ, tối đa 16 chunk đồng thời trên máy thử nghiệm. Mỗi chunk có workspace riêng; sau đó toàn bộ output được gom vào một thư mục để cert-issuer tạo một root và một transaction.

Tên người nhận có thể trùng và tên file do tool tạo không nên dùng làm khóa. Mỗi dòng roster nhận một nonce ngẫu nhiên; worker đọc nonce trong output để tìm đúng bản ghi DB. batchId dùng cho truy vấn và thực nghiệm, còn certUid dùng định danh chứng thư. Nếu mở giới hạn trên 500, cần chia thành nhiều anchor job thay vì ngằm tạo một lô vượt khả năng đã kiểm thử.

2.7. Thiết kế xác minh và thu hồi

2.7.1. Xác minh



Hình 2-5: Trình tự xác minh công khai

Verify API tiếp nhận toàn bộ JSON. Backend kiểm tra semantic tối thiểu, sau đó gửi chứng thư đến verifier service. Verifier giải mã proofValue bằng LDMerkleProof2019, kiểm tra cấu trúc/chứng thư; adapter regtest lấy transaction theo txid, kiểm tra đầu vào gắn với issuer, tìm OP_RETURN, so Merkle root và yêu cầu ít nhất một confirmation. Nếu lớp mật mã/anchor đạt, backend lấy certUid để tra thu hồi. Kết luận gồm VALID, INVALID, REVOKED hoặc INDETERMINATE.


INVALID dùng khi nội dung không khớp bằng chứng; REVOKED dùng khi chứng thư vốn hợp lệ nhưng đã bị thu hồi; INDETERMINATE dùng khi không đủ bằng chứng để kết luận, ví dụ transaction/proof không thể kiểm tra. Phân biệt này tránh biến lỗi kết nối thành tuyên bố chứng thư giả.

2.7.2. Thu hồi

Checker chọn bản ghi issued và nhập lý do. Backend tạo payload REVOKE:<certUid>, mã hóa hex, tạo raw transaction có OP_RETURN, ký bằng khóa phát hành, broadcast và tạo một block regtest. Sau đó DB lưu revocationTxid, revokedBy, revokeReason, revokedAt và trạng thái revoked; Issuer Revocation List đọc dữ liệu này để công bố.

Thu hồi có hai dấu vết: transaction Bitcoin và chỉ mục DB/Revocation List. Phiên bản hiện tại kiểm tra nhanh từ DB sau khi đã kiểm tra chứng thư/anchor; nó chưa quét blockchain để tự xây lại trạng thái. Vì vậy backup DB và một indexer phục hồi là yêu cầu cho bản sản xuất.

2.8. Thiết kế dữ liệu ngoài chuỗi



Hình 2-6: Mô hình dữ liệu

2.8.1. Bảng users

Bảng lưu id, username duy nhất, passwordHash, role, recipientName tùy chọn và createdAt. recipientName là liên kết mềm giữa tài khoản Student và chứng thư. Cách này đủ cho nguyên mẫu nhưng có nguy cơ trùng tên; phiên bản tiếp theo cần studentCode ổn định và ràng buộc rõ ràng.

2.8.2. Bảng issued_certificates

Mỗi dòng vừa là yêu cầu nghiệp vụ vừa là chứng thư sau phát hành. Nhóm đầu vào gồm recipientName, pubkey, identity; nhóm blockchain gồm certUid, txid, merkleRoot, batchId; nhóm Maker–Checker gồm requestedBy, approvedBy, rejectedBy, rejectReason; nhóm trạng thái gồm status, errorMessage; nhóm thu hồi gồm revocationTxid, revokedBy, revokeReason, revokedAt.

Thiết kế một bảng làm giảm số phép nối và phù hợp nguyên mẫu, nhưng làm trộn dữ liệu yêu cầu với artifact phát hành. Khi mở rộng, nên tách issuance_requests, batches và certificates, thêm khóa ngoại tới student/user và quy tắc duy nhất theo định danh ổn định.

2.8.3. verification_logs và audit_logs

verification_logs lưu certId, trạng thái, kết quả verifier, kết quả adapter, confirmation, phản hồi thô và thời gian. audit_logs lưu action, actor, role, target, detail, txid và thời gian. Verification log phục vụ phân tích kỹ thuật; audit log phục vụ truy trách nhiệm nghiệp vụ. Cả hai nằm trong DB nên phải có kiểm soát truy cập, backup và chính sách lưu giữ; chúng không tự bất biến chỉ vì hệ thống có blockchain.

Bảng 2-4: Mô hình dữ liệu chính

Bảng	Khóa/định danh	Chức năng
`users`	UUID, username unique	Tài khoản và vai trò
`issued_certificates`	UUID, certUid, batchId	Vòng đời yêu cầu/chứng thư
`verification_logs`	UUID, certId	Lịch sử xác minh
`audit_logs`	UUID, targetId	Nhật ký hành động

2.9. Thiết kế API và phân quyền

Bảng 2-5: API chính và quyền

Phương thức	Endpoint	Quyền	Chức năng
POST	`/api/auth/login`	Công khai	Đăng nhập
POST	`/api/auth/register`	Checker	Tạo tài khoản
GET/POST	`/api/admin/users`	Checker	List/tạo tài khoản
GET	`/api/audit`	Maker, Checker	Xem audit mới nhất
POST	`/api/issue/request`	Maker	Lập một yêu cầu
POST	`/api/issue/batch/request`	Maker	Lập 1–500 yêu cầu
POST	`/api/issue/:id/approve`	Checker	Duyệt một yêu cầu
POST	`/api/issue/batch/approve`	Checker	Duyệt theo lô

Phương thức	Endpoint	Quyền	Chức năng
POST	<code>`/api/issue/:id/reject`</code>	Checker	Từ chối
GET	<code>`/api/issue`, `/api/issue/:id`</code>	Maker, Checker	Danh sách/chi tiết
GET	<code>`/api/issue/holder/certificates`</code>	Student	Chứng thư của holder
POST	<code>`/api/revoke/:id`</code>	Checker	Thu hồi
POST	<code>`/api/revoke/check`</code>	Công khai	Kiểm tra nhanh thu hồi
POST	<code>`/api/verify`</code>	Công khai	Xác minh JSON
GET	<code>`/api/blockcerts/issuers/kma/profile.json`</code>	Công khai	Issuer Profile
GET	<code>`/api/blockcerts/issuers/kma/revocation-list.json`</code>	Công khai	Revocation List
GET	<code>`/health`</code>	Công khai	Health check

Route tĩnh batch/request, batch/approve, holder/certificates và check phải được khai báo trước route :id; nếu không router có thể hiểu chuỗi tĩnh là ID. ValidationPipe loại hoặc từ chối trường không được khai báo. Actor của approve/revoke lấy từ JWT [15], không lấy từ body.

2.10. Thiết kế ba cổng giao diện

Cổng quản trị phục vụ Maker và Checker. Maker có màn hình lập phiếu đơn/lô, danh sách và audit; Checker có màn hình duyệt, văn bằng, thu hồi, người dùng và audit. Menu thay đổi theo role nhưng backend vẫn kiểm tra quyền. Cổng Holder chỉ nhận tài khoản Student, hiển thị cả chứng thư còn hiệu lực và đã thu hồi để giữ lịch sử. Cổng Verify không yêu cầu tài khoản, nhận file/dữ liệu JSON và hiển thị trạng thái cùng chi tiết kiểm tra.

Ba frontend dùng chung API nhưng build độc lập. Khi triển khai sau Nginx, mỗi ứng dụng dùng base path riêng. Giao diện không tự tính hợp lệ ở client; nó gửi chứng thư tới backend để logic nhất quán và tránh phụ thuộc khả năng trình duyệt.

2.11. Thiết kế an toàn và triển khai

Mật khẩu được băm bcrypt. OWASP yêu cầu work factor đủ lớn và ưu tiên Argon2id cho hệ thống mới; bcrypt vẫn có thể dùng cho hệ thống cũ khi cấu hình phù hợp [17]. JWT

được ký và có thời hạn theo mô hình RFC 7519 [15]. AuthGuard chạy trước RolesGuard trên route bảo vệ để req.user tồn tại trước khi xét role.

Helmet thêm security header; throttling giới hạn yêu cầu; CORS dùng allowlist; body có giới hạn; Swagger có thể cấu hình. PostgreSQL, Redis và Bitcoin RPC chỉ bind loopback. Nginx là điểm vào, backend/worker/Nginx được quản lý bởi systemd user service, còn các container có restart policy. .env, WIF, RPC credential, tài khoản thực nghiệm và workspace bị loại khỏi Git.

Thiết kế pilot dùng HTTP bên trong mạng riêng. HTTPS công khai, HSTS, secret manager, HSM/KMS, luân chuyển khóa, backup/restore, HA, giám sát tập trung và kiểm thử xâm nhập nằm ngoài phạm vi phiên bản này, nhưng là điều kiện trước production.

2.12. Tiêu chí chấp nhận và kế hoạch kiểm thử

Bảng 2-6: Tiêu chí chấp nhận

Mã	Tiêu chí	Bảng chứng dự kiến
AC-01	Chứng thư gốc `VALID`	Kịch bản 1
AC-02	Sửa nội dung/proof/txid không còn `VALID`	Kịch bản 1
AC-03	Maker tự duyệt bị 403	Kịch bản 1
AC-04	10, 100, 500 chứng thư/lô đều phát hành đủ	Kịch bản 2
AC-05	Mỗi lô dùng đúng một transaction	Artifact audit
AC-06	Student/Maker không thu hồi được	Kịch bản 3
AC-07	Checker thu hồi và Verify trả `REVOKED`	Kịch bản 3
AC-08	Revocation List và audit nhất quán	Kịch bản 3
AC-09	Build, test, dependency audit và health đạt	B12 preflight/postflight

2.13. Kết luận Chương 2

Chương 2 đã chuyển cơ sở lý thuyết thành thiết kế cụ thể: ba vai trò, ba cổng web, workflow Maker–Checker, bốn bảng dữ liệu, queue, toolchain Blockcerts V3, Merkle batching, neo/thu hồi qua Bitcoin regtest và xác minh nhiều lớp. Thiết kế không dùng hợp đồng thông minh và không đưa toàn bộ hồ sơ lên chuỗi. Các giới hạn về liên kết Student

bằng tên, quản trị khóa, phục hồi trạng thái thu hồi và môi trường regtest được xác định trước để Chương 3 đánh giá đúng phạm vi.

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường và công nghệ triển khai

3.1.1. Môi trường thực nghiệm

Bản thực nghiệm chính thức chạy trên Ubuntu Server 22.04.5 LTS, CPU Intel Xeon 16 lõi logic và khoảng 31 GiB RAM. Cấu hình được đóng băng bằng tag b12-frozen-20260912-r2; mọi số liệu định lượng lấy từ artifacts tạo sau mốc này. Bitcoin chạy regtest, cho phép chủ động tạo block mà không dùng tiền thật [18].


Bảng 3-1: Thành phần phần mềm

Thành phần	Phiên bản/dòng phiên bản	Vai trò
Node.js	22	Runtime backend/frontend build
NestJS	11	REST API, JWT, RBAC và nghiệp vụ
PostgreSQL	17-bookworm	Dữ liệu nghiệp vụ và log
Redis	7.4-bookworm	Nền lưu trữ BullMQ
BullMQ	5	Hàng đợi phát hành
Bitcoin Core	31.1	Số cái regtest và RPC
cert-tools	3.0.2	Sinh chứng thư unsigned từ roster
cert-issuer	3.13.1	Tạo Merkle proof và neo Bitcoin
React/Vite	19/7	Ba giao diện web
Nginx	Bản hệ thống	Reverse proxy và base path

Repository cung cấp Compose, migration, .env.example, script triển khai/health check và script thực nghiệm. PostgreSQL, Redis và Bitcoin RPC chỉ bind loopback. WIF, mật khẩu, JWT secret, RPC credential và tài khoản thử nghiệm nằm ngoài Git.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG HIỆN TẠI

Ba cổng web độc lập, backend mô-đun và hạ tầng Blockcerts



Hình 3-1: Kiến trúc triển khai

3.1.2. Tổ chức triển khai

PostgreSQL, Redis và Bitcoin Core chạy bằng Docker với restart policy. Backend, worker và Nginx được quản lý bằng systemd user service. Nginx phục vụ ba base path và chuyển tiếp API. Health check kiểm tra backend, DB, Redis và Bitcoin tùy mức ready. Kiến trúc này phù hợp pilot một máy; chưa phải kiến trúc HA nhiều node.

3.2. Hiện thực backend và cơ sở dữ liệu

3.2.1. Các module

Backend gồm AuthModule, AdminModule, IssuanceModule, VerificationModule, RevocationModule, AuditModule, IssuerModule và health controller. Controller gắn AuthGuard rồi RolesGuard tại route cần bảo vệ; service thực thi nghiệp vụ; entity mô tả dữ liệu; processor nhận job BullMQ. NestJS được chọn vì hỗ trợ module, dependency injection, guard và validation rõ ràng [19].

AuthModule đăng nhập, so khớp bcrypt và ký JWT. AdminModule cho Checker list/tạo tài khoản nhưng không trả passwordHash. IssuanceModule quản lý phiếu và worker. VerificationModule điều phối verifier service và lưu log. RevocationModule tạo transaction thu hồi. IssuerModule công bố profile cùng revocation list.

3.2.2. Migration và transaction

TypeORM chạy `synchronize=false`; schema thay đổi qua migration [22]. Bốn bảng chính là `users`, `issued_certificates`, `verification_logs` và `audit_logs`. PostgreSQL transaction bảo đảm nhóm thay đổi DB được commit hoặc rollback như một đơn vị [20]. txid không có unique constraint vì nhiều chứng thư trong một batch dùng chung transaction.

Bảng `issued_certificates` lưu cả yêu cầu và kết quả. Cách này làm workflow đơn giản nhưng tạo hạn chế đã nêu ở Chương 2. `batchId` bổ sung ở B12 để truy vết ổn định; worker cập nhật DB theo chunk 100 bản ghi nhằm tránh một câu lệnh quá lớn.


3.2.3. Audit và verification log

Audit được gắn vào đăng nhập, đăng ký, lập phiếu, duyệt, từ chối, phát hành, thu hồi và xác minh. Nếu riêng thao tác ghi audit lỗi, service không làm thất bại nghiệp vụ chính; lựa chọn này ưu tiên tính sẵn sàng nhưng cần cơ chế cảnh báo để không bỏ sót log âm thầm. Verification log lưu kết quả chi tiết từ verifier, adapter Bitcoin, confirmation và trạng thái cuối.

3.3. Hiện thực quy trình phát hành

3.3.1. Phát hành đơn và Maker–Checker

Maker gọi `/api/issue/request`. Backend lấy username từ JWT, không tin `requestedBy` trong body, và lưu bản ghi `pending_approval`. Checker gọi `approve/reject`. Yêu cầu được duyệt chuyển `queued`; BullMQ tách công việc nặng khỏi request HTTP [21]. Worker chuyển `processing`, tạo roster, gọi toolchain, tạo block và cập nhật `issued` hoặc `failed`.



Hình 3-2: Luồng phát hành một văn bằng


3.3.2. Tối ưu phát hành theo lô

Phương án tuần tự ban đầu lập cert-tools → cert-issuer → mine cho từng hồ sơ, làm tăng chi phí khởi động container và số transaction. Một thử nghiệm roster 462 dòng chạy quá 5 phút mà chưa có output nên được hủy có kiểm soát, queue pause và bản ghi reset. Kết quả này không được dùng trong benchmark chính thức nhưng giúp xác định nút thắt.

Thiết kế cuối chia roster thành chunk 10 hồ sơ; tối đa 16 chunk tạo unsigned certificate song song, mỗi chunk dùng workspace riêng. Sau khi hoàn tất, worker gom output, đặt batch_size bằng số hồ sơ và gọi cert-issuer một lần. Tool tạo một Merkle tree và một transaction cho toàn batch. Mỗi output mang nonce để ánh xạ đúng bản ghi, không phụ thuộc tên hoặc thứ tự file.

LUỒNG CẤP VẤN BẰNG THEO LÔ

Tối đa 500 hồ sơ — chia nhỏ bước sinh JSON, gom một Merkle anchor



Hình 3-3: Luồng phát hành theo lô

Workspace có roster, unsigned, blockchain certificate, issuer work và manifest. Dữ liệu runtime được giữ cục bộ và bị loại khỏi Git. Sau khi giải mã receipt, worker lưu certUid, txid, Merkle root và batchId; thao tác DB được chia nhỏ. Mỗi job hiện tối đa 500 hồ sơ, nên mục tiêu là một transaction mỗi job.

3.3.3. Cấu trúc chứng thư đầu ra

Chứng thư thực tế dùng context VC v1, Data Integrity v2 và Blockcerts v3.1; type gồm VerifiableCredential và BlockcertsCredential. Proof có type=DataIntegrityProof, cryptosuite=merkle-proof-2019, proofPurpose=assertionMethod, thời gian, verification method và proofValue. Cấu trúc được đối chiếu với VC, JSON-LD và Blockcerts [9], [11]–[14].

Nhiều chứng thư cùng txid là hành vi đúng của Merkle batching. Mỗi chứng thư có certificate ID, certUid, target hash và đường dẫn Merkle riêng; root chung mới được ghi trong OP_RETURN. SHA-256 là hàm băm nền theo FIPS 180-4 [4].

3.4. Hiện thực xác minh và thu hồi

3.4.1. Xác minh công khai

Verify portal gửi JSON đến POST /api/verify. Backend từ chối semantic không phù hợp, chuyển dữ liệu tới verifier service, nhận kết quả kiểm tra credential và adapter regtest. Adapter giải mã proofValue, lấy anchor, gọi RPC để đọc transaction, kiểm tra địa chỉ phát hành, OP_RETURN, Merkle root và ít nhất một confirmation. Sau đó backend tra thu hồi và lưu verification log/audit.

Kết quả VALID chỉ xuất hiện khi bằng chứng chứng thư và anchor đạt, đồng thời không bị thu hồi. INVALID phản ánh sai lệch được xác định; REVOKED phản ánh chứng thư hợp lệ nhưng mất hiệu lực; INDETERMINATE phản ánh không đủ dữ kiện để kết luận. Phân loại này quan trọng vì lỗi proof/tx không truy cập được không nên tự động bị diễn giải giống sửa payload.


3.4.2. Thu hồi

Chỉ Checker gọi được POST /api/revoke/:id. Service tạo REVOKE:<certUid>, mã hóa hex, tạo raw transaction với OP_RETURN, ký bằng signrawtransactionwithkey, broadcast và tạo một block. Việc ký trực tiếp bằng khóa được dùng vì ví regtest là watch-only. Khóa không nằm trong mã nguồn.

Sau khi giao dịch được xác nhận, PostgreSQL cập nhật revoked, transaction, actor, lý do và thời gian. Revocation List đọc các bản ghi này. Verify trước hết kiểm tra credential/anchor, sau đó trả REVOKED nếu DB ghi nhận thu hồi. Hình 3.4 mô tả luồng hai lớp.

LUỒNG THU HỒI VÀ XÁC MINH

Bảng chứng OP_RETURN trên regtest kết hợp trạng thái nghiệp vụ trong PostgreSQL



Hình 3-4: Luồng thu hồi và xác minh

3.5. Hiện thực ba frontend

Cổng quản trị hiển thị dashboard, lập phiếu đơn/lô, duyệt nhiều phiếu, danh sách văn bản, thu hồi, người dùng và audit. Menu được lọc theo Maker/Checker. Cổng Holder dùng tài khoản Student, lấy danh sách theo recipientName, cho xem/tải JSON và vẫn hiển thị bản ghi revoked. Cổng Verify không yêu cầu đăng nhập.

Một lỗi route đã được sửa bằng cách đặt holder/certificates, batch/request, batch/approve và revoke/check trước route tham số :id. Một lỗi khác xảy ra khi RolesGuard toàn cục chạy trước JWT strategy; giải pháp là gắn AuthGuard('jwt') và RolesGuard cục bộ đúng thứ tự. Các lỗi này được giữ trong nhật ký phát triển để giải thích quyết định thiết kế.

3.6. Hardening B12

Mật khẩu được băm bcrypt cost 10, đáp ứng mức tối thiểu cho bcrypt mà OWASP nêu nhưng hệ thống mới vẫn nên ưu tiên Argon2id [17]. JWT tuân theo cấu trúc RFC 7519 [15]. RBAC từ chối Student ở cổng quản trị và chặn ở backend; actor lấy từ JWT. Helmet, throttling, CORS allowlist, body limit, Swagger có cấu hình và Nginx được bổ sung ở B12. Nguyên tắc kiểm quyền mọi request phù hợp hướng dẫn OWASP [16].

Bản freeze R1 bị vô hiệu vì Nginx không có quyền ghi thư mục tạm cho request body lớn. Sau khi sửa quyền, preflight được chạy lại và đóng băng R2. Việc loại R1 khỏi thống kê nhưng lưu riêng bằng chứng lỗi giúp tránh lựa chọn dữ liệu có lợi và tăng khả năng truy vết.

3.7. Phương pháp kiểm thử

3.7.1. Mục tiêu và nguyên tắc

Kiểm thử trả lời ba câu hỏi: chứng thư bị sửa có bị phát hiện và Maker có bị chặn tự duyệt hay không; Merkle batching có phát hành đủ 10, 100 và 500 chứng thư với một transaction/lô hay không; thu hồi có đúng quyền, được xác nhận và phản ánh nhất quán ở Verify, Revocation List cùng audit hay không.

Bộ dữ liệu là dữ liệu giả lập, không dùng hồ sơ cá nhân thật. Mỗi kích thước hiệu năng lặp ba lần. Thời gian đo từ lúc Checker duyệt đến khi toàn bộ bản ghi issued. Artifacts gồm JSON thô, CSV, manifest, biểu đồ, trạng thái sau thử nghiệm và SHA-256 checksum. Lỗi chạy cấu hình sai được tách khỏi tập chính thức.

Thời gian mỗi chứng thư và throughput được tính:

$$T_{cert} = T_{batch} / N$$

$$Throughput = N / T_{batch}$$

Trong đó T_{batch} là thời gian từ duyệt đến phát hành hoàn tất, N là kích thước batch. Độ lệch chuẩn báo cáo là độ lệch chuẩn mẫu của ba lần lặp.

3.7.2. Kiểm thử tự động và chất lượng mã

Backend có 5 test suite với 8/8 test đạt: controller cơ bản; ba trường hợp RolesGuard; DTO phát hành; Issuer Profile/Revocation List; và semantic credentialSubject.id. Cả ba frontend build và lint thành công. npm audit của backend và ba frontend không phát hiện lỗi hỏng tại thời điểm freeze. Kết quả audit dependency không đồng nghĩa hệ thống không có lỗi hỏng logic hoặc cấu hình.

3.8. Kết quả Kịch bản 1 – tính toàn vẹn và Maker–Checker

Kịch bản bắt đầu từ chứng thư gốc hợp lệ, lần lượt sửa tên người nhận, tên văn bản, proofValue, transaction id và thử để Maker tự duyệt. Sáu trên sáu ca đạt.


Bảng 3-2: Kết quả Kịch bản 1

Mã	Cả kiểm thử	Kỳ vọng	Quan sát	Đánh giá
S1-01	Chứng thư gốc	`VALID`	`VALID`	Đạt
S1-02	Sửa tên người nhận	Không `VALID`	`INVALID`	Đạt
S1-03	Sửa tên văn bản	Không `VALID`	`INVALID`	Đạt

Mã	Cá kiểm thử	Kỳ vọng	Quan sát	Đánh giá
S1-04	Sửa `proofValue`	Không `VALID`	`INDETERMINATE`	Đạt
S1-05	Sửa txid trong proof	Không `VALID`	`INDETERMINATE`	Đạt
S1-06	Maker tự duyet	HTTP 403	HTTP 403	Đạt

Hai trường hợp sửa nội dung trả INVALID; hai trường hợp phá bằng chứng/anchor trả INDETERMINATE. Cả bốn đều không bị nhận là VALID. Ca S1-06 chứng minh guard Maker–Checker hoạt động ở API, không chỉ ở giao diện.

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG 3



Hình 3-5: Tiến trình thực nghiệm Chương 3

3.9. Kết quả Kịch bản 2 – hiệu năng Merkle batching

3.9.1. Kết quả từng lần

Bảng 3-3: Chín lần chạy hiệu năng chính thức


Kịch thước	Lần	Duyệt → issued (giây)	Giấy/ chứng thư	Chữ g thư/giấy	Thành công	Trans action
10	1	34,450	3,4450	0,2903	10/10	1
10	2	32,406	3,2406	0,3086	10/10	1
10	3	30,412	3,0412	0,3288	10/10	1
100	1	38,794	0,3879	2,5777 0	100/10	1
100	2	38,841	0,3884	2,5746 0	100/10	1

Kích thước	Lần	Duyệt → issued (giây)	Giấy/ chứng thư	Chữ g thư/giây	Thành công	Trans action
100	3	40,965	0,4097	2,4411	100/10	1
500	1	129,67	0,2593	3,8559	500/50	1
500	2	123,85	0,2477	4,0371	500/50	1
500	3	127,88	0,2558	3,9096	500/50	1


3.9.2. Giá trị tổng hợp

Bảng 3-4: Tổng hợp theo kích thước batch

Batch	Số lần	Tổng g chứng thư	Thành nh công	Thời gian TB ± SD (giây)	Giá y/chứng thư TB	Throughput TB (chứng thư/giây)	Tx/ batch
10	3	30	100%	32,4 23 ± 2,019	3,24	0,30	1,00
100	3	300	100%	39,5 33 ± 1,240	0,39	2,53	1,00
500	3	1500	100%	127, 137 ± 2,983	0,25	3,93	1,00



Hình 3-6: Thời gian phát hành theo kích thước batch




Hình 3-7: Thông lượng và thời gian trên mỗi chứng thư

Khi batch tăng từ 10 lên 500, kích thước tăng 50 lần nhưng thời gian trung bình tăng khoảng 3,92 lần. Throughput tăng khoảng 12,72 lần; thời gian trung bình mỗi chứng thư giảm khoảng 92,16%. Kết quả phản ánh lợi ích phân bổ chi phí cố định và batching trong môi trường thử nghiệm, không phải cam kết hiệu năng production.

3.9.3. Tài nguyên

Bảng 3-5: Tài nguyên hệ thống

Batch	CPU TB	CPU cực đại	Bộ nhớ dùng TB (MB)	Bộ nhớ cực đại TB (MB)	Backend RSS TB (MB)	Backend RSS cực đại TB (MB)
10	7,24%	15,98	2.561,	2.599,	125,3	126,1
100	21,20	78,63	2.877,	3.130,	134,5	138,1
500	31,74	82,30	3.144,	3.531,	159,7	163,8



Hình 3-8: Mức sử dụng tài nguyên

CPU và bộ nhớ tăng theo kích thước batch nhưng nằm trong giới hạn máy thử nghiệm. CPU cực đại khoảng 82,30% ở nhóm 500; bộ nhớ dùng cực đại trung bình khoảng 3.531,1 MB. Số liệu chỉ đại diện cấu hình 16 lõi và concurrency 16 đã nêu.

3.9.4. Kiểm toán artifact

Script kiểm toán xác nhận 9/9 run đạt, 1.830/1.830 chứng thư được phát hành, 1.830 certificate ID duy nhất, 1.830/1.830 Merkle proof hợp lệ, 9 batch tương ứng 9 transaction và các transaction có confirmation. SHA256SUMS kiểm tra 27/27 artifact công khai.

Bảng 3-6: Kết quả kiểm toán

Chỉ số	Kết quả
Lần chạy	9/9 đạt
Chứng thư	1.830/1.830
Certificate ID duy nhất	1.830
Merkle proof hợp lệ	1.830/1.830
Batch/transaction	9/9
Artifact checksum	27/27


Tổng 1.830 là tổng lượt/chứng thư của chín run: $3 \times 10 + 3 \times 100 + 3 \times 500$. Không có việc cộng 1.830 chứng thư rồi nhân thêm ba lần; từng run sinh tập ID riêng.

3.10. Kết quả Kịch bản 3 – thu hồi, RBAC và audit

Bảng 3-7: Kết quả Kịch bản 3

Mã	Ca kiểm thử	Kỳ vọng	Quan sát	Đánh giá
S3-01	Trước thu hồi	`VALID`	`VALID`	Đạt
S3-02	Student thu hồi	HTTP 403	HTTP 403	Đạt
S3-03	Maker thu hồi	HTTP 403	HTTP 403	Đạt
S3-04	Checker thu hồi	HTTP 201	HTTP 201	Đạt
S3-05	Sau thu hồi	`REVOKED`	`REVOKED`	Đạt
S3-06	Tx thu hồi xác nhận	≥ 1	1	Đạt
S3-07	Có trong Revocation List	Có	Có	Đạt
S3-08	Audit đủ role/action	4 action	revoke/ issue/approve/request	Đạt

Tám trên tám ca đạt. Kết quả chứng minh chỉ Checker được thu hồi; transaction được xác nhận; Verify, Revocation List và audit thống nhất trong phạm vi môi trường R2.



Hình 3-9: Tổng hợp tỷ lệ đạt của ba kịch bản

3.11.Đánh giá kết quả

3.11.1. Mức đáp ứng

Bảng 3-8: Đối chiếu yêu cầu và bằng chứng

Yêu cầu	Bằng chứng	Kết quả
Maker không tự duyệt	S1-06	Đạt
Phát hiện sửa chứng thư/bằng chứng	S1-02 đến S1-05	Đạt
Phát hành 10/100/500	9 run, 1.830 chứng thư	Đạt
Một transaction mỗi batch	9 batch/9 transaction	Đạt
Chỉ Checker thu hồi	S3-02 đến S3-04	Đạt
Verify nhận biết thu hồi	S3-05 đến S3-07	Đạt
Audit actor/action	S3-08	Đạt
Build/test/health	8/8 test; 3 frontend; `HEALTH_OK`	Đạt

3.11.2. Hạn chế

Thứ nhất, regtest không phản ánh phí, độ trễ và kinh tế an ninh của mainnet. Thứ hai, thử nghiệm chạy trên một VPS và ba lần lặp mỗi kích thước; chưa đại diện tải dài hạn hoặc hệ thống phân tán nhiều node. Thứ ba, Student–chứng thư liên kết mềm bằng recipientName, có nguy cơ trùng tên. Thứ tư, khóa chưa ở HSM/KMS, chưa có MFA, HTTPS công khai, secret manager và quy trình xoay khóa.

Thứ năm, Revocation List dựa vào DB; chưa có indexer phục hồi từ blockchain. Thứ sáu, audit DB có thể bị quản trị viên hạ tầng sửa. Thứ bảy, test đơn vị còn ít, chưa bao phủ sâu worker, lỗi RPC, mất kết nối giữa thao tác Bitcoin và cập nhật DB. Thứ tám, khả năng tương tác với verifier Blockcerts bên ngoài regtest cần tiếp tục đánh giá.

3.11.3. Hướng phát triển

Cần dùng studentCode và khóa ngoại ổn định; tách bảng request/batch/certificate; bổ sung transactional outbox và idempotency; xây indexer thu hồi; đưa khóa vào HSM/KMS; thêm MFA, HTTPS/HSTS, backup/restore, giám sát và kiểm thử xâm nhập. Trước mainnet cần kiểm thử testnet, xác định phí, confirmation policy, quyền riêng tư và trách nhiệm pháp lý. Có thể bổ sung verifier độc lập phía người dùng để giảm phụ thuộc dịch vụ trung tâm.

3.12.Kết luận Chương 3

Chương 3 đã trình bày môi trường, cách hiện thực backend, ba frontend, worker, Blockcerts toolchain, xác minh, thu hồi và hardening B12; đồng thời báo cáo kết quả thực nghiệm có artifact kiểm toán. Kịch bản 1 đạt 6/6, Kịch bản 2 có 9/9 run và 1.830/1.830 proof hợp lệ, Kịch bản 3 đạt 8/8. Kết quả xác nhận tính đúng của nguyên mẫu và lợi ích batching trong môi trường regtest, nhưng không được suy rộng thành mức sẵn sàng production nếu chưa xử lý các hạn chế đã nêu.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả của đề án

Đề án đã nghiên cứu cơ sở blockchain, hàm băm, chữ ký số, cây Merkle, cơ chế đồng thuận và mô hình Verifiable Credentials; từ đó phân tích, thiết kế và xây dựng nguyên mẫu quản lý văn bằng số dựa trên Blockcerts V3 và Bitcoin. Hệ thống có ba vai trò xác thực Maker–Checker–Student, một nhóm người xác minh công khai, ba cổng web, phát hành theo lô, holder portal, thu hồi và audit.

Về kỹ thuật, hệ thống chuẩn hóa và băm từng chứng thư, tạo cây Merkle, neo một root cho cả lô lên Bitcoin regtest và gắn proof riêng vào từng credential. Bộ xác minh tính lại payload hash, proof, anchor, confirmation và trạng thái thu hồi. Thực nghiệm chính thức hoàn thành 6/6 phép thử nghiệp vụ, 8/8 phép thử xác minh–thu hồi, chín lần benchmark không lỗi và kiểm toán thành công 1.830/1.830 chứng thư duy nhất.

Kết quả cho thấy mô hình phù hợp để minh họa cách blockchain tăng khả năng phát hiện sửa đổi và giảm phụ thuộc vào tra cứu thủ công. Tuy nhiên, blockchain không tự chứng minh dữ liệu đầu vào là đúng và không thay thế quản trị của cơ sở đào tạo. Giá trị của chứng thư vẫn phụ thuộc vào danh tính issuer, quy trình phê duyệt, bảo vệ khóa và khả năng vận hành dịch vụ.

2. Đóng góp chính

Đóng góp của đề án gồm: (1) mô hình hóa quy trình phát hành văn bằng có phân tách Maker–Checker; (2) hiện thực Blockcerts V3 theo lô với Merkle proof và Bitcoin anchor; (3) xây ba cổng giao diện phù hợp ba nhóm người dùng; (4) kết hợp kiểm tra on-chain với trạng thái nghiệp vụ, thu hồi và audit; (5) cung cấp migration, scripts và artifacts để tái lập, kiểm toán kết quả.

3. Kiến nghị

Trước khi triển khai thực tế, cần đánh giá pháp lý và quy trình nghiệp vụ của cơ sở đào tạo; quản lý khóa bằng HSM/KMS; bổ sung chữ ký tổ chức; triển khai indexer và phục hồi dữ liệu thu hồi; tăng độ phủ kiểm thử; kiểm thử bảo mật độc lập; xây quy trình backup, giám sát, luân chuyển khóa và ứng cứu sự cố. Việc chuyển sang testnet/mainnet chỉ nên thực hiện sau khi các điều kiện này được đáp ứng và chi phí, quyền riêng tư cùng chính sách lưu trữ đã được phê duyệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Yaga, P. Mell, N. Roby, K. Scarfone, “Blockchain Technology Overview,” NISTIR 8202, National Institute of Standards and Technology, 2018. DOI: 10.6028/NIST.IR.8202. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202>.
- [2] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (truy cập ngày 13/09/2026).
- [3] R. C. Merkle, “Secrecy, Authentication, and Public Key Systems,” doctoral dissertation, Stanford University, 1979.
- [4] National Institute of Standards and Technology, “Secure Hash Standard (SHS),” FIPS PUB 180-4, 2015. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.180-4. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>.
- [5] National Institute of Standards and Technology, “Digital Signature Standard (DSS),” FIPS PUB 186-5, 2023. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.186-5. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.186-5>.
- [6] M. Castro, B. Liskov, “Practical Byzantine Fault Tolerance,” Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation, 1999, pp. 173–186. <https://www.usenix.org/conference/osdi-99/practical-byzantine-fault-tolerance>.
- [7] D. Ongaro, J. Ousterhout, “In Search of an Understandable Consensus Algorithm,” 2014 USENIX Annual Technical Conference, 2014, pp. 305–319. <https://www.usenix.org/conference/atc14/technical-sessions/presentation/ongaro>.
- [8] E. Androulaki và cộng sự, “Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains,” Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference, 2018. DOI: 10.1145/3190508.3190538. <https://doi.org/10.1145/3190508.3190538>.
- [9] M. Sporny, D. Longley, D. Chadwick (biên tập), “Verifiable Credentials Data Model v2.0,” W3C Recommendation, 15/05/2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>.
- [10] T. T. A. Dinh, R. Liu, M. Zhang, G. Chen, B. C. Ooi, J. Wang, “Untangling Blockchain: A Data Processing View of Blockchain Systems,” IEEE Transactions on

- Knowledge and Data Engineering, vol. 30, no. 7, pp. 1366–1385, 2018. DOI: 10.1109/TKDE.2017.2781227.
- [11] Blockcerts, “cert-schema: JSON schemas and context for Blockcerts,” commit 1e390ac, 31/07/2025. <https://github.com/blockchain-certificates/cert-schema/tree/1e390ace91fb2b09518e45760168f344ef3a4409> (truy cập ngày 13/09/2026).
- [12] D. Longley, G. Kellogg, M. Sporny, M. Lanthaler, P.-A. Champin, N. Lindström (biên tập), “JSON-LD 1.1,” W3C Recommendation, 16/07/2020. <https://www.w3.org/TR/json-ld11/>.
- [13] M. Sporny, D. Longley (biên tập), “Verifiable Credential Data Integrity 1.0,” W3C Recommendation, 15/05/2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-integrity/>.
- [14] Blockcerts, “jsonld-signatures-merkleproof2019: MerkleProof2019 suite,” commit 26a9c30, 25/08/2026. <https://github.com/blockchain-certificates/jsonld-signatures-merkleproof2019/tree/26a9c3071355a9ccd83b0b90fc375a4d8cf1d4b8> (truy cập ngày 13/09/2026).
- [15] M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force, 2015. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [16] OWASP Foundation, “Authorization Cheat Sheet.” https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (truy cập ngày 13/09/2026).
- [17] OWASP Foundation, “Password Storage Cheat Sheet.” https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (truy cập ngày 13/09/2026).
- [18] Bitcoin Project, “Bitcoin Developer Guide — Testing Applications.” <https://developer.bitcoin.org/examples/testing.html> (truy cập ngày 13/09/2026).
- [19] NestJS, “NestJS Documentation.” <https://docs.nestjs.com/> (truy cập ngày 13/09/2026).
- [20] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL 17 Documentation — Transactions.” <https://www.postgresql.org/docs/17/tutorial-transactions.html> (truy cập ngày 13/09/2026).

- [21] BullMQ, “BullMQ Documentation.” <https://docs.bullmq.io/> (truy cập ngày 13/09/2026).
- [22] TypeORM, “TypeORM Documentation — Migrations and Transactions.” <https://typeorm.io/docs/advanced-topics/migrations/>;
<https://typeorm.io/docs/advanced-topics/transactions/> (truy cập ngày 13/09/2026).

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Nhóm API chính

Nhóm	Đường dẫn tiêu biểu	Quyền
Xác thực	`POST /auth/login`, `GET /auth/me`	Công khai/đã đăng nhập
Tài khoản	`/api/admin/users`	Checker
Phát hành	`/api/issue/*`	Maker/Checker theo hành động
Holder	`/api/issue/holder/certificates`	Student
Xác minh	`/api/verify`	Công khai
Thu hồi	`/api/revoke/:id`	Checker
Issuer	`/api/blockcerts/issuers/kma/*`	Công khai
Audit	`/api/audit`	Maker, Checker
Health	`/health`	Công khai

Phụ lục B. Bảng chứng thực nghiệm chính thức

Bộ kết quả chính thức nằm trong experiments/results/, gồm tóm tắt kịch bản 1 và 3, chín kết quả benchmark, bảng tổng hợp hiệu năng, kiểm toán artifact, biểu đồ và SHA256SUMS. Freeze dùng cho báo cáo là experiments/freeze/b12-freeze-r2.json. Dữ liệu credential, private key, WIF, token, mật khẩu và tài khoản bootstrap không thuộc phạm vi công khai.

Phụ lục C. Hướng dẫn tái lập tóm tắt

1. Tạo biến môi trường từ .env.example và thay toàn bộ giá trị bí mật.
2. Khởi động PostgreSQL, Redis và Bitcoin Core regtest bằng Docker Compose.
3. Chạy migration của backend; tạo ví regtest và cấp coin thử nghiệm.
4. Build, khởi động backend/worker và ba frontend; chạy health check.
5. Tạo tài khoản thử nghiệm không chứa dữ liệu cá nhân thật.
6. Chạy preflight, đóng băng cấu hình và thực thi các kịch bản.
7. Kiểm toán Merkle proof, tạo checksum và chỉ công bố artifact đã khử dữ liệu nhạy cảm.