learn-dev

Plateforme Web d'apprentissage de la programmation

Eric Bouchut – Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM)

Soutenance – RNCP 37674 – session août 2026

Introduction

Le besoin

- **Contexte**: Apprendre à programmer suppose un **parcours structuré** :
  - du contenu organisé,
  - une progression lisible,
  - un espace où un formateur publie et fait évoluer ses cours.
- **Problème** : offrir un environnement multi-rôles simple, **sûr** et **accessible**.
- **Solution** :

> `learn-dev` *est une plateforme Web où des formateurs publient des cours composés de leçons en Markdown, et où des étudiants s'inscrivent et les suivent.*


learn-dev

Home Log in Sign up

Learn programming by doing

Interactive lessons, hands-on exercises, and instant feedback. Build real skills at your own pace, one lesson at a time.

Create your account | I already have one



Why learn-dev?

Interactive lessons

Read, try, and experiment in the same place. Every concept comes with editable examples.

Instant feedback


Automated assessment tells you what works and what to fix, the moment you submit.

Track your progress

Courses, lessons, and streaks: watch your skills grow on your personal dashboard.

Vue d’ensemble de learn-dev

- **Trois rôles** :
  - étudiant (`STUDENT`),
  - formateur (`INSTRUCTOR`),
  - administrateur (`ADMIN`).
- **Étudiant** : catalogue, inscription à des cours, lecture des leçons.
- **Formateur** : création de cours/leçons, cycle de vie de publication, gestion des inscriptions.
- **Administrateur** : gestion des comptes, modération des contenus.



Conception

Gestion de projet

- GitHub **Project**,
- **Issues**,
- **ADR**s (*Architecture Decision Records*),
- **Plans** de développement,
- Développement **incrémental** : (authentification, domaine cours, création de contenu, administration),
- Git: **Branche par fonctionnalité**,
- **Conventional Commits**,
- **Pull-Requests**,
- **YAGNI**.

Cahier des charges et personas


- **Objectifs** : s'inscrire et suivre des cours, publier/gérer des cours, administrer.
- **Personas** :
  - **Léa** (étudiante)
    - s'inscrit et suit des cours, sur mobile comme sur ordinateur.
  - **Marc** (formateur)
    - rédige les leçons de cours qu'il conçoit en Markdown,
    - gère la publication de ses cours,
  - **Awa** (admin):
    - gère les comptes,
    - modère en toute sécurité.
- **Non fonctionnel** : sécurité, accessibilité RGAA, responsive, tests, CI.

Base de données (CP5)

Base de données – MCD

Modèle Conceptuel de Données


- Vue **client** de ses **donnés métier** :
  - **entités**
    - identifiants (soulignés)
  - **relations**
    - cardinalités
- Aucune syntaxe technique (base de données)



Base de données – MLD

Modèle Logique de Données

- **Structure relationnelle**
  - **tables**
  - **tables de jointure**
    - modélisent la cardinalité `N,N`
  - **clé étrangères** (Foreign Keys)
    - précédées par `#`
    - modélisent les cardinalités `1,1` et `1,N`
- **Indépendant de la base de données**




Base de données – MPD

Modèle Physique de Données


- Syntaxe spécifique à la base de données relationelle **PostgreSQL**,
- **Clé primaire**
  - **`UUID** pour les utilisateurs (anti-IDOR)
  - `BIGINT` pour toute les autres
  - **Clé primaire composite** pour les 2 tables de jonction

Modèle Physique de Données



Maquettage et accessibilité (CP2)

- **Maquettes Figma** + prototypes HTML ; charte, deux thèmes (Catppuccin / Soft Paper).
- **Responsive** : versions Web (bureau) **et Web mobile** (points de rupture en `rem`).
- **Accessibilité RGAA / WCAG AA** : structure sémantique, *skip link*, contrastes calculés (min. 4,73:1), police **Atkinson Hyperlegible**.



Environnement technique (CP1)


- **Java 21**
- **Maven** (dépendances, cycle de vie logiciel)
- **Spring Boot 3.5** (Web MVC, Data JPA, Validation, Mail)
- **Spring Security** (*RBAC*),
- **Thymeleaf** (templates/vues),
- **commonmark-java**: conversion du *Markdown* en *HTML*
- **jsoup**: assainissement des tags et attributs HTML
- **PostgreSQL 17** + **Liquibase**.
- **Docker** et **Docker Compose** (Postgres, Mongo, Mailpit)
- **Git**: Gestion de l'historique du code source
- **CI**: GitHub Actions.

Développement

Architecture en couches

MVC (Controller Model View)

- **Controller`**: Reçoit les requêtes HTTP entrantes et dispatche leur traitement et renvoie la réponse
  - `Service` (règles métier), il utilise un ou des:
    - `Repository`




Deux fonctionnalités CRUD

- **Fonctionnalités**:
  1. Inscription d’un utilisateur**
     - validation,
     - sécurité,
     - jeu d’essai. 2.Gestion des cours et leçons**
  - cycle de vie,
  - autorisations.
- Erreurs HTTP explicites (**403 / 404 / 409**).

Feature 1 — Inscription (CP4, CP7)

- Formulaire **validé** (Bean Validation), **erreurs accessibles**.
- **Unicité** username/e-mail ; motif **Post-Redirect-Get**.

```
public User register(RegisterForm form) {
    if (users.existsByUsername(form.username())) {
        throw new DuplicateUsernameException();
    }
    if (users.existsByEmail(form.email())) {
        throw new DuplicateEmailException();
    }
    // hachage BCrypt, jamais de mot de passe en clair
    user.setPassword(encoder.encode(form.password()));
    return users.saveAndFlush(user);
}
```




Jeu d’essai — Inscription

Scénario	Attendu	Obtenu
Cas nominal	Compte créé, mot de passe **haché**, rôle `STUDENT`	Conforme
E-mail déjà utilisé	Erreur de champ, **aucune** création	Conforme
Mot de passe trop court (< 8)	Rejet par la validation	Conforme
E-mail invalide	Rejet par la validation	Conforme


Feature 2 – Cours et leçons (CP7)

- **Autorisations** : le cours d'un autre formateur → **403** ; contenu invisible → **404** ; transition invalide → **409**.
- Réordonnancement des leçons, gestion des inscrits, **journal d'audit**.



Front-end : interfaces et responsive (CP3, CP4)

- **21 gabarits Thymeleaf**, HTML5 sémantique, CSS responsive, fragment de mise en page partagé.
- Rendu **dynamique** du Markdown des leçons (converti puis **assaini** contre les XSS).
- Navigation précédent/suivant, affichage conditionnel selon le rôle.



Accès aux données (CP6)

- **Spring Data JPA** : *repositories* = interfaces, requêtes **dérivées** et **paramétrées** (anti-injection SQL) ; `@Transactional`.
- **NoSQL** : MongoDB **provisionné** en vue d'un stockage de contenu (non encore branché).


```java
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, UUID> {

    @EntityGraph(attributePaths = "roles")   // l'utilisateur ET ses rôles en 1 requête
    Optional<User> findByUsername(String username);

    boolean existsByUsername(String username);
    boolean existsByEmail(String email);
}
```

Sécurité

- **BCrypt**, **CSRF** activé, **anti-XSS** (jsoup).
- **Anti-IDOR** (UUID), **anti-énumération**, **verrouillage de compte**, **rate-limiting**.
- Jetons **hachés SHA-256**, **journal d'audit**, matrice d'autorisations **testée**.
- Référence **OWASP Top 10** ; veille **Semgrep**.



Tests

- **64 tests** (pyramide) : unitaires (Mockito), tranche JPA, intégration (MockMvc).
- **PostgreSQL réel** en test via **Testcontainers** (schéma fidèle : UUID, contraintes).
- **Couverture** du code par les tests :
  - mesurée par **JaCoCo**,
  - publiée sur **Codecov**.

Déploiement

Conteneurisation et CI (CP8)

- **Image Docker multi-étapes** : build Maven puis exécution **non-root**.
- **Docker Compose** (Postgres / Mongo / Mailpit)
- **Profils** `dev` / `prod`
- **Secrets** via `.env` .
- **Procédure documentée**

```
docker compose up -d        # 1. services (base de données, SMTP local)
./mvnw spring-boot:run      # 2. application ⇒ http://localhost:8080
```

- **CI GitHub Actions** (4 workflows):
  - build,
  - tests,
  - lint,
  - contrôle anti-dérive du schéma.

Conclusion

Difficultés et évolutions

- **Difficultés** :
  - concurrence à l'inscription (contrainte d'unicité captée),
  - sécurité du rendu Markdown (assinissement des entrées pour éviter XSS),
  - un seul `h1` par page (accessibilité).
- **Évolutions** :
  - brancher **MongoDB** (NoSQL),
  - suivre la progression leçon par leçon,
  - API REST pour utiliser de React.

Merci

Merci de votre attention.

Projet : **github.com/ebouchut/learn-dev**

Des questions ?