Nombre: Emmanuel Carrillo Loera Edgar Daniel del Ángel Hernández Fatima Alejandra Cavazos Serrato **Equipo:** 3	**Matrícula**: 2067988 2094613 2099488
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Validación de propuesta de actividad fundamental 3
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “Actividad_Unidad_3_CLN_ArquitecturaAlumnos.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Validar propuesta

Recorrido de cada caso de uso

En la guía se pide poder explicar quién recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué cambia, cómo se guarda y qué se devuelve. A continuación se muestra ese proceso

CU	¿Quién recibe la solicitud ?	¿Dónde se valida cada regla?	¿Qué objetos cambian?	¿Cómo se persiste?	¿Qué se devuelve?
01 Registrar pedido	PedidoApplicationService → RegistrarPedidoHandler	**Pedido:** RN-01, RN-14 y datos de domicilio. Permiso de rol: ControlDeAcceso	Pedido nuevo con sus líneas	PedidoRepository.guardar dentro de la Unit of Work; el evento PedidoConfirmado se publica **después** de confirmar	Id, total y estado. Error: MontoMinimoDomicilioNoAlcanzado
02 Aplicar promoción	PedidoApplicationService → AplicarPromocionHandler	**Promoción** (vigencia, productos, descuento, vía `AplicadorDePromocion`) y **Pedido** (RN-04, una sola promoción)	`Pedido` (promoción aplicada y total)	PedidoRepository.guardar	Pedido con descuento. Errores: fuera de vigencia, no aplicable, ya tiene promoción
03 Cancelar pedido	PedidoApplicationService → CancelarPedidoHandler	**Pedido:** RN-02 y RN-03 (¿alguna estación inició? ¿hay autorizador?)	`Pedido` (cancelación) y `Merma` nueva si hubo preparación	`PedidoRepository` y `MermaRepository` **en una sola unidad de trabajo**	Cancelación con o sin merma. Error: CancelacionRequiereAutorizacion
04 Producto agotado	DisponibilidadApplicationService.gestionarProductoAgotado	*Marcar:* ninguna regla (Transaction Script). *Quitar línea:* **Pedido** (RN-06, RN-12)	*Marcar:* registro de disponibilidad. *Quitar:* `Pedido` (línea, total,	`DisponibilidadRepository.marcarAgotado` o `PedidoRepository.guardar`	Producto no disponible con aviso a Mesero y Caja, o pedido actualizado

			cancelación parcial)		
05 Entrega	`EntregaApplicationService.gestionarEntrega`	**Entrega** y `AsignadorDeRepartidor` (disponibilidad, solo domicilio, RN-11) y **Pedido** (estado listo y cierre)	`Entrega`, `Repartidor` y, al cerrar, `Pedido`	Repositorios de Entrega, Repartidor y Pedido **en una sola unidad de trabajo**	Entrega asignada, en ruta, completada o fallida, según la solicitud

Tabla de validación

Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	**Sí.** Ver la tabla de abajo. Los únicos componentes sin necesidad directa son de soporte (`PublicadorDeEventos`, `Dinero`) y se justifican por los eventos y los importes del dominio
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	**No.** El único desfase es **Mesero y Caja**: el BRD, RN-05, US-08 y el glosario los tratan juntos o con otro alcance. Está registrado como H-01 y H-07, y se corrige en la matriz de trazabilidad
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	**Sí.** Las reglas de negocio viven en `Pedido`, `Promoción`, `Entrega` y `Merma`. Las excepciones están justificadas: marcar agotado (Transaction Script) y permisos por rol (capa de aplicación)
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	**Sí.** Los 15 participantes de las secuencias existen en el diagrama de clases, sin clases sueltas, y se corrigieron 4 inconsistencias
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o infraestructura?	**Sí.** El dominio y la aplicación solo conocen interfaces; el SQL queda en las implementaciones
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	**Sí.** Una unidad de trabajo por solicitud: se confirma al final o se deshace todo. Los errores se dividen en de negocio y técnicos

Trazabilidad de componentes

Componente	Responde a
`Pedido`	NEC-04, 05, 11, 12 · RN-01 a 06, 12, 14
`Promoción`, `AplicadorDePromocion`	NEC-05 · RN-04, 05, 09
`Entrega`, `Repartidor`, `AsignadorDeRepartidor`	NEC-06 · RN-11
`Merma`	NEC-04 · RN-03
`ControlDeAcceso`	NEC-10 · RN-09, 10 · US-19
Disponibilidad, `Notificador`	NEC-03 · RN-06
Servicios y handlers	CU-01 a CU-05
Repositorios y Unit of Work	RN-03 · NEC-01 y la restricción de red intermitente del BRD
Queries y DTO	US-04, 13, 17 · NEC-08, 09