

- Projects x Files Services
- > Aplicacion2.11
 - > Aplicacion2.12
 - > Aplicacion2.13
 - > Aplicacion2.14
 - > Aplicacion2.15
 - > Aplicacion2.16
 - > Aplicacion2.17
 - > Aplicacion2.18
 - > Actividad1.1
 - > Actividad1.2
 - > Actividad1.3
 - > Actividad1.4
 - > Actividad1.5
 - > Actividad1.6
 - > Actividad1.7
 - > Actividad1.8
 - > Apropuestas2.2
 - > Apropuestas2.3
 - > Apropuestas2.4
 - > Apropuestas2.5
 - > Tarea1.11
 - > Tarea1.12
 - > Tarea1.13
 - > Tarea1.14
 - > Tarea1.15
 - > Tarea1.16

- Navigador x
- Members v <empty> v
- ▼ Apropuestas22
 - ◆ Apropuestas22()
 - main(String[] args)

Source History

```

1  ...4 lines
5  package apropuestas2.pkg2;
6
7  import java.util.Scanner;
8
9  /**...4 lines */
13 /*
14 Solicita por teclado un número de tipo int al usuario y escribe un programa
15 que muestre true o false, dependiendo de si el número es positivo.
16 */
17
18 public class Apropuestas22 {
19
20     /**
21      * @param args the command line arguments
22      */
23     public static void main(String[] args) {
24         int num;
25         boolean esPositivo;
26         //Solicitamos qíue se introduzca un número
27         Scanner sc = new Scanner(System.in);
28         System.out.println("Introduzca un número");
29         num = sc.nextInt();
30         //Guardamos en la variable esPositivo true si es positivo o 0 y false si es negativo
31         esPositivo = num >= 0;
32         //imprimimos en pantalla
33         System.out.println("El numero es positivo? " + esPositivo);
34     }
35
36 }
37

```

apropuestas2.pkg2.Apropuestas22 > main >

Output - Apropuestas2.2 (run) x

```

run:
Introduzca un número
15
El numero es positivo? true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

```

Projects Files Services

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.12
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18**
- Actividad1.1
- Actividad1.2
- Actividad1.3
- Actividad1.4
- Actividad1.5
- Actividad1.6
- Actividad1.7
- Actividad1.8
- Apropuestas2.2
- Apropuestas2.3
- Apropuestas2.4
- Apropuestas2.5
- Tarea1.11
- Tarea1.12
- Tarea1.13
- Tarea1.14
- Tarea1.15
- Tarea1.16

Navigators

Members

- Apropuestas23
 - Apropuestas23()
 - main(String[] args)

Source History

```

13  /*
14  Escribe una aplicación que pida al usuario dos números enteros y muestre: true, si
15  ambos números son distintos entre sí o alguno de ellos es cero; y false en caso contrario.
16  */
17  public class Apropuestas23 {
18
19      /**
20       * @param args the command line arguments
21       */
22      public static void main(String[] args) {
23          int num1, num2;
24          boolean distintosOCero;
25          //Solicitamos que se introduzcan los numeros
26          Scanner sc = new Scanner(System.in);
27          System.out.println("Introduzca el primer número: ");
28          num1 = sc.nextInt();
29          System.out.println("Introduzca el segundo número: ");
30          num2 = sc.nextInt();
31          //Guardamos en la variable distintosOCero true si los numeros son distintos o si alguno de ellos es cero
32          distintosOCero = num1 != num2 || num1 == 0 || num2 == 0;
33          //Imprimir en pantalla
34          System.out.println("Los números son distintos entre si o uno de ellos cero? " + distintosOCero);
35
36      }
37
38  }
39

```

apropuestas2.pkg3.Apropuestas23 > main >

Output - Apropuestas2.3 (run)

```

run:
Introduzca el primer número:
12
Introduzca el segundo número:
65
Los números son distintos entre si o uno de ellos cero? true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

```

Projects x Files Services

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Actividad1.1
- > Actividad1.2
- > Actividad1.3
- > Actividad1.4
- > Actividad1.5
- > Actividad1.6
- > Actividad1.7
- > Actividad1.8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3
- > Apropuestas2.4
- > Apropuestas2.5
- > Tarea1.11
- > Tarea1.12
- > Tarea1.13
- > Tarea1.14
- > Tarea1.15
- > Tarea1.16

Navigador x

Members v <empty> v

- Apuestas24
 - Apuestas24()
 - main(String[] args)

Source History

```

1  ...4 lines
5  package apuestas2.pkg4;
6
7  import ...
8
9  /**...4 lines */
13 /*
14 Realiza un programa que informe al usuario (mostrando true) si un primer número es multiplo
15 de otro número. Ambos números se piden por teclado
16 */
17 public class Apropuestas24 {
18
19     /**...3 lines */
22     public static void main(String[] args) {
23         int num1, num2;
24         boolean esMultiplo;
25         //solicitar los números
26         Scanner sc = new Scanner(System.in);
27         System.out.println("Introduzca el primer número: ");
28         num1 = sc.nextInt();
29         System.out.println("Introduzca el segundo número: ");
30         num2 = sc.nextInt();
31         //guardamos en esMultiplo true si true si el primer número es multiplo del segundo y false si no lo es
32         esMultiplo = num1 % num2 == 0;
33         //Imprimir en pantalla
34         System.out.println("El primer número es multiplo del segundo número: " + esMultiplo);
35     }
36 }
37

```

Output - Apropuestas2.4 (run) x

```

run:
Introduzca el primer número:
50
Introduzca el segundo número:
5
El primer número es multiplo del segundo número: true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)

```

Projects x Files Services

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Actividad1.1
- > Actividad1.2
- > Actividad1.3
- > Actividad1.4
- > Actividad1.5
- > Actividad1.6
- > Actividad1.7
- > Actividad1.8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3
- > Apropuestas2.4
- > Apropuestas2.5
- > Tarea1.11
- > Tarea1.12
- > Tarea1.13
- > Tarea1.14
- > Tarea1.15
- > Tarea1.16

Navigator x

Members <empty>

- ▼ Apropuestas25
 - ◆ Apropuestas25()
 - main(String[] args)

Apropuestas22.java x Apropuestas23.java x Apropuestas24.java x Apropuestas25.java x Aplicacion211.java x Apropuestas213.java x Aplicacion214...

Source History

```

7  import java.util.Scanner;
8
9  /**...4 lines */
13 /*
14  Escribir un programa que calcule el dinero recaudado en un concierto. La aplicación
15  solicitará el aforo máximo del local, el precio por entrada (suponemos que todas las
16  entradas tienen el mismo precio) y el número de entradas vendidas. Hay que tener
17  en cuenta que si el número de entradas vendidas no supera
18  el 20% del aforo del lo-
19  cal, 50 cancela el concierto. Si el número de entradas vendidas no supera el 50%
20  del aforo del local, se realiza una rebaja del 25% del precio de la entrada.
21  */
22  public class Apropuestas25 {
23
24      /**...3 lines */
27      public static void main(String[] args) {
28          double recaudacion;
29          //Solicitar Aforo maximo, precio de la entrada y entradas vendidas
30          Scanner sc = new Scanner(System.in);
31          System.out.println("Introduzca el aforo maximo del local: ");
32          final int AFORO_MAXIMO = sc.nextInt();
33          System.out.println("Introduzca el precio de la entrada: ");
34          final int PRECIO_ENTRADA = sc.nextInt();
35          System.out.println("Introduzca la cantidad de entradas vendidas: ");
36          final int ENTRADAS_VENDIDAS = sc.nextInt();
37          /*
38          Si las entradas vendidas es menor o igual que 20% del aforo maximo se cancela el concierto,
39          si es menor al 50% se calcula la recaudación con el descuento
40          y en otro caso se calcula la recaudación sin descuento
41          */
42          if ( ENTRADAS_VENDIDAS <= AFORO_MAXIMO * 0.2 ) {
43              System.out.println("Concierto cancelado");
44          } else if ( ENTRADAS_VENDIDAS <= AFORO_MAXIMO * 0.5 ){
45              recaudacion = ENTRADAS_VENDIDAS * 0.75 * PRECIO_ENTRADA;
46              System.out.println("Se han recaudado: " + recaudacion + "€");
47          } else {
48              recaudacion = ENTRADAS_VENDIDAS * PRECIO_ENTRADA;
49              System.out.println("Se han recaudado: " + recaudacion + "€");
50          }
51      }
52  }

```

apropuestas2.pkg5.Apropuestas25 > main >

Output - Apropuestas2.5 (run) x

```

run:
Introduzca el aforo maximo del local:
1000
Introduzca el precio de la entrada:
20
Introduzca la cantidad de entradas vendidas:
800
Se han recaudado: 16000.0€
BUILD SUCCESSFUL (total time: 14 seconds)

```

- Projects Files Services
- > Aaplicacion2.11
 - > Aaplicacion2.12
 - > Aaplicacion2.13
 - > Aaplicacion2.14
 - > Aaplicacion2.15
 - > Aaplicacion2.16
 - > Aaplicacion2.17
 - Aaplicacion2.18
 - Actividad1.1
 - Actividad1.2
 - Actividad1.3
 - Actividad1.4
 - Actividad1.5
 - Actividad1.6
 - Actividad1.7
 - Actividad1.8
 - Apropuestas2.2
 - Apropuestas2.3
 - Apropuestas2.4
 - Apropuestas2.5
 - Tarea1.11
 - Tarea1.12
 - Tarea1.13
 - Tarea1.14
 - Tarea1.15
 - Tarea1.16

- Aaplicacion211 - Navigator X
- Members <empty>
- Aaplicacion211
 - Aaplicacion211()
 - main(String[] args)

Source History

```

18      Escribe una aplicación que solicite al usuario un número comprendido entre 0 y 9999.
19      La aplicación tendrá que indicar si el número introducido es capicúa.
20      */
21      public static void main(String[] args) {
22          int num, u, d, c, m;
23          boolean esCapicua = false;
24          //solicitar el número
25          Scanner sc = new Scanner(System.in);
26          System.out.println("Introduzca un numero entre 0 y 9999: ");
27          num = sc.nextInt();
28          //Si el numero esta fuera de rango lo muestra en pantalla si es menor que 10 es capicúa,
29          if ( num < 0 || num > 9999 ){
30              System.out.println("el número esta fuera de rango");
31          } else if ( num < 10 ){//los números menores a 10 son capicúas
32              esCapicua = true;
33          } else if ( num > 10 && num < 100 ){
34              //Si el número esta entre 10 y 100 calculamos unidades, decenas y si son iguales es capicua
35              u = num % 10;
36              d = num / 10;
37              esCapicua = u == d;
38          } else if ( num > 100 && num < 1000 ) {
39              //Si num esta entre 100 y 1000 calculamos unidades, centenas y comparamos. Si son iguales es capicúa
40              u = num % 10;
41              c = num / 100;
42              esCapicua = u == c;
43          } else {
44              //Si el número esta entre 1000 y 9999 calculamos unidades, decenas,
45              //centenas y miles y compramos unidades con miles y decenas con centenas. Si son iguales es capicúa
46              u = num % 10;
47              d = ( num / 10 ) % 10 ;
48              c = ( num / 100 ) % 10;
49              m = num / 1000;
50              esCapicua = u == m && d == c;
51          }
52          //imprimir en pantalla
53          if (esCapicua){
54              System.out.println("El número " + num + " es capicúa.");
55          } else{
56              System.out.println("El número " + num + " no es capicúa.");
57          }
58
59      }
60
61  }
    
```

aaplicacion2.pkg11.Aaplicacion211

Output - Aaplicacion2.11 (run)

```

run:
Introduzca un numero entre 0 y 9999:
555
El número 555 es capicúa.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
    
```

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Actividad1.1
- > Actividad1.2
- > Actividad1.3
- > Actividad1.4
- > Actividad1.5
- > Actividad1.6
- > Actividad1.7
- > Actividad1.8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3
- > Apropuestas2.4
- > Apropuestas2.5
- > Tarea1.11
- > Tarea1.12
- > Tarea1.13
- > Tarea1.14
- > Tarea1.15
- > Tarea1.16

- Apropuestas213 - Navigator
- Members <empty>
- Apropuestas213
 - Apropuestas213()
 - main(String[] args)

```

7  import java.util.Scanner;
8
9  /**...4 lines */
13 /*
14  En una granja se compra diariamente una cantidad (comidaDiaria)
15  de comida para los animales. El número de animales que alimentar (todos de la misma especie)
16  es esAnimales, y sabemos que cada animal come una media de kilosPorAnimal.
17  Diseña un programa que solicite al usuario los valores anteriores y determine si
18  disponemos de alimento suficiente para cada animal. En caso negativo, ha de calcular cuál es la
19  ración que corresponde a cada uno de los animales.
20  Nota: Evitar que la aplicación realice divisiones por cero.
21  */
22  public class Apropuestas213 {
23
24      /**
25       * @param args the command line arguments
26       */
27      public static void main(String[] args) {
28          int comidaDiaria, numAnimales, kilosPorAnimal;
29          boolean comidaSuficiente;
30          //Solicitar comidaDiaria, numAnimales y kilosPorAnimal
31          Scanner sc = new Scanner(System.in);
32          System.out.println("Introduzca la comida comprada hoy: ");
33          comidaDiaria = sc.nextInt();
34          System.out.println("Introduzca el número de animales: ");
35          numAnimales = sc.nextInt();
36          System.out.println("Introduzca cuanto come de media cada animal: ");
37          kilosPorAnimal = sc.nextInt();
38          //Si el numero de animales es positivo y evitar que se divida por cero
39          if ( numAnimales > 0 ){
40              //Calculamos si la comida es suficiente y lo guardamos en comidaSuficiente
41              comidaSuficiente = kilosPorAnimal <= comidaDiaria / numAnimales ;
42              //Mostrar en pantalla si la comida es suficiente
43              System.out.println("La comida comprada es suficiente para alimentar a los animales? " + comidaSuficiente );
44          } else {
45              System.out.println("La cantidad de animales no puede ser menor o igual a 0.");
46          }
47      }
48
49  }
50

```

```

run:
Introduzca la comida comprada hoy:
1000
Introduzca el número de animales:
10
Introduzca cuanto come de media cada animal:
99
La comida comprada es suficiente para alimentar a los animales? true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 25 seconds)

```

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Actividad1.1
- > Actividad1.2
- > Actividad1.3
- > Actividad1.4
- > Actividad1.5
- > Actividad1.6
- > Actividad1.7
- > Actividad1.8
- > Apuestas2.2
- > Apuestas2.3
- > Apuestas2.4
- > Tarea1.11
- > Tarea1.12
- > Tarea1.13
- > Tarea1.14
- > Tarea1.15
- > Tarea1.16

- Navigador x
- Members <empty>
- Aplicacion214
 - Aplicacion214()
 - main(String[] args)

Source History

```

21  */
22  public static void main(String[] args) {
23      int num;
24      //Solicitar el numero
25      Scanner sc = new Scanner(System.in);
26      System.out.println("Introduzca un número entre 1 y 99: ");
27      num = sc.nextInt();
28      //Sie el número esta dentro del rango y si no imprimimos en pantalla que no esta en el rango
29      if (num > 0 && num <= 99) {
30          System.out.print("El numero " + num + " en letras es: ");
31          //Si el numero es menor a 30, casos de una sola palabra
32          if ( num < 30){
33              switch (num) {
34                  case 1-> System.out.println("uno");
35                  case 2-> System.out.println("dos");
36                  case 3-> System.out.println("tres");
37                  case 4-> System.out.println("cuatro");
38                  case 5-> System.out.println("cinco");
39                  case 6-> System.out.println("seis");
40                  case 7-> System.out.println("siete");
41                  case 8-> System.out.println("ocho");
42                  case 9-> System.out.println("nueve");
43                  case 10-> System.out.println("diez");
44                  case 11 -> System.out.println("once");
45                  case 12 -> System.out.println("doce");
46                  case 13 -> System.out.println("trece");
47                  case 14 -> System.out.println("catorce");
48                  case 15 -> System.out.println("quince");
49                  case 16 -> System.out.println("dieciséis");
50                  case 17 -> System.out.println("diecisiete");
51                  case 18 -> System.out.println("dieciocho");
52                  case 19 -> System.out.println("diecinueve");
53                  case 20 -> System.out.println("veinte");
54                  case 21 -> System.out.println("veintiuno");
55                  case 22 -> System.out.println("veintidós");
56                  case 23 -> System.out.println("veintitrés");
57                  case 24 -> System.out.println("veinticuatro");
58                  case 25 -> System.out.println("veinticinco");
59                  case 26 -> System.out.println("veintiséis");
60                  case 27 -> System.out.println("veintisiete");
61                  case 28 -> System.out.println("veintiocho");
62                  case 29 -> System.out.println("veintinueve");
63              }
64          } else {
65              //Casos mayores a treinta donde pueden tener mas de una palabra. Imprimir la primera palabra según las decenas

```

aplicacion.Aplicacion214 main if (num > 0 && num <= 99) if (num < 30) else if (num >= 30 && num < 40) else if (num >= 40 && num < 50) else if (num >= 50 && num < 60) else

Output - Aplicacion2.14 (run) x

```

run:
Introduzca un número entre 1 y 99:
53
El numero 53 en letras es: cincuenta y tres
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

```

Projects x Files Services

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Actividad1.1
- > Actividad1.2
- > Actividad1.3
- > Actividad1.4
- > Actividad1.5
- > Actividad1.6
- > Actividad1.7
- > Actividad1.8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3
- > Apropuestas2.4
- > Apropuestas2.5
- > Tarea1.11
- > Tarea1.12
- > Tarea1.13
- > Tarea1.14
- > Tarea1.15
- > Tarea1.16

Navigador x

Members v <empty>

- Aplicacion214
 - Aplicacion214()
 - main(String[] args)

```

63     }
64     } else {
65         //Casos mayores a treinta donde pueden tener mas de una palabra. Imprimir la primera palabra según las decenas
66         if ( num >= 30 && num < 40){
67             System.out.print("treinta ");
68         } else if ( num >= 40 && num < 50){
69             System.out.print("cuarenta ");
70         } else if ( num >= 50 && num < 60){
71             System.out.print("cincuenta ");
72         } else if ( num >= 60 && num < 70){
73             System.out.print("sesenta ");
74         } else if ( num >= 70 && num < 80){
75             System.out.print("setenta ");
76         } else if ( num >= 80 && num < 90){
77             System.out.print("ochenta ");
78         } else if ( num >= 90 && num < 100){
79             System.out.print("noventa ");
80         }
81         //Calculamos las unidades
82         int u = 0;
83         u = num % 10;
84         if (u != 0) { //Si las unidades son distintas de 0. Escribir la segunda palabra
85             switch (u) {
86                 case 1-> System.out.println("y uno");
87                 case 2-> System.out.println("y dos");
88                 case 3-> System.out.println("y tres");
89                 case 4-> System.out.println("y cuatro");
90                 case 5-> System.out.println("y cinco");
91                 case 6-> System.out.println("y seis");
92                 case 7-> System.out.println("y siete");
93                 case 8-> System.out.println("y ocho");
94                 case 9-> System.out.println("y nueve");
95             }
96         }
97     }
98     } else { //Imprimir si esta fuera de rango
99         System.out.println("El número " + num + " no esta entre 1 y 99.");
100     }
101 }
102
103 }
104

```

aplicacion.Aplicacion214 > main > if (num > 0 && num <= 99) > if (num < 30) else > if (num >= 30 && num < 40) else if (num >= 40 && num < 50) else if (num >= 50 && num < 60) else >

Output - Aplicacion2.14 (run) x

```

run:
Introduzca un número entre 1 y 99:
53
El numero 53 en letras es: cincuenta y tres
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

```


- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Actividad1.1
- > Actividad1.2
- > Actividad1.3
- > Actividad1.4
- > Actividad1.5
- > Actividad1.6
- > Actividad1.7
- > Actividad1.8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3
- > Apropuestas2.4
- > Apropuestas2.5
- > Tarea1.11
- > Tarea1.12
- > Tarea1.13
- > Tarea1.14
- > Tarea1.15
- > Tarea1.16

- Navigator x
- Members v <empty> v
- Aplicacion217
 - Aplicacion217()
 - main(String[] args)

Source History

```

1  ...4 lines
5  package aplicacion;
6
7  import java.util.Scanner;
8
9  /**...4 lines */
13 public class Aplicacion217 {
14
15     /**...3 lines */
16     /*
17      Realiza el «juego de la suma», que consiste en que aparezcan dos números aleatorios
18      (comprendidos entre 1 y 99) que el usuario tiene que sumar. La aplicación
19      debe indicar si el resultado de la operación es correcto o incorrecto.
20      */
21     public static void main(String[] args) {
22         int a, b, c;
23         //Calcular dos numeros aleatorios
24         a = (int) ((Math.random() * 99) + 1);
25         b = (int) ((Math.random() * 99) + 1);
26         //Solicitar el resultado de a + b
27         Scanner sc = new Scanner(System.in);
28         System.out.println("Cuanto es " + a + " + " + b );
29         c = sc.nextInt();
30         //Imprmir en pantalla si el numero introducido es igual a a + b o si es incorrecto
31         if (c == a + b){
32             System.out.println("Correcto " + a + " + " + b + " es igual a " + c);
33         } else{
34             System.out.println("Incorrecto " + a + " + " + b + " es distinto a " + c);
35         }
36     }
37 }
38
39
40
41

```

aaplicacion.Aplicacion217

Output - Aplicacion2.17 (run) x

```

run:
Cuanto es 21 + 83
104
Correcto 21 + 83 es igual a 104
BUILD SUCCESSFUL (total time: 13 seconds)

```

