

[Área perso...](#) / [Mis cur...](#) / [751NNS - P...](#) / [Unidad de Trabajo 3: Bu...](#) / [Cuestionario Unidades 3 \(Fecha límite de realización 30 de octubre, 3...](#)

Comenzado el	martes, 29 de octubre de 2024, 18:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 29 de octubre de 2024, 19:27
Tiempo empleado	30 minutos 25 segundos
Puntos	27,00/27,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos que, a mitad del bloque de instrucciones de un bucle, la ejecución salte al principio de la siguiente iteración, usaremos la instrucción:

- ☐ a. break
- ☐ b. goto
- ☐ c. jump
- ☒ d. continue ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
continue

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos que, a mitad de una iteración, la ejecución salte a la primera sentencia que sigue al bucle, usaremos:

- ☒ a. break ✓
- ☐ b. finish
- ☐ c. continue
- ☐ d. jump

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
break

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo deja de ejecutarse el cuerpo de un bucle while?

- ☐ a. Cuando la condición toma el valor true
- ☒ b. Cuando la condición toma el valor false ✓
- ☐ c. Cuando se llega a la última línea de código
- ☐ d. Cuando la condición toma el valor 0

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuando la condición toma el valor false

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre los bucles while y los bucles do-while?

- ☐ a. Ninguna
- ☒ b. El código de un bucle while puede no ejecutarse nunca, mientras que en un bucle do-while se ejecuta al menos una vez ✓
- ☐ c. El código de un bucle do-while puede no ejecutarse nunca, mientras que en un bucle while se ejecuta al menos una vez
- ☐ d. El código de un bucle while siempre está controlado por un contador

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El código de un bucle while puede no ejecutarse nunca, mientras que en un bucle do-while se ejecuta al menos una vez

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción que permite detener la iteración actual de un bucle, continuando con la siguiente, si procede, es:

- ☐ a. break.
- ☐ b. stop.
- ☒ c. continue. ✓
- ☐ d. finish.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

continue.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de llaves para encerrar el bloque de instrucciones de un bucle:

- ☐ a. En cualquier caso, su uso es obligatorio.
- ☐ b. Es siempre opcional.
- ☐ c. El programador decide su uso.
- ☒ d. Es opcional si el bloque está formado por una única instrucción. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es opcional si el bloque está formado por una única instrucción.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos índices se pueden declarar dentro de la zona de inicialización de un bucle for?

- ☒ a. Los que se quieran ✓
- ☐ b. Dos
- ☐ c. Ninguno
- ☐ d. Uno

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Los que se quieran

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable que se declara dentro de su bloque de instrucciones solo se podrá utilizar:

- ☒ a. Dentro del bloque de instrucciones donde se ha declarado. ✓
- ☐ b. Todas las opciones anteriores son correctas.
- ☐ c. En todos los bucles.
- ☐ d. En cualquier parte del programa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Dentro del bloque de instrucciones donde se ha declarado.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas veces se ejecutará el bloque de instrucciones del bucle más interno en el siguiente fragmento de código?

```
for(i=1; 1<=10; i++) {  
  for(i=1; i<=5; i++) {  
    System.out.println("Hola");  
  }  
}
```

- ☐ a. 50 veces.
- ☐ b. 10 veces.
- ☐ c. 5 veces.
- ☒ d. Infinitas veces. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Infinitas veces.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un bucle for, la inicialización, condición e incremento son:

- ☐ a. Todos obligatorios.
- ☐ b. La inicialización siempre es obligatoria.
- ☒ c. Todos opcionales. ✓
- ☐ d. La condición siempre es obligatoria.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todos opcionales.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes estructuras corresponden a bucles?

do-while: Verdadera ✓

switch: Falsa ✓

if-then-else: Falsa ✓

while: Verdadera ✓

for: Verdadera ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

¿Cuáles de las siguientes estructuras corresponden a bucles?

do-while: [Verdadera]

switch: [Falsa]

if-then-else: [Falsa]

while: [Verdadera]

for: [Verdadera]

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En cuáles de las siguientes expresiones de la condición2 los bucles anidados son dependientes?

```
for (int i = 0; condición1; i++) {  
  
    for (int j = 0; condición2; j++) {  
  
        ...  
    }  
}
```

Respuestas:

j<10: ✓**j<i:** ✓**i+j<10:** ✓**j>0:** ✓**j<1-i:** ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

¿En cuáles de las siguientes expresiones de la condición2 los bucles anidados son dependientes?

```
for (int i = 0; condición1; i++) {  
  
    for (int j = 0; condición2; j++) {  
  
        ...  
    }  
}
```

Respuestas:

j<10: [Falsa]**j<i:** [Verdadera]**i+j<10:** [Verdadera]**j>0:** [Falsa]**j<1-i:** [Verdadera]

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuántas veces se ejecuta el bloque de instrucciones del bucle interior en el código:

```
for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    for (int j = 0; j + i < 4; j++) {  
        ...  
    }  
}
```

- ☐ a. 9
- ☐ b. 16
- ☒ c. 10 ✓
- ☐ d. 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

10

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué ocurre si dejamos vacía la condición en un bucle for:

- ☐ a. El bloque de instrucciones solo se ejecuta una vez
- ☐ b. Se produce un bucle finito, desbordamiento de memoria y el ordenador se queda "colgado"
- ☐ c. No se ejecuta ninguna iteración
- ☒ d. El bucle solo puede terminar con una salida anticipada ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El bucle solo puede terminar con una salida anticipada

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción que permite detener completamente las iteraciones de un bucle es:

- ☐ a. finish.
- ☒ b. break. ✓
- ☐ c. stop.
- ☐ d. continué.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

break.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cada iteración, el incremento de un bucle for se ejecuta:

- ☐ a. Después de la inicialización.
- ☐ b. Después de evaluar la condición.
- ☐ c. En primer lugar.
- ☒ d. Justo al finalizar cada iteración. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Justo al finalizar cada iteración.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si dejamos vacía la zona de incrementos en el paréntesis de control de un bucle for:

- ☐ a. Se produce un bucle finito
- ☐ b. Se incrementan automáticamente los índices
- ☒ c. Hay que alterar los índices dentro del bloque de instrucciones para que no se produzca un bucle infinito ✓
- ☐ d. No se ejecuta el bucle ninguna vez

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Hay que alterar los índices dentro del bloque de instrucciones para que no se produzca un bucle infinito

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición debo poner en el bucle del siguiente código,

```
int x=1
```

```
do {
```

```
    System.out.println(x);
```

```
    x++;
```

```
} while (condición);
```

para que se muestren por consola todos los números enteros entre 1 y 10 inclusive?

x<10: ✓

x<=10: ✓

x>=10: ✓

x<11: ✓

x==10: ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

¿Qué condición debo poner en el bucle del siguiente código,

```
int x=1
```

```
do {
```

```
    System.out.println(x);
```

```
    x++;
```

```
} while (condición);
```

para que se muestren por consola todos los números enteros entre 1 y 10 inclusive?

x<10: [Falsa]

x<=10: [Verdadera]

x>=10: [Falsa]

x<11: [Verdadera]

x==10: [Falsa]

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De un bucle do-while, cuya condición depende de una serie de variables que en el bloque de instrucciones no se modifican, se puede afirmar:

- ☒ a. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. ✓
- ☐ b. Que el número de iteraciones será siempre par.
- ☐ c. Que las variables cambiarán automáticamente en cualquier momento.
- ☐ d. Que su número de iteraciones será siempre una.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se evalúa la condición de un bucle while?

- ☒ a. A la entrada de la propia estructura y después de cada ejecución de la última línea del cuerpo del bucle ✓
- ☐ b. Antes de ejecutarse la última línea del cuerpo del bucle
- ☐ c. Antes de ejecutar cada instrucción del cuerpo del bucle
- ☐ d. Después de ejecutarse la primera línea del cuerpo del bucle

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

A la entrada de la propia estructura y después de cada ejecución de la última línea del cuerpo del bucle

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuántas veces se ejecuta el bloque de instrucciones del bucle interior en el código:

```
for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    for (int j = 0; j < i; j++) {  
        ...  
    }  
}
```

- ☒ a. 6 ✓
- ☐ b. 4
- ☐ c. 16
- ☐ d. 8

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

6

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un bucle do-while se ejecutará, como mínimo:

- ☐ a. Infinitas veces.
- ☒ b. Una vez. ✓
- ☐ c. Cero veces.
- ☐ d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una vez.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuántas veces se ejecuta el bloque de instrucciones del bucle interior en el código:

```
for (int i = 0; i < 6; i++) {  
    for (int j = 0; j < 3; j++) {  
        System.out.println("i: " + i + " j: " + j);  
    }  
}
```

- ☐ a. 9
- ☐ b. 6
- ☒ c. 18 ✓
- ☐ d. 3

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

18

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Analiza el siguiente código y busca qué valores de a y b implican un menor número de iteraciones:

```
for (int i=a; i<=a+b; i++) {  
    for (int j=a+b; j>=0; j--) {  
        ...  
    }  
}
```

- ☒ a. a=1 y b=1. ✓
- ☐ b. a=3 y b=3.
- ☐ c. a=3 y b=1.
- ☐ d. a=1 y b=3.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a=1 y b=1.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las tres partes, que forman el paréntesis de control de un bucle for, son obligatorias:

- ☒ a. Ninguna ✓
- ☐ b. La de incrementos
- ☐ c. La de la condición
- ☐ d. Las tres

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguna

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre declarar los índices de control del bucle dentro de la estructura for y declararlas fuera, antes de ejecutarse el bucle?

- ☐ a. Ninguna
- ☐ b. Hay que declararlas dos veces, dentro y fuera
- ☒ c. Si se declaran dentro, son variables locales al bucle. Si no, siguen existiendo fuera del bucle ✓
- ☐ d. Si se declaran fuera no existen dentro del bucle

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si se declaran dentro, son variables locales al bucle. Si no, siguen existiendo fuera del bucle

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición debo poner en el bucle del siguiente

código, int x = 1;

while (condición) {

System.out.println(x);

x++;

}

para que se muestren por consola todos los números enteros entre 1 y 10 inclusive?**x < 10:** ✓**x <= 10:** ✓**x >= 10:** ✓**x < 11:** ✓**x == 10:** ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

¿Qué condición debo poner en el bucle del siguiente

código, int x = 1;

while (condición) {

System.out.println(x);

x++;

}

para que se muestren por consola todos los números enteros entre 1 y 10 inclusive?**x < 10:** [Falsa]**x <= 10:** [Verdadera]**x >= 10:** [Falsa]**x < 11:** [Verdadera]**x == 10:** [Falsa][◀ Presentación](#)[Unidad 4 ►](#)