

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código, ¿cuál es el ámbito de la variable x?

```
int x = 1;
{//bloque 1
  int y = 2;
{//bloque 2
  int z = 3;
  System.out.println(z);
  int t = 4;
{//bloque 3
  int u=5;
}
}
}
```

- ☐ a. Solo en el bloque 2
- ☒ b. Todo el código ✓
- ☐ c. Solo en el bloque 1
- ☐ d. Solo en el bloque 3

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todo el código

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable local (declarada dentro de una función) puede usarse:

- ☐ a. En cualquier lugar del código.
- ☒ b. Solo en la función donde se ha declarado. ✓
- ☐ c. Solo dentro de main().
- ☐ d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Solo en la función donde se ha declarado.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace la siguiente función

```
int f(int x, int y) {  
    int m = y;  
    if (x < y) {  
        m = x;  
    }  
    return m;  
}
```

con los valores que se le pasan como parámetros?

- ☐ a. Devuelve la media
- ☐ b. Devuelve el máximo
- ☒ c. Devuelve el mínimo ✓
- ☐ d. Devuelve la suma

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Devuelve el mínimo

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la siguiente función,

```
int f(int n) {  
    int suma = 0;  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        suma += i;  
    }  
    return suma;  
}
```

a partir del valor que se le pasa como parámetro?

- ☒ a. La suma de todos los enteros positivos menores o iguales a n ✓
- ☐ b. El doble de n
- ☐ c. El factorial de n
- ☐ d. El cuadrado de n

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La suma de todos los enteros positivos menores o iguales a n

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una función no devuelve ningún valor, su tipo devuelto se declara:

- ☐ a. false
- ☐ b. 0
- ☒ c. void ✓
- ☐ d. null

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

void

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sustituye los puntos suspensivos por la lista de parámetros en la siguiente definición:

```
static double mediaPonderada(...) {  
  
    return x * 0.4 + y * 0.6;  
  
}
```

Respuestas:

int x, int y: Verdadera ✓

double x, double y: Verdadera ✓

String x, String y: Falsa ✓

boolean x, boolean y: Falsa ✓

byte x, byte y: Verdadera ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Sustituye los puntos suspensivos por la lista de parámetros en la siguiente definición:

```
static double mediaPonderada(...) {  
  
    return x * 0.4 + y * 0.6;  
  
}
```

Respuestas:

int x, int y: [Verdadera]

double x, double y: [Verdadera]

String x, String y: [Falsa]

boolean x, boolean y: [Falsa]

byte x, byte y: [Verdadera]

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Hasta cuántos parámetros de entrada puede tener una función?

- ☒ a. Tantos como queramos ✓
- ☐ b. Uno
- ☐ c. Ninguno
- ☐ d. Dos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tantos como queramos

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma de distinguir entre dos o más funciones sobrecargadas es:

- ☐ a. Mediante su nombre.
- ☐ b. Mediante el nombre de sus parámetros.
- ☐ c. Mediante el tipo devuelto.
- ☒ d. Mediante su lista de parámetros: número o tipos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Mediante su lista de parámetros: número o tipos.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En java, llamamos método a:

- ☒ a. Una función ✓
- ☐ b. Una función sin cuerpo
- ☐ c. Una función que no devuelve ningún valor
- ☐ d. Una función que no admite parámetros de entrada

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una función

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los identificadores de las funciones, al igual que en los de las variables, se recomienda utilizar la siguiente nomenclatura:

- ☒ a. sumaNotasAlumnos(). ✓
- ☐ b. SumaNotasAlumnos().
- ☐ c. sumanotasalumnos().
- ☐ d. suma_notas_alumnos().

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

sumaNotasAlumnos().

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la siguiente función,

```
int f(int x, int n) {  
    int p = 1;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        p *= x;  
    }  
    return p;  
}
```

a partir de los valores que se le pasan como parámetros?

- ☐ a. El producto de ambos
- ☐ b. La suma de ambos
- ☒ c. El primero elevado al segundo ✓
- ☐ d. El factorial del primero

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El primero elevado al segundo

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué error hay en el siguiente código?

```
int x = 1;
{ //bloque 1
  { //bloque 2
    int z = 3;
    int x = 5;
    System.out.println(x);
    int t = 4;
  } //bloque 3
  int u=5;
}
```

- ☐ a. Se invoca x fuera de ámbito
- ☐ b. El bloque 3 no es necesario
- ☒ c. Se declara x dos veces ✓
- ☐ d. Se declara t en un lugar prohibido

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Se declara x dos veces

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la siguiente función,

```
int f(int x, int y) {  
    int m = x;  
    if (x < y) {  
        m = y;  
    }  
    return m;  
}
```

a partir de los valores que se le pasan como parámetros?

- ☐ a. El mínimo
- ☐ b. La suma
- ☐ c. La media
- ☒ d. El máximo ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El máximo

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La declaración de una función, con el tipo devuelto, el nombre y la lista de parámetros, pero sin el cuerpo, se llama:

- ☐ a. nombre
- ☒ b. prototipo ✓
- ☐ c. resumen
- ☐ d. declaración

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

prototipo

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué orden deben pasarse los valores de los parámetros de entrada al invocar una función?

- ☐ a. Por el orden en que se van a usar dentro del cuerpo de la función
- ☒ b. En el mismo de la definición de la función ✓
- ☐ c. Da igual
- ☐ d. Por orden alfabético

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En el mismo de la definición de la función

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la definición de una función recursiva?

- ☒ a. Es aquella que se invoca desde dentro de su propio bloque de instrucciones. ✓
- ☐ b. Es aquella que genera un bucle infinito.
- ☐ c. Es aquella cuyo bloque de instrucciones utiliza alguna sentencia if (lo que llamamos caso base).
- ☐ d. Es aquella cuyo nombre permite la sobrecarga y además realiza alguna comprobación mediante if.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es aquella que se invoca desde dentro de su propio bloque de instrucciones.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué error hay en el siguiente código?

```
int x = 1;
{//bloque 1
{//bloque 2
int z = 3;
System.out.println(x);
int t = 4;
{//bloque 3
int u=5;
}
}
}
```

- ☒ a. Ninguno. Es correcto ✓
- ☐ b. Se invoca x fuera de ámbito
- ☐ c. El bloque 3 no es necesario
- ☐ d. Se declara t en un lugar prohibido

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguno. Es correcto

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se llama función estática:

- ☐ a. La que no devuelve ningún valor
- ☐ b. La que no cambia nunca
- ☐ c. La que trabaja con variables que no se modifican
- ☒ d. La que se invoca desde una clase y no desde un objeto ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La que se invoca desde una clase y no desde un objeto

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una función recursiva?

- ☐ a. Una función que repite la misma tarea muchas veces
- ☐ b. Una función que usa bucles en su definición
- ☐ c. Una función con muchos recursos
- ☒ d. Una función que se invoca a sí misma ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una función que se invoca a sí misma

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los parámetros en la llamada a una función en Java pueden ser opcionales si:

- ☒ a. Nunca pueden ser opcionales. ✓
- ☐ b. Todos los parámetros son del mismo tipo.
- ☐ c. Siempre que el tipo devuelto no sea void.
- ☐ d. Todos los parámetros son de distinto tipo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Nunca pueden ser opcionales.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué instrucción permite a una función devolver un valor?

- ☐ a. value.
- ☐ b. static.
- ☒ c. return. ✓
- ☐ d. function.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

return.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El paso de parámetros a una función en Java es siempre:

- ☒ a. Un paso de parámetros por copia. ✓
- ☐ b. Un paso de parámetros funcional.
- ☐ c. Un paso de parámetros recursivo.
- ☐ d. Un paso de parámetros por desplazamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un paso de parámetros por copia.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la siguiente función,

```
int f(int x) {  
    int p = x;  
    for (int i = x-1; i > 0; i--) {  
        p *= i;  
    }  
    return p;  
}
```

a partir del valor que se le pasa como parámetro?

- ☐ a. El producto de sus divisores
- ☐ b. El cuadrado
- ☒ c. El factorial ✓
- ☐ d. El cubo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El factorial

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son funciones sobrecargadas?

- ☒ a. Son funciones con el mismo nombre y distinta lista de parámetros de entrada ✓
- ☐ b. Son funciones con más de un parámetro de entrada
- ☐ c. Son funciones con el mismo nombre y la misma lista de parámetros de entrada
- ☐ d. Son funciones invocadas desde más de un lugar del código

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Son funciones con el mismo nombre y distinta lista de parámetros de entrada

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código,

```
int x = 1;

{/*bloque 1

int y = 2;

*/bloque 2

int z = 3;

System.out.println(z);

int t = 4;

{/*bloque 3

int u=5;

}

}

}
```

la variable z existe en:**Respuestas:**El bloque 1: ✓El bloque 2: ✓El bloque 3: ✓En todo el código: ✓**Respuesta correcta**

La respuesta correcta es:

En el siguiente código,

```
int x = 1;

{/*bloque 1

int y = 2;

*/bloque 2

int z = 3;

System.out.println(z);

int t = 4;

{/*bloque 3

int u=5;

}

}

}
```

la variable z existe en:**Respuestas:**

El bloque 1: [Falsa]



El bloque 2: [Verdadera]

El bloque 3: [Verdadera]

En todo el código: [Falsa]

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En java, llamamos ámbito de una variable a:

- ☒ a. La parte del código donde puede utilizarse ✓
- ☐ b. El nombre
- ☐ c. Los valores máximo y mínimo que puede tomar
- ☐ d. El conjunto de valores que puede tomar

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La parte del código donde puede utilizarse

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código, ¿cuál es el ámbito de la variable t?

```
int x = 1;
{//bloque 1
int y = 2;
{//bloque 2
int z = 3;
System.out.println(z);
int t = 4;
{//bloque 3
int u=5;
}
t++;
}
}
```

- ☐ a. Todo el código
- ☒ b. Desde su definición hasta el final del bloque 2 ✓
- ☐ c. El bloque 1
- ☐ d. Solo en el bloque 3

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Desde su definición hasta el final del bloque 2

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:**Al bloque de instrucciones que se ejecutan cuando se invoca una función se le llama _____ de la función.**

- ☐ a. programa
- ☐ b. cabecera
- ☒ c. cuerpo ✓
- ☐ d. bloque

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
cuerpoPregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tipo devuelto de todas las funciones definidas en nuestro programa tiene que ser siempre:

- ☐ a. void.
- ☐ b. double.
- ☐ c. int.
- ☒ d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Ninguna de las opciones anteriores es correcta.Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden implementar fácilmente mediante funciones recursivas?

- ☐ a. $\text{esPar}(n) = \text{esImpar}(n - 1)$ y $\text{esImpar}(n) = \text{esPar}(n - 1)$.
- ☐ b. $\text{suma}(a, b) = \text{suma}(a + 1, b - 1)$.
- ☒ c. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓
- ☐ d. $a^n = a \times a^{n-1}$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso de que una función devuelva un valor, ¿cuál es la recomendación con respecto a la instrucción return?

- ☐ a. Emplear tantos como hagan falta, pero siempre que se encuentren en bloques de instrucciones distintas.
- ☐ b. Utilizar tantos como hagan falta.
- ☐ c. Utilizar solo uno, que será siempre la primera instrucción de la función.
- ☒ d. Usar solo uno. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Usar solo uno.

◀ Presentación

Ir a...

Unidad 5 ►