

[Área perso...](#) / [Mis cur...](#) / [751NNS - P...](#) / [Unidad de Trabajo 5: Ta...](#) / [Cuestionario Unidades 5 \(Fecha límite de realización 12 de noviembre,...](#)

Comenzado el	martes, 12 de noviembre de 2024, 16:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 12 de noviembre de 2024, 17:04
Tiempo empleado	12 minutos 44 segundos
Puntos	24,00/24,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Java, la numeración de los índices que determina la identificación de cada elemento de una tabla comienza en:

- ☐ a. Depende del tipo de dato de la tabla.
- ☐ b. Es configurable por el usuario.
- ☐ c. Uno.
- ☒ d. Cero. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cero.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código, ¿cuál de las condiciones daría error?

```
for (int i = 0; condición ; i++) {  
    System.out.println(t[i]);  
}
```

- ☐ a. `i < t.length - 1`
- ☒ b. `i <= t.length` ✓
- ☐ c. `i <= t.length - 1`
- ☐ d. `i < t.length`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`i <= t.length`

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La búsqueda  sirve para buscar un valor dado en una tabla cuyos elementos no están ordenados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La búsqueda [secuencial] sirve para buscar un valor dado en una tabla cuyos elementos no están ordenados.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir una tabla para que podamos realizar búsquedas dicotómicas en ella?

- ☒ a. Que esté ordenada. 
- ☐ b. Que no esté ordenada.
- ☐ c. Que esté ordenada y sea una tabla de enteros.
- ☐ d. No importa si la tabla esta ordenada, lo realmente importante es que sea de algún tipo numérico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Que esté ordenada.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rango de valores (inclusive) puede tomar el índice de la tabla definida en la siguiente sentencia?

```
int[] t = new int[10]
```

- ☐ a. entre 1 y 9
- ☐ b. entre 1 y 10
- ☐ c. entre 0 y 10
- ☒ d. entre 0 y 9 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

entre 0 y 9

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a las tablas, el operador new:

- ☐ a. Destruye las tablas.
- ☒ b. Crea tablas. ✓
- ☐ c. Destruye, crea y redimensiona tablas.
- ☐ d. Destruye y crea tablas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Crea tablas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método de la clase Arrays permite realizar una búsqueda dicotómica en una tabla?

- ☒ a. Arrays.binarySearch(). ✓
- ☐ b. Arrays.search().
- ☐ c. Cualquiera de los métodos anteriores realiza una búsqueda.
- ☐ d. Arrays.find().

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Arrays.binarySearch().

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el recolector de basura?

- ☐ a. borra las variables que no referencian ningún dato
- ☐ b. borra las variables que no se usan en el resto del código
- ☒ c. recicla los bloques de memoria sin referenciar ✓
- ☐ d. borra las variables inútiles

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

recicla los bloques de memoria sin referenciar

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia entre `Arrays.copyOf()` y `System.arraycopy()`?

- ☐ a. `Arrays.copyOf()` copia mientras `System.arraycopy()` copia y compara.
- ☐ b. `Arrays.copyOf()` copia entre tablas existentes mientras `System.arraycopy()` crea una nueva tabla y copia en ella.
- ☐ c. No existe diferencia alguna, ambos métodos son idénticos.
- ☒ d. `Arrays.copyOf()` crea una nueva tabla y copia en ella mientras `System.arraycopy()` solo copia entre tablas ya creadas. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`Arrays.copyOf()` crea una nueva tabla y copia en ella mientras `System.arraycopy()` solo copia entre tablas ya creadas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma de invocar al recolector de basura es:

- ☒ a. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. ✓
- ☐ b. Mediante `Arrays.garbageCollector()`.
- ☐ c. Mediante `System.garbageCollect()`.
- ☐ d. Mediante el operador `new`.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma de conocer la longitud de una tabla `t` es mediante:

- ☒ a. `t.length`. ✓
- ☐ b. `Arrays.size(t)`.
- ☐ c. `t.size`.
- ☐ d. `t.elements`.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`t.length`.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Hasta cuántos índices puede tener una tabla?

- ☒ a. Tantos como queramos ✓
- ☐ b. 1
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tantos como queramos

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando escribimos,`int[] t = new int[3];`**la variable t contiene:**

- ☐ a. una cadena de caracteres
- ☐ b. un valor int
- ☐ c. un valor byte
- ☒ d. una referencia ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

una referencia

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor se muestra por pantalla cuando se ejecuta el siguiente código?

```
int[] t=new int[3];  
for (int i = 0; i < t.length; i++) {  
    t[i] = i + 1;  
}  
System.out.println(t[3]);
```

- ☒ a. Ninguno. Da error porque el índice 3 está fuera de rango ✓
- ☐ b. 1
- ☐ c. -1
- ☐ d. 0

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguno. Da error porque el índice 3 está fuera de rango

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Arrays es:

- ☐ a. Una función
- ☐ b. Nada. Lo que tiene sentido es Array
- ☐ c. Un tipo de datos
- ☒ d. Una clase con una serie de métodos estáticos útiles para la manipulación de tablas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una clase con una serie de métodos estáticos útiles para la manipulación de tablas

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La longitud de la tabla t se obtiene con:

- ☐ a. t.length()
- ☐ b. length(t)
- ☒ c. t.length ✓
- ☐ d. t.size()

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

t.length

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor se muestra por pantalla cuando se ejecuta el siguiente código?

```
int[] t=new int[3];
```

```
System.out.println(t[0]);
```

- ☐ a. null
- ☐ b. -1
- ☒ c. 0 ✓
- ☐ d. 1

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

0

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La búsqueda ✓ está especialmente diseñada para buscar un valor dado en una tabla cuyos elementos están ordenados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La búsqueda [binaria] está especialmente diseñada para buscar un valor dado en una tabla cuyos elementos están ordenados.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código,

```
int[] t = {1,2,3};
```

```
int n = f(t);
```

¿De qué tipo es el valor pasado como parámetro a la función f()?

- ☒ a. referencia ✓
- ☐ b. booleano
- ☐ c. char
- ☐ d. int

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
referenciaPregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor se muestra por pantalla cuando se ejecuta el siguiente código?

```
int[] t=new int[3];
```

```
for (int i = 0; i < t.length; i++) {
```

```
    t[i] = i + 1;
```

```
}
```

```
System.out.println(t[0]);
```

- ☐ a. null
- ☐ b. 0
- ☒ c. 1 ✓
- ☐ d. -1

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
1

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código,

```
int[] f(int[] t) {  
    int[] dobles = new int[t.length];  
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {  
        dobles[i] = 2 * t[i];  
    }  
    return dobles;  
}
```

¿De qué tipo es el valor devuelto por la función f()?

- ☒ a. referencia a tabla de enteros ✓
- ☐ b. booleano
- ☐ c. int
- ☐ d. char

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
referencia a tabla de enteros

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La comparación del contenido (los elementos) de dos tablas se realiza utilizando:

- ☐ a. El operador ==.
- ☒ b. Arrays.equals(). ✓
- ☐ c. Arrays.same ().
- ☐ d. Arrays.compare().

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Arrays.equals().

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en una tabla de 10 elementos utilizamos el elemento con índice 11 (que se encuentra fuera de rango):

- ☐ a. Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.
- ☐ b. Al salir del rango de la longitud, Java redimensiona la tabla de forma automática.
- ☒ c. No es posible y produce un error. ✓
- ☐ d. Las tablas tienen un comportamiento circular y utilizar el índice 11 es idéntico a utilizar el índice 1.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No es posible y produce un error.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una tabla puede almacenar datos de distintos tipos, como por ejemplo enteros, booleanos, reales, etcétera:

- ☒ a. Falso, las tablas solo pueden almacenar datos de un único tipo. ✓
- ☐ b. Cierto, las tablas siempre pueden almacenar datos de distintos tipos.
- ☐ c. Puede almacenar datos de distintos tipos siempre que estos sean numéricos.
- ☐ d. Puede almacenar datos de distintos tipos siempre que la longitud de los datos sea idéntica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Falso, las tablas solo pueden almacenar datos de un único tipo.

[◀ Presentación](#)

Ir a...

[Unidad 6 ▶](#)