

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - PRO](#) / [Unidad de Trabajo 6: Cadena de caracteres](#)
/ [Cuestionario Unidades 6 \(Fecha límite de realización 19 de noviembre, 35 min\)](#)

Comenzado el martes, 19 de noviembre de 2024, 08:57

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 19 de noviembre de 2024, 09:26

Tiempo empleado 29 minutos 21 segundos

Puntos 27,75/29,00

Calificación 9,57 de 10,00 (95,69%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de las siguientes secuencias de escape es correcta:

- ☐ a. Retorno de carro: \c
- ☐ b. Comilla simple: \singlequote
- ☐ c. Nueva línea: \l
- ☒ d. Tabulador: \t ' ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tabulador: \t '

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La forma correcta de comparar alfabéticamente dos cadenas es mediante:

- ☐ a. Todas permiten comparar dos cadenas.
- ☐ b. El método equal() de Character.
- ☒ c. El método equals() de String. ✓
- ☐ d. El operador ==.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El método equals() de String.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marca la opción que devuelve true:

- ☒ a. `Character.isLetterOrDigit('2');` ✓
- ☐ b. `Character.isLowerCase('2')`
- ☐ c. `Character.isUpperCase('2');`
- ☐ d. `Character.isLetter('2');`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`Character.isLetterOrDigit('2');`

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué método de String permite concatenar dos cadenas:

- ☒ a. `concat()` ✓
- ☐ b. `join()`
- ☐ c. `add()`
- ☐ d. `plus()`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`concat()`

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

La clase ✓ puede almacenar secuencias de caracteres.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

La clase [String] puede almacenar secuencias de caracteres.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Selecciona la forma correcta con la que se puede comparar cadenas (de tipo String)

1. `==` Falsa ✓
2. `equals()` Verdadera ✓
3. `equalsIgnoreCase()` Verdadera ✓
4. `<=` Falsa ✓
5. `<` Falsa ✓
6. `compareTo()` Verdadera ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Selecciona la forma correcta con la que se puede comparar cadenas (de tipo String)

1. `==` [Falsa]
2. `equals()` [Verdadera]
3. `equalsIgnoreCase()` [Verdadera]
4. `<=` [Falsa]
5. `<` [Falsa]
6. `compareTo()` [Verdadera]

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

El método `split()` ✓ de String separa una cadena en distintas partes a partir de un separador.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

El método `[split()]` de String separa una cadena en distintas partes a partir de un separador.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La forma de extraer el cuarto carácter de la cadena contenida en la variable cad es mediante:

- ☐ a. `cad.indexOf(3).`
- ☐ b. `cad.extract(3).`
- ☒ c. `cad.charAt(3).` ✓
- ☐ d. `cad.position(3).`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`cad.charAt(3).`

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles de las siguientes maneras permite comprobar si la variable cad de tipo String es una cadena vacía:

1. `if (cad == "")` Falsa ✓
2. `if (cad.isEmpty())` Verdadera ✓
3. `if (cad.length() == 0)` Verdadera ✓
4. `if (cad.equals(0))` Falsa ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuáles de las siguientes maneras permite comprobar si la variable cad de tipo String es una cadena vacía:

1. `if (cad == "")` [Falsa]
2. `if (cad.isEmpty())` [Verdadera]
3. `if (cad.length() == 0)` [Verdadera]
4. `if (cad.equals(0))` [Falsa]

Pregunta 10

Parcialmente
correctaSe puntúa 0,75
sobre 1,00

Cuáles son las formas de representar un code point en un código Java:

1. **En hexadecimal. Por ejemplo `\u1234`** Verdadera ✓
2. **En decimal. Por ejemplo `1234`** Falsa ✗
3. **Con un mega-carácter. Por ejemplo `@1234`** Falsa ✓
4. **Entrecomillado simple. Por ejemplo `'1234'`** Falsa ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Cuáles son las formas de representar un code point en un código Java:

1. **En hexadecimal. Por ejemplo `\u1234`** [Verdadera]
2. **En decimal. Por ejemplo `1234`** [Verdadera]
3. **Con un mega-carácter. Por ejemplo `@1234`** [Falsa]
4. **Entrecomillado simple. Por ejemplo `'1234'`** [Falsa]

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00Qué funcionalidad realiza el método `Character.isDigit(char c)`

- ☐ a. Todas las anteriores son ciertas
- ☐ b. Especifica si el carácter `c` es una letra
- ☒ c. Indica si el carácter `c` contiene un dígito ✓
- ☐ d. Especifica si la variable `c` es digital

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indica si el carácter `c` contiene un dígito

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00Relaciona cada método de `String` con el tipo de comparación que realiza.

Comparación alfabética

`compareTo()`

Comparación alfabética sin distinguir entre mayúsculas ni minúsculas

`compareToIgnoreCase()`

Comparación de igualdad

`equals()`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Comparación alfabética → `compareTo()`,Comparación alfabética sin distinguir entre mayúsculas ni minúsculas → `compareToIgnoreCase()`,Comparación de igualdad → `equals()`

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

El método `isWhiteSpace()`de `Character` distingue si una variable de tipo `char`
contiene el espacio en blanco que se consigue con la barra espaciadora.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

El método `isSpaceChar()` de `Character` distingue si una variable de tipo `char` contiene el espacio en blanco que se consigue con la barra espaciadora.

Pregunta **14**

Finalizado

Sin calificar

Qué mostrará en consola el siguiente fragmento de código:

String num = "1234";**System.out.println(num.strlen());**

- ☒ a. 4
- ☐ b. 1234
- ☐ c. 3
- ☐ d. "1234"

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

4

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para conocer qué carácter se encuentra en una posición determinada de una cadena disponemos del método de String:

- ☒ a. charAt() ✓
- ☐ b. position()
- ☐ c. index()
- ☐ d. char()

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

charAt()

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles de los siguientes conceptos engloba un carácter:

1. **Cualquier letra** Verdadera ✓
2. **Una frase** Falsa ✓
3. **Un número.** Verdadera ✓
4. **Un ideograma.** Verdadera ✓
5. **Una palabra.** Falsa ✓
6. **Cualquier símbolo.** Verdadera ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuáles de los siguientes conceptos engloba un carácter:

1. **Cualquier letra** [Verdadera]
2. **Una frase** [Falsa]
3. **Un número.** [Verdadera]
4. **Un ideograma.** [Verdadera]
5. **Una palabra.** [Falsa]
6. **Cualquier símbolo.** [Verdadera]

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La clase Character se encuentra ubicada en el paquete:

- ☐ a. java.Unicode.
- ☒ b. java.lang. ✓
- ☐ c. java.character.
- ☐ d. java.útil.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

java.lang.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala qué opción es cierta:

- ☐ a. "a" es un carácter.
- ☒ b. 'a' es un carácter. ✓
- ☐ c. 'a' es una cadena de caracteres.
- ☐ d. Todas las opciones anteriores son ciertas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

'a' es un carácter.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige el operador que completa la siguiente afirmación:

El operador  sirve para unir o concatenar dos cadenas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige el operador que completa la siguiente afirmación:

El operador [+] sirve para unir o concatenar dos cadenas.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La forma de concatenar dos cadenas es mediante:

- ☐ a. El método concat().
- ☐ b. El operador +=.
- ☒ c. Todas permiten concatenar cadenas. 
- ☐ d. El operador +.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todas permiten concatenar cadenas.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El método que permite eliminar los caracteres blancos del principio y el final de una cadena es:

- ☐ a. deleteWhiteSpace().
- ☐ b. stripLeading().
- ☒ c. strip(). 
- ☐ d. isWhiteSpace().

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

strip().

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles de los siguientes literales puede contener una variable de tipo String:

1. **1234** Falsa ✓
2. **1234.0** Falsa ✓
3. **'1234'** Falsa ✓
4. **"1234"** Verdadera ✓
5. **"uno dos tres cuatro"** Verdadera ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuáles de los siguientes literales puede contener una variable de tipo String:

1. **1234** [Falsa]
2. **1234.0** [Falsa]
3. **'1234'** [Falsa]
4. **"1234"** [Verdadera]
5. **"uno dos tres cuatro"** [Verdadera]

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La aritmética de caracteres permite que exista una fuerte relación entre el tipo char y el tipo int. Sabiendo que el carácter 'a' tiene una representación numérica de 61_{hex}, ¿cómo conseguiremos mostrar el carácter 'i' por consola, a partir de la siguiente variable?

- ☐ a. System.out.println((char)(codepoint - 8));
- ☐ b. System.out.println((char)(codepoint - '8'));
- ☐ c. System.out.println((char)(codepoint + '8'));
- ☒ d. System.out.println((char)(codepoint + 8)); ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

System.out.println((char)(codepoint + 8));

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Con cuál de las siguientes opciones tiene la clase String una conversión directa:

- ☐ a. Con cualquier tipo primitivo
- ☒ b. Con las tablas de caracteres: char[] ✓
- ☐ c. Con la clase Scanner
- ☐ d. Con el tipo primitivo char

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Con las tablas de caracteres: char[]

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Existe una relación entre las cadenas (clase String) y las tablas de caracteres (char []). ¿Qué métodos permiten convertir un String en un char[] ?

- ☐ a. valueOf().
- ☐ b. empty().
- ☒ c. toCharArray(). ✓
- ☐ d. convertString().

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
toCharArray().

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál será el resultado de la siguiente operación de aritmética de caracteres:

'e' - 2

- ☒ a. 'c' ✓
- ☐ b. 'e'
- ☐ c. 3
- ☐ d. 'g'

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
'c'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

El método `lastIndexOf()` ✓ de String permite buscar en una cadena desde el final.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

El método `[lastIndexOf()]` de String permite buscar en una cadena desde el final.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En Java, al igual que en otros muchos lenguajes de programación, las secuencias de escape se escriben mediante:

- ☐ a. El carácter u minúscula (u).
- ☒ b. Un barra invertida (\). ✓
- ☐ c. El carácter u mayúscula (U).
- ☐ d. Dos puntos (:).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un barra invertida (\).

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de no encontrar lo que se busca, qué devuelve el método indexOf():

- ☐ a. Un número indeterminado
- ☐ b. null
- ☒ c. -1 ✓
- ☐ d. 0

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

-1

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cómo convierto valores de otros tipos a una cadena de caracteres:

- ☒ a. Con valueOf() ✓
- ☐ b. Con convert()
- ☐ c. Con values()
- ☐ d. Con transform()

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Con valueOf()

[◀ Presentación](#)[Unidad 7 ▶](#)