

Operaciones con caracteres: la clase Character

1. Clasificación de caracteres:

boolean Character.isDigit(char c)
boolean Character.isLetter(char c)
boolean Character.isLetterOrDigit(char c)
boolean Character.isLowerCase(char c)
boolean Character.isUpperCase(char c)
boolean Character.isSpaceChar(char c)
boolean Character.isWhitespace(char c)

2. Conversion:

char Character.toLowerCase(char c)
char Character.toUpperCase(char c)

Operaciones con cadena de caracteres: la clase String

1. Inicialización de cadenas:

String String.valueOf(tipo valor)

2. Comparación:

Igualdad

boolean equals(String otra)
boolean equalsIgnoreCase(String otraCadena)
boolean regionMatches(int inicio, String otraCad, int inicioOtra, int longitud)
boolean regionMatches(boolean ignora, int inicio, String otraCad, int inicioOtra, int longitud)

Comparación alfabética

int compareTo(String cadena)
int compareToIgnoreCase(String cadena)

3. Concatenación:

Operador +

4. Obtención de caracteres:

char charAt(int posicion)
String substring(int inicio)
String substring(int inicio, int fin)
String strip()
String stripLeading()
String stripTrailing()

5. Longitud de una cadena:

int length()

6. Búsqueda:

```
int indexOf(int c)
int indexOf(String cadena)
int indexOf(int c, int inicio)
int indexOf(String cadena, int inicio)
int lastIndexOf(int c)
int lastIndexOf(String cadena)
int lastIndexOf(int c, int inicio)
int lastIndexOf(String cadena, int inicio)
```

7. Comprobaciones:

Cadena vacía

```
boolean isEmpty()
```

Contiene

```
boolean contains(CharSequence subcadena)
```

Prefijos y sufijos

```
boolean startsWith(String prefijo)
boolean startsWith(String prefijo, int inicio)
boolean endsWith(String sufijo)
```

8. Conversión:

```
String toLowerCase()
String toUpperCase()
String replace(char original, char otro)
String replace(CharSequence original, CharSequence otro)
```

9. Separación de partes:

```
String[] split(String separador)
```

Cadenas y tablas de caracteres

```
char[] toCharArray()
String String.valueOf(char[] tabla)
String String.valueOf(char[] tabla, int inicio, int cuantos)
```

Mostrar en la consola de caracteres especiales

IDE NetBeans:

En propiedades del proyecto configura encoding a UTF-8 y añade estas líneas de código:

```
import java.io.PrintStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
```

Y en el main, añade al principio:

```
System.setOut(new PrintStream(System.out, true, "UTF8"));
```

Cambia el main de “public static void main(String[] args) {“ a “public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {“.

IDE Eclipse: En propiedades del proyecto Text file encoding a UTF-8.