

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - PRO](#) / [Unidad de Trabajo 7: Clases](#)
/ [Cuestionario Unidades 7 \(Fecha límite de realización 26 de noviembre, 35 min\)](#)

Comenzado el miércoles, 4 de diciembre de 2024, 18:23

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 4 de diciembre de 2024, 18:40

Tiempo empleado 16 minutos 30 segundos

Puntos 30,00/30,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un miembro cuyo modificador de acceso es private será visible desde:

- ☒ a. Ninguna de las respuestas anteriores. ✓
- ☐ b. Todas las clases vecinas.
- ☐ c. Todas las clases externas.
- ☐ d. Es indistinto el paquete, pero sera visible siempre que se importe la clase que lo contiene.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguna de las respuestas anteriores.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de que una variable local o de bloque oculte un atributo, ¿cómo podemos acceder a él?

- ☐ a. class.atributo
- ☒ b. this.atributo ✓
- ☐ c. object.atributo
- ☐ d. global.atributo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

this.atributo

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si desde un constructor queremos invocar a otro constructor de la misma clase, tendremos que usar

- ☐ a. this.
- ☐ b. set().
- ☒ c. this(). ✓
- ☐ d. get().

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
this().

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La ocultación de atributos puede definirse como:

- ☐ a. El proceso en el que un atributo estático deja de serlo.
- ☒ b. El proceso en el que se define una variable local (en un método) con el mismo identificador que un atributo. ✓
- ☐ c. Todas las respuestas anteriores son correctas.
- ☐ d. El proceso en el que un atributo pasa de ser público a privado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El proceso en el que se define una variable local (en un método) con el mismo identificador que un atributo.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diferencia un atributo estático definido en una clase de otro que no lo es?

- ☐ a. Existe una copia del atributo estático en todos y cada uno de los objetos, mientras que del atributo no estático solo existe una copia en la clase.
- ☒ b. Solo existe una copia del atributo estático en la clase, mientras que el atributo no estático tendrá una copia en cada uno de los objetos. ✓
- ☐ c. El atributo estático es visible por todas las clases vecinas, mientras que el no estático solo será visible para las clases que usen importación.
- ☐ d. Ambos disponen de copias en cada objeto, pero el atributo no estático es accesible mediante la clase y el no estático es accesible mediante los objetos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Solo existe una copia del atributo estático en la clase, mientras que el atributo no estático tendrá una copia en cada uno de los objetos.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Ordena las fases del proceso de creación de un objeto, paso a paso, que lleva a cabo el operador new:

- ✓ Busca en memoria un espacio suficientemente grande para albergar un objeto del tipo indicado
- ✓ Construye el objeto
- ✓ Invoca el constructor
- ✓ Devuelve la referencia del objeto recién creado

Respuesta correcta

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

Para permitir que un atributo no sea visible por ninguna otra clase tendrá que estar definido con el modificador de acceso: ✓ .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:


Para permitir que un atributo no sea visible por ninguna otra clase tendrá que estar definido con el modificador de acceso: [private].

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de la siguiente situación de la referencia de las variables a y b, podemos afirmar:



- ☒ a. Cualquier modificación realizada en el objeto con una variable será visible usando la otra variable. ✓
- ☐ b. Si asigno null a la variable "a", el recolector de basura destruirá el objeto.
- ☐ c. Si asigno null a la variable "b", el recolector de basura destruirá el objeto.
- ☐ d. Las modificaciones realizadas en el objeto a partir de la variable "a" son independiente de las modificaciones realizadas con la variable "b".

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cualquier modificación realizada en el objeto con una variable será visible usando la otra variable.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El recolector de basura destruye los objetos que son inútiles liberando la memoria que ocupa. ¿Cada cuánto tiempo se ejecuta el recolector de basura?

- ☒ a. No sabemos cuándo entrará en juego el recolector de basura. ✓
- ☐ b. Cada vez que se crea un nuevo objeto mediante el operador new.
- ☐ c. Cada segundo.
- ☐ d. Cada cinco segundos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No sabemos cuándo entrará en juego el recolector de basura.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué efecto tiene las siguientes líneas de código?

Cliente c;

c.nombre = "Pepita";

- ☐ a. Si el atributo nombre es público, se le asigna un valor, pero si el atributo es privado, producirá un error.
- ☐ b. Invoca al constructor y posteriormente asigna el valor «Pepita» al atributo nombre, siempre y cuando este sea público.
- ☐ c. Inicializa el atributo nombre de Cliente con el valor «Pepita».
- ☒ d. Siempre produce un error. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Siempre produce un error.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

Un ✓ es aquel del que no existe una copia en cada objeto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

Un es aquel del que no existe una copia en cada objeto.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde.

Clases vecinas: ✓

Clases externas: ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde.

Clases vecinas: [Clases que pertenecen al mismo paquete]

Clases externas: [Clases que se han definido en paquetes distintos]

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

Una  puede entenderse como la ubicación (o identificación) de un objeto en memoria.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

Una [Referencia] puede entenderse como la ubicación (o identificación) de un objeto en memoria.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si por error dejamos un objeto sin ninguna referencia, siempre podremos volver a referenciarlo mediante:

- ☐ a. Utilizando new.
- ☒ b. Es imposible. 
- ☐ c. La referencia null.
- ☐ d. La referencia this.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es imposible.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Selecciona la frase correcta.

- ☐ a. Las clases y los objetos no tienen relación alguna
- ☐ b. Pueden existir objetos que no pertenezcan a ninguna clase
- ☐ c. Un objeto puede ser del tipo de muchas clases
- ☒ d. Una clase puede tener muchos objetos de su tipo 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una clase puede tener muchos objetos de su tipo

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la definición de una clase, los únicos modificadores de acceso que se pueden utilizar son:

- ☐ a. public, el modificador de acceso por defecto y private.
- ☐ b. El modificador class.
- ☐ c. public.
- ☒ d. public y el modificador de acceso por defecto. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

public y el modificador de acceso por defecto.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Indica las frases correctas con respecto a this()**

Permite invocar cualquier método de una clase: Falsa ✓

Permite invocar, desde un constructor, a otros

constructores: Verdadera ✓

Siempre tiene que ser utilizado en la primera línea de un

constructor: Verdadera ✓

Puede usarse tanto en minúsculas, this(), como en

mayúsculas, This(): Falsa ✓

Sustituye al operador new en clases con atributos

estáticos: Falsa ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indica las frases correctas con respecto a this()

Permite invocar cualquier método de una clase: [Falsa]

Permite invocar, desde un constructor, a otros

constructores: [Verdadera]

Siempre tiene que ser utilizado en la primera línea de un

constructor: [Verdadera]

Puede usarse tanto en minúsculas, this(), como en

mayúsculas, This(): [Falsa]

Sustituye al operador new en clases con atributos

estáticos: [Falsa]

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Cuáles son los elementos que componen una clase:**

Atributos Verdadera ✓

Habilidades Falsa ✓

Métodos Verdadera ✓

Paquetes Falsa ✓

Carpetas Falsa ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuáles son los elementos que componen una clase:

Atributos [Verdadera]

Habilidades [Falsa]

Métodos [Verdadera]

Paquetes [Falsa]

Carpetas [Falsa]

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde.**

Variable local Variable cuyo ámbito es un método ✓

Atributo Variable cuyo ámbito es una clase ✓

Variable de bloque Variable cuyo ámbito es el bloque de instrucciones de una estructura de control ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Variable local → Variable cuyo ámbito es un método,

Atributo → Variable cuyo ámbito es una clase,

Variable de bloque → Variable cuyo ámbito es el bloque de instrucciones de una estructura de control

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué diferencia existe entre:

Integer n1;

int n2;

- ☐ a. Son exactamente iguales
- ☐ b. la variable n1 puede guardar cualquier tipo primitivo, mientras que n2 solo puede almacenar enteros
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es cierta
- ☒ d. Ambos almacenarán un valor entero, pero n1 es un objeto mientras n2 es un tipo primitivo ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ambos almacenarán un valor entero, pero n1 es un objeto mientras n2 es un tipo primitivo

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué hace el operador new?

- ☐ a. Busca en la memoria un objeto del mismo tipo, invoca al constructor y devuelve su referencia.
- ☒ b. Construye un objeto, invoca al constructor y devuelve su referencia. ✓
- ☐ c. Busca en memoria un objeto del mismo tipo y devuelve su referencia.
- ☐ d. Construye un objeto, comprueba que su clase esté importada y devuelve su referencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Construye un objeto, invoca al constructor y devuelve su referencia.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué es una clase envoltorio o wrapper.

- ☒ a. Son clases que internamente contienen un dato de tipo primitivo. ✓
- ☐ b. Son clases que solo contienen atributos de tipo primitivo.
- ☐ c. Aunque se les llama clases, en realidad son paquetes.
- ☐ d. Son clases que internamente tienen otras clases públicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Son clases que internamente contienen un dato de tipo primitivo.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Dos clases se consideran vecinas siempre y cuando:

- ☐ a. Todo lo anterior ha de cumplirse para que dos clases sean vecinas.
- ☐ b. Sean visibles.
- ☒ c. Pertenezcan al mismo paquete. ✓
- ☐ d. Ambas dispongan del mismo número de constructores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Pertenezcan al mismo paquete.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

La clase ✓ es un envoltorio del tipo primitivo char.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

La clase [Character] es un envoltorio del tipo primitivo char.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

La palabra reservada ✓ hace referencia al objeto actual.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Elige la palabra que completa la siguiente afirmación:

La palabra reservada [this] hace referencia al objeto actual.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando hablamos de miembros de una clase, nos estamos refiriendo a:

- ☐ a. Todos los métodos.
- ☐ b. Todos los atributos.
- ☐ c. Todos los atributos y métodos que son visibles por sus clases vecinas.
- ☒ d. Todos los atributos y métodos, indistintamente de los modificadores de acceso utilizados. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todos los atributos y métodos, indistintamente de los modificadores de acceso utilizados.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un paquete se define como:

- ☐ a. Un contenedor de métodos.
- ☐ b. Un contenedor de miembros.
- ☒ c. Un contenedor de clases. ✓
- ☐ d. Un contenedor de atributos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un contenedor de clases.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles son los modificadores de acceso para miembros de una clase.

public Verdadera ✓

Por defecto Verdadera ✓

private Verdadera ✓

static Falsa ✓

final Falsa ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuáles son los modificadores de acceso para miembros de una clase.

public [Verdadera]

Por defecto [Verdadera]

private [Verdadera]

static [Falsa]

final [Falsa]

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Un constructor**

Debe tener el mismo nombre que la clase a la que

pertenece: Verdadera ✓

Puede tener cualquier nombre siempre que se

especifique en la definición de la clase: Falsa ✓

Puede sobrecargarse: Verdadera ✓

Puede ser invocado durante cualquier momento de la

vida del objeto: Falsa ✓

En el caso de que no se defina uno, Java definirá uno por

defecto para la clase: Verdadera ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un constructor

Debe tener el mismo nombre que la clase a la que

pertenece: [Verdadera]

Puede tener cualquier nombre siempre que se

especifique en la definición de la clase: [Falsa]

Puede sobrecargarse: [Verdadera]

Puede ser invocado durante cualquier momento de la

vida del objeto: [Falsa]

En el caso de que no se defina uno, Java definirá uno por

defecto para la clase: [Verdadera]

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir del siguiente diagrama de clases. ¿Qué métodos, como mínimo, tendremos que definir para garantizar que todos los atributos pueden ser modificados y su valor puede ser conocido, tanto para clases externas como vecinas?

Clase
- a
+b
c

- ☐ a. getA(), setA(), getB() y setB()
- ☐ b. getA() y setA()
- ☐ c. getA(), setA(), getB(), setB(), getC() y setC()
- ☒ d. getA(), setA(), getC() y setC() ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

getA(), setA(), getC() y setC()

[◀ Presentación](#)[Anexo Wrappers ▶](#)