

Bugaboo 留言数据接口

请求 URL: <https://www.bugaboo.cn/adminht.php?c=api>

SELECT 返回参数

```
{
  "id": "1", //ID
  "title": "Alive ", //姓名
  "uid": "0",
  "author": "guest",
  "inputip": "183.192.137.176", //提交者 ip
  "inputtime": "1559750356", //提交时间
  "displayorder": "0",
  "tableid": "0",
  "phone": "112", //联系电话
  "address": "PUDONG", //地址
  "nr": "TEST", //留言内容
  "status": "0", //状态 0=>未读, 1=>已读
  "is_delete": "0", //是否处于删除状态, 0=>未删除, 1=>删除
  "belong": "en" //属于来自中/英文站, cn=>中文站, en=>英文站
}
```

调用所有消息

Func: getAllMsg

Param: null

直接调用未读消息

Eq: 请求 URL

<https://www.bugaboo.cn/adminht.php?c=api&m=getAllMsg>

调用读取指定 ID 消息

Func: showMsgById

Param:

```
{
  id = 1,
  belong = 'en' //cn or en
}
```

返回单条结果集并且自动改变阅读状态

Eq: 请求 URL

<https://www.bugaboo.cn/adminht.php?c=api&m=showMsgById&id=1&belong=en>

删除读取指定 ID 消息

Func: delMsgById

Param:

```
{  
    id =1,  
    belong='en' //cn or en  
}
```

Eq: 请求 URL

<https://www.bugaboo.cn/adminht.php?c=api&m=delMsgById&id=1&belong=en>