

oracle 10g 研究ORACLE_HOME rdbms admin 下的脚本的功能 (22) bsln_dmldb.sql

oracle 10g 研究ORACLE_HOME rdbms admin 下的脚本的功能 (22) bsln_dmldb.sql

#baseline DML for database

#Loads eligible metrics for Oracle 10g deployments

Rem

Rem \$Header: bsln_dmldb.sql 27-jan-2005.03:39:48 jberesni Exp \$

Rem

Rem bsln_dmldb.sql

Rem

Rem Copyright (c) 2004, 2005, Oracle. All rights reserved.

Rem

Rem NAME

Rem bsln_dmldb.sql - baseline DML for database

Rem

Rem DESCRIPTION

Rem Loads eligible metrics for Oracle 10g deployments

Rem

Rem NOTES

Rem

Rem MODIFIED (MM/DD/YY)

Rem jberesni 01/27/05 - remove registration

Rem jberesni 09/27/04 - add 2123 and 2121

Rem jberesni 09/10/04 - rdbms lrg 1739821

Rem jberesni 08/13/04 - default baselines

Rem jberesni 07/30/04 - jberesni_dailycompute

Rem jberesni 07/28/04 - Created

Rem

declare

-- table of metric_ids to register

-- NOTE: need to add 2123 and 2121 when server supports them

type mid_tbl_t is table of integer;

mid_tbl mid_tbl_t := mid_tbl_t(2106, 2109, 2031, 2045, 2066

, 2072, 2003, 2026, 2103, 2004

, 2006, 2058, 2016, 2123, 2121);

begin

for i in mid_tbl.FIRST..mid_tbl.LAST

loop

begin

-- insert into eligible metrics

insert into mgmt_bsln_metrics

(METRIC_UID

, TAIL_ESTIMATOR

, THRESHOLD_METHOD_DEFAULT

, NUM_OCCURRENCES_DEFAULT

, WARNING_PARAM_DEFAULT

, CRITICAL_PARAM_DEFAULT

)

values

```
(mgmt_bsln.metric_uid(mid_tbl(i))
, 'EXPTAIL'
, mgmt_bsln.K_METHOD_SIGLVL
, mgmt_bsln.K_DEFAULT_NUM_OCCURS
, mgmt_bsln.K_SIGLVL_999
, mgmt_bsln.K_SIGLVL_9999
);
exception
-----

-- ignore duplicates
-----

when DUP_VAL_ON_INDEX
then null;
end;
end loop;
commit;

end;
/
```