

报表SQL优化

```
select distinct
  t.LIST_ID, t.POLICY_ID, t.ITEM_ID, t.PRODUCT_ID, t.FEE_TYPE, t.POLICY_YEAR, t.AGENT_ID, t.CHANNEL_ID,
  t.PARTNER_ID, t.FACTOR_TYPE, t.FACTOR_ID, t.FACTOR_VALUE, t.STATUS, t.BUSINESS_TYPE, t.BUSINESS_DATE,
  t.CREATE_BY, t.CREATE_TIME, t.UPDATE_BY, t.UPDATE_TIME
  from t_chl_policy_factor t right join t_chl_policy a
  on t.POLICY_ID = a.POLICY_ID
     where t.STATUS = '01'
        and t.FACTOR_TYPE = '101004'
```

```
mysql> select count(*) from (select distinct
->   t.LIST_ID, t.POLICY_ID, t.ITEM_ID, t.PRODUCT_ID, t.FEE_TYPE, t.POLICY_YEAR, t.AGENT_ID, t.CHANNEL_ID,
->   t.PARTNER_ID, t.FACTOR_TYPE, t.FACTOR_ID, t.FACTOR_VALUE, t.STATUS, t.BUSINESS_TYPE, t.BUSINESS_DATE,
->   t.CREATE_BY, t.CREATE_TIME, t.UPDATE_BY, t.UPDATE_TIME
->   from t_chl_policy_factor t inner join t_chl_policy a on t.POLICY_ID = a.POLICY_ID where t.STATUS = '01'
->   and t.FACTOR_TYPE = '101004') as t;
```

```
+-----+
| count(*) |
+-----+
|    27527 |
+-----+
```

1 row in set (0.72 sec)

```
mysql> select count(*) from (select distinct
->   t.LIST_ID, t.POLICY_ID, t.ITEM_ID, t.PRODUCT_ID, t.FEE_TYPE, t.POLICY_YEAR, t.AGENT_ID, t.CHANNEL_ID,
->   t.PARTNER_ID, t.FACTOR_TYPE, t.FACTOR_ID, t.FACTOR_VALUE, t.STATUS, t.BUSINESS_TYPE, t.BUSINESS_DATE,
->   t.CREATE_BY, t.CREATE_TIME, t.UPDATE_BY, t.UPDATE_TIME
->   from t_chl_policy_factor t,
->   t_chl_policy a
->   where t.STATUS = '01'
->   and t.POLICY_ID = a.POLICY_ID
->   and t.FACTOR_TYPE = '101004') as t;
```

```
+-----+
| count(*) |
+-----+
|    27527 |
+-----+
```

1 row in set (0.00 sec)

mysql>

```
select distinct
  t.LIST_ID, t.POLICY_ID, t.ITEM_ID, t.PRODUCT_ID, t.FEE_TYPE, t.POLICY_YEAR, t.AGENT_ID, t.CHANNEL_ID,
  t.PARTNER_ID, t.FACTOR_TYPE, t.FACTOR_ID, t.FACTOR_VALUE, t.STATUS, t.BUSINESS_TYPE, t.BUSINESS_DATE,
  t.CREATE_BY, t.CREATE_TIME, t.UPDATE_BY, t.UPDATE_TIME
  from t_chl_policy_factor t,
  t_chl_policy a
  where t.POLICY_ID = a.POLICY_ID and t.FACTOR_TYPE = '101004'
     and t.STATUS = '01';
```