

MySQL 日志设置及查看

1. 错误日志 -log-err

用--log-error[=file_name]选项来指定mysqld保存错误日志文件的位置。如果没有给定file_name值，mysqld使用错误日志名 host_name.err 并在数据目录中写入日志文件。

2. 查询日志 -log

用--log[=file_name]或-l [file_name]选项启动它。如果没有给定file_name的值，默认名是host_name.log。

3. 慢查询日志 -log-slow-queries

用--log-slow-queries[=file_name]选项启动时，mysqld 写一个包含所有执行时间超过long_query_time秒的SQL语句的日志文件. 如果没有给出file_name值，默认未主机名，后缀为 -slow.log。如果给出了文件名，但不是绝对路径名，文件则写入数据目录。

4. 更新日志 -log-update

用--log-update[=file_name]选项启动, 不推荐使用.

5. 二进制日志 -log-bin

默认情况下，所有日志创建于mysqld目录下

日志刷新：

```
flush logs
```

```
mysqladmin flush-logs
```

```
mysqladmin refresh
```

```
show variables like 'log_%';
```

```
show master status;
```

```
show master logs;
```

```
mysqlbinlog mail-bin.000001 | tail
```

参考：<http://blog.csdn.net/waferleo/article/details/7236827>