

ora-00054

```
SQL> SELECT O.OBJECT_NAME, S.SID, S.SERIAL#, P.SPID, S.PROGRAM, S.USERNAME,
2 S.MACHINE, S.PORT, S.LOGON_TIME, SQ.SQL_FULLTEXT
3 FROM V$LOCKED_OBJECT L, DBA_OBJECTS O, V$SESSION S,
4 V$PROCESS P, V$SQL SQ
5 WHERE L.OBJECT_ID = O.OBJECT_ID
6 AND L.SESSION_ID = S.SID AND S.PADDR = P.ADDR
7 AND S.SQL_ADDRESS = SQ.ADDRESS;
```

OBJECT_NAME		SID	SERIAL#	SPID
PROGRAM	USERNAME	MACHINE		
PORT	LOGON_TIME	SQL_FULLTEXT		
TB_YB2010E_ZYFYMX		10	8155	16383
oracle@rac02 (DW00)	SYS	rac02		
0 2018/4/9 11 INSERT /*+ APPEND NESTED_TABLE_SET_REFS */ INTO				
"CEN_CORE_V20". "TB_YB2010				
TB_YB2010E_ZYFYMX		10	8155	16383
oracle@rac02 (DW00)	SYS	rac02		
0 2018/4/9 11 INSERT /*+ APPEND NESTED_TABLE_SET_REFS */ INTO				
"CEN_CORE_V20". "TB_YB2010				
Executed in 3.594 seconds				
SQL>				