

## Linux批量删除一段时间以前的文件

```
find . -type f -name *.log -mtime +180 -exec rm {} \;  
find /u01/app/oracle/archivelog -type f -name '*.dbf' -mtime +40 -exec rm {} \;
```

删除40天以前的归档日志

#删除30天以前的增量备份文件和目录

```
find /data/backup/mysql/binlog/* -mtime +29 -type d -exec rm -rf {} \;
```

删除当前目录下7天以前的文件

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
vi remove.sh
```

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
set -x
```

```
#to remove backup 7 days ago
```

```
cd /srv/xtbackup
```

```
cd wift_arch/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_bcp/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_ccms/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_channel_acc/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_claim/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_cms/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_doc/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_ecief/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_g1/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_gpa/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_gprop/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_iiws/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_mbrc/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_pa
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_plog/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
cd ../wift_prop/
```

```
find . -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```