

oracle 收集schema统计信息 收集schema下所有表的统计信息

```
create or replace procedure gatherTableStatistics as
declare
    Type tabnameCurTyp Is Ref Cursor;
    tabname_cursor tabnameCurTyp;
    tabname varchar2(80);
begin
    open tabname_cursor for select table_name from all_tab_partitions where table_owner = 'CEN_CORE_V20';
    loop
        Fetch tabname_cursor Into tabname;
        Exit When stmtCursor% Notfound;
        dbms_stats.gather_table_stats(CEN_CORE_V20, tabname);
        dbms_output.put_line(tabname);
    end loop;
    close tabname_cursor;
end;
/

exec dbms_stats.gather_schema_stats
(
    ownname          => 'CEN_CORE_V20',
    options          => 'gather',
    estimate_percent => dbms_stats.auto_sample_size,
    method_opt       => 'for table',
    degree           => 15
)

exec dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'CEN_CORE_V20', tabname => 'TB_LIS_INDICATORS', cascade => TRUE, estimate_percent =>
100, degree => 32);

exec dbms_stats.gather_schema_stats(ownname => 'CEN_CORE_V20', options => 'gather', estimate_percent =>
dbms_stats.auto_sample_size, method_opt => 'for table', degree => 15)
```