

mysqldump 全库导出

1. 全库导出：

```
mysqldump -u root -ppasswd --all-databases > all.sql
```

2. 导出多库：

```
mysqldump -u root -ppasswd --databases db1 db2 > db12.sql
```

3. 导出单库：

```
mysqldump -u root -ppasswd db1 > db1.sql
```

4. 导出单库多表：

```
mysqldump -u root -ppasswd --databases db1 --tables table1 table2 > tb1tb2.sql
```

5. 导出单库单表符合条件的数据：

```
mysqldump -u root -ppasswd --databases db1 --tables table1 --where='id=1' > d1t1w1.sql
```

6. 只导出表结构：

```
mysqldump -u root -ppasswd --no-data --databases db1 > db1.sql
```

7. 跨服务器导出数据：

```
mysqldump -u root -ppasswd --host=h1 --databases db1 | mysql --host=h2 -u root -p passwd db2
```

8. 只导出表数据：

```
mysqldump -u root -ppasswd -t --databases db1 --tables table1 table2 > tb1tb2.sql
```

```
mysqldump -u root -ppasswd --no-create-info --databases db1 --tables table1 table2 > tb1tb2.sql
```

eg：

```
mysqldump -u root -pRoot@911 --no-create-info --databases wift_pa --tables biz_gl_interface cux_gl_interface  
t_pa_transaction_query_log > wift_pa3_1020.sql
```

```
mysqldump --single-transaction --master-data=2 --triggers --routines --all-databases --events -u root -p > backup.sql
```

```
mysqldump --single-transaction -u root -pmysteel --all-databases > backup.sql
```

```
mysqldump -u root -pRoot@911 wift_ccms > wift_ccms.sql
```

```
[root@ProdV5DB01 ~]# history | grep mysqldump
```

```
190 mysqldump -uroot -p --single-transaction --add-drop-database --routines --master-data=2 --all-databases >  
/root/mysql/wiftAll.0615.sql;
```

```
222 mysqldump -uroot -p --single-transaction --add-drop-database --routines --master-data=2 --all-databases >  
/root/mysql/wiftAll.0615.sql;
```

```
538 mysqldump -t --skip-extended-insert --skip-lock-tables --complete-insert --add-locks=false -hlocalhost -uroot -pRoot@911  
wift_pa t_b_arap_list > t_b_arap_list.0714.sql;
```

```
539 mysqldump -t --skip-extended-insert --skip-lock-tables --complete-insert --add-locks=false -hlocalhost -uroot -pRoot@911  
wift_pa t_b_payment_list > t_b_payment_list.0714.sql;
```

```
648 history | grep mysqldump
```

```
705 mysqldump -uroot -p --single-transaction --add-drop-database --routines --master-data=2 --all-databases >  
/root/wiftAll.0817.sql
```

```
901 mysqldump -u root -p Root@911 --databases wift_ecief --tables t_customer_risk_sum_old > t_customer_risk_sum_old.sql
```

```
902 mysqldump -u root -pRoot@911 --databases wift_ecief --tables t_customer_risk_sum_old > t_customer_risk_sum_old.sql
```

```
1001 history | grep mysqldump
```

```
[root@ProdV5DB01 ~]#
```

```
mysqldump -t --skip-extended-insert --skip-lock-tables --complete-insert --add-locks=false -hlocalhost -uroot -p wift_pa  
t_b_arap_list > wift_pa.t_b_arap_list.sql
```