

impdp 使用parfile规避不同操作系统中特殊字符的转义

参考：<http://blog.itpub.net/519536/viewspace-628937/>
<http://blog.csdn.net/leshami/article/details/7034839>

8. 使用PARFILE参数规避不同操作系统中特殊字符的转义

为了规避不同操作系统上特殊字符转义带来的麻烦，我们可以使用PARFILE参数规避一下这个难题。

```
ora10g@secDB /expdp$ vi sec.par
userid=sec/sec
directory=dump_dir
dumpfile=sec.dmp
logfile=sec.log
EXCLUDE=TABLE:"IN('T1','T2')"
```

~

三、命令行下转义符的处理

Windows平台：

```
D:\> expdp system/manager DIRECTORY=my_dir DUMPFILE=exp_tab.dmp LOGFILE=exp_tab.log SCHEMAS=scott
INCLUDE=TABLE:"IN ('EMP', 'DEPT')"
```

在Windows平台下，需要对象双引号进行转义，使用转义符\

Unix平台：

在未使用parfile文件的情形下，所有的符号都需要进行转义，包括括号，双引号，单引号等

```
% expdp system/manager DIRECTORY=my_dir DUMPFILE=exp_tab.dmp LOGFILE=exp_tab.log SCHEMAS=scott
INCLUDE=TABLE:"IN \"EMP\", \"DEP\""
```