

 **ElectricFever** PPE Distribution Specialist



热流电气有限公司

地址：上海浦东新区金桥出口加工区  
秦桥路355号 邮编：201206


电话：021-61002568  
传真：021-61002522  
[www.electricfever.cn](http://www.electricfever.cn)

**Electric Fever Co., Ltd.**

Add: No. 355 Qinqiao Road Jinqiao Export  
Processing Zone Shanghai 201206

Tel: 021-61002568  
Fax: 021-61002522  
[www.electricfever.cn](http://www.electricfever.cn)

V.EFCNPPE(RP)201706-1



**呼吸防护专家**  
Respiratory Protection Specialist

 **ElectricFever**

A Sonepar Company





Honeywell



H1005590

H901 折叠式防尘口罩 KN95

- 材料：轻薄高效的滤材，有效改善闷热现象，呼吸阻力远低于标准要求；
- 鼻夹：高强度塑料复合金属材料，耐弯折力远超金属鼻夹数倍，颜色易识别；
- 鼻垫：符合人体工学的海绵鼻垫，更具密合性，佩戴更舒适；
- 头带：松紧适宜的弹性编织带，有效减轻头部压力，延长佩戴时间；头带式，耳带式，颈带式三种头带方式可供选择；
- 设计：超大呼吸空间，气流有效循环，且不易接触嘴唇，干净卫生；
- 过滤效率：防非油性颗粒物，过滤效率超95%，高于标准要求；
- 符合标准：国标GB2626-2006，KN95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
H1005590	折叠式,头带式	无	白	50只/盒,600 只/箱
H1005591	折叠式,耳带式	无	白	50只/盒,600 只/箱

Honeywell



H1005591V

H901V 折叠式带阀防尘口罩 KN95

- 材料：轻薄高效的滤材，有效改善闷热现象，呼吸阻力远低于标准要求；
- 鼻夹：高强度塑料复合金属材料，耐弯折力远超金属鼻夹数倍，颜色易识别；
- 鼻垫：符合人体工学的海绵鼻垫，更具密合性，佩戴更舒适；
- 头带：松紧适宜的弹性编织带，有效减轻头部压力，延长佩戴时间；头带式，耳带式，颈带式三种头带方式可供选择；
- 设计：超大呼吸空间，气流有效循环，且不易接触嘴唇，干净卫生；
- 呼气阀：270度立体呼吸阀，3个方向，3个层面的立体式呼气效果；
- 过滤效率：防非油性颗粒物，过滤效率超95%，高于标准要求；
- 符合标准：国标GB2626-2006，KN95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
H1005591V	折叠式,耳带式	有	白	25只/盒,300只/箱

Honeywell



H1009301

H930 折叠式防尘口罩 KN95

- 材料：轻薄高效的滤材，具有超低的呼吸阻力，有效改善闷热感，呼吸更顺畅；
- 鼻夹：高强度塑料复合金属材料鼻夹，耐弯折力远超金属鼻夹数倍；
- 头带：头带式，耳带式两种头带方式可供选择；
- 设计：97%的中国人脸型覆盖率；低轮廓，无遮挡，视野更好；
- 过滤效率：霍尼韦尔第一款融合静电棉与熔喷无纺布的多层梯级过滤技术产品，过滤效率高达98%，远超KN95防护等级，270mg超大容尘量，有效防护达16小时；
- 适用环境：适用于矿山、造船、机械重工、汽车制造及制药等行业中粉尘量大、浓度高的工作岗位；
- 符合标准：国标GB2626-2006，KN95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
H1009301	折叠式,耳带式	无	白	50只/盒,600 只/箱
H1009302	折叠式,头带式	无	白	50只/盒,600 只/箱

uvex



8721200

uvex



8721210

uvex



8721220

Silv-Air e 折叠式防尘口罩 KN95

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴更舒适；
- 鼻夹：改良后的鼻部设计，采用高品质一体式金属鼻夹，不直触皮肤，可调节，同时缩短了末端，与UVEX眼镜更具兼容性；
- 鼻垫：柔软的海绵密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝织物头带及耳带两种，焊接于口罩边缘，无金属配件，更安全舒适；
- 设计：水平增强线，有效减少口罩塌陷；
- 过滤效率：过滤效率均不小于95%；
- 适用环境：适用于食盐、石矿等工作环境；
- 符合标准：国标GB2626-2006，KN95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8721200	折叠式,头带式	无	白	30只/盒,360只/箱
8721201	折叠式,耳带式	无	白	30只/盒,360只/箱

Silv-Air e 折叠式带阀防尘口罩 KN95

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴更舒适；
- 鼻夹：改良后的鼻部设计，采用高品质一体式金属鼻夹，不直触皮肤，可调节，同时缩短了末端，与UVEX眼镜更具兼容性；
- 鼻垫：柔软的海绵密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝织物头带及耳带两种，焊接于口罩边缘，无金属配件，更安全舒适；
- 设计：水平增强线，有效减少口罩塌陷；
- 呼气阀：360度全方位呼吸阀，有效降低呼吸阻力，减少聚集的热气与潮气；
- 过滤效率：过滤效率均不小于95%；
- 适用环境：适用于食盐、石矿等工作环境；
- 符合标准：国标GB2626-2006，KN95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8721210	折叠式,头带式	有	白	20只/盒,240只/箱

Silv-Air e 折叠式活性炭防尘口罩 KN95

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴更舒适；
- 鼻夹：改良后的鼻部设计，采用高品质一体式金属鼻夹，不直触皮肤，可调节，同时缩短了末端，与UVEX眼镜更具兼容性；
- 鼻垫：柔软的海绵密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝织物头带，焊接于口罩边缘，无金属配件，更安全舒适；
- 设计：水平增强线，有效减少口罩塌陷；
- 过滤效率：活性炭过滤层，有效减少异味，过滤效率均不小于95%；
- 适用环境：适用于食盐、石矿等工作环境；
- 符合标准：国标GB2626-2006，KN95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8721220	折叠式,头带式	无	灰	30只/盒,360只/箱

3M



XA010009331

8210CN 折叠式口罩 N95

- 材料：高效静电滤材，呼吸阻力小，更顺畅；
- 鼻夹：独特可塑性M型鼻夹，减少鼻部压痛感，并有良好的密合性；
- 鼻垫：内部海绵鼻垫设计，使佩戴更舒适，减少对鼻梁的压力；
- 头带：TPE热塑弹性体头带及带扣设计，佩戴更方便；
- 过滤效率：高效静电滤棉，对非油性颗粒物及粉尘过滤效率在95%以上；
- 适用环境：适用于建筑、矿山、铸造、木加工、电子、制药、物料处理及打磨等作业时产生的粉尘的防护；
- 符合标准：美标NIOSH，N95等级。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
XA010009331	折叠式,头带式	无	白	20 个/ 盒,8 盒/ 箱

uvex



8732210

Silv-Air C 罩杯式带阀防尘口罩 FFP2

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴舒适；
- 鼻夹：高品质柔软鼻夹，可调节，确保与面部完美贴合；
- 鼻垫：柔软的鼻部密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝棉质头带可调节，完美贴合，安全舒适；
- 设计：柔软材质，对面部无压力点，可与 UVEX 安全眼镜配合使用；
- 呼气阀：360度开口式全方位呼吸阀，确保较低的呼吸阻力，减少热气与潮气；
- 过滤效率：通过白云石粉尘测试，最低过滤效率不低于94%；
- 适用环境：适用于灰尘浓度较大的工作环境，长时间佩戴，仍呼吸顺畅；
- 符合标准：欧标EN149-2001，FFP2等级，国标GB2626-2006，美标NIOSH。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8732210	罩杯式,耳带式	有	白	15只/盒,12盒/箱

uvex



8733210

Silv-Air C 折叠式带阀防尘口罩 FFP2

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴舒适；
- 鼻夹：高品质柔软鼻夹，可调节，确保与面部完美贴合；
- 鼻垫：柔软的鼻部密封垫与鼻部固定贴合，确保安全舒适；
- 头带：无缝棉质头带可调节，完美贴合，安全舒适；
- 设计：全方位柔软材质，对面部无压力点，可与 UVEX 安全眼镜配合使用；
- 呼气阀：360度开口式全方位呼吸阀，确保较小的呼吸阻力，减少热气与潮气；
- 过滤效率：通过白云石粉尘测试，最低过滤效率不低于94%；
- 适用环境：适用于灰尘浓度较大的工作环境，长时间佩戴，仍呼吸顺畅；
- 符合标准：欧标EN149-2001，FFP2等级，国标GB2626-2006，美标NIOSH。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8733210	折叠式,耳带式	有	白	15只/盒,12盒/箱

uvex



8732220

Silv-Air C 罩杯式活性炭带阀防尘口罩 FFP2

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴舒适；
- 鼻夹：高品质柔软鼻夹，可调节，与面部完美贴合；
- 鼻垫：柔软的鼻部密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝棉质头带可调节，安全，贴合，舒适；
- 设计：柔软材质，对面部无压力点，可与 UVEX安全眼镜配合使用；
- 呼气阀：360度开口式全方位呼吸阀，确保较小的呼吸阻力，减少热气与潮气；
- 过滤效率：活性炭过滤层，有效减少异味，通过白云石粉尘测试，最低过滤效率不低于94%；
- 适用环境：适用于灰尘浓度较大的环境及焊接环境，长时间佩戴，仍呼吸顺畅；
- 符合标准：欧标EN149-2001，FFP2等级，国标GB2626-2006，美标NIOSH。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8732220	罩杯式,耳带式	有	银灰	15只/盒,12盒/箱

uvex



8733220

Silv-Air C 折叠式活性炭带阀防尘口罩 FFP2

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴舒适；
- 鼻夹：高品质柔软鼻夹，可调节，与面部完美贴合；
- 鼻垫：柔软的鼻部密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝棉质头带可调节，安全，贴合，舒适；
- 设计：柔软材质，对面部无压力点，可与 UVEX安全眼镜配合使用；
- 呼气阀：360度开口式全方位呼吸阀，确保较小的呼吸阻力，减少热气与潮气；
- 过滤效率：活性炭过滤层，有效减少异味，通过白云石粉尘测试，最低过滤效率不低于94%；
- 适用环境：适用于灰尘浓度较大的环境及焊接环境，长时间佩戴，仍呼吸顺畅；
- 符合标准：欧标EN149-2001，FFP2等级，国标GB2626-2006，美标NIOSH。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8733220	折叠式,耳带式	有	银灰	15只/盒,12盒/箱

uvex



8733310

Silv-Air C 折叠式带阀防尘口罩 FFP3

- 材质：全方位柔软材质，无锐利边角，佩戴舒适；
- 鼻夹：高品质柔软鼻夹，可调节，确保与面部完美贴合；
- 鼻垫：柔软的鼻部密封垫，有效减少泄漏率和压力，确保安全舒适；
- 头带：无缝棉质头带可调节，完美贴合，安全舒适；
- 设计：柔软材质，对面部无压力点，可与 UVEX 安全眼镜配合使用；
- 呼气阀：360度开口式全方位呼吸阀，确保较低的呼吸阻力，减少热气与潮气；
- 过滤效率：通过白云石粉尘测试，最低过滤效率不低于94%；
- 适用环境：适用于灰尘浓度较大的工作环境，长时间佩戴，仍呼吸顺畅；
- 符合标准：欧标EN149-2001，FFP3等级，国标GB2626-2006，美标NIOSH。

货号	款式	呼吸阀	颜色	包装
8733310	折叠式,耳带式	有	白	15只/盒,12盒/箱





5000 系列 双滤盒弹性橡胶半面罩

- 材质：经济型半面罩，由TPE热塑弹性体橡胶制成；
- 口鼻罩：最小空气“死腔”设计，避免呼出的二氧化碳被再次吸入，降低疲劳感；
- 呼吸阀：独特呼气阀设计，确保呼出气体最大程度地被排出，提高佩戴舒适感；
- 头部设计：头部固定式设计及可调节式头带确保佩戴定位准确，不受活动影响；
- 外形设计：根据人体工程学设计理念，面部曲线360度密封贴合设计，不同部位密封圈厚度不一，满足鼻部、下颌部及脸部对贴合性的不同要求；整体下探式设计，避免对视线的影响，与防护眼镜良好适配，可与电动送风(PAPR)或供气式(SA)呼吸防护产品配套使用，满足不同防护环境的需求；
- 适用环境：适用于汽车制造、石油石化、制药、电子等行业中有毒有害气体环境；
- 符合标准：美标NIOSH。

货号	材质	头带	滤盒	款式
550030M	TPE	可调节式	双滤盒	经济款

N 系列 防毒滤盒(NIOSH 标准)

- 配合5500 / 7700系列半面罩和5400 / 7600系列全面罩使用；
- 螺口设计，安装便捷；
- 防护有机、无机、酸性、碱性、硫化氢（逃生环境）等多种有毒有害气体及颗粒物；
- 适用于汽车制造、石油石化、制药、电子等行业中有毒有害气体保护；
- 符合美标NIOSH和国标GB2890-2009。



5400 系列 EPDM 全面罩

- 材质：经济型全面罩，EPDM三元乙丙橡胶材质，重量超轻，耐高温性能好；
- 面屏：聚碳酸酯(PC)面屏，符合ANSI高冲击强度需求。无需另佩戴防护眼镜；200度全视野设计，登高或下移视线范围不受任何影响；
- 口鼻罩：最小空气“死腔”设计，避免呼出的二氧化碳被再次吸入，降低疲劳感；
- 头部设计：中央固定式设计有效加强面罩定位，剧烈运动时，确保完美贴合度；
- 外形设计：双重面部密封设计，更具贴合性，密封性，适合不同脸型；
- 可选配套：可与电动送风(PAPR)或供气式(SA)呼吸防护产品配套使用；
- 适用环境：适用于汽车制造、石油石化、制药、电子等行业中有毒有害气体环境；
- 符合标准：欧标EN136。

货号	材质	头带	滤盒	款式
54201	EPDM	四点式	单滤罐	经济款

颜色代码

■ A	沸点高于65℃的有机气体及蒸气	■ E	酸性气体及蒸气：二氧化硫等	■ HG	汞
■ AX	沸点低于65℃的有机气体及蒸气	■ K	有机氨基衍生物—氨水	■ NOP <sub>3</sub>	氮氧化物
■ B	无机气体及蒸气：氯气,硫化氢,氰酸等	■ P	固态和液态的微粒，气雾	■ CO	一氧化碳

铝制防毒防尘滤罐系列(EN标准)



货号	防护类型	防护类型描述
1781095	CS	防催泪瓦斯
1783040	A2B2P3	有机和无机气体及蒸气，颗粒物
1783140	Hg	汞
1784000	A2B2E2K2P3	有机和无机气体及蒸气，酸性气体，氨及有机氨基衍生物，颗粒物
1785040	A2B2	有机和无机气体及蒸气
1785622	A2B2E2K1P3 NBC	有机和无机气体及蒸气，酸性气体，氨及有机氨基衍生物，颗粒物
1786200	碘及放射性颗粒	防护碘及放射性颗粒

注意事项(同样适用于MSA滤盒滤罐)

- 滤片不要在大气中氧气含量低于18%的情况下使用；
- 不要在立即对人的生命和健康产生危险的空气中使用；
- 不要在包含未知种类或浓度不明的毒气及蒸气的空气中使用；
- 不要用于防护会使过滤吸附产生高热的有机蒸气；
- 假如用于防护警告特征不明显的有机蒸气，必须采用额外的预防措施，如事先制定可靠可行的更新计划，以防止意外；
- 颗粒物防护效率的测试使用粒子平均直径为0.3微米。



10146376


### 优越 400 半面罩呼吸器

- 材质：采用应用于婴儿奶嘴的顶级硅胶材料，不含乳胶，舒适耐用；
- 面罩：一体化设计，整个面罩仅含3个部件，极具安全性，使用和维护更便捷；
- 头部设计：专利的头带悬垂调节设计，通过简单的扳扣即可轻松调节，将面罩挂于胸前，便于工间休息；
- 外形设计：低轮廓设计，方便搭配其它个人防护产品；
- 符合标准：美标NIOSH。

型号	材质	头带	滤盒	款式
10146376	硅胶	可调节式	双滤片	优越款

### 优越型面罩配套用滤片

- 适用于优越系列Advantage200LS，Advantage 420，Advantage 3200呼吸器；
- 塑料外壳，低轮廓设计，轻巧且易于安装，不遮挡视野；
- 过滤性能优异，使用寿命长；
- 多种类型可供选择，即防颗粒物、防化学毒气、复合防尘防毒型等，可有效过滤尘、毒气、烟雾、放射性气溶胶等化学污染物；
- 符合美标NIOSH。



产品描述	产品货号	产品类型	颜色代码	有机蒸气	氯	二氧化硫	二氧化氯	氯化氢	硫化氢	氨气	甲胺	甲醛	氟化氢	水银蒸气	滤片型号和过滤效率		
				OV	CL	SD	CD	HC	HS*	AM	MA	FM	HF	MV	P100	R95	N95
GMA(OV)	10120742	防护有机蒸气		•													
GMA (P100)	10120748	防护有机蒸气和粉尘		•											★		
GMB(AG)	10120743	防护酸性气体			•	•	•	•	•						★		
GMB (P100)	10120749	防护酸性气体和粉尘			•	•	•	•	•						★		
GMC(OV/AG)	10120744	防护有机蒸气和酸性气体		•	•	•	•	•	•								
GMC (P100)	10120750	防护有机蒸气、酸性气体及粉尘		•	•	•	•	•	•	•	•				★		
GMD	10120745	防护氨及甲胺气体								•	•						
GMD (P100)	10120761	防护氨、甲胺气体及粉尘								•	•				★		
GME(多气体)	10120746	防护多种毒气		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
GME (P100)	10120762	防护多种毒气及粉尘		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		★		
GMI (P100) **	10120765	防护有机蒸气（有效防碘蒸气）及粉尘		•											★		
Mersorb	10120747	防护氯气和水银蒸气			•									•			
Mersorb (P100)	10120763	防护氯气、水银蒸气及粉尘			•									•	★		
Low Profile (P100)	815369	P100标准型滤片													★		
	815394	N95 预滤器，每包10个															★
N95 预滤器及盖子	816357	N95 预滤器，每包50个															★
	815392	可重复使用扣式盖															★
	815397	R95 预滤器，每包20个													★		
R95 预滤器及盖子	815401	可重复使用扣式盖															★

\*用于硫化氢时，仅用于撤离；\*\*GMI-P100可有效防护碘蒸气，但对碘蒸气未得到NIOSH认证。



10147997

### 优越 3100 全面罩呼吸器

- 透镜：聚碳酸酯(PC)材料的透镜，视野宽阔，无扭曲；且机械性能好，坚固稳定；透镜带防刮镀层，有效减少刮蹭对透镜的损坏；
- 口鼻罩： 内置口鼻罩，热塑弹性体材料，可有效减少雾气产生；
- 呼吸阀：设计优良的呼吸阀，有效过滤外界有毒气体；较低呼吸阻力，更舒适；
- 头部设计：四点式塑料头带，带有预调功能，简单方便；
- 可选配套：MSA德国产品，配单滤罐使用；可选配透镜保护镜片、内置眼镜架等；
- 符合标准：欧标EN136。

型号	材质	头带	滤盒	款式
10147997	热塑	四点式	单滤罐	优越款

### 面罩配套用滤毒罐 Canister

- 所有滤盒与满足欧标EN148-1的具有标准螺纹接口Rd40mm×1/7"的半面罩及全面罩完全匹配，适用于MSA Advantage410半面罩，3S、3S Basic Plus、UE、Advantage3100全面罩；
- 德国原装进口，铝制罐体，设计坚固耐用；
- 滤毒性能优异，储存寿命长；
- 有20多种类型可供选择，包括粉尘预滤器、粉尘滤罐、防护化学毒性物质滤罐、复合型防尘防毒滤罐以及防护特殊物质滤罐等；
- 通过欧洲EN认证。

滤罐类型	产品描述	颜色代码	产品货号	符合标准	重量(克)	直径/高度(mm)	适用面罩
粉尘/机械颗粒预过滤罐	预过滤罐		D1070754	阻燃，P3	3	107/35	与防毒滤罐配套使用
	90A		10115187-CN	A2	180	107/70	与满足EN148-1标准螺纹接口的面罩配套使用
防化学毒性物质过滤罐	90AB		10098113-CN	A2,B2	210	107/70	
	90E		10115349-CN	E2	260	107/70	
	90K		10115320-CN	K2	260	107/70	
	90ABEK		10098114-CN	A2B2E2K1	260	107/70	
	90AX		10108408-CN	AXA2	260	107/80	
	90ABEK2		10098112-CN	A2B2E2K2	340	107/77	
	92A/St		10115188	A2P2	250	107/90	
复合型粉尘防毒过滤罐	92AB/St		10097994	A2B2P2	290	107/90	
	92ABEK/St		10097995	A2B2E2K1P2	300	107/90	
	92ABEK2/St		10097996	A2B2E2K2P2	370	107/95	
	93A/St		10115189	A2P3	250	107/90	
	93AX/St		10108409	AXP3	300	107/90	
	93AB/St		10097993	A2B2P3	290	107/90	
	93K/St		10115190	K2P3	300	107/90	
防特殊过滤物过滤罐	93ABEK-Hg/St		10097231	A2B2E2K1HgP3	300	107/90	
	93ABEK2Hg/St		10097232	A2B2E2K2HgP3	370	107/95	
	93Hg/St		10115201	HgP3	255	107/90	
	93Reactor/St		10115317	Reactor P3	260	107/90	
	93ReactorB/St		10115318	B2Reactor P3	260	107/90	
	93ABEK-CO-NO-Hg/St		10115315	A2B2E2K1CONOHgP3	450	107/96	

欧标规定了滤罐防护气体所对应的字母代码，颜色代码及防护等级，具体如下：

滤罐类型	颜色代码	防护气体
A		沸点高于65 °C的有机气体和蒸气
B		无机气体和蒸气，一氧化碳除外
E		酸性气体和蒸气
K		氨类和有机胺衍生物
AX		沸点低于65 °C的有机气体和蒸气

一级：低容量滤罐（污染物浓度小于0.1%或1000ppm）

二级：中容量滤罐（污染物浓度小于0.5%或5000ppm）

三级：高容量滤罐（污染物浓度小于1%或10000ppm）



3M



XH003870231

3M



XH003814478

### 3200 防尘面具组合

- 材质：高级橡胶材质，适合长时间配戴，便于清洁；
- 扣压方式：3M专利扣压方式，配件安装简单，咬合紧密；
- 头部设计：高弹性头带，结实耐用，与其他防护用品佩戴不冲突；
- 外形设计：专为亚洲人面型及佩戴习惯设计，与脸部接触更贴合，不易滑动；
- 符合标准：中国LA认证。

货号	材质	头带	滤盒	款式
XH003870231	硅胶	可调节式	双滤片	优越款

### 6200 双盒防毒半面具

- 材质：高级橡胶材质，适合长时间配戴，便于清洁；
- 扣压方式：卡口式装配设计，滤毒盒和滤棉装卸便捷；
- 外形设计：低轮廓设计，保持佩戴者最佳视野，不影响其他劳防用品佩戴；
- 标准配套：产品标准配置不含滤毒盒、滤棉等配件；
- 符合标准：美标NIOSH、中国LA认证。

货号	材质	头带	滤盒	款式
XH003814478	硅胶	可调节式	双滤片	优越款

### 滤棉及滤尘盒（美国NIOSH认证）

3M圆形滤棉系列获美国NIOSH认证，高效防护颗粒物，可靠性高。应用于焊接、铜焊、气割、铸造及矿山等，包括铅、镉、砷及MDA的暴露场所。可配合3M 6000，7000及FF-400系列半面罩或全面罩使用；或与502滤棉承接座和6000系列滤毒盒一同使用，用于尘毒防护。



产品类型	产品型号	防护类型	包装规格
高效滤尘盒	7093C P100	颗粒物、有机及酸性气体异味*、10倍职业接触限值以下氟化氢气体	60个/箱
高效滤尘盒	7093CN P100/KP100	颗粒物	4个/包,36包/箱
高效滤棉	2297CN P100/KP100	颗粒物及有机蒸气异味*	2片/包,50包/箱
滤棉	2097CN P100/KP100	颗粒物及有机蒸气异味*	2片/包,50包/箱
高效滤棉	2296CN P100/KP100	颗粒物及酸性气体异味*	2片/包,50包/箱
滤棉	2096CN P100/KP100	颗粒物及酸性气体异味*	2片/包,50包/箱
高效滤棉	2291CN P100/KP100	颗粒物，包括：电焊烟、核放射尘、玻璃纤维等	2片/包,50包/箱

\*异味：指污染物浓度不超过职业接触限值水平。

### 滤毒盒（美国NIOSH认证）

3M 6000系列滤毒盒采用梯形设计，重心后摆，不易造成颈部疲劳；独特过滤路线设计，活性炭充分吸附，使用寿命更长。可与3M 501滤棉盖和5N11滤棉，或与502滤棉承接座和2000 / 2200系列滤棉一同使用，用于尘毒防护。



产品型号	防护类型	包装规格
6001CN	有机气体及蒸气，如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等	2个/包,30包/箱
6002CN	酸性气体、氯气、氯化氢、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢	2个/包,30包/箱
6003CN	有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢	2个/包,30包/箱
6004CN	氨气、甲胺	2个/包,30包/箱
6005CN	甲醛、有机蒸气	2个/包,30包/箱
6006CN	有机蒸气、氯气、二氧化氯、二氧化硫、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛	2个/包,30包/箱
6009CN	汞蒸气、氯气	2个/包,30包/箱
6057	有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢（配合全面具在低浓度中有限制使用）	2个/包,32包/箱

MSA



10165420

Honeywell



SCBA805

MSA



10038560

### AX2100 正压式空气呼吸器

- 面罩：全封闭，进气、出气互为独立的双通道呼吸面罩，视野宽阔不变形；独特导流永久防雾；增强聚碳酸酯表面镀硬膜面屏，耐磨透光，机械性能佳；止污阀防止交叉感染；可拆卸零件使清洗、维护及保养更便捷；符合欧洲EN136标准；
- 供气阀：无极变速流量控制，瞬间最大供气量超过600L/min，确保极端环境下氧量需求；即取即合，脱下供气阀和闭合，供气阀只需一个动作即可完成；
- 旁通阀：独有旁通阀装置，有效防止主通阀阻塞无法使用的险境；
- 背板：平缓弧度背板，完美贴合背部，重量轻，长时间使用无累感；
- 肩带：动态拉链式肩带设计，操作便捷，确保10秒内完成通气管左右互换；
- 压力表：防水功能有效防止雨水湿气入侵；荧光设计确保黑暗环境下清晰读数；抗震防爆性能，苛刻环境放心使用；MPa/bar 双刻度宽量程，满足不同压力需求；
- 标准配置：BTIC气瓶，瓶表，500C压力器，标准报警哨，标准中压管，AX压供阀，UE面罩，橡胶头带，标准版肩背，AX-B61CSSXURB0；
- 适用环境：适用于石油、化工、冶金、电力、船舶、运输、矿业及医疗等诸多行业和领域；
- 符合标准：国标GB16556-2007。

货号	气瓶容量	瓶表	供气阀	整机重量
10165419	6.8L	无	有	10.4公斤
10165420	6.8L	有	有	10.4公斤

### T8000 自给开路式压缩空气呼吸器

- 面罩：双层密封边缘设计，有效隔绝毒气；内部气流自动冲刷面屏，以防雾气；正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接；侧面传音膜轻松对外沟通；快松扳扣系统，头带调节简便。口鼻罩设计，有效降低罩内CO<sub>2</sub>含量；
- 供气阀接头：全新设计Banjo连接器，使中压管紧贴胸前，降低使用中被打勾危险；
- 高压管：内置式高压管，配有安全泄暴孔，确保使用者安全；
- 报警系统：前置式报警哨，提供超90dB的音量，确保使用者和他人能方便察觉；
- 减压系统：整个减压阀重量仅为700克，无阀针更便于维护；同时高效的他救接口提供和使用者相同的中压流量，满足他救时使用者的空气流量需求；
- 整机特点：整机严格通过连续120万次可靠性测试。整机含气瓶重量仅为10.4公斤；
- 标准配置：Pano面罩及6.8L Luxfer气瓶；
- 可选配置：可选配置以满足客户对他救及通讯功能的需求，且可选Survivair 20/20plus 面罩以满足较高要求客户需求；
- 符合标准：欧标EN137-2006和国标GA124-2004、GB/T 16556-2007。

货号	气瓶容量	瓶表	供气阀	重量
SCBA805	6.8L	无	有	10.4公斤

### miniSCAPE 微型逃生呼吸器

- 材质：德国原装进口，品质优异，使用安全；
- 过滤效率：专为逃离毒气泄漏的区域而设计，采用最新过滤媒介技术TabTec，有效减少过滤媒介体积和重量，ABEK复合滤片，5分钟使用时间；
- 外形：体积小巧，重量轻，携带方便，操作简便；
- 防护类型：可用于防护ABEK类化学毒气，如氯气、硫化氢、氟化氢、二氧化硫及氨气等；
- 适用环境：特别适合于化工厂，化学品仓库，危化物运输，实验室，工厂参观来宾及运转班工人应急备用；
- 符合标准：德标DIN58647-T7，ABEK-5认证。

货号	防护物质类型	使用时间	配套	款式
10038560	ABEK 毒气	5分钟	呼吸器、存储盒	微型





## 行业解决方案

提供安全设备的管理、维护、保养、修理的全方位服务内容，国际先进安全技术和安全产品的引进推广，行业解决方案的实施。让企业专注于自身核心业务，从而提高效率，节约管理成本。

- 无尘静电
- 消防
- 电力
- 防坠落
- 储存与吸附
- 应急救援
- 标识
- 安全锁具
- 检测仪器
- 目视化管理

## 服务与培训

对客户安全状况进行分析、评估，推荐方案、配合选型。国际先进安全理念有效地导入，提升工业客户整体安全意识和管理素质。安全防护装备使用维护培训，提升企业安全系数，降低企业安全隐患和事故风险。提高企业职业健康安全运作效率。

- 职业健康安全培训
- 职业健康安全器材方案配置服务
- 检测服务
- 维修服务
- 定制服务
- 防坠落培训和实操

# 安全防护 全系列产品



### 头部防护

- 安全帽
- 头盔
- 头罩



### 眼脸防护

- 安全眼镜
- 安全眼罩
- 安全防护面屏
- 洗眼器及洗眼液



### 听力防护

- 耳塞
- 耳罩
- 耳塞盒
- 耳塞分配器



### 呼吸防护

- 口罩
- 面罩及滤盒
- 正压式空气呼吸器
- 长管供气系统
- 电动送风呼吸器
- 逃生呼吸装置
- 空压机
- 设备维修服务



### 手部防护

- 防化手套
- 耐高温手套
- 焊接手套
- 防割手套
- 干箱手套
- 防护袖套
- 防护指套
- 手部护理



### 足部防护

- 安全鞋
- 防护靴



### 身体防护

- 防化服
- 高温防护服
- 阻燃防护服
- 防寒衣物
- 工作服
- 围裙



### 坠落防护

- 安全带
- 速差器
- 三脚架
- 水平/垂直系统
- 辅助部件