

超越独立表现：时间序列异常检测器在简单统计量之外增加了什么？

王一州，何书钊，王小龙，谷方明

吉林大学；{wangyz2124,hesf2124,wangxl2124}@mails.jlu.edu.cn; gufm@jlu.edu.cn
中文版供讨论与审阅，英文稿为投稿版本

摘要

现有时间序列异常检测基准回答“一个分数能否预测异常”，却没有回答“它在简单统计信号之外增加了什么”。本文提出条件检测效用 (CDU)：加入检测器分数后，统计参考的留出对数损失降低量。我们采用留一来源评价，在覆盖 23 个来源组的 350 条单变量序列上比较九个检测器的固定异常分数。在相同 spline 探针、损失和来源权重下，MOMENT-FT 与 MOMENT-ZS 的检测器独立效用分别排第 4、5 名，CDU 却排第 7、9 名；TranAD 从第 6 升至第 4。POLY 与 MOMENT-ZS 的基准 VUS-PR 几乎相同 (0.389 对 0.383)，CDU 却相差 0.00593 比特。MOMENT-ZS 的分数可被统计参考高度重构 ($R^2 = 0.904$)，CDU 却排第 9；九模型的可重构性与 CDU 排名对应很弱 (Spearman $\rho = -0.167$)。三类探针保持相同前两名次序和前四名集合；五个抽样种子得到相同 spline 排名，参考变体也保留领先组。独立表现与参考之外的贡献是实证上不可互换的评价轴；CDU 使后者可在异构 TSAD 分数上被测量。

关键词：时间序列异常检测，条件效用，统计参考，来源留出评价

1. 引言

现代时间序列异常检测 (TSAD) 采用日益复杂的模型，但基于局部变化和偏差的简单统计评分器仍具有出人意料竞争力 [1]。复杂检测器表现良好时，它究竟捕捉了简单统计量之外的异常相关结构，还是主要重现时间序列中已有的统计模式？TSB-AD 等基准 [2] 衡量检测器的独立表现，却不能直接回答它在统计参考之外增加了什么。

我们区分关于检测器分数 S_D 的三个相关问题。独立表现问 S_D 能否预测异常标签 Y ，VUS-PR 等指标 [3] 衡量这一点。统计重合问预先定义的参考 B 能在多大程度上重构 S_D 。条件贡献问已有 B 时， S_D 能否进一步改善标签预测。重合程度或差异程度都不能单独回答最后一个问题：高度可重构的分数仍可能保留有用残差，而与 B 截然不同的分数也可能只包含无关噪声。

我们提出条件检测效用 (CDU) 来量化第三个问题：将固定检测器分数加入同一统计参考后，留出对数损失降低了多少。CDU 是独立评价的补充，而非替代。在相同 spline 探针、对数损失、留出来源和权重下，MOMENT-FT 与 MOMENT-ZS 的检测器独立效用分别排名第四、第五，但 CDU 排名第七、第九；TranAD 则从第六升至第四。统

计重合又呈现不同图景：九个检测器的分数可重构性与 spline CDU 的排名几乎不对应 ($\rho = -0.167$)。例如，统计参考可以高度重构 MOMENT-ZS 分数 ($R^2 = 0.904$)，其 CDU 却排名第九。因此，检测器是否有效、简单统计量能解释多少分数、以及检测器在其之外增加了什么，是三个经验上不同的问题。

本文有三项贡献。第一，以独立表现、统计重合和条件贡献构建 TSAD 评价框架，揭示只比较独立表现的盲点。第二，提出 CDU，用来源留出的配对评价衡量新增预测价值；其不受限总体对应量是条件互信息。第三，在 350 条序列和九个检测器上表明，条件化改变检测器比较，可重构性不能决定新增标签效用，而领先的条件贡献结构在探针、种子和参考变体下保持稳定。

2. 相关工作

预测 $\mathcal{V}$ -信息刻画所选预测函数族能够读取的信息 [4]；条件探针衡量基线表示之外的信息 [5]；预测变量重要性则比较包含与不包含特征时的风险 [6]。我们为异构 TSAD 分数建立共同分数接口、来源留出拟合、匹配的独立/条件损失和来源均衡汇总，将这一原则具体化。

TSAD 中的单行统计评分器比较揭示了基准表现的重合 [1]。时间序列基础模型研究也考察了漂移条件下预测误差特征在窗口统计量之外的价值 [7]。本文聚焦于跨检测器家族的共同分数级条件评价，采用匹配损失和来源留出测试。

3. 条件检测效用

3.1. 配对预测评价

令 $Y \in \{0, 1\}$ 为异常标签， $B \in \mathbb{R}^p$ 为统计参考， S_D 为检测器分数。对每个留出来源，从相同探针族 $\mathcal{Q}$ 拟合两个概率预测器：一个接收 B ，另一个接收 (B, S_D) 。二者使用相同训练点、权重和拟合设置。实际估计为

$$\widehat{\text{CDU}}_{\mathcal{Q}}(D | B) = \hat{L}_B - \hat{L}_{BD}, \quad (1)$$

其中 $\hat{L}_B, \hat{L}_{BD}$ 是以比计量量的配对留出对数损失。CDU 为正表示给定参考后，检测器改善了标签预测。图 1 概括了这一比较。

匹配的独立效用定义为 $U_D = \hat{L}_0 - \hat{L}_D$ 。检测器独立探针仅接收 S_D ，空模型则预测仅从训练来源估计的加权

异常先验。因此 U_D 与 CDU 使用相同损失，但参考信息不同。

3.2. 总体解释

定义 $\mathcal{R}^*(X) = \inf_q \mathbb{E}[-\log_2 q(Y | X)]$ ，其中 q 遍历条件概率分布。

命题 1。 在共同联合分布下，对于不受限预测器，

$$\begin{aligned} \text{CDU}^*(D | B) &= \mathcal{R}^*(B) - \mathcal{R}^*(B, S_D) \\ &= I(Y; S_D | B). \end{aligned} \quad (2)$$

证明。交叉熵分解给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[-\log_2 q(Y | X)] &= H(Y | X) \\ &\quad + \mathbb{E}_X[D_{\text{KL}}(P_{Y|X} \| q_{Y|X})]. \end{aligned} \quad (3)$$

KL 项非负且在 $q = P$ 时为零，所以 $\mathcal{R}^*(X) = H(Y | X)$ 。两项条件熵相减即得结论。□

因此总体 CDU 非负，且 $S_D = g(B)$ 时为零：完全由参考决定的分数不增加信息。有限探针 CDU 是相对于预测函数族的新增预测效用可操作估计；有限样本跨来源迁移时，拟合估计可以为负。

3.3. 共同分数表示

每条分数曲线与标签采用相同时间索引。我们用序列内平均秩评价异常排序信息，并移除检测器特有的分数间距。对长度为 T_i 的曲线，秩从一开始计数：

$$\tilde{s}_{it} = \frac{\text{rank}_{\text{avg}}(s_{it}) - 0.5}{T_i}. \quad (4)$$

统计参考采用相同排名表示。并列关系保留，常数曲线映射为 0.5。秩归一化是评价定义的一部分：它衡量检测器异常排序在秩归一化统计参考之外新增的标签信息。该变换不使用标签；下文 B 与 S_D 指这些探针输入。

3.4. 留一来源探针评价

来源指基准的数据集分组。每个外层折从探针训练中排除某一来源的全部序列，其余来源的标签监督探针；留出标签仅用于计算损失。检测器输出与统计参考保持固定。这一严格拆分阻止探针利用留出来源的同源序列。

令 G_{tr} 为训练来源数， n_g 为来源 g 的序列数。若序列 i 保留 m_i 个训练点且 $N_s = \sum_i m_i$ ，则每个保留点的权重为

$$w_{it} = \frac{N_s}{G_{\text{tr}} n_g m_i}. \quad (5)$$

各来源总权重相等，来源内各序列总权重相等。全量训练取 $m_i = T_i$ ，抽样训练取 $m_i = \min(T_i, 2048)$ ，权重之和为 N_s 。每折共同的基底预测器为全部检测器提供参考损失。

3.5. 汇总与不确定性

对于输入设置 $M \in \{0, B, D, BD\}$ ，令 p_{it}^M 为留出异常概率。采用二元对数损失 $\ell(y, p) = -y \log_2 p - (1 - y) \log_2 (1 - p)$ ，计算

$$L_i^M = \frac{1}{T_i} \sum_{t=1}^{T_i} \ell(y_{it}, p_{it}^M). \quad (6)$$

所有测试点均保留。先在来源内平均，再对 G_{all} 个来源等权平均：

$$L_g^M = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} L_i^M, \quad \hat{L}_M = \frac{1}{G_{\text{all}}} \sum_g L_g^M. \quad (7)$$

本研究 $G_{\text{all}} = 23$ 、 $G_{\text{tr}} = 22$ 。配对来源 Bootstrap 95% 区间刻画给定外层折拟合探针后的留出来源变异。

4. 实验设置

数据与检测器。 我们评价 TSB-AD-U [2] 的 350 条单变量序列，采用文献 [1] 中的评价样本集合。来源由文件名的数据集标识划分，MSL 与 SMAP 分开，UCR 整个档案归为一组。九个检测器包括基准中的 SubPCA、POLY [2]，微调 (FT) 和零样本 (ZS) MOMENT [8]，M2N2 [9]、TranAD [10]、TimesNet [11]、FITS [12] 及 AnomalyTransformer [13]。每个检测器均保留全部 350 条曲线。

统计参考。 31 个固定、无标签特征覆盖局部方差、极差、预测偏差、绝对差分、稳健分散度与谱熵。方差与均值偏差由 [1] 启发，其余家族扩展参考，并且不使用留出标签选择特征。

探针与比较。 主要探针采用加性三次 spline logistic，linear logistic 与直方图梯度提升 (HGB) 作为稳健性探针。三者使用相同的均匀、无标签训练抽样（每序列最多 2048 点）、来源/序列权重和完整测试曲线。Logistic 固定逆 L2 正则化强度 $C = 0.1$ ；spline 在 $[0, 1]$ 上设四个固定结点，HGB 为 32 次迭代的浅层树集成。不额外进行类别重加权或超参数搜索。VUS-PR 与 CDU 使用相同检测器曲线。

分数重构与稳健性。 来源留出的 ridge 回归用秩化的 31 维统计参考预测各检测器的秩化分数 ($\alpha = 1$)；训练每序列最多抽样 2048 点，留出曲线使用全部时间点。报告来源宏平均 R^2 与 Spearman 相关性。稳健性分析在保持秩化参考不变的情况下，重复五个训练抽样种子、七种删除单一特征家族及累积 7-29 维参考，并改变检测器分数接口。替代接口分别采用序列内最小-最大缩放，以及序列内 z-score 的高斯累积分布函数。

对照。 对照包括复制参考特征、独立标准正态噪声，以及对 $Z + 2Y$ （独立 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ）做秩变换的合成分数，分别代表冗余、无关和新增标签信号。仅合成对照使用标签。




图 1. 同一序列产生统计参考与检测器分数。主图区分独立表现（Q1）、统计重合（Q2）和条件贡献（Q3）；三者回答不同问题。

表 1. 九组固定检测器分数的主要 spline 结果。VUS-PR 为序列宏平均； U_D 与 CDU 以比特计量；括号为名次，方括号 95% 来源 Bootstrap 区间。

Detector	VUS-PR (rank)	U_D (rank)	CDU [95% CI]	CDU rank
SubPCA	0.4224 (1)	0.04060 (1)	0.01509 [0.00256, 0.02964]	1
POLY	0.3893 (2)	0.02700 (3)	0.00604 [0.00246, 0.00969]	3
MOMENT-FT	0.3864 (3)	0.01907 (4)	0.00099 [-0.00001, 0.00208]	7
MOMENT-ZS	0.3832 (4)	0.01832 (5)	0.00011 [-0.00088, 0.00113]	9
M2N2	0.2870 (5)	0.03090 (2)	0.01272 [0.00075, 0.02614]	2
TranAD	0.2754 (6)	0.01438 (6)	0.00484 [-0.00162, 0.01263]	4
TimesNet	0.2627 (7)	0.00591 (8)	0.00133 [-0.00015, 0.00300]	5
FITS	0.2464 (8)	0.00598 (7)	0.00109 [-0.00008, 0.00221]	6
AnomalyTransformer	0.1118 (9)	-0.00005 (9)	0.00015 [-0.00129, 0.00167]	8

5. 结果与解释

5.1. 独立表现与新增效用讲述不同故事

表 1 和图 2a 在相同 spline 探针、对数损失、留出来源和权重下比较检测器独立效用 U_D 与 CDU。MOMENT-FT、MOMENT-ZS 从 U_D 第 4、5 名降至 CDU 第 7、9 名，TranAD 则从第 6 升至第 4。Linear、spline、HGB 下， U_D /CDU 排名相关性分别为 0.967、0.667、0.500。基准 VUS-PR 也呈现这种区别：M2N2、TranAD 从 VUS 第 5、6 名变为 CDU 第 2、4 名。

POLY 与两种 MOMENT 的 VUS-PR 接近（0.3832–0.3893），但 POLY 的 spline CDU 比 MOMENT-FT 高 0.00505 比特 [0.00172, 0.00860]，比 MOMENT-ZS 高 0.00593 [0.00241, 0.00961]。三种探针共九项配对比较经最大标准化 Bootstrap 联合校正后，两组区间仍为正。

5.2. 分数可重构性不能决定新增标签效用

来源留出的 ridge 回归较强地重构 MOMENT-FT 和 MOMENT-ZS 分数（来源宏平均 $R^2 = 0.799, 0.904$ ；Spearman 为 0.895、0.951），对 M2N2 和 TranAD 则较弱（ $R^2 =$

0.054、−0.002）。九模型的重构 R^2 与 spline CDU 的 Spearman 相关性为 −0.167（图 2b）。在这九个检测器中，统计重合与新增标签效用对应较弱：难以重构的分数只有在残余信息改善标签预测时才有价值。

5.3. 条件比较具有可重复性

Linear、spline 和 HGB 下，SubPCA 与 M2N2 始终排第一、第二，TranAD 与 POLY 组成相同前四名集合（图 2c）。探针两两排名相关性为 0.717–0.867。Spline 和 HGB 从统计参考中提取的预测信号显著多于 linear logistic：其基底损失分别为 0.2891、0.2869 比特，linear 为 0.3375。线性训练从抽样扩展至全量，基底损失几乎不变（0.337462 对 0.337447），表明差距主要来自探针表达能力，而非训练点数增加。

五个训练抽样种子得到完全相同的 spline 排名。七组参考家族删除的排名相关性为 0.917–1.000；含 7–29 个特征的累积参考保留完整参考的前四名（ $\rho = 0.933$ –1.000）。检测器分数经序列内 z-score 与高斯累积分布函数变换后也保留该领先组（ $\rho = 0.933$ ）。最小–最大缩放保留检测器特有的原始分数间距，改变更广泛的排名（ $\rho = 0.517$ ），使 POLY 从第 3 降至第 9。这一对照说明采用共同秩接口

的理由：主要 CDU 比较衡量异常排序信息，而非检测器特有的分数几何结构。

5.4. 对照验证预期行为

匹配复制与独立噪声对照均接近零，没有负向对照的区间完全高于零。所有标签相关合成对照明显为正；spline 合成 CDU 为 0.09220 比特 [0.06819, 0.11712]。CDU 区分冗余、无关和互补的标签信号。

6. 讨论与结论

TSAD 基准衡量异常对应关系；CDU 衡量统计参考之外的新增效用。九模型的匹配损失比较改变排名，分数重构则区分统计重合与新增标签效用。领先组在探针、种子及所测试的参考下保持稳定。

CDU 有意相对于参考和探针定义，不赋予架构因果解释。将它与独立表现共同报告，可以区分当前基准排名混为一谈的两个问题：检测器是否有效，以及它在简单统计结构之外增加了什么。

致谢。OpenAI Codex 辅助起草第 1–6 节及评价/绘图代码；最终内容均由作者验证。




图 2. 基准盲点及其后果：(a) 检测器独立效用与条件效用使用相同 spline 探针和对数损失，结果仍不同；(b) 统计可重构性不能决定新增标签效用；(c) 条件排序跨探针稳定。前两名次序及阴影所示前四名集合保持不变。

7. REFERENCES

- [1] Xiaokun Zhu, Louis Carpentier, and Mathias Verbeke, “When foundation models are one-liners: Limitations and future directions for time series anomaly detection,” in *International Conference on Learning Representations*, 2026.
- [2] Qinghua Liu and John Paparrizos, “The elephant in the room: Towards a reliable time-series anomaly detection benchmark,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2024, vol. 37.
- [3] John Paparrizos, Paul Boniol, Themis Palpanas, Ruey S. Tsay, Aaron Elmore, and Michael J. Franklin, “Volume under the surface: A new accuracy evaluation measure for time-series anomaly detection,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 15, no. 11, pp. 2774–2787, 2022.
- [4] Yilun Xu, Shengjia Zhao, Jiaming Song, Russell Stewart, and Stefano Ermon, “A theory of usable information under computational constraints,” in *International Conference on Learning Representations*, 2020.
- [5] John Hewitt, Kawin Ethayarajh, Percy Liang, and Christopher D. Manning, “Conditional probing: Measuring usable information beyond a baseline,” in *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2021, pp. 1626–1639.
- [6] Brian D. Williamson, Peter B. Gilbert, Noah R. Simon, and Marco Carone, “A general framework for inference on algorithm-agnostic variable importance,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 118, no. 543, pp. 1645–1658, 2023.
- [7] Kai-Chen Yang, “Representation stability is not detectability: A leakage-free evaluation of frozen time series foundation models for anomaly detection under concept drift,” *Applied Soft Computing*, article 116360, online pre-proof, 2026, Available online September 7.
- [8] Mononito Goswami, Konrad Szafer, Arjun Choudhry, Yifu Cai, Shuo Li, and Artur Dubrawski, “MOMENT: A family of open time-series foundation models,” in *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*, 2024, pp. 16115–16152.
- [9] Dongmin Kim, Sunghyun Park, and Jaegul Choo, “When model meets new normals: Test-time adaptation for unsupervised time-series anomaly detection,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2024.
- [10] Shreshth Tuli, Giuliano Casale, and Nicholas R. Jennings, “TranAD: Deep transformer networks for anomaly detection in multivariate time series data,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 15, no. 6, pp. 1201–1214, 2022.
- [11] Haixu Wu, Tengge Hu, Yong Liu, Hang Zhou, Jianmin Wang, and Mingsheng Long, “TimesNet: Temporal 2D-variation modeling for general time series analysis,” in *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [12] Zhijian Xu, Ailing Zeng, and Qiang Xu, “FITS: Modeling time series with 10k parameters,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [13] Jiehui Xu, Haixu Wu, Jianmin Wang, and Mingsheng Long, “Anomaly Transformer: Time series anomaly detection with association discrepancy,” in *International Conference on Learning Representations*, 2022.