

Курс: «Створення web-додатків за допомогою PHP, MySQL та Ajax»

Модуль 11. Взаємодія з СУБД MySQL: адміністративні можливості

Тема: MySQL. Частина 1

Використовуйте матеріали з практичного заняття.

1. На сторінці *main.php* при натиску на кнопку «*Add Category*» перейти на сторінку *category.php*, де створити форму з текстовим полем Name та випадаючим списком Sector. Контент випадаючого списку дістати з таблички Sector в БД. Додати кнопку *Add*, яка *Disabled* по замовчуванню і стає *Enabled* тоді, коли всі поля форми заповнені. Після натиску на кнопку *Add* — відбувається перевірка чи існує така категорія в БД. Якщо не існує — додається категорія в БД та переходить на сторінку *main.php*. Якщо існує —відобразити помилку і залишитись на тій самій сторінці.



Приклад виводу:




Рисунок 1

2. На сторінці *main.php* при натиску на кнопку «*Add Product*» перейти на сторінку *product.php*, де створити форму з текстовими полями Name, Price, Make, Model, Country, Description та випадаючим списком Category. Контент випадаючого списку дістати з таблички Category в БД. Додати кнопку Add, яка Disabled по замовчуванню і стає Enabled тоді, коли всі поля форми заповнені. Після натиску на кнопку Add — додається новий запис в табличку Product та переходить на сторінку *main.php*. Якщо продукт вже існує — інформація про нього оновлюється новими значеннями, заповненими в текстових полях.



Приклад виводу:




Рисунок 2

- 3. Додати валідацію для всіх полів форми AddProduct:
 - a) Name не може бути пустим та не може містити більше 20 символів;
 - b) Price не може бути 0;
 - c) Make не може бути пустим та не може мати більше 20 символів:
 - d) Model не може бути пустим та не може мати більше 20 символів;



- e) Country не може бути пуста та не може мати більше 20 символів;
- f) Description додаткове та не обов'язкове поле, яке може бути пустим.

Показувати відповідні помилки при не відповідності значенню, введеному в поле.

Приклад виводу:




Рисунок 3

4. Додати сесію, яка стартує при логуванні користувача. Сесія існує протягом години і за цю годину повторне логування



- не потрібно. Після години буде вилоговувати користувача та просити ввести логін та пароль ще раз.
- 5. Додати кнопку $Log\ Out$, яка буде примусово закривати сесію та просити ввести логін та пароль ще раз.

Приклад виводу:




Рисунок 4