Eclésia Conect — Guia completo (do zero).

Este é o guia definitivo para montar o sistema inteiro do zero, já refletindo tudo que foi construído: site público mais painel interno + app instalável, 100% gratuito para começar.

O que o sistema tem hoje;

Site público:

- Horários fixos e atividades especiais.
- Liturgia diária mais santo do dia (cor do tempo litúrgico aplicada visualmente).
- Pedido de oração, intenção para missa (com limite por horário) e biblioteca de orações tradicionais.
- Dízimo/oferta via PIX (QR code mais cópia-e-cola, sem gateway de pagamento).
- Transmissão ao vivo (YouTube incorporado, ou botão para Instagram).
- Mural de avisos (publicações em 2 colunas), banners rotativos e galeria de fotos.
- Ícones de redes sociais (Instagram, Face book, WhatsApp) com cor de marca.
- App instalável (PWA) com ícone, nome e QR code de instalação próprios.
- "Sobre nós", foto de capa e logo personalizáveis.

Painel interno (login obrigatório):

- Membros, dízimos, escalas, atividades.
- Banners, galeria, publicações, biblioteca de orações.
- Pedidos de oração e intenções de missa recebidos.
- Configurações (nome, logo, capa, PIX, redes sociais, transmissão, limite de intenções).
- Usuários e permissões (Administrador / Tesouraria / Líder) — só admins veem esta tela.

1. Passo 1 — Criar o projeto no Supabase;

a. Crie uma conta grátis em **supabase.com** → New Project
b. Espere o projeto ficar pronto (~2 min)
c. **Storage** (menu lateral) → crie 4 buckets, todos marcando **"Public bucket"**:

- `logo`
- `capa`
- `banners`
- `galeria`

d. **SQL Editor** → New query → cole **todo** o conteúdo de `supabase/schema\_completo.sql` (deste pacote) → **Run**

- Isso cria todas as tabelas, permissões e já deixa 12 orações tradicionais cadastradas na biblioteca.

e. **Authentication** → **Users** → **Add user** → crie o primeiro usuário (seu e-mail mais senha), marcando **"Auto Confirm User"**

Eclésia Conect — Guia completo (do zero).

f. **Table Editor** → **perfis** → encontre sua linha e mude a coluna `papel` de `lider` para `admin` (só a primeira vez — depois disso Você já cria os outros usuários direto pelo painel do site)
g. **Project Settings** → **API** → copie a **Publishable key** (ou `anon` `public` nas versões antigas) e a **URL do projeto.**

2. Passo 2 — Instalar os programas; (computador novo).

- **Node.js** (nodejs.org, versão LTS)
- **Git** (git-scm.com/download/win)
- Depois de instalar os dois, feche e abra o PowerShell de novo. No PowerShell (como administrador, só essa vez): Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned

3. Passo 3 — Baixar o projeto;

Se o código já está no GitHub:

git clone https://github.com/RuberlandioOliveira/Sistemade-Igreja.git
cd Sistemade-Igreja

Configure sua identidade no Git (uma vez por computador, use o
e-mail da sua conta do GitHub):

git config --global user.email "seu-email-do-github@gmail.com"
git config --global user.name "Seu Nome"

4. Passo 4 — Instalar dependências e configurar;

npm install
Copy-Item .env.example .env.local

Edite o `.env.local` com os dados reais do Supabase (Passo 1):

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://mljonzibmqtishjtjypn.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_-zKQG5vZ51vo2Q7K4vj1YQ_oBMnug1M
```

- Nome da igreja, PIX, redes sociais etc. **não** ficam aqui — são
- Configurados direto no site, em Painel → Configurações.
- Teste local (opcional):

npm run dev

Acesse `http://localhost:3000`.

Eclésia Conect — Guia completo (do zero).

5. Passo 5 — Publicar (Vercel, gratuito);

a. Crie conta em **vercel.com** (entrar com GitHub).
b. **Add New** → **Project** → selecione o repositório.
c. Em **Environment Variables**, adicione:

- `NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL`
- `NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_ANON\_KEY`
- `SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY` ⚠ (veja o aviso abaixo).

d. Deploy

⚠ Sobre a `SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY`;

Essa chave é necessária pra função de **criar/excluir usuários** pelo painel (Usuários → só aparece pra quem é admin). Ela é bem mais poderosa que a chave normal — **nunca** coloque ela no `.env.local` nem em nada que vá pro GitHub. Só direto nas Environment Variables da Vercel. Pra pegar essa chave: Supabase → Project Settings → API → "Secret keys" (antigo `service\_role`) → Reveal → copiar.

6. Passo 6 — Atualizar o site no dia a dia;

Sempre que algum arquivo mudar (seu ou enviado por mim):

```
git add .
git commit -m "descrição curta da mudança"
git push
```

A Vercel publica sozinha em 1-2 minutos.

→**Observação;**

Acesso ao Supabase novo;
E-mail: eclesiaconect@gmail.com
Senha: Ro96188135#

Projeto;
Nome: Eclesia-Conect
Senha: EclesiaConect2026

Eclésia Conect — Guia completo (do zero).

7. Erros comuns;

a. **"git não é reconhecido"** → Instale o Git e reabra o PowerShell.
b. **"execução de scripts foi desabilitada"** → Rode o `Set-ExecutionPolicy` do Passo 2.
c. **"Please tell me who you are" no commit** → Rode o `git config` do Passo 3 (repare no espaço entre `user.email` e as aspas).
d. **Application error / server-side exception** → confira as Environment Variables na Vercel — o erro mais comum é uma variável vazia ou com o texto de exemplo (cinza claro) em vez do valor real.
e. **Nomes de variáveis aparecem traduzidos/estranhos na Vercel** → O navegador traduziu a página. Clique com o botão direito → "Não traduzir esta página".
f. **Implantação "Bloqueada" / "Corrigir configuração do Git"** → O e-mail do commit não é o mesmo da conta do GitHub. Rode o `git config --global user.email` com o e-mail certo, depois:

```
git commit --allow-empty -m "Corrige email do commit"
git push
```

e. **Upload de imagem falha ("Não foi possível enviar")** → O bucket correspondente não foi criado no Storage, ou o SQL de permissões ainda não rodou.
g. **Erro "column ... does not exist"** → Alguma migração SQL não foi rodada. Rode o `schema\_completo.sql` deste pacote — ele usa `if not exists` em tudo, então é seguro rodar de novo a qualquer hora.

8. Onde mexer em cada coisa;

Quero mudar	Onde?
Nome, logo, capa, PIX, redes sociais, transmissão, limite de intenções	Painel → Configurações
Membros, dízimos, escalas, atividades.	Painel (menu lateral).
Quem tem acesso e qual papel.	Painel → Usuários (só admins).
Orações da biblioteca.	Painel → Biblioteca de orações.
Cores do site (título, texto, dourado etc.).	`tailwind.config.js` (cor `ink` = títulos/estrutura; texto secundário usa `text black/NN`).
Nome fixo do sistema (ao lado do logo).	`components/NavPublica.js` → constante `NOME\_SISTEMA`
Ver erros / status do site.	vercel.com → projeto → Deployments / Logs.