

OOP with Java

Yuanbin Wu
cs@ecnu

OOP with Java

- 通知
 - Project 3 提交时间 4月2日晚9点

- 复习: 对象的创建
 - new操作符+构造函数

- 构造函数

- 一些特殊的方法
- 函数名与类名一样
- 没有返回值

- new 操作符

- 返回一个引用, 指向调用构造函数所创建的对象
- 类似于malloc

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) { d = x; }  
    double get() { return d; }  
  
    MyType() { System.out.println("HI"); }  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
    }  
}
```

• 复习

– 函数重载: 函数 = 函数名 + 参数列表

```
public class Printer {  
    void print(int x) {  
        System.out.println("print an integer: " + x);  
    }  
    void print(MyType m) {  
        System.out.println("print a MyType: " + m.get());  
    }  
}  
  
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) { d = x; }  
    double get() { return d; }  
  
    MyType(double x) { set(x); };  
    MyType() { System.out.println("mytype create"); };  
  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        MyType n = new MyType(2.0);  
    }  
}
```

- 复习

- this 关键字

- 在类的非静态方法中, 返回调用该方法的对象的引用

```
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) {  
        this.d = x;  
    }  
    double get() { return d; }  
    public static void main(String [ ]args) {  
        MyType m = new MyType();  
        m.set(1);  
    }  
}
```

- 销毁对象

- 垃圾回收 不等于 销毁对象
 - 仅回收new创建的内存
 - 是否回收, 何时回收由Java虚拟机控制.

OOP with Java

- Java 包
- 访问控制
- 封装

Java 包

- 代码的组织方式
 - 表达式
 - `a+b, x = 1, ...`
 - 语句
 - `int a = 1, b = 2;`
 - 控制结构
 - `if-else, loops`
 - 方法(函数)
 - 类
 - 程序库(多个类) ← “包”

Java 包

- 包(package)
 - 由多个类组成
 - 这些类共享同一个名字空间(namespace)

Java 包

- 例子1:java.util
 - 包的名字: java.util
 - 包含java提供的常用工具
 - LinkedList, Date, Random为java.util包中的三个类
 - LinkedList.java, Date.java, Random.java

```
java.util.LinkedList  
java.util.Date  
java.util.Random  
....
```

Java 包

- 例子2: java.io
 - 包的名字: java.io
 - 包含一些java的io操作
 - FileInputStream, FileOutputStream, FileReader, FileWriter为java.io中的四个类

```
java.util.FileInputStream  
java.util.FileOutputStream  
java.util.FileReader  
java.util.FileWriter  
....
```

Java 包

- 使用包
 - 使用包中的类(如 `java.util.Random`)
 - 直接使用

```
public class DirectAccess{  
    public static void main(String []argv){  
        java.util.Random r = new java.util.Random();  
        System.out.println(r.nextInt());  
    }  
}
```

Java 包

- 使用包
 - import 语句

```
import java.util.Random;

public class ImportAccess{
    public static void main(String []argv){
        Random r = new Random();
        System.out.println(r.nextInt());
    }
}
```

```
import java.util.LinkedList;
import java.util.Date;
import java.util.Random;

import java.util.*;
```

Java 包

- 创建包
 - package 语句
 - .java文件首行
 - 指定当前java文件中的类属于哪一个包
 - 包的结构
 - 包的结构与文件目录结构一致
 - Let' try

Java包

```
package mypackage;  
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    public void set(double x) { d = x;}  
    public double get() { return d; }  
    public MyType(int i1, double d1, char c1){  
        i = i1; d = d1; c = c1;  
    }  
    public static void main(String []args){  
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');  
        System.out.println(m.get());  
    }  
}
```

```
javac mypackage/MyType.java  
java mypackage/MyType  
java mypackage.MyType
```

Java 包

- 一个java包含有不止一个java文件
- 如何组织这些文件?
 - 方案1: 所有java文件放在同一目录中
 - 方案2: 将java文件归类, 放入不同的目录中
- Java包的结构
 - java.util.*
 - 等于java文件目录结构

Java包

- 包结构与目录结构一致
 - 将java文件放入不同的子目录中
 - Let's try

```
restaurant/  
- people/  
  - Cook.class  
  - Waiter.class  
- tools/  
  - Fork.class  
  - Table.class
```

```
import restaurant.people.Cook;  
import restaurant.tools.Fork;  
import restaurant.tools.*;  
// import restaurant.*;
```


Java包

- 使用包
 - classpath
 - javac, java的参数(-cp), CLASSPATH环境变量
 - 指定使用包的位置
 - Let's try
 - javac -cp path_to_the_packages PackageTest.java
 - java -cp curent_dir:path_to_the_packages PackageTest.java

Java 包

- 类共享同一个名字空间(namespace)
 - 同一个包中, 类的名字不能相同
 - 不同包中, 类的名字可以相同
- 例如

包结构 = 目录结构

```
restaurant/  
- people/  
  - Cook.class  
  - Waiter.class  
  - A.class  
- tools/  
  - Fork.class  
  - Table.class  
  - A.class
```

```
import restaurant.people.A;  
import restaurant.tools.A;
```

Java包

- jar包
 - “打包”包 (packed package)
 - 将包(目录)变成文件
 - 方便发布, 使用
 - c: create
 - f: output to file

```
jar cf restaurant.jar restaurant
```

- 总结

- Java包

- 创建包: **package**语句, 包结构与目录结构一致
 - 使用包: **import**

```
restaurant/  
- people/  
  - Cook.class  
  - Waiter.class  
- tools/  
  - Fork.class  
  - Table.class
```

```
import restaurant.people.Cook;  
import restaurant.tools.Fork;  
import restaurant.tools.*;  
import restaurant.*;
```

访问控制

- 访问控制
 - 类: 数据+方法
 - 公开的数据和方法
 - 提供服务
 - 所有用户都可以使用
 - 需要保持稳定, 不经常变化
 - 隐藏的数据和方法
 - 细节的, 辅助性的方法和数据
 - 不向用户公开
 - 易变

访问控制

- 例子

```
public class Refrigerator{  
    Refrigerator() { ... }  
    open() { ... }  
    close() { ... }  
    put() { ... }  
    get() { ... }  
    engineStart() {...}  
    engineSleep() {...}  
    lightOn() { ... }  
    lightOff() { ... }  
}
```

访问控制

- 访问控制
 - 修饰类的数据/方法
 - 是否能被访问？能被哪些用户访问
- package access
 - 类A的数据/方法能够被同一包中的类B访问，不能被其他类访问
- public
 - 类A的数据/方法能够被任意一个类B访问
- private
 - 类A的数据/方法仅能被A.java中的类访问，其他任意类B不能访问
- protected
 - 类A的数据/方法仅能被类A的子类B访问，其他类不能访问

访问控制

- package access
 - 一个类的成员被标识为package access
 - 同一个包中的类可以访问
 - 其他包中的类不能访问
 - 没有标识符

访问控制

- package access
 - 例子

```
package mypackage;  
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) { d = x;}  
    double get() { return d; }  
    MyType(int i1, double d1, char c1){  
        i = i1; d = d1; c = c1;  
    }  
}
```

```
package mypackage;  
public class AnotherType {  
    public static void main(String [ ]args){  
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');  
        int i = m.i;  
        double d = m.d;  
        char c = m.c;  
        m.set(2);  
        System.out.println(m.get());  
    }  
}
```

访问控制

- package access

默认包 (Default Package)

```
//package mypackage;  
public class MyType {  
    int i;  
    double d;  
    char c;  
    void set(double x) { d = x;}  
    double get() { return d; }  
    MyType(int i1, double d1, char c1){  
        i = i1; d = d1; c = c1;  
    }  
}
```

```
//package mypackage;  
public class AnotherType {  
    public static void main(String [ ]args){  
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');  
        int i = m.i;  
        double d = m.d;  
        char c = m.c;  
        m.set(2);  
        System.out.println(m.get());  
    }  
}
```

访问控制

- package access
 - 默认包 (default package)
 - 如果没有package语句, java默认当前目录中的java文件属于同一个包

访问控制

- public

- 类的成员标识为public, 则所有用户都能访问该成员

```
package mypackage;
public class MyType {
    public int i;
    public double d;
    public char c;
    public void set(double x) { d = x;}
    public double get() { return d; }
    public MyType(int i1, double d1, char c1){
        i = i1; d = d1; c = c1;
    }
}
```

```
import mypackage.MyType;
public class AnotherType {
    public static void main(String [ ]args){
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');
        int i = m.i;
        double d = m.d;
        char c = m.c;
        m.set(2);
        System.out.println(m.get());
    }
}
```

访问控制

- public

```
package mypackage;
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    void set(double x) { d = x;}
    double get() { return d; }
    public MyType(int i1, double d1, char c1){
        i = i1; d = d1; c = c1;
    }
}
```

```
import mypackage.MyType;
public class AnotherType {
    public static void main(String [ ]args){
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');
        int i = m.i;
        double d = m.d;
        char c = m.c;
        m.set(2);
        System.out.println(m.get());
    }
}
```

访问控制

- **private**
 - 类的成员被标识为**private**, 则除了该类自身外,任何类不能访问改成员

访问控制

- private

```
package mypackage;
public class MyType {
    private int i;
    private double d;
    private char c;
    private void set(double x) { d = x;}
    private double get() { return d; }
    public MyType(int i1, double d1, char c1){
        i = i1; d = d1; c = c1;
    }
    public static void main(String []args){
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');
        m.i = 2;
        System.out.println(m.get());
    }
}
```

```
import mypackage.MyType;
public class AnotherType {
    public static void main(String [ ]args){
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');
        int i = m.i;
        double d = m.d;
        char c = m.c;
        m.set(2);
        System.out.println(m.get());
    }
}
```

Access Denied!

访问控制

- private
 - 同一类的不同对象

```
class B {  
    private int i;  
    public B(int k) {i = k;}  
}  
public class A{  
    private int i;  
    public A(int k) {i=k;}  
    public static void main(String args[]){  
        A a1 = new A(10);  
        A a2 = new A(11);  
        B b1 = new B(10);  
        B b2 = new B(11);  
        System.out.println(a1.i+a2.i);  
        System.out.println(b1.i+b2.i);  
    }  
}
```


访问控制

- **private**构造函数
 - 无法创建该类的对象

```
package mypackage;
public class MyType {
    private int i;
    private double d;
    private char c;
    private void set(double x) { d = x;}
    private double get() { return d; }
    private MyType(int i1, double d1, char c1){
        i = i1; d = d1; c = c1;
    }
    public static void main(String []args){
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');
    }
}
```

访问控制

- **private** 构造函数应用: 该类只有一个对象

```
package mypackage;
public class MyType {
    private int i;
    private double d;
    private char c;
    public void set(double x) { d = x;}
    public double get() { return d; }
    private MyType(int i1, double d1, char c1){
        i = i1; d = d1; c = c1;
    }
    private static MyType instance= null;
    public static MyType getInstance(){
        If (instance == null)
            Instance = new MyType(1, 1.0, 'a');
        return instance;
    }
}
```


单件模式 (Singleton)
Design pattern

```
import mypackage.MyType;
public class AnotherType {
    public static void main(String [ ]args){
        MyType m = MyType.getInstance();
        m.set(2);
        MyType n =
        MyType.getInstance();
        System.out.println(n.get());
    }
}
```

避免使用单件模式
Design anti-pattern

访问控制

- protected
 - 继承



```
class Shape {
    private int width;
    private int hieght;
    protected int data;
    public void draw() {...}
    public void earse() {...}
    public void move() {...}
    ....
}

class Triangle extend Shape{
    public void flipVertical() { data }
    public void flipHorizontal() { data }
}
```

访问控制

- 类成员的访问控制
 - package access, private, public protected
- 类的访问控制
 - package access, public

访问控制

- **public class**
 - 每个.java文件包含一个public class
 - 该class的名字等于.java文件名
- **package access class**
 - 每个.java文件中除去public class外, 其他的class为package access

访问控制

```
package mypackage;
public class MyType {
    int i;
    double d;
    char c;
    public void set(double x) { d = x;}
    public double get() { return d; }
    public MyType(int i1, double d1, char c1){
        i = i1; d = d1; c = c1;
    }
}

class PAClass{
    public PAClass() {
        System.out.println("PA class");
    }
}
```

```
package mypackage;
public class AnotherType {
    public static void main(String [ ]args){
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');
        PAType p = new PAType();
    }
}
```

访问控制

- MyType Revisited

```
package mypackage;  
public class MyType {  
    private int i;  
    private double d;  
    private char c;  
    public void set(double x) { d = x;}  
    public double get() { return d; }  
    public MyType(int i1, double d1, char c1){  
        i = i1; d = d1; c = c1;  
    }  
    public static void main(String []args){  
        MyType m = new MyType(1, 1.0, 'a');  
        System.out.println(m.get());  
    }  
}
```

封装

- 封装(Encapsulation)
 - 访问控制的设计
 - Public
 - 提供服务, 稳定
 - 修改public成员将影响用户程序
 - Private
 - 提供辅助, 易变
 - 修改private成员是安全的

Separate things that change from things that stay the same.

封装

- 封装(Encapsulation)
 - 在满足需求的情况下, 接口尽量简单
 - 在可能的情况下尽量使用private

封装

- C 语言的封装
 - Header file
 - static and extern