

# OOP with Java

Yuanbin Wu  
cs@ecnu

# OOP with Java

- 通知

- Project 6: 6月12日晚9点 -> 6月5日晚9点
- Project 7: 6月19日晚9点
- 本周/下周上机课上课
  
- 考试时间（暂定）：6月20日，随堂时间

- 复习

- 继承

- 代码重用
    - 向上转换(upcasting)和多态
      - 父类的引用可以指向子类的对象
      - 通过父类引用调用子类对象的方法

- 接口

- ~~• 代码重用~~
      - 向上转换(upcasting)和多态

问题:  
如何向上转换到多个类型?

- 复习

- 抽象类

- 抽象类包含抽象方法, 只有方法名, 参数, 返回值, 没有方法的实现
    - 抽象类不能实例化
    - 若子类没有重写父类中的抽象方法, 子类仍为抽象类

```
abstract class Instrument {  
    public abstract void play(int note) ;  
}
```

```
public class Wind extends Instrument {  
    public void play(int note) {  
        System.out.println("Wind.play()" + n);  
    }  
}
```

```
public class Stringed extends Instrument {  
    public void play(int note) {  
        System.out.println("Stringed.play()" + n);  
    }  
}
```

- 复习

- 接口

- “所有方法都是抽象方法”
    - 一个类可以实现多个接口

```
interface Instrument {  
    void play(int note) ;  
    String what();  
}
```

```
class Stringed implements Instrument {  
    public void play(int note) {  
        System.out.println("Stringed.play()" + n);  
    }  
    public String what() {return "Stringed";}  
}
```

```
interface CanFight {  
    void fight();  
}
```

```
interface CanSwim {  
    void swim();  
}
```

```
interface CanFly {  
    void fly();  
}
```

```
class ActionCharacter {  
    public void fight() {}  
}
```

```
class Hero extends ActionCharacter  
    Implements CanFight, CanSwim, CanFly{  
    public void fly() {}  
    public void swim() {}  
}
```

```
public class Adventure {  
    public static void t(CanFight x) { x.fight();}  
    public static void u(CanSwim x) { x.swim();}  
    public static void v(CanFly x) { x.fly();}  
    public static void w(ActionCharacter x) { x.fight();}  
    public static void main(String []args) {  
        Hero h = new Hero();  
        t(h); u(h); v(h); w(h);  
    }  
}
```

实现多个接口可以upcast 到不同的类

- 关于继承/抽象类/接口
  - 代码复用
  - Upcasting
  - 多态
  - 隔离方法的定义与实现


# OOP with Java

- 内部类
  - 普通内部类
  - 匿名内部类
- 嵌套类
- 内部类的作用



# 内部类

- 复习: 类, 接口, 包



# 内部类

- 内部类(Inner class)
  - 定义在一个类的内部
  - 与组合不同

Inner class

```
class Outer{  
    ...  
    class Inner{  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

Composition

```
class Outer{  
    ...  
    Inner in = new Inner();  
    ...  
}  
class Inner{  
    ....  
}
```

```

public class Parcel{
    class Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    class Destination{
        private String label;
        Destination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }

    public void ship(String dest){
        Contents c = new Contents();
        Destination d = new Destination(dest);
        System.out.println(d.readLabel());
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        p.ship("Tasmania");
    }
}

```

- 内部类的作用
  - 帮助隐藏实现细节
  - 代码组织
  - ...

```

public class Parcel{
    class Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    class Destination{
        private String label;
        Destination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }
    public Destination to(String s){
        return new Destination(s);
    }
    public Contents contents(){
        return new Contents();
    }
    public void ship(String dest){
        Contents c = new Contents();
        Destination d = new Destination(dest);
        System.out.println(d.readLabel());
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Parcel.Destination d = p.to("Tasmania");
        Parcel.Contents c = p.contents();
    }
}

```

## • 内部类的引用

- 在外部类中：InnerClassName
- 在其他类中：  
OutClassName.InnerClassName

（类比包结构）

# 内部类

- 内部类与外部类的关系
  - 内部类的对象隐含了一个引用, 指向包含它的外部类对象
  - 内部类对象能够访问该外部对象的**所有**成员/方法
    - public, private, protected

# 内部类

- 内部类与外部类的关系
  - 内部类的对象隐含了一个引用, 指向包含它的外部类对象
  - 如何在内部类中访问外部类对象的引用?
    - OuterClassName.this
  - 如何创建内部类的对象
    - 非静态环境中: 直接创建
    - 静态环境中: OuterClassObject.new

# 内部类

- 如何在内部类中访问外部类对象的引用？
  - OuterClassName.this

```
public class Outer{  
  
    void f() { System.out.println("Outer.f()");}  
  
    class Inner{  
        public Outer g() {return Outer.this;}  
    }  
  
    public Inner inner() { return new Inner(); }  
  
    public static void main(String []args){  
        Outer o = new Outer();  
        Outer.Inner i = o.inner();  
        i.g().f();  
    }  
}
```

# 内部类

- 如何创建内部类的对象
  - 在（外部类的）非静态环境中：直接创建

```
public class Outer{  
    void f() { System.out.println("Outer.f()");}  
    class Inner{  
        public Outer g() {return Outer.this;}  
    }  
    public Inner inner() { return new Inner(); }  
  
    public static void main(String []args){  
        Outer o = new Outer();  
        Outer.Inner i = o.inner();  
        i.g().f();  
    }  
}
```



# 内部类

- 如何创建内部类的对象
  - 在（外部类的）静态环境中: **OuterClassObject.new**
    - 内部类的对象隐含了一个引用, 指向包含它的外部类对象
    - 创建内部类对象前, 需要有包含它的外部类对象

```
public class Outer{  
    class Inner{ }  
  
    public static void main(String []args){  
        Outer o = new Outer();  
        Outer.Inner i = o.new Inner();  
    }  
}
```

```

public class Parcel{
    class Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    class Destination{
        private String label;
        Destination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }
}

```

```

public Destination to(String s){
    return new Destination(s);
}
public Contents contents(){
    return new Contents();
}

```

```

public void ship(String dest){
    Contents c = new Contents();
    Destination d = new Destination(dest);
    System.out.println(d.readLabel());
}

```

```

public static void main(String []args){
    Parcel p = new Parcel();
    Parcel.Destination d = p.to("T");
    Parcel.Contents c = p.contents();
}

```

```

public class Parcel{
    class Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    class Destination{
        private String label;
        Destination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }
}

```

```

public void ship(String dest){
    Contents c = new Contents();
    Destination d = new Destination(dest);
    System.out.println(d.readLabel());
}

```

```

public static void main(String []args){
    Parcel p = new Parcel();
    Parcel.Destination d = p.new Destination("T");
    Parcel.Contents c = p.new Contents();
}

```

```

class Parcel{
    private class PContents implements Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    private class PDestination implements Destination{
        private String label;
        PDestination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }
    public Destination to(String s){
        return new PDestination(s);
    }
    public Contents contents(){
        return new PContents();
    }
    public void ship(String dest){
        Contents c = new Contents();
        Destination d = new Destination(dest);
        System.out.println(d.readLabel());
    }
}

public class ParcelTest{
    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        // Destination d = p.new PDestination("T");
        // Contents c = p.new PContents();
        System.out.println(d.readLabel());
    }
}

```

```

public interface Destination{
    String readLabel();
}

public interface Contents{
    int value();
}

```

1. **private** 的内部类可以完全隐藏内部类
2. 外界仅知道接口, 并不知道内部类的存在
  - 此时为内部类增添新的方法没有意义.

```

// Destination d = p.new PDestination("T");
// Contents c = p.new PContents();
// compile error:
// - private inner class can not be accessed

```

# 内部类

- 内部类-外部类， 子类-父类
  - 一个子类对象包含的父类对象仅绑定到该子类对象 (`super()`)
  - 一个外部类对象可以绑定到多个不同的内部类对象 (`p.new`)
  - 内部类与外部类之间没有upcasting关系，但对象间关系更灵活
  - 子类与父类之间有类型关系，但对象间绑定关系固定

# 内部类

- 其他类型的内部类
  - 定义在方法中的内部类
  - 定义在任意作用域中的内部类

# 内部类

- 定义在方法中的内部类
  - 也称为local inner class
  - 在方法之外, 该类不可见

```
public class Parcel{
    public Destination to(String s) {
        class PDestination implements Destination {
            private String label;
            private PDestination(String r) {label = r;}
            public String readLabel() { return label;}
        }
        return new PDestination(s);
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Destination d = p.to("T");
    }
}
```

```
public interface Destination{
    String readLabel();
}
```

# 内部类

- 定义在任意作用域中的内部类
  - 在该作用域之外不可见

```
public class Parcel{
    public Destination to(String s) {
        if (s != null) {
            class PDestination implements Destination {
                private String label;
                private PDestination(String r) {label = r;}
                public String readLabel() { return label;}
            }
            return new PDestination(s);
        }
        return null;
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Destination d = p.to("T");
    }
}
```

```
public interface Destination{
    String readLabel();
}
```

```

public class Sequence{
    private Object[] items;
    private int next = 0;
    public Sequence (int size) {items = new Object[size];}
    public void add(Object x){
        if (next < items.length)
            items[next++] = x;
    }

```

```

    private class SequenceSelector implements Selector{
        private int i = 0;
        public boolean end() {return i == items.length;}
        public Object current () {return items[i];}
        public void next() { if(i < items.length) i++; }
    }

```

```

    public Selector selector(){
        return new SequenceSelector(s);
    }

```

```

    public static void main(String []args){
        Sequence seq = new Sequence(10);
        for (int i = 0; i < 10; ++i)
            seq.add(Integer.toString(i));
        Selector s = seq.selector();
        while(!s.end()) {
            System.out.println(s.current() + " ");
            s.next();
        }
    }

```

```

interface Selector{
    boolean end();
    Object current();
    void next();
}

```

1. Sequence 类包含内部类 SequenceSelector
2. 内部类实现接口 Selector
3. 内部类能访问Sequence 的private成员
4. 内部类为private
5. 内部类的对象隐藏包含一个外部类对象的引用  
- 由编译器自动完成
6. 复习: upcasting: Object / selector()
7. 复习: 还有哪些隐藏引用?



# 内部类

- 总结
  - 定义在类的内部
  - 隐含指向一个指向外部类对象的引用
  - 作用: 帮助隐藏细节

# 匿名类

- 匿名内部类(匿名类)
  - 没有名字的内部类
  - 必须继承某个类, 或实现某个接口
  - 更进一步的隐藏: 类名

```
public class Parcel{

    public Contents contents(){
        return new Contents() {
            // anonymous inner class definition
            private int i = 11;
            public int value() {return i;}
        };
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Contents c = p.contents();
    }
}
```

```
public interface Contents{
    int value();
}
```

“创建一个实现Contents的匿名类”

语法解释

1. “;” 为return 语句的分号
2. 在return 语句中定义匿名类
  - 实现Contents接口
  - 花括号内部
3. 创建一个该匿名类的对象
  - new Content () {}

# 匿名类

- 匿名类

```
public class Parcel{  
    public Contents contents(){  
        return new Contents() {  
            // anonymous inner class definition  
            private int i = 11;  
            public int value() {return i;}  
        };  
    }  
  
    public static void main(String []args){  
        Parcel p = new Parcel();  
        Contents c = p.contents();  
    }  
}
```



```
public class Parcel{  
    class PContents implements Contents{  
        private int i = 11;  
        public int value() {return i;}  
    }  
    public Contents contents(){  
        return new PContents() ;  
    }  
  
    public static void main(String []args){  
        Parcel p = new Parcel();  
        Contents c = p.contents();  
    }  
}
```

# 匿名类

- 匿名类
  - 没有名字
  - 没有构造函数
  - 同时定义和创建
  - 必须继承另一个类或者实现一个接口

# 匿名类

- 匿名类**必须**继承另一个类/实现一个接口
  - 父类构造函数带有参数？

```
public class Parcel{

    public Wrapping wrapping(int x){
        return new Wrapping(x) {
            public int value() {
                return super.value() * 47;
            }
        };
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Wrapping w = p.wrapping(10);
    }
}
```

```
public class Wrapping{
    private int i;
    public Wrapping(int i) { i=x; }
    public int value() { return i; }
}
```

# 匿名类

- 匿名类

- 使用外部变量对匿名类数据成员初始化

- 外部变量需要**final**

```
public class Parcel{

    public Contents contents(final int v){
        return new Contents() {
            private int i = v;
            public int value() {return i;}
        };
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Contents c = p.contents(13);
    }
}
```

```
public interface Contents{
    int value();
}
```

# 匿名类

- 匿名类没有构造函数
  - Instance initialization

```
public class Parcel{

    public Contents contents(){
        return new Contents() {
            private int i;
            { // instance initialization
                System.out.println("Instance Initialization");
                i = 11;
            }
            public int value() {return i;}
        };
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Contents c = p.contents();
    }
}
```

```
public interface Contents{
    int value();
}
```

# 匿名类

- 应用: 工厂模式
  - 更灵活的构造对象方式



```
interface Service {  
    void method1();  
    void method2();  
}
```

```
class Impl1 implements Service {  
    public void method1() {  
        System.out.println("Imp1.method1");  
    }  
    public void method2() {  
        System.out.println("Imp1.method2");  
    }  
}
```

```
class Impl2 implements Service {  
    public void method1() {  
        System.out.println("Imp2.method1");  
    }  
    public void method2() {  
        System.out.println("Imp2.method2");  
    }  
}
```

```
public class TestService {  
    public static void consume(Service s) {  
        s.method1();  
        s.method2();  
    }  
    public static void main(String []args){  
        Service s1 = new Impl1();  
        Service s2 = new Impl2();  
        consume(s1);  
        consume(s2);  
    }  
}
```

当构造对象/初始化比较繁琐时,  
可以增加一层包装

```
interface Service {  
    void method1();  
    void method2();  
}
```

```
class Impl1 implements Service {  
    public void method1() {  
        System.out.println("Impl1.method1");  
    }  
    public void method2() {  
        System.out.println("Impl1.method2");  
    }  
}
```

```
class Impl2 implements Service {  
    public void method1() {  
        System.out.println("Impl2.method1");  
    }  
    public void method2() {  
        System.out.println("Impl2.method2");  
    }  
}
```

```
interface ServiceFactory {  
    Service getService();  
}
```

```
class Impl1Factory implements ServiceFactory {  
    public Service getService() {  
        return new Impl1();  
    }  
}
```

```
class Impl2Factory implements ServiceFactory {  
    public Service getService() {  
        return new Impl2();  
    }  
}
```

```
public class TestService {  
    public static void consume(ServiceFactory sf) {  
        Service s = sf.getService();  
        s.method1(); s.method2();  
    }  
    public static void main(String []args){  
        ServiceFactory sf1 = new Impl1Factory();  
        ServiceFactory sf2 = new Impl2Factory();  
        consume(sf1);  
        consume(sf2);  
    }  
}
```

```
interface Service {  
    void method1();  
    void method2();  
}
```

```
class Impl1 implements Service {  
    public void method1() {  
        System.out.println("Impl1.method1");  
    }  
    public void method2() {  
        System.out.println("Impl1.method2");  
    }  
}
```

```
class Impl2 implements Service {  
    public void method1() {  
        System.out.println("Impl2.method1");  
    }  
    public void method2() {  
        System.out.println("Impl2.method2");  
    }  
}
```

```
interface ServiceFactory {  
    Service getService();  
}
```

```
public static ServiceFactory factory =  
    new ServiceFactory() {  
        public getService() {  
            return new Impl1();  
        }  
    };  
};
```

```
public static ServiceFactory factory =  
    new ServiceFactory() {  
        public getService() {  
            return new Impl2();  
        }  
    };  
};
```

```
public class TestService {  
    public static void consume(ServiceFactory sf) {  
        Service s = sf.getService();  
        s.method1(); s.method2();  
    }  
    public static void main(String []args){  
        consume(Impl1.factory);  
        consume(Impl2.factory);  
    }  
}
```

# 匿名类

- 总结
  - 没有名字
  - 没有构造函数
  - 同时定义和创建
  - 必须继承另一个类或者实现一个接口

# 嵌套类

- 内部类
  - 内部类的对象隐含了一个引用, 指向包含它的外部类对象
- “静态的内部类”
  - 不需要外部类的对象即可创建
  - 也称为嵌套类(nested class)

# 嵌套类

- 嵌套类
  - 不包含指向外部类对象的引用
  - 无法访问外部类的非静态成员

```

public class Parcel{
    private static class PContents implements Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    private static class PDestination implements Destination{
        private String label;
        Destination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }
    public static Destination to(String s){
        return new PDestination(s);
    }
    public static Contents contents(){
        return new PContents();
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Destination d = p.to("T");
        Contents c = p.contents();

        Destination d1 = to("T"); // without an object of Parcel
        Contents c1 = contents(); // without an object of Parcel
    }
}

```

```

public interface Destination{
    String readLabel();
}

```

```

public interface Contents{
    int value();
}

```

# 嵌套类

- 接口中的内部类
  - 接口:
    - 通常只有方法的说明, 不含实现
    - 所有成员默认为public static
    - **接口中的内部类**
      - 默认是静态内部类(即, 嵌套类)
  - 接口中的内部类
    - 让接口重拾"重用"的功能



# 嵌套类

```
public interface ClassInInterface {  
    void f();  
    class Test implements ClassInInterface{  
        public void f() {  
            System.out.println("hello");  
        }  
        public static void main(String []args){  
            new Test().f();  
        }  
    }  
}
```

# 嵌套类

- 总结
  - 静态的内部类
  - 不包含指向外部类对象的引用
  - 接口中的内部类是嵌套类

# 内部类的作用

- 内部类的用途
  - 内部类通常继承一个类或者实现一个接口

```

public class Parcel{
    private class PContents implements Contents{
        private int i = 11;
        public int value() {return i;}
    }
    private class PDestination implements
Destination{
        private String label;
        Destination(String r) {label = r;}
        String readLabel() { return label;}
    }
    public Destination to(String s){
        return new PDestination(s);
    }
    public Contents contents(){
        return new PContents();
    }
    public void ship(String dest){
        Contents c = new Contents();
        Destination d = new Destination(dest);
        System.out.println(d.readLabel());
    }

    public static void main(String []args){
        Parcel p = new Parcel();
        Destination d = p.to("T");
        Contents c = p.contents();
    }
}

```

```

public interface Destination{
    String readLabel();
}

public interface Contents{
    int value();
}

```

**问题:**  
为何不在原始类上直接实现该接口?

**回答:**


1. 如果可以, 那么就做!
2. 有时不行
  - 外部类已经确定, 无法修改
  - 内部类可以灵活的继承/实现其他接口

# 内部类的作用

- 为什么引入内部类
  - 重新考虑多继承

# 内部类的作用

- 多继承
  - 复习
    - 父类只能有一个普通类/抽象类



# 内部类的作用

- 多继承
  - 可以通过多个内部类继承多个类/抽象类/接口

```
public interface A {}  
public interface B {}  
class X implements A, B {}
```

```
class Y implements A{  
    B makeB() {  
        return new B();  
    }  
}
```

```
interface A { }  
interface B { }  
class X implements A, B { }
```

```
class A { }  
abstract class B { }  
// class X implements A, B { }  
// won't compile
```

```
class Y implements A{  
    B makeB() {  
        return new B();  
    }  
}  
  
public class Test{  
    static void takeA(A a) {}  
    static void takeB(B b) {}  
    public static void main(String []args){  
        X x = new X();  
        Y y = new Y();  
        takeA(x); takeB(x);  
        takeA(y); takeB(b.makeB());  
    }  
}
```

```
class Y extends A{  
    B makeB() {  
        return new B();  
    }  
}  
  
public class Test{  
    static void takeA(A a) {}  
    static void takeB(B b) {}  
    public static void main(String []args){  
        Y y = new Y();  
        takeA(y); takeB(b.makeB());  
    }  
}
```



# 内部类的作用

- 在类中使用内部类
  - 同一个内部类可以有多个实例, 每个实例有不同的状态
  - 对同一接口, 可以有不同的内部类实现
  - 创建内部类对象可以按需创建
  - 不必遵从is-a 关系

# 内部类的作用

- 应用: 事件驱动系统(event-driven system)
  - 控制一组事件
  - 每个事件有准备时间, 当准备妥当, 状态转为ready
  - 每个事件有方法action(), 表示事件的内容

```
public abstract class Event {  
    private long eventTime;  
    protected final long delayTime;  
    public Event(long dt) {  
        delayTime = dt;  
        start();  
    }  
    public void start(){  
        eventTime = System.nanoTime() + delayTime;  
    }  
    public boolean ready(){  
        return System.nanoTime() >= eventTime  
    }  
    public abstract void action();  
}
```

```
public class Controller {  
    private List<Event> eventList = new ArrayList<Event>();  
    public void addEvent(Event c) { eventList.add(c); }  
    public void run() {  
        while (eventList.size()>0)  
            for (Event e: eventList) {  
                if (e.ready()){  
                    System.out.println(e);  
                    e.action();  
                    eventList.remove(e);  
                }  
            }  
    }  
}
```

```

public class GreenhouseControls extends Controller {
    private boolean light = false;
    public LightOn extends Event {
        public LightOn(long dt) { super(dt); }
        public void action() { light = true;}
        public toString() {System.out.println("Light on");}
    }

```

```

    public LightOff extends Event {
        public LightOff(long dt) { super(dt); }
        public void action() { light = false;}
        public toString() {System.out.println("Light off");}
    }

```

```

    private boolean water = false
    public WaterOn extends Event {
        public LightOn(long dt) { super(dt); }
        public void action() { water = true;}
        public toString() {System.out.println("Water on");}
    }

```

```

    public WaterOff extends Event {
        public LightOff(long dt) { super(dt); }
        public void action() { water = false;}
        public toString() {System.out.println("Wat
    }
}

```

```

public class Greenhouses {
    public static void main(String[] args){
        GreenhouseControls gc = new GreenhouseControls();
        gc.add(gc.new LightOn(200));
        gc.add(gc.new WaterOn(400));
        gc.add(gc.new WaterOff(600));
        gc.add(gc.new LightOff(800));
        gc.run();
    }
}

```

# 内部类的作用

- 总结
  - 可以通过多个内部类继承多个类/抽象类/接口