

Fundamentos da plataforma NodeJS

# Sintaxe Java Script

- Variáveis com **let** e **const**
- Operadores: aritméticos, relacionais e lógicos

+ - \* / % > >= < <= == != && ||

- Controles de decisão: **if**, **else**, **switch** / **case**
- Controles de repetição: **for**, **while**, **do / while**
- Impressão: **console.log**

```
for (let i = 1; i <= 10; i++){
  console.log(`Valor de i: ${i}`);
  if (i % 2 == 0)
    console.log("\tNumero par");
  else
    console.log("\tNumero impar");
}
```

- Definição de funções: **function e arrow function**

- Formato tradicional:

```
function somar ( a, b ) { return a + b; }
```

- Formato novo:

```
let somar = ( a, b ) => { return a + b; }
```

```
let somar = ( a, b ) => a + b;
```

- Vetores na forma de lista

```
let vetor1 = [1, 3, 5, 7];
```

```
let vetor2 = [];
```

```
let vetor3 = new Array(2, 4, 6);
```

```
vetor2.push("ANA");
```

```
for(let a of vetor1) console.log(a);
```

- Classes como funções

```
function Pessoa(nome, idade)
{ this.nome = nome; this.idade = idade; }
```

- Classes no formato novo

```
class Pessoa{
    constructor(nome, idade){
        this.nome = nome; this.idade = idade;
    }
}
```