

Programação Assíncrona

Funções de Callback

- Modelo simples de tratamento assíncrono
- Função é executada em um Thread
- Retorno da operação tratada na callback
- Funções clássicas ou **arrow functions**
- Utilizadas também no retorno de eventos

```
const $fs = require('fs');
$fs.readFile('/Users/denis/teste.txt',
'utf8',
(err, data) => {
  if(err) {
    console.error(err);
    return;
  }
  console.log(data);
});
```

```
let $http = require("http");
const callback = (data) => {
  console.log(data);
};
const exibir_pagina = (url) => {
  $http.get(url, callback);
}
exibir_pagina("http://www.google.com")
;
```

```

QRCode.toString('https://www.google.com', {
  errorCorrectionLevel: 'H', width: 200, type:
'svg'
}, (err, data) => {
  res.writeHead(200, {'Content-Type':
'text/html'});
  res.write("<html><body>");
  res.write(data);
  res.write("</body></html>");
  res.end();
});

```



```
const doc = new ArquivoPDF({bufferPages:
true});
let dados = [];
doc.on('data', dados.push.bind(dados)); //
Evento
doc.on('end', () => {
  let pdf = Buffer.concat(dados);
  // Utilização do pdf...
});
doc.font('Times-Roman').fontSize(16).text('
EXEMPLO');
doc.end();
```