

Acesso a banco de dados SQL

Configuração do banco com migrations e seeders

- Migration: geração das tabelas
- Seeder: alimentação das tabelas
- Sequelize CLI (Command Line Interface)

`npm install sequelize mysql2`

`npm install --save-dev sequelize-cli`

`npx sequelize-cli init`

- config.json (development/test/production)

```
{  
  "development": {  
    "username": "root", "password": "admin123",  
    "database": "pessoal_dev", "host": "127.0.0.1",  
    "dialect": "mysql"  
  },
```

```
npx sequelize-cli db:create
```

```
npx sequelize-cli db:create --env production
```

```
static associate(models) {
  Dependente.belongsTo(models.Pessoa, {
    foreignKey: 'pessoaId',
    onDelete: 'CASCADE'
  })
}
```

```
static associate(models) {
  Pessoa.hasMany(models.Dependente, {
    foreignKey: 'pessoaId',
  })
}
```

- Criação das entidades

```
npx sequelize-cli model:generate --name Pessoa
--attributes
nome:string,sobrenome:string,telefone:string
```

```
npx sequelize-cli model:generate --name
Dependente --attributes
nome:string,pessoald:integer
```

```
  pessoaId: {  
    type: Sequelize.INTEGER,  
    onDelete: 'CASCADE',  
    references: {model: 'Pessoas', key: 'id', as: 'pessoaId'}
```

- Alterar relacionamento em create-dependente.js

npx sequelize-cli **db:migrate**

npx sequelize-cli **seed:generate** --name pessoa

npx sequelize-cli **seed:generate** --name
dependente

- Configuração de Seeders e execução

```

async up (queryInterface, Sequelize) {
  return queryInterface.bulkInsert('Pessoas', [{
    nome: 'John', sobrenome: 'Doe', telefone: '21-
21212121',
    createdAt: new Date(), updatedAt: new
Date()}], {}); },
async down (queryInterface, Sequelize) {
  return queryInterface.bulkDelete('Pessoas',
null, {}); }

```

npx sequelize-cli db:seed:all