

Consumindo dados de um banco de dados relacional

Cache de entidades

- Cache diminui o tempo de acesso
- Uso de **Redis** via Docker
- `npm install redis`
- Busca individual de entidades
- Alteração deve alterar no cache
- Remoção deve limpar no cache

```
let redisClient;

(async () => {
  redisClient = redis.createClient();
  redisClient.on('error', (error) =>
    console.error(`Error :
${error}`));
  redisClient.on('connect', () =>
    console.log("REDIS:
Conectado"));
  await redisClient.connect();
})();
```

```
const obter = async (codigo) => {
  let isCached = false, result;
  const cacheResults = await
redisClient.get(`Prod${codigo}`);
  if(cacheResults){
    isCached = true; result =
JSON.parse(cacheResults);
  } else {
    result = await obterProduto(codigo);
    await redisClient.set(`Prod${codigo}`,
                        JSON.stringify(result));
  }
  return {fromCache: isCached, produto:
result};
}
```

```
PS D:\NodeProjs\dback\unidade2\Exemplo03> node index2.js
REDIS: Conectado
{"fromCache":false,"produto":{"codigo":1,"nome":"Laranja","quantidade":500}}
{"fromCache":false,"produto":{"codigo":2,"nome":"Banana","quantidade":1001}}
{"fromCache":false,"produto":{"codigo":1,"nome":"Laranja","quantidade":500}}
PS D:\NodeProjs\dback\unidade2\Exemplo03> node index2.js
REDIS: Conectado
{"fromCache":true,"produto":{"codigo":1,"nome":"Laranja","quantidade":500}}
{"fromCache":true,"produto":{"codigo":2,"nome":"Banana","quantidade":1001}}
{"fromCache":true,"produto":{"codigo":1,"nome":"Laranja","quantidade":500}}
```

obter(1).then((x)=>console.log(JSON.stringify(x)));

obter(2).then((x)=>console.log(JSON.stringify(x)));

obter(1).then((x)=>console.log(JSON.stringify(x)));