

Roteamento/endpoints

Roteamento no Express

- **Instalação do ExpressJS**
npm install express
- **Configuração do package.json**
"type": "module"
- **Servidor básico**
import express from 'express';
const app = express();
app.listen(3000, () =>
 console.log("Servidor pronto"));

- **Roteamento direto**

```
app.get('/about', (req, res) => {  
  res.send('about'); });  
app.get('/ab?cd', (req, res) => {  
  res.send('ab?cd'); });
```

- **Coringas**

ab?cd	acd e abcd
ab+cd	abcd, abbcd, abbbcd, ...
ab*cd	abcd, ab123cd, abRANDOMcd, ...
ab(cd)?e	abe e abcde
/. *fly\$/	butterfly, dragonfly, ...

- Redirecionamento com **next**:

```
const cb0 = (req, res, next) => {
  console.log('CB0'); next();
}
const cb1 = (req, res, next) => {
  console.log('CB1'); next();
}
const cb2 = (req, res) => {
  res.send('Hello from C!'); }
app.post('/example/c', [cb0, cb1,
  cb2]);
```

- Uso do método **route**

```
app.route('/book')
  .get(function(req, res) { res.send('Get a random
book'); })
  .post(function(req, res) { res.send('Add a book'); })
  .put(function(req, res) { res.send('Update the
book'); });
```

- Todos os métodos do HTTP

```
app.all('/secret', function (req, res, next) {
  console.log('Accessing the secret section ...');
  next();
});
```

- Uso de objeto do tipo **Router**

```
let router = express.Router();
router.use(function timeLog(req, res, next) {
  console.log('Time: ', Date.now()); next();
});
router.get('/', function(req, res) {
  res.send('Birds home page');
});
app.use('/birds', router); //
http://localhost:3000/birds
```