

Desenvolvimento de funcionalidades CRUD (create e list)

Cliente para consulta e inserção com Axios

- Biblioteca **Axios**
npm install axios
- Construção do objeto de conexão
const axios = require('axios')

```
const api = axios.create({  
  baseUrl: "http://localhost:3000"  
});
```

- Cliente REST (CREATE)

```
class Cliente {
  incluir = async(nome,ataque,defesa) => {
    let resp = await api.post('personagens',
                                {nome,ataque,defesa});
    return await resp.data;
  }
}
```

- Cliente REST (READ)

```
obterTodos = async () => {
  let resp = await api.get('personagens');
  return await resp.data;
}

obter = async (id) => {
  let resp = await api.get(`personagens/${id}`);
  return await resp.data;
}
```

- Leitura do teclado

```
const readline = require('readline');
const leitor = readline.createInterface({
  input: process.stdin, output: process.stdout
});
const ler = (pergunta) => {
  return new Promise(resolve => {
    leitor.question(pergunta, (input) => resolve(input))
  });
}
```

```
const principal = async() => {  
  let opcao;  
  do{ opcao = await menu();  
    if(opcao==1){  
      const dados = await cliente.obterTodos();  
      for(let obj of dados) console.log(obj); }  
    if(opcao==2){  
      const [nome, ataque, defesa] = await obterDados();  
      await cliente.incluir(nome,ataque,defesa); }  
  }while(opcao!=0);  
}
```

```
const Cliente = require("./cliente.js")
const cliente = new Cliente();
const menu = async () => {
    console.log("1-Listar 2-Incluir 0-Sair");
    const valor = await ler("Digite a opcao:");
    return eval(valor);
}
```

```
defesa: 300,
createdAt: '2023-08-01T06:03:12.000Z',
updatedAt: '2023-08-01T06:03:12.000Z'
}
1-Listar 2-Incluir 0-Sair
Digite a opcao:█
```

```
principal().then(()=>leitor.close());
```