

Desenvolvimento de funcionalidades CRUD (delete e update)

Opções da cláusula where

- Corresponde às restrições do **SQL**
- Sintaxe baseada em **JSON**
- Estilo de escrita próxima à do MongoDB
- Utilizado em destroy, update e findAll e FindOne
- Exemplo **where** { lastname: **null** }

- Operações and, or

```
Post.findAll({ where: { authorId: 12, status: 'active' } });
```

```
const { Op } = require("sequelize");
```

```
Post.findAll({
```

```
  where: { [Op.or]: [ { authorId: 12 }, { status: 'active' } ] }
});
```

```
// select * from post where authorId = 12 or status = 'active';
```

- Operações gt, lt, gte, lte, is

```
Foo.destroy({
```

```
  where: {
```

```
    rank: { [Op.or]: { [Op.lt]: 1000, [Op.is]: null } },
```

```
    { createdAt: {
```

```
      [Op.lt]: new Date(),
```

```
      [Op.gt]: new Date(new Date() - 24 * 60 * 60 * 1000) }
```

```
    }
```

```
  })
```

- Operações like, notLike, regexp, between

```
Foo.destroy({
  where: {
    [Op.or]: [
      { title: { [Op.like]: 'Bo%' } },
      { description: { [Op.like]: '%bo%' } }
    ]
  }
})
```

// delete from post where title like 'Bo%' or descrip....