

Protocolos da camada de rede I

Características da camada de rede - Parte 2

Comutação de pacotes

Para ser encaminhada a mensagem é dividida em pacotes menores, cada pacote possui informações de endereço de origem e destino, assim cada um pode ser encaminhado individualmente através da rede. Cada nó toma a decisão de qual rota deverá ser usada para encaminhar cada pacote para o próximo nó da rede.

Os endereços IP de origem e destino permanecem os mesmos desde o momento em que o pacote sai do host de origem até chegar ao host de destino, exceto quando traduzidos pelo dispositivo que executa a Tradução de Endereços de Rede - NAT.



Roteamento

A camada de rede fornece serviços para direcionar os pacotes para um host de destino em outra rede. Para trafegar para outras redes, o pacote deve ser processado por um roteador. A função do roteador é escolher o melhor caminho e encaminhar os pacotes para o host de destino em um processo conhecido como roteamento. O roteamento é feito a partir de tabelas que podem ser construídas de forma estática ou dinâmica, todo dispositivo que opera utilizando o protocolo TCP/IP possui uma tabela de rotas. Os roteadores, porém, utilizam protocolos de roteamento que constroem essas tabelas.

- **Algoritmo do Vetor da Distância**
- **Algoritmo do Estado do Link**

“

Na Internet, cada sistema final tem um endereço denominado endereço IP. Quando um sistema final de origem quer enviar um pacote a um destino, a origem inclui o endereço IP do destino no cabeçalho do pacote.

KuRose ROSS (2014, p. 19).

”