

Endereçamento de Serviços

Endereço de serviços - Parte 2

Grupos de portas TCP/UDP definidas pelo IANA		
Grupo de Portas	Intervalo de números	Descrição
Portas Baixas	0 a 1.023	Portas bem conhecidas(Well Known ports) definidas para aplicativos de servidor, como servidores WEB, e-Mail, etc.
Portas registradas	1.024 a 49.151	Atribuídos pela IANA a uma entidade solicitante, para aplicativos específicos, que por algum motivo não podem, ou não se deseja, utilizar as portas bem conhecidas. Por exemplo, a Cisco registrou a porta 1812 para seu servidor RADIUS de autenticação.
Portas dinâmicas	49.152 a 65.535	Portas efêmeras, sendo atribuídas dinamicamente pelo sistema operacional do cliente quando uma conexão a um serviço é iniciada, usada para identificar o aplicativo cliente durante a comunicação.

Números de portas comumente utilizados		
Porta	Protocolo	Aplicação
20/21	TCP	Transferência de arquivos (FTP) - Dados/Controle
22	TCP	Secure Shell (SSH - Secure Shell) - Emulação de terminal segura
23	TCP	Telnet - Emulação de Terminal
25	TCP	Protocolo SMTP (Simple Message Transfer Protocol) - Envio de e-Mail.
53	UDP, TCP	Protocolo DNS (Domain Name Service) - Resolução de Nomes de Domínio
80/443	TCP	Protocolo - WEB HTTP (Hyper text Transfer Protocol)/HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol)
110/143	TCP	Protocolo de recuperação de mensagens de e-mail - POP3/IMAP

Destaque: Algumas aplicações podem usar tanto o protocolo TCP quanto UDP. Por exemplo, o DNS usa o protocolo UDP quando os clientes enviam requisições a um servidor DNS, porém, a comunicação entre dois servidores DNS sempre usa o protocolo TCP.

“

Algumas portas são reservadas para aplicações familiares (por exemplo, Web, FTP, DNS e os servidores SMTP); outras são utilizadas por convenção por aplicações populares (por exemplo, o Microsoft SQL Server 2000 ouve as solicitações na porta 1434 do UDP).

”

KuRose | Ross
(2014, p. 140).

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (Quadrix - CRECI PR - Profissional de Suporte Técnico - Área Tecnologia da Informação - 2023)

A porta 80 é a porta-padrão utilizada pelo protocolo HTTP para o acesso a um servidor web em uma intranet.