

Anatomia dos Ataques

Métodos de evasão

Criptografia e encapsulamento

- criptografia para embaralhar arquivos de malware.

Fragmentação do tráfego -

divide uma carga maliciosa em pacotes menores para ignorar a detecção de segurança de rede.

Interpretação errada no nível do protocolo - defesas de rede não manipulam corretamente recursos de uma PDU como um valor de soma de verificação ou TTL.

Substituição de tráfego - tenta enganar um IPS ofuscando os dados na carga útil. Isso é feito codificando-o em um formato diferente.

Inserção de tráfego - insere bytes extras de dados em uma sequência maliciosa de dados. As regras do IPS perdem os dados maliciosos, aceitando a sequência completa de dados.

Pivotando - ator da ameaça comprometeu um host interno e deseja expandir seu acesso ainda mais para a rede comprometida.

Rootkits - O objetivo do rootkit é ocultar completamente as atividades do atacante no sistema local.

Proxies - O tráfego de rede pode ser redirecionado através de sistemas intermediários para ocultar o destino final para dados roubados.

Muitos ataques usam técnicas de evasão furtiva para disfarçar uma carga útil de ataque. Seu objetivo é evitar a detecção, evitando defesas de rede e host.

“

O que define as chances de um ataque na Internet ser ou não bem sucedido é o conjunto de medidas preventivas tomadas pelos usuários, desenvolvedores de aplicações e administradores dos computadores, serviços e equipamentos envolvidos.

Cartilha Cert.br (2012, p. 22).

”

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (FUMARC - PC MG - Perito Criminal - Área Geral - 2021)

A coleção de programas e técnicas que podem ser utilizados para remover evidências em arquivos de logs, instalar outros códigos maliciosos, esconder atividades e informações, bem como mapear vulnerabilidades em outros computadores é conhecida como:

- A) Backdoor.
- B) Cavalo de Troia.
- C) Rootkit.
- D) Trojan.

2- (SELECON - EMGEPRON - Analista de Projetos Navais - Área: Analista Técnico - Segurança da informação - 2021) No que se refere softwares maliciosos na internet, um é definido como um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido, para uso com os seguintes objetivos:

remover evidências em arquivos de log, instalar outros códigos maliciosos, como backdoors, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado, esconder atividades e informações, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro e conexões de rede, mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, por meio de varreduras na rede e capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado, pela interceptação de tráfego.

Esse software malicioso é conhecido por:

- A) hoax
- B) sniffer
- C) rootkit
- D) phishing