

Anatomia dos Ataques

Fases de um ataque

Reconhecimento - Nesta fase o agente de ameaça tenta obter o máximo de informações sobre a vítima antes de iniciar o ataque. Os atores de ameaças usam ferramentas da Internet, como nslookup, dig e whois, por exemplo, para determinar o espaço de endereçamento IP atribuído a uma determinada corporação ou entidade. Também podem utilizar algumas técnicas de engenharia social.

Escaneamento e enumeração - Esta fase consiste na descoberta e mapeamento de sistemas, serviços, podem usar ferramentas como o nmap ou o zenmap (GUI do nmap) para fazer a varredura dos endereços IP e das portas e serviços disponíveis.

Obtenção de acesso - É nesta fase que o ataque efetivamente acontece, o atacante tenta ganhar acesso explorando uma vulnerabilidade do sistema operacional, da rede, ou da aplicação. Para isso ele utiliza ferramentas (exploits).

Manutenção de acesso - Uma vez que o acesso ao sistema alvo seja obtido, o atacante procura mantê-lo acesso para ações futuras, para isso ele pode utilizar exploits como backdoors, rootkits e trojans.

Evasão - Nessa fase o atacante paga todos os rastros de suas ações dentro do sistema, utilizando métodos de evasão.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (IBDO - Prefeitura de Maria da Fé - Agente Administrativo - 2016) No campo da segurança da informação nos deparamos com programas criados com o intuito de prejudicar usuários e os sistemas de informação, os Malwares. Com relação aos tipos dos Malwares, marque a alternativa INCORRETA.

A) Backdoor: Um programa que colocado no micro da vítima, permite que o invasor que o colocou possa facilmente “voltar” àquele computador em um momento seguinte.

B) Worms: É um programa capaz de se propagar automaticamente através de várias estruturas de redes (como e-mail, web, bate-papo, compartilhamento de arquivos em redes locais etc.), enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

C) Cavalos de Troia (Trojan Horses):
Cavalos de Tróia são programas, normalmente recebidos de forma aparentemente inofensiva, como por exemplo, uma foto, um jogo, um cartão de aniversário virtual etc., que, além de executar funções de fachada para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras operações sem o conhecimento do usuário.

D) Vírus de computador: É um programa (ou parte de um programa) de computador, normalmente com intenções prejudiciais, que insere cópias de si mesmo em outros programas e/ou arquivos de um computador, se tornando parte destes.

E) Exploits: É um programa que armazena todas as informações que um usuário digitou em um micro infectado por esse tipo de programa. Exploits é um “presente” muito comum em spywares.

2- (Excelência - Prefeitura de São Luiz do Paraitinga - Técnico em Vigilância Sanitária - 2018) Assinale abaixo a definição de pequenos utilitários de código que podem ser utilizados para explorar vulnerabilidades conhecidas programas específicos.

- A) Man in the middle.
- B) Phishing.
- C) Exploits.
- D) Nenhuma das alternativas.