

Cenários de Solução de Problemas

Cenários de solução de problemas

Camada DoD-TCP/IP	Problemas relacionados por camada
Camada Física	Cabo rompido ou danificado; Conector defeituoso ou mal instalado; Descasamento de modo e/ou velocidade de operação; Equipamento de interconexão defeituosos; Placa de rede ou porta defeituosa Interferência no cabo; Saturação de banda em segmentos Ethernet; Tipo errado de cabo; Violação de regras de cabeamento Ethernet;

Camada DoD-TCP/IP	Problemas relacionados por camada
Camada de Enlace	Interface desabilitada; Problema com árvore de cobertura; Saturação de recursos devido a excesso de quadros de difusão Tempo de envelhecimento de tabelas de endereços inadequado; Validade da cache ARP inadequada;

Camada DoD-TCP/IP	Problemas relacionados por camada
Camada de rede	Tabela de rotas de hospedeiros incorretas; Endereço IP de hospedeiro incorreto Hospedeiro com máscara de rede incorreta; Cliente DNS mal configurado; Servidor DHCP mal configurado; Rotas estáticas mal configuradas; Equipamento inserido em VLAN incorreta; VLANs não estão configuradas; Comutadores não conseguem trocar informações sobre VLANs entre si ;

Camada DoD-TCP/IP	Problemas relacionados por camada
Transporte	Serviço não habilitado ou não iniciado automaticamente Serviços alocados em portas não padronizadas Portas configuradas erradamente no cliente Firewall bloqueando as portas do serviço

Camada DoD-TCP/IP	Problemas relacionados por camada
Aplicação	O serviço de nomes não está habilitado ; DNS: descasamento de registros A e PTR, Inconsistência entre registros dos servidores DNS primário e secundários ; O TTL default de uma zona DNS não está configurado ; DNS: TTL e outros campos do registro SOA com valores inadequados ; Falta “.” após nomes qualificados em registros DNS ; Filtro IP barrando tráfego DNS ; Servidor de correio eletrônico com repasse (relay) aberto;