

Технические характеристики			Multi-Genius		ITS M-G		TS-61		TS-51	TS-41	TS-31	TS-15k	TS-50	TS-20	TS-16	TS-15	TS-14	TS-11	TS-10
	Сила закрытия (плавно регулируемая)	Силы согласно EN	1-4	2-5	1-4	2-5	2-5	5-6	1-4	1-4	1-3	1-2	1-5/2-6	2/3/5	1-3/4-6	2/3/4/5	1/2/3/4	1/2/3/4/5	2/3/4
	Сила закрытия регулируется на доводчике		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
EN 6	Ширина створки	Максимально 1 400 мм	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
EN 5	Ширина створки	Максимально 1 250 мм	-	■	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-
EN 4	Ширина створки	Максимально 1 100 мм	■	-	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■
EN 3	Ширина створки	Максимально 950 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
EN 2	Ширина створки	Максимально 850 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Габариты	Длина, мм	333	333	328	328	287	267	265	243	243	209	243	243	209	209	209	207	180
		Глубина, мм	40	40	30	30	49	49	46	41	41	38	41	41	38	38	38	38	64
		Высота, мм	67	67	56	56	62	62	61	56	56	56	56	56	56	56	56	55	42
	Монтажная плата		■	■	-	-	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Фиксация в открытом положении		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Монтаж с петлевой и обратной петлевой сторон		■	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Для левых и правых дверей		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Скорость дохлопа (плавно регулируемая)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Скорость закрытия (плавно регулируемая)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Демпфирование открытия (нерегулируемое)		-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-
	Демпфирование открытия (плавно регулируемое)		-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задержка закрытия		-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Защита от избыточного давления		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Функция облегчения открытия		■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сертифицированы для противопожарных дверей (по европейским нормам)		E									-	E		-	-	-	-	-

- Да
- Нет
- Опция