

# Tudorsync: Estado y Pendientes

Sep 25, 2026 · @Carlos

## Qué es tudorsync

Tudorsync conecta el inventario online de 5 distribuidores autorizados TUDOR con el botón "Comprar ahora" de tudorwatch.com, el programa oficial de e-commerce de TUDOR.

Cómo funciona: cada tienda expone su disponibilidad vía una API segura; tudorwatch.com muestra "Comprar ahora" con enlace directo al producto del distribuidor solo cuando hay stock inmediato.

Reglas de negocio impuestas por TUDOR:

- Solo productos comprables **de inmediato**, nunca "bajo demanda"/backorder.
- Nunca se muestran cantidades de stock, solo disponible/no disponible.
- Un modelo debe desaparecer automáticamente cuando deja de estar disponible.
- URLs de producto con parámetros UTM para reporte de ventas.
- Un modelo debe ofrecer una URL por idioma más una URL de respaldo.
- Dos entornos con credenciales separadas: staging y producción.

Clientes y plataformas:

| Cliente             | Plataforma  |
|---------------------|-------------|
| Pedro Luis Olivares | Magento     |
| Quera               | Magento     |
| Grau                | PrestaShop  |
| Gordillo            | WooCommerce |
| Saphir              | WooCommerce |

## Arquitectura decidida

Patrón core + adaptadores, desplegado de forma **híbrida**: sin servicio central, cada módulo corre dentro de la propia tienda del cliente.

- **core** : paquete Composer PHP puro, sin dependencias de plataforma. Contiene el modelo de datos, las reglas de negocio de TUDOR, el cliente de la API, el motor de sync y el generador del reporte mensual.
- **3 módulos nativos**, cada uno instala **core** como dependencia: módulo Magento, módulo PrestaShop, plugin WordPress/WooCommerce.
- Cada módulo aporta su propio conector de catálogo, su propio cron nativo, y su propia pantalla de admin — no hay configuración ni scheduler compartido entre clientes.

Estructura del repositorio (monorepo):

```
tudorsync/  
  core/                                # paquete tudorsync/core  
  modules/  
    magento/                           # Pedro Luis Olivares, Quera  
    prestashop/                         # Grau  
    woocommerce/                       # Gordillo, Saphir  
  doc/                                 # documentación y specs de TUDOR
```

## Estado actual

**core** implementa el contrato real de la API de TUDOR ("e-Stock Retail Publish API" v1.7.0, obtenida del cliente): modelo de dominio, reglas de disponibilidad, construcción de URLs con UTM, cliente HTTP con batch NDJSON, y el generador del informe mensual sobre las plantillas Excel reales de TUDOR. **14 tests de PHPUnit pasan.**

Los 3 conectores de plataforma tienen implementación real (ya no son stubs):

|                                | Magento                                         | PrestaShop                               | WooCommerce                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Código de modelo TUDOR         | atributo nuevo<br><code>tudor_model_code</code> | Feature nueva<br>"TUDOR Model Code"      | meta nuevo<br><code>_tudor_model_code</code> |
| Exclusión "bajo demanda"       | deshabilitado / sin stock / backorder           | cantidad disponible $\leq 0$             | sin stock / backorder                        |
| Config admin                   | Stores > Configuration                          | Módulo > Configurar                      | Ajustes > TUDOR Sync                         |
| Test Connection / Run Sync Now | botones AJAX                                    | 2 formularios en la misma pantalla       | 2 formularios vía admin-post.php             |
| Disparador de sync             | cron nativo de Magento                          | controlador con token + cron de servidor | WP-Cron                                      |

**Verificación hecha:** todo el PHP pasa `php -l`; `composer install` y los 14 tests corren limpio en `core`. **Verificación NO hecha:** ninguno de los 3 conectores ni las acciones de admin corrieron dentro de una instalación real de Magento/PrestaShop/WordPress — no había esos entornos disponibles.

## Pendiente: hay que preguntárselo a TUDOR

| Pendiente                                   | Por qué importa                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL base de staging y producción            | No viene en la especificación de la API; sin esto no se puede conectar de verdad.                                                                                                             |
| Esquema de autenticación                    | Tampoco viene en la spec. Hoy asumimos Bearer token como placeholder, sin confirmar.                                                                                                          |
| Semántica real del campo <code>value</code> | ¿Es la cantidad real de stock o solo una señal? Define qué número envía cada conector.                                                                                                        |
| RSWI vs <code>stoId</code>                  | Si el id de punto de venta que pide <code>storesAvailabilityDetails</code> es el mismo que devuelve <code>GET /v1/point-of-sales</code> , o uno distinto. Bloquea click & collect por tienda. |

## Pendiente: hay que confirmarlo con cada cliente

| Cliente             | Plataforma  | Qué falta confirmar                                                                                                            |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedro Luis Olivares | Magento     | ¿Ya tienen un campo/atributo propio para el código de modelo TUDOR, o usamos el atributo nuevo <code>tudor_model_code</code> ? |
| Quera               | Magento     | Mismo punto que Pedro Luis Olivares.                                                                                           |
| Grau                | PrestaShop  | Mismo punto (Feature nueva "TUDOR Model Code").                                                                                |
| Gordillo            | WooCommerce | Mismo punto (meta nuevo <code>_tudor_model_code</code> ) + ¿usan Polylang/WPML u otro plugin de idiomas?                       |
| Saphir              | WooCommerce | Mismos dos puntos que Gordillo.                                                                                                |

Además, para los 5: si alguno quiere ofrecer **click & collect por tienda física** (no solo el toggle general que hay hoy), hace falta mapear sus puntos de venta — depende de la respuesta de TUDOR sobre RSWI.

## Pendiente: ingeniería, sin bloqueo externo

- **Fuente de datos del informe mensual:** el generador ya sabe escribir el Excel real de TUDOR, pero nada conecta aún sesiones/visitantes/ventas reales (analítica web + pedidos de cada tienda).
- **Stock multi-source (MSI) en Magento:** solo está conectado el stock legacy de fuente única.
- **Click & collect por punto de venta / mapeo RSWI** en las tres plataformas: no implementado, solo el toggle de tienda completa.
- **Distribución real del paquete `tudorsync/core`** : hoy cada módulo lo referencia con un path repository local; falta decidir Packagist privado, Satis, o empaquetarlo directo en cada build.
- **CI:** no hay pipeline que corra `composer test` automáticamente en cada cambio.
- **Cron de servidor de PrestaShop:** paso de infraestructura (no de código) en el hosting de Grau, para cuando esté listo para producción.

## Pendiente: verificación

- **Smoke test real** de los 3 conectores contra una instalación de verdad de Magento/PrestaShop/WordPress — hasta ahora solo pasaron `php -1`, nunca corrieron dentro de la plataforma real.
- **Probar los botones de admin** ("Test Connection"/"Run Sync Now") en un admin real — sobre todo Magento, por el routing/ACL/JS, que es lo más frágil de verificar sin un Magento real corriendo.

## Próximos pasos propuestos

1. Designar quién contacta a TUDOR por las credenciales reales (URL base, auth, aclarar `value` y RSWI).
2. Designar quién contacta a cada uno de los 5 clientes para confirmar el campo de código de modelo y, en WooCommerce, el plugin de idiomas.
3. Elegir qué cliente sirve de piloto para el primer smoke test real (probablemente el que tenga staging más accesible).
4. Priorizar si el informe mensual (analítica + pedidos) se ataca antes o después del piloto.