

10. Ejercicio con uv

Jonathan Ricardo Serna Galina

20074902

10. Ejercicio con uv

Proyecto Python empaquetado con uv. Su punto de entrada muestra un saludo y la configuración declara pandas como dependencia.

Código

src/10mo_ejercicio_uv_example/__init__.py

```
def main() -> None:
    print("Hello from 10mo-ejercicio-uv-example!")
```

pyproject.toml

```
[project]
name = "10mo-ejercicio-uv-example"
version = "0.1.0"
description = "Add your description here"
readme = "README.md"
authors = [
    { name = "ecojrsg", email = "jonathan.rsg.serna@gmail.com" }
]
requires-python = ">=3.14"
dependencies = [
    "pandas>=3.0.5",
]

[project.scripts]
10mo-ejercicio-uv-example = "10mo_ejercicio_uv_example:main"

[build-system]
requires = ["uv_build>=0.12.7,<0.13.0"]
build-backend = "uv_build"
```

Ejecución

```
PowerShell - Ejercicio 10

PS ...\\10mo Ejercicio uv_example>
> uv run 10mo-ejercicio-uv-example

Hello from 10mo-ejercicio-uv-example!
```

Salida verificada al ejecutar la función main. El comando uv indica cómo iniciar el proyecto desde su carpeta.

Liga del código

[Abrir la carpeta del ejercicio en GitHub](#)