



Ecom GTM & GA4 Debugger

Manual de usuario — Inspector de Google Tag Manager y Google Analytics 4

Extensión de Chrome · v1.0.0

1. Qué es y para qué sirve

Es una extensión de **Chrome** que muestra, en una pestaña propia de las Herramientas de desarrollador (DevTools), **todo lo que tu web envía a Google Analytics 4** y **todo lo que pasa por el dataLayer de Google Tag Manager**. Está pensada para comprobar mediciones sin adivinar: ver si un evento se dispara, con qué parámetros, si el ecommerce está bien montado y si el consentimiento se respeta.

A diferencia de otras extensiones, **captura los hits aunque el dominio no sea el de Google** (endpoints regionales como `region1.analytics.google.com`, servidores propios de GTM server-side o pasarelas first-party) y por **cualquier vía de envío** (fetch, sendBeacon, XHR o pixel). Reconoce un hit de GA4 por la *forma* del envío, no por la URL.

Sólo GTM + GA4. No toca Google Ads, Floodlight, Universal Analytics ni Facebook. Se centra en hacer bien una cosa.

2. Instalación

1. Abre `chrome://extensions` en Chrome (o Edge/Opera).
2. Activa arriba a la derecha el **Modo de desarrollador**.
3. Pulsa **Cargar descomprimida** y selecciona la carpeta `ecom-gtm-ga4-debugger`.
4. Abre la web que quieras analizar.
5. Abre las **Herramientas de desarrollador** (`F12`) y ve a la pestaña **GA4 / GTM**.
6. **Recarga la página** (`F5`) con DevTools abierto.

Importante: el capturador se engancha al arrancar la página (`document_start`). Si no recargas con DevTools abierto, no verás el `page_view` inicial ni los primeros eventos.

3. La pantalla de un vistazo

La pestaña **GA4 / GTM** tiene cuatro zonas:

- **Barra de herramientas** (arriba): buscador, filtros, botones de limpiar y exportar.
- **Barra de entorno:** contenedores GTM detectados, streams de GA4, si `gtag` está cargado, qué `dataLayer` hay y el estado de consentimiento.
- **Resumen:** un contador por cada tipo de evento y de avisos. Pulsa un chip para filtrar.

- **Lista** (izquierda) y **detalle** (derecha): cada fila es un hit de GA4 ([GA4](#)) o un push del dataLayer ([DL](#)). Al pulsarla, a la derecha se ve todo su contenido.

4. Opciones de seguimiento y análisis

4.1 Captura completa

- **Todos los transportes:** `fetch` , `sendBeacon` , `XMLHttpRequest` e `Image.src` (pixel).
- **Cualquier endpoint**, incluido **server-side**: se reconoce por ruta `/collect` , `v=2` y `tid` que empieza por `G-` .
- **dataLayer.push** interceptado de forma que sigue funcionando cuando GTM sustituye la función `push` por la suya (lo que rompe a otras extensiones), con **reproducción** del estado que ya había antes de abrir el panel.

4.2 Lectura de cada hit

- **Diccionario en castellano** de los parámetros GA4: cliente, sesión, engagement, página, idioma, consentimiento, geo, campaña, DMA, US-Privacy, GDPR, experimentos y más.
- **Iconos por tipo de evento** para localizarlos de un golpe de vista ( `add_to_cart` ,   `purchase` ,  `view_item` ,  `begin_checkout` ,  `page_view` ...).
- **Parámetros clave resaltados:** `cid` , `sid` , `uid` , `_et` (engagement), `_fv` (primera visita), `transaction_id` , `value` , `currency` .
- **Payload en crudo:** un botón muestra la querystring o el cuerpo POST tal cual se envió. Y otro **copia el evento en JSON**.

4.3 Ecommerce

- **Items descodificados:** los productos (`pr1...prN`) se muestran en una tabla legible (SKU, nombre, marca, categoría, variante, precio, cantidad, cupón, descuento, posición y lista/promoción).
- **Validación:** marca con  los parámetros **obligatorios que faltan** según el evento.

Evento	Debe llevar
<code>purchase</code>	<code>transaction_id</code> , <code>value</code> , <code>currency</code> , <code>items</code>
<code>add_to_cart</code> , <code>view_item</code> , <code>begin_checkout</code> ...	<code>items</code>
<code>refund</code>	<code>transaction_id</code>
cualquiera con <code>value</code>	debe llevar <code>currency</code> (si no, GA4 lo descarta)

- **Duplicados:** avisa si llega un `purchase` con un `transaction_id` ya enviado (doble conversión).

4.4 Consentimiento (Consent Mode v2)

- Descodifica `gcs` y `gcd` : estado por defecto y actualizado de `ad_storage` , `analytics_storage` , `ad_user_data` y `ad_personalization` .
- La barra de entorno muestra un distintivo granted / denied .

4.5 Orden, filtros y exportación

- **Tiempo entre hits** (delta en ms) para ver el orden real de disparo.
- **Resumen** por tipo de evento y de avisos; cada chip filtra al pulsarlo.
- **Filtros:** búsqueda de texto, por tipo de evento, sólo GA4, sólo dataLayer, sólo con avisos.
- **Exportar a JSON** y a **CSV** (fecha, tipo, transporte, host, evento, `transaction_id`, `value`, `currency`, nº de items, avisos).
- **Conservar al recargar** para no perder los eventos entre navegaciones, y un **contador** en el icono de la extensión.

5. Cómo diagnosticar problemas típicos

Lo que ves	Qué significa
Push DL pero no el hit GA4	La capa de datos está bien, pero el trigger del tag en GTM no dispara . Revisa el disparador del tag.
Ves ambos (DL + GA4)	La medición sale de la web correctamente. Si aun así no aparece en los informes, el problema está en la configuración de GA4 (stream, filtros internos, DebugView).
<code>purchase</code> con ⚠ «Falta value / items»	Explica ventas que no cuadran en los informes de ecommerce. Faltan parámetros obligatorios en el dataLayer.
<code>purchase</code> DUPLICADO	La conversión se envía dos veces (recarga de la página de gracias, doble tag...). Infla ingresos.
Consent denied en <code>analytics_storage</code>	El usuario no ha aceptado analítica: GA4 medirá en modo sin cookies. Normal si aún no ha aceptado el banner.

6. Ejemplo en una tienda PrestaShop con GTM + GA4

GTM: GTM-XXXXXXX | GA4: G-XXXXXXXXXX | gtag: sí | dataLayer: dataLayer

DL consent default
DL page_view
GA4 📄 page_view · fetch · region1.analytics.google.com
DL view_item
GA4 👁 view_item · fetch · region1.analytics.google.com
DL add_to_cart
GA4 🛒 add_to_cart · sendBeacon · region1.analytics.google.com

7. Limitaciones

- El **service worker** de la extensión se duerme a los ~30 s de inactividad; mientras el panel esté abierto se mantiene vivo.
- No se pueden capturar hits que ocurran **antes** de que arranque el hook (muy raro).
- Si tu GTM server-side **oculta** los parámetros (`tid` / `v`) en la URL, hay que ajustar la función `classify()` en `src/inject.js`.
- `sendBeacon` con Blob: el cuerpo se lee de forma asíncrona, así que ese hit puede aparecer con unos milisegundos de retraso.

8. Preguntas frecuentes

¿Necesito conexión o alguna clave?

No. Todo funciona en local, dentro de tu navegador. No envía nada a ningún sitio.

¿Sirve para Edge y Opera?

Sí, son Chromium: se instala igual desde `chrome://extensions` (o el equivalente).

¿Ralentiza la web?

El impacto es mínimo; los hooks sólo observan y reenvían la información al panel.

¿Puedo usar un dataLayer con otro nombre?

Sí. Edita la lista `DL_NAMES` al principio de `src/inject.js` y añade el nombre de tu variable.