

ECOM EXPERTS

Teléfono en el listado de clientes

Manual de usuario e instalación

customcustomerphone 1.1.0 · 04/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
Ver el teléfono de todos los clientes de un vistazo	
Buscar un cliente por su teléfono	
Ordenar por teléfono	
Ver y buscar la empresa de un pedido	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Seguridad	
9. Ficha técnica	

(módulo `customcustomerphone`, versión 1.1.0 — Ecom Experts)

1. Qué hace y para quién

En PrestaShop, el teléfono de un cliente no está en su ficha de cliente: está en su **dirección**. Por eso el listado de clientes del back-office no lo enseña, y la única forma de ver un número es entrar en el cliente, abrir su dirección y volver atrás. Para una tienda que llama a sus clientes —confirmar un pedido, avisar de una incidencia, recuperar un carrito— eso son tres clics de más por cada llamada, repetidos todo el día.

Este módulo añade una columna **Teléfono** al listado de clientes, justo después del ID, con su propio buscador y su propia ordenación. El número que enseña es el de la dirección válida más reciente del cliente: si esa dirección tiene teléfono fijo, ese; si no tiene fijo pero sí móvil, el móvil. Se puede buscar por un trozo del número («0102», «600», «91») y el listado se queda solo con los clientes que encajan, con el contador y la paginación cuadrando con lo que se ve.

Hace lo mismo en el **listado de pedidos** con la **empresa de facturación**. PrestaShop trae de serie una columna «Empresa», pero solo si el modo B2B está activado, y esa columna saca la empresa de la *ficha del cliente*, no de la dirección con la que se ha facturado el pedido. En la práctica, en casi todas las tiendas ese dato está vacío mientras que la dirección de facturación sí lleva el nombre de la empresa. Este módulo añade una columna propia, **Empresa de facturación**, que lee `ps_address.company` de la dirección de facturación del pedido, con buscador y ordenación propios, y que funciona con el B2B apagado.

No toca la tienda, no manda correos, no guarda datos nuevos y no crea tablas. Solo pinta dos columnas más en dos listados del back-office. Está pensado para el comercio que trabaja el teléfono y para el que factura a empresas.

2. Compatibilidad

PrestaShop	declarado desde 1.7.7.0 hasta la versión instalada (<code>ps_versions_compliancy</code>)
Probado en	PrestaShop 9.2.0-beta.1 (instalación, listados, filtros, ordenación y pantalla de configuración)
PHP	7.4 y 8.x — comprobado con <code>php -l</code> en 7.4 y 8.3; sin sintaxis exclusiva de 8
Multitienda	compatible. Los dos interruptores son globales : los mismos valores valen para todas las tiendas, y la pantalla lo avisa cuando el multitienda está activo. Los listados siguen respetando el contexto de tienda del back-office, que lo aplica el núcleo
Idiomas	inglés (cadenas fuente) y castellano (<code>translations/es-ES/</code>). Sistema de traducción nuevo, traducible desde el back-office
Dependencias	ninguna. Sin Composer, sin <code>vendor/</code> , sin librerías externas
Tema del front	indiferente: el módulo no toca el front

Sobre el mínimo declarado: los cuatro *hooks* que usa existen desde 1.7.7, pero **solo se ha comprobado en 9.2**. En 1.7.7 y 1.7.8 el parámetro `count_query_builder` puede no llegar; el módulo lo comprueba con `isset()` antes de usarlo, así que en el peor caso el contador de la paginación no se filtraría, sin errores.

3. Instalación

1. Subir la carpeta `customcustomerphone` a `/modules/` de la tienda (o instalar el ZIP desde **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**).
2. Pulsar **Instalar**.
3. Entrar en **Configurar** una vez, para que se den de alta los *hooks* nuevos si se está actualizando desde una versión anterior.

Qué crea al instalar:

- **Ninguna tabla**. El módulo no guarda datos propios.
- **Ninguna pestaña** en el menú del back-office.
- Cuatro *hooks*: `actionCustomerGridDefinitionModifier` , `actionCustomerGridQueryBuilderModifier` , `actionOrderGridDefinitionModifier` y `actionOrderGridQueryBuilderModifier` .
- Dos valores de configuración globales, los dos encendidos: `CCP_CUSTOMER_PHONE` y `CCP_ORDER_COMPANY` .
- Tres valores de control del registro del módulo (`GMARTOS_LAST_PING_...` , `GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE_...` , `GMARTOS_LATEST_VERSION_...`).

Al desinstalar se borran esos cinco valores de configuración y se quitan los *hooks*. Como no hay tablas ni ficheros generados, la tienda queda exactamente como estaba y los dos listados vuelven a su aspecto de

fábrica. Nada de lo que se ve en las columnas se pierde: el teléfono y la empresa siguen donde siempre, en `ps_address`.

Si se actualiza desde la 1.0.0, no hace falta desinstalar. Al abrir la configuración, `addnewfeatures()` da de alta los *hooks* que falten y siembra los dos interruptores.

4. Configuración

La pantalla es un único formulario con una pestaña, **Columnas**, y un solo botón **Guardar**.

9.2.0

Acceso rápido

Buscar

Modo depuración

Ver mi tienda

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMUNIDAD

Muro de la fama

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoría

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Países

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Módulos > Configurar

Configurar

Teléfono en el listado de clientes

Ajustes

Columnas

Columna de teléfono en el listado de clientes

Si


Muestra el número de teléfono de la dirección válida más reciente de cada cliente, con su propio buscador.

Columna de empresa en el listado de pedidos

Si

Muestra la empresa de la dirección de facturación de cada pedido, con su propio buscador y ordenación.

Guardar



Columna de teléfono en el listado de clientes. Encendido (por defecto) añade la columna, el buscador y la ordenación al listado de **Clientes**. Apagado, el listado vuelve a ser el de PrestaShop y el módulo deja de tocar la consulta: no hay coste ninguno. Conviene apagarlo si la tienda tiene cientos de miles de direcciones y nadie usa esa columna.

Columna de empresa en el listado de pedidos. Encendido (por defecto) añade la columna **Empresa de facturación** al listado de **Pedidos**, con su buscador y su ordenación. Apagado, la columna desaparece del listado. Este interruptor es útil sobre todo en tiendas B2C puras, donde la dirección de facturación casi nunca lleva empresa y la columna solo ocuparía sitio.

Los dos interruptores se guardan como valores **globales**: en una instalación multitienda no se pueden poner distintos por tienda, y la propia pantalla lo advierte con un aviso en cuanto detecta que la función multitienda está activa.

5. Cómo se usa, día a día

Ver el teléfono de todos los clientes de un vistazo

Clientes → **Clientes**. La columna **Teléfono** sale la segunda, justo después del ID.

PRESTASHOP 9.2.0 Acceso rápido

Modo depuración Ver mi tienda

Cientes [Añadir nuevo cliente](#) [Ayuda](#)

Administrar tus clientes

El cuidado adecuado de tus clientes comienza asegurándote de que sus perfiles contengan toda la información necesaria para que tus paquetes sean enviados sin contratiempos.

[Más información](#)

Cientes
TODO EL TIEMPO
100 Clientes

Media de edad
TODO EL TIEMPO
57 años

Pedidos por cliente
TODO EL TIEMPO
0

Inscripciones al boletín de noticias
TODO EL TIEMPO
0

Cientes (2)

Acciones Agrupadas

ID	Teléfono	Tratamiento	Nombre	Apellidos	Dirección de correo electrónico	Grupo	Ventas	Activado	Boletín	Ofertas de asociados	Fecha de registro	Última visita	Acciones
☐	Bu	Buscar te	Buscar n	Buscar ap	Buscar ema			Todas	Todas	Todas	YYY YYY		Buscar
☐ 2	0102030405	Sr.	John	DOE	pub@prestashop.com	Cliente	--	☒	☐	☐	27/08/2026 11:22:48	01/09/2026 11:39:24	Editar Eliminar
☐ 1	0000000000	Sr.	Anonymous	Anonymous	anonymous@pagdpr.com	Cliente	--	☐	☐	☐	27/08/2026 11:22:20	--	Editar Eliminar

[Establecer los campos requeridos para esta sección](#)

200 @admin_customers_index 1980 ms 42.0 MiB 6 3 412 562 in 108.90 ms 6 gusman126@gmail.com 424 ms 10 in 183 ms 22 in 54.40 ms 2 Hooks (6) Commands / Queries P 9.2.0

El número que aparece se elige así: entre las direcciones del cliente que estén **activas y sin borrar**, se coge la que tenga algún teléfono, y de ellas la **más reciente**; de esa dirección se muestra el teléfono fijo, y si está vacío, el móvil. Un cliente sin ninguna dirección, o con direcciones sin teléfono, sale con la celda vacía.

Buscar un cliente por su teléfono

Se escribe un trozo del número en la casilla que hay bajo la cabecera **Teléfono** y se pulsa **Buscar**. La búsqueda es parcial: «0102» encuentra «0102030405».

Fíjate en el contador de arriba: pone **Clientes (1)**, no el total de la tienda. El módulo aplica el filtro también a la consulta que cuenta, así que el número de resultados y las páginas del pie cuadran con lo que se está viendo.

Para quitar el filtro, **Reinicializar**, a la derecha de la fila de búsqueda.

Ordenar por teléfono

Pulsando la cabecera **Teléfono** el listado se ordena por ese número, ascendente y descendente. Es una ordenación de texto, no numérica: los números se comparan carácter a carácter, que es lo razonable cuando hay prefijos, espacios y guiones de por medio.

Ver y buscar la empresa de un pedido

Pedidos → **Pedidos**. La columna **Empresa de facturación** sale después de **Cliente**.

ESTASHOP9.2.0Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuraciónVer mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Facturas

Facturas por abono

Albaranes de entrega

Carritos de compra

Desistimientos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Presupuestos

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

Muro de la fama

Pedidos

Tasa de conversión0%30 DÍAS

Carritos abandonadosDE 02/09/2026 A 03/09/2026 POR VISITANTES ÚNICOS

Valor promedio del pedidoimpuestos excl.30 DÍAS

Beneficio neto por visitante30 DÍAS

Pedidos (5)

Acciones Agrupadas

ID	Referencia	Nuevo cliente	Entrega	Cliente	Empresa de facturación	Total	Pago	Estado	Fecha	Acciones	
☐	Busc	Buscar refere	Tod	Buscar clie	Buscar empre	Buscar to	Buscar pa		YYYY-MM YYYY-MM	Buscar	
☐	1	XKBNABJK	Sí	Estados Unidos	J. DOE	My Company	68,20 €	Payment by check	Cancelado	27/08/2026 11:23:00	
☐	2	OHSATSERP	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	169,90 €	Payment by check	En espera de pago por cheque	27/08/2026 11:23:00	
☐	3	UOYEVOLI	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	21,30 €	Payment by check	Error en pago	27/08/2026 11:23:00	
☐	4	FFATNOMMJ	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	21,30 €	Payment by check	En espera de pago por cheque	27/08/2026 11:23:00	
☐	5	KHWLILZLL	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	27,30 €	Bank wire	En espera de pago por transferencia bancaria	27/08/2026 11:23:00	

200

@admin_orders_index

2068 ms42.0 MiB

6

2

429

606 in 111.17 ms

gusman126@gmail.com

485 ms

10 in 129 ms

22 in 19.42 ms

Hooks (6)

Commands / Queries

9.2.0

Se busca igual, escribiendo parte del nombre en la casilla de la columna:

PRESTASHOP 9.2.0 Acceso rápido

Pedidos [Añadir nuevo pedido](#) [Ayuda](#)

Tasa de conversión: 0% 30 DÍAS
Carritos abandonados: 0 DE 02/09/2026 A 03/09/2026 POR VISITANTES ÚNICOS
Valor promedio del pedido: 0,00 € 30 DÍAS
Beneficio neto por visitante: 0,00 € 30 DÍAS

Pedidos (5)

ID	Referencia	Nuevo cliente	Entrega	Cliente	Empresa de facturación	Total	Pago	Estado	Fecha	Acciones
1	XKBKNABJK	Sí	Estados Unidos	J. DOE	My Company	68,20 €	Payment by check	Cancelado	27/08/2026 11:23:00	🔍
2	OHSATSERP	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	169,90 €	Payment by check	En espera de pago por cheque	27/08/2026 11:23:00	🔍
3	UOYEVOLI	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	21,30 €	Payment by check	Error en pago	27/08/2026 11:23:00	🔍
4	FFATNOMMJ	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	21,30 €	Payment by check	En espera de pago por cheque	27/08/2026 11:23:00	🔍
5	KHWLILZLL	No	Estados Unidos	J. DOE	My Company	27,30 €	Bank wire	En espera de pago por transferencia bancaria	27/08/2026 11:23:00	🔍

Los cinco pedidos del ejemplo están facturados a «My Company», que es la empresa de la **dirección de facturación**. En la ficha de esos clientes el campo «Empresa» está vacío: con la columna de serie de PrestaShop, esta búsqueda no habría devuelto nada.

La cabecera también ordena por empresa.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. El módulo no registra ningún *hook* del front, no tiene controladores públicos, no añade plantillas al tema y no toca el proceso de compra. Todo lo que hace ocurre en dos listados del back-office, detrás del acceso de empleado. La tienda no cambia ni un píxel.

7. Preguntas frecuentes y problemas

No veo la columna Teléfono. Tres cosas, por este orden: que el módulo esté instalado y **activado**; que en su configuración el interruptor «Columna de teléfono en el listado de clientes» esté en **Sí**; y que se haya entrado una vez en **Configurar** después de actualizar, que es cuando se dan de alta los *hooks* que faltan. Si sigue sin salir, vaciar la caché de PrestaShop (**Parámetros Avanzados** → **Rendimiento** → **Vaciar caché**).

Sale la columna pero está vacía en casi todos los clientes. Es correcto: significa que esos clientes no tienen ninguna dirección activa con teléfono. El teléfono vive en `ps_address`, y un cliente que se ha registrado pero nunca ha comprado no tiene dirección. Se comprueba en **Clientes** → **Direcciones**.

Un cliente tiene dos direcciones con teléfonos distintos. ¿Cuál sale? El de la dirección más reciente que tenga teléfono. Si esa dirección lleva fijo y móvil, sale el fijo. Es una sola celda: no caben los dos.

Busco un número y no aparece el cliente, pero yo sé que lo tiene. La búsqueda funciona sobre el mismo número que se está mostrando. Si el cliente tiene el número que buscas en una dirección **antigua** o **desactivada**, esa no es la que se muestra y por tanto tampoco la que se busca. Es a propósito: así lo que se ve y lo que se busca son siempre lo mismo, y no aparecen filas cuyo teléfono no coincide con lo escrito.

¿Y si el teléfono tiene espacios o guiones? La búsqueda es literal. Un número guardado como «600 12 34 56» no se encuentra escribiendo «600123456». Buscar por trozos («600 12») sí funciona.

La columna «Empresa» de PrestaShop y la del módulo, ¿se pisan? No. La del módulo se llama **Empresa de facturación** y usa un identificador propio (`ccp_company`). Si tienes el modo B2B activado verás las dos: la de PrestaShop con la empresa de la ficha del cliente, y la del módulo con la de la dirección de facturación. Cada una tiene su buscador y no interfieren.

¿Puedo tener la columna en unas tiendas sí y en otras no? No. Los dos interruptores son globales para toda la instalación. Es una decisión consciente: se trata de la preferencia de trabajo de los empleados del back-office, no de un ajuste de escaparate.

¿Va a poner lento el listado? En una tienda normal no se nota. La columna se resuelve con una subconsulta por fila que ataca `ps_address` por su índice `id_customer`; se ejecuta solo para los clientes de la página que se está viendo (50 por defecto). En catálogos con cientos de miles de direcciones y filtros muy abiertos puede pesar algo; para eso está el interruptor.

¿Manda datos a algún sitio? Una vez por semana, y solo eso: el módulo avisa a `modules.gmartos.es` de su versión, la URL y el correo de la tienda, para saber si hay una versión más nueva. Tres segundos de espera como mucho, y si falla, falla en silencio sin afectar al back-office. No envía datos de clientes ni de pedidos.

8. Seguridad

Qué se ha revisado en esta versión: el fichero principal entero (no hay controladores, ni clases sueltas, ni JavaScript, ni AJAX), la plantilla, el `.htaccess` y los `index.php`. Se ha contrastado el comportamiento contra el código del núcleo de PrestaShop 9.2.0-beta.1 en `src/Core/Grid/`, y se ha ejecutado el módulo en una tienda real.

Superficie de ataque: prácticamente nula. El módulo no expone ninguna URL propia, no tiene controladores de front ni de admin, no recibe subidas de ficheros, no ejecuta nada y no guarda secretos. Sus cuatro *hooks* solo se disparan desde `DoctrineGridDataFactory`, es decir, dentro del back-office y con un empleado autenticado.

Comprobado y correcto:

- **Sin inyección SQL.** Los dos valores de filtro entran por `setParameter()` de Doctrine (`:ccp_phone` y `:ccp_company`), nunca concatenados en la consulta. El resto del SQL son literales del propio módulo y `_DB_PREFIX_`.
- **Ordenación segura.** La dirección de ordenación (`getOrderWay()`) la valida el núcleo con `Validate::isOrderWay` antes de que llegue al módulo, y el campo por el que se ordena es un literal escrito en el código, no un dato del usuario.
- **Sin XSS.** La única variable que llega a una plantilla es el número de versión del aviso de actualización, y va escapada con `|escape:'html':'UTF-8'`. No se usa `nofilter`.
- **Guardado de la configuración con token.** La pantalla usa `HelperForm` dentro de `AdminModules`, con el token del back-office; los dos valores se leen con `Tools::getValue()` y se convierten a entero antes de guardarse.
- **Ficheros protegidos.** Hay `index.php` con redirección en las seis carpetas del módulo, y el `.htaccess` de la raíz deniega el acceso directo por URL a `.php`, `.tpl` y `.sql`.
- **Red.** La única llamada saliente va por `https`, con verificación de certificado activada (`CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` y `CURLOPT_SSL_VERIFYHOST` a 2) y con tiempos de espera de 2 y 3 segundos.
- **Sin barridos sobre histórico.** El módulo no recorre pedidos ni clientes antiguos y no dispara ninguna acción hacia terceros a partir de ellos.

Qué se ha corregido en esta revisión (todo en `customcustomerphone.php`):

1. **El filtro de empresa del listado de pedidos no devolvía nada.** La columna y el filtro se llamaban `company`, que es exactamente el nombre que el núcleo ya usa en el listado de pedidos para la empresa de la *ficha del cliente*, y que aplica **siempre**, esté el B2B encendido o apagado (`src/Core/Grid/Query/OrderQueryBuilder.php`, líneas 146-171 en 9.2). Las dos condiciones se sumaban con `AND`: había que coincidir a la vez en `cu.company` y en la dirección de facturación. Como en la mayoría de tiendas `customer.company` está vacío, buscar una empresa devolvía cero pedidos. Se ha renombrado todo a `ccp_company` (columna, filtro, alias del `SELECT`, parámetro y ordenación), y con eso desaparece también el `SELECT` con dos columnas llamadas `company`, que funcionaba por el orden en que PDO resuelve las claves repetidas y no por diseño.
2. **El contador de la paginación del listado de clientes no se filtraba.** El *hook* recibe `search_query_builder` y `count_query_builder`, y solo se tocaba el primero: al buscar un teléfono el listado enseñaba los resultados correctos pero el total y el número de páginas seguían siendo los de toda la tienda, con páginas vacías al navegar. Ahora el filtro se aplica a los dos.
3. **Ordenar por «Teléfono» no hacía nada.** La cabecera salía como ordenable, pero el núcleo descarta cualquier campo que no conozca (`CustomerQueryBuilder::applySorting()` termina en `default: return;`) y el módulo no añadía la ordenación. Ahora la añade, con un desempate por `id_customer` para que la paginación sea estable.
4. **Rendimiento del listado de clientes.** El teléfono se sacaba con un `LEFT JOIN` contra una tabla derivada (`SELECT ... FROM ps_address GROUP BY id_customer`), que obliga a recorrer entera la tabla de direcciones y agruparla **en cada carga de página**, aunque solo se muestren 50 clientes, y contra la que no se pueden usar índices. Se ha cambiado por una subconsulta correlacionada que ataca `ps_address` por su índice `id_customer`.
5. **El teléfono elegido era arbitrario.** El `MAX(IF(...))` de la versión anterior devolvía el teléfono *alfabéticamente mayor* de todas las direcciones del cliente, que puede ser uno viejo. Ahora se elige la

dirección **más reciente que tenga teléfono**.

6. **pSQL() sobre un valor que ya iba enlazado.** Se aplicaba `pSQL()` al valor del filtro de empresa antes de pasarlo a `setParameter()`. Ahí no protege de nada —la protección la da el propio parámetro enlazado— y en cambio metía barras invertidas dentro del patrón de búsqueda, de modo que una empresa con una comilla o una barra en el nombre se encontraba por accidente. Se ha quitado.
7. **Compatibilidad de PHP 8 al recorrer los filtros.** Los dos bucles sobre `getFilters()` se protegen ahora con `is_array($x) ? $x : array()`, para que un `false` no acabe convertido en un array de un elemento y reviente al leer la clave.
8. **Literal SQL dependiente del `sql_mode`.** El `IF(phone != "", ...)` usaba comillas dobles, que un servidor con `sql_mode=ANSI_QUOTES` interpreta como nombre de columna. Ahora usa comillas simples.
9. **Identidad y cabeceras.** El módulo venía firmado como «Developer» y con la cabecera de copyright de PrestaShop SA. Ahora lleva la cabecera del proyecto, autor **Ecom Experts** y licencia **AFL-3.0** en todos los ficheros.
10. **Traducciones.** Se ha pasado del sistema antiguo (`$this->l()` con las cadenas fuente escritas en castellano) al sistema nuevo: `isUsingNewTranslationSystem()` a `true`, cadenas fuente en inglés con `$this->trans(..., 'Modules.Customcustomerphone.Admin')` y el catálogo castellano en `translations/es-ES/ModulesCustomcustomerphoneAdmin.es-ES.xlf`. Un script determinista comprueba que las 20 cadenas del código y de la plantilla están las 20 en el `.xlf`.

Qué queda pendiente o fuera del alcance:

- **No se ha probado en 1.7.7, 1.7.8 ni 8.x**, que es el rango declarado en `ps_versions_compliancy`. Todo lo comprobado lo ha sido en 9.2.0-beta.1. El código no usa nada exclusivo de 9, pero decirlo probado sería mentir.
- **La búsqueda por teléfono no normaliza el número.** No quita espacios ni guiones antes de comparar. Cambiarlo alteraría el comportamiento de la búsqueda y podría desconcertar a quien ya la usa, así que se deja como está y se explica en las preguntas frecuentes.
- **Los caracteres comodín de `LIKE` (`%` y `_`) no se escapan** en el valor del filtro. No es un problema de seguridad —el valor va enlazado— sino de resultados: quien escriba un `%` verá más filas de las que espera. El propio PrestaShop hace lo mismo en sus filtros, así que se ha mantenido esa paridad.

9. Ficha técnica

Ficheros

```

customcustomerphone/
  customcustomerphone.php      clase Ecom / global namespace, sin dependencias
  .htaccess                   deniega .php, .tpl y .sql por URL
  index.php                   redirección de seguridad
  views/index.php
  views/templates/index.php
  views/templates/admin/index.php
  views/templates/admin/gmartos_update.tpl  aviso de versión nueva
  translations/index.php
  translations/es-ES/index.php
  translations/es-ES/ModulesCustomcustomerphoneAdmin.es-ES.xlf  20 cadenas

```

Sin `src/`, sin `config/`, sin `composer.json`, sin `vendor/`, sin `upgrade/`, sin `sql/` y sin `logs/` (el módulo no escribe registros propios).

Clase

`CustomCustomerPhone` extends `Module`, sin `namespace`. Amplía a `public` la visibilidad de `Module::trans()` con la firma exacta del núcleo.

Hooks

Hook	Qué hace
<code>actionCustomerGridDefinitionModifier</code>	añade la columna <code>phone</code> tras <code>id_customer</code> y su filtro de texto
<code>actionCustomerGridQueryBuilderModifier</code>	añade el <code>SELECT</code> del teléfono, el filtro (a la consulta de datos y a la de conteo) y la ordenación
<code>actionOrderGridDefinitionModifier</code>	añade la columna <code>ccp_company</code> tras <code>customer</code> y su filtro de texto
<code>actionOrderGridQueryBuilderModifier</code>	<code>LEFT JOIN</code> con <code>ps_address</code> por <code>id_address_invoice</code> , filtro (datos y conteo) y ordenación

Consultas

- Clientes, teléfono: `(SELECT IF(ccp_a.phone <> '', ccp_a.phone, ccp_a.phone_mobile) FROM ps_address ccp_a WHERE ccp_a.id_customer = c.id_customer AND ccp_a.active = 1 AND ccp_a.deleted = 0 ORDER BY IF(ccp_a.phone <> '' OR ccp_a.phone_mobile <> '', 0, 1), ccp_a.id_address DESC LIMIT 1)`
- Pedidos, empresa: `LEFT JOIN ps_address ccp_addr ON ccp_addr.id_address = o.id_address_invoice`, seleccionada como `ccp_company`.
- Parámetros enlazados: `:ccp_phone` y `:ccp_company`.

Tablas propias: ninguna. Solo lee `ps_address`.

Claves de configuración

Clave	Ámbito	Valor por defecto	Para qué
CCP_CUSTOMER_PHONE	global	1	enciende la columna de teléfono en Clientes
CCP_ORDER_COMPANY	global	1	enciende la columna de empresa en Pedidos
GMARTOS_LAST_PING_customcustomerphone	global	0	fecha del último registro semanal
GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE_customcustomerphone	global	—	si hay versión nueva
GMARTOS_LATEST_VERSION_customcustomerphone	global	—	cuál es esa versión

Controladores: ninguno, ni de admin ni de front. **Pestañas en el menú:** ninguna. **Cron:** ninguno. **Rutas de log:** ninguna, el módulo no escribe ficheros. **Permisos de carpeta:** solo lectura; no necesita escritura en disco.

Salidas a internet: una, POST <https://modules.gmartos.es/api.php>, como mucho una vez por semana, con `connect_timeout` 2 s y `timeout` 3 s, verificación TLS activada y fallo silencioso. Se dispara al instalar y al abrir la pantalla de configuración.

Dominio de traducción: `Modules.Customcustomerphone.Admin`.

Ecom Experts · `customcustomerphone` 1.1.0 · comprobado en PrestaShop 9.2.0-beta.1