

ECOM EXPERTS

Ecom PrestaShop Connect (Odoo)

Manual de usuario e instalación

ecom_prestashop_connect 18.0.1.0.0 — módulo superado, revisado 2026-09-05 · 05/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

Bloque «Conexión PrestaShop»

Bloque «Sincronización Automática»

Bloque «Avanzado»

5. Cómo se usa, día a día

Ficha de producto

Ficha de pedido de venta

Cola de Sincronización

Logs de Sincronización

Sincronización Masiva (asistente)

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

Revisado

Arreglado en esta revisión

Pendiente (no se ha tocado porque cambia el comportamiento)

9. Ficha técnica

Estado: superado, no vigente. Este módulo vive en `old modules/Odoo` y la integración Odoo ↔ PrestaShop del usuario se hace hoy desde el lado PrestaShop, con el módulo `ecom_odooconnect` (versión 1.9.3, `z:\odoo\ecom_odooconnect`), que ya lleva sus propios crones y su propio hook para cada cambio. Este módulo de Odoo no aporta lógica de negocio: solo **dispara** por HTTP esos mismos crones desde Odoo. Se ha revisado y arreglado por si se quiere reutilizar, pero no hay instalación de Odoo donde probarlo y **no se ha ejecutado en ningún servidor** en esta revisión. Todo lo que sigue está comprobado sobre el código, no sobre una pantalla.

1. Qué hace y para quién

Cuando una empresa lleva el almacén, los precios y el catálogo en Odoo y vende en una tienda PrestaShop, cada cambio en Odoo tiene que llegar a la tienda: si entra mercancía, la tienda debe mostrar más existencias; si se cambia un precio o una foto, la ficha de la tienda debe reflejarlo; y cuando se prepara y entrega un pedido, el cliente de la tienda debe ver su pedido «enviado».

El módulo PrestaShop `ecom_odooconnect` ya sabe hacer todo eso: tiene una batería de *scripts cron* (uno para productos, otro para stock, otro para imágenes, categorías, tarifas, pedidos...) que leen de Odoo por su API y escriben en la tienda. Lo normal es lanzarlos desde el programador de tareas del servidor de PrestaShop cada X minutos.

Ecom PrestaShop Connect es la otra cara: un módulo de Odoo que **detecta el cambio en el momento en que se produce** (se guarda un producto, cambia una cantidad, se valida un albarán) y llama al script cron correspondiente de la tienda, con un identificador concreto, para que la tienda se actualice ya y solo para ese registro, sin esperar al siguiente ciclo del cron ni procesar todo el catálogo. Lleva una cola con reintentos para cuando la tienda no responde, un registro de todas las llamadas, botones manuales en las fichas de producto y de pedido, y un asistente de sincronización masiva.

Está pensado para el administrador de la empresa, no para el cliente final: el cliente de la tienda no ve nada de este módulo; solo nota que el stock, los precios y el estado de su pedido están al día.

2. Compatibilidad

Requisito	Detalle
Odoo	Declarado para Odoo 18 (<code>18.0.1.0.0</code>). El manifiesto dice también Odoo 19, pero eso no se ha comprobado; ver la nota sobre <code>type='json'</code> en la sección 8.
Módulos de Odoo	<code>base</code> , <code>base_setup</code> , <code>product</code> , <code>stock</code> , <code>sale_management</code> , <code>sale_stock</code> (todos estándar de Odoo Community).
Python	El que use Odoo 18 (3.10 o superior). Solo usa la librería <code>requests</code> , que Odoo ya trae.
PrestaShop	Una tienda con el módulo <code>ecom_odooconnect</code> 1.9.x instalado y con su <i>token de seguridad</i> configurado. Los scripts cron a los que llama existen todos en esa versión.
Multiempresa	No distingue empresas: la configuración es única para toda la base de datos de Odoo (una sola tienda PrestaShop).
Idiomas	Toda la interfaz está escrita directamente en castellano (no hay ficheros de traducción).

3. Instalación

1. Copiar la carpeta `ecom_prestashop_connect` a la carpeta de *addons* del servidor de Odoo.
2. En Odoo, activar el modo desarrollador y entrar en **Aplicaciones** → **Actualizar lista de aplicaciones**.

3. Buscar «Ecom PrestaShop Connect» e **Instalar**.

Qué crea la instalación:

- **Dos modelos nuevos:** `prestashop.sync.log` (registro de llamadas) y `prestashop.sync.queue` (cola de tareas), con sus menús.
- **Campos nuevos** en productos (`ps_synced` , `ps_last_sync` , `ps_sync_pending` , `ps_auto_sync`), variantes (`ps_variant_synced`), categorías (`ps_synced`), pedidos de venta (`ps_order_id` , `ps_synced`) y contactos (`ps_customer_id` , `ps_synced`).
- **Dos grupos de seguridad:** *Usuario PrestaShop* y *Administrador PrestaShop*. El administrador de Odoo entra automáticamente en el segundo.
- **Ocho tareas programadas** (ver sección 9). Solo dos vienen activas: la que procesa la cola cada 5 minutos y la que borra registros de más de 30 días. Las demás hay que activarlas a mano y a sabiendas.
- **Un menú** «PrestaShop Connect» en la barra principal de Odoo.
- **Una URL pública** `/ecom-prestashop-connect/status` que solo responde `{"status": "ok"}`.

Al **desinstalar**, Odoo elimina los dos modelos nuevos con sus datos (registro y cola), los menús, los grupos y las tareas programadas. Los campos añadidos a productos, pedidos y contactos también se eliminan; **se pierde el vínculo ID Pedido PS / ID Cliente PS**, así que conviene exportarlo antes si se va a reinstalar.

4. Configuración

Ruta: **Ajustes** → **PrestaShop Connect** (o el menú *PrestaShop Connect* → *Configuración*, que lleva al mismo sitio). No hay capturas porque no existe una instalación de Odoo donde tomarlas.

Bloque «Conexión PrestaShop»

Opción	Qué hacer
URL de PrestaShop	La dirección de la tienda, con <code>https://</code> y sin barra final (ej. <code>https://mitienda.com</code>). Si se pone <code>http://</code> el módulo funciona pero avisa en el registro del servidor: el token viajaría sin cifrar. Si falta el esquema, la llamada se rechaza con un error claro.
Token de Seguridad	Exactamente el mismo valor que hay en PrestaShop, en la configuración de <code>ecom_odooconnect</code> («token de seguridad»). Es lo que permite a Odoo lanzar los crones de la tienda. Se guarda como parámetro del sistema y en la pantalla se muestra oculto.
Ruta de Cron	Dónde están los scripts dentro de la tienda. Dejar <code>modules/ecom_odooconnect/cron/</code> salvo que el módulo de PrestaShop esté en otra ruta.
Timeout HTTP	Segundos que Odoo espera la respuesta de la tienda antes de darla por fallida (120 por defecto; mínimo 5). Las sincronizaciones masivas pueden tardar minutos: si dan <i>Timeout</i> , subirlo.
Probar Conexión	Hace una petición a la URL base y avisa si responde. Comprueba que la tienda es alcanzable, no que el token sea correcto (eso solo se ve en la primera llamada real, en el registro).

Bloque «Sincronización Automática»

Cada casilla hace que un cambio en Odoo **encole** una llamada a la tienda (la cola se procesa cada 5 minutos). Todas vienen desactivadas.

Casilla	Qué dispara en Odoo	Qué script llama en la tienda
Stock	Cualquier cambio de cantidad en un <i>quant</i> (entradas, salidas, ajustes de inventario)	<code>updstockodoo.php?id_product=<id variante></code>
Precios	Cambio de precio de venta o coste del producto; alta o cambio de una regla de tarifa	<code>readpricesodoo.php?id_odoo=<id> / readtarifaodoo.php</code>
Imágenes	Cambio de la imagen principal del producto	<code>readimgodoo.php?id_odoo=<id></code>
Textos	Cambio de nombre, descripciones, referencia interna, código de barras, peso o archivado; cambios de referencia, código de barras, peso o imagen en una variante	<code>readprodoo.php?id_odoo=<id> / updallfromodoo.php?id_odoo=<id variante></code>
Producto nuevo	Crear un producto en Odoo	<code>readprodoo.php?id_odoo=<id></code>
Categorías	Crear o renombrar/mover una categoría de producto	<code>readcatsodoo.php?id_category=<id></code>
Pedidos	Validar un albarán de salida de un pedido que tiene ID Pedido PS ; y cambiar el estado de un pedido con ID Pedido PS	<code>readodoops.php?id_order=<id del pedido en PrestaShop></code>

En la ficha de cada producto, pestaña *PrestaShop*, hay además una casilla **Auto-sync PS** (activa por defecto): si se quita, ese producto queda fuera de todas las sincronizaciones automáticas aunque las casillas de arriba estén marcadas.

Bloque «Avanzado»

Opción	Qué hacer
ID Almacén Central	Identificador del almacén de Odoo que se toma como referencia (por defecto 1). Este módulo lo guarda; quien lo usa es la lógica de la tienda.
Modo Debug	Escribe cada llamada y los primeros 500 caracteres de cada respuesta en el registro del servidor de Odoo. El token nunca se escribe. Activarlo solo mientras se diagnostica un problema.

5. Cómo se usa, día a día

Ficha de producto

En la cabecera aparecen dos botones (solo para el grupo *Usuario PrestaShop*):

- **Enviar a PS**: crea o actualiza ese producto en la tienda, ahora, sin pasar por la cola, y marca el producto como sincronizado con fecha y hora.
- **Sync Completa PS**: lo anterior más stock, imágenes y precio, en cuatro llamadas seguidas.

En la pestaña **PrestaShop** se ve si el producto está sincronizado, cuándo fue la última vez y si tiene cambios pendientes, y hay tres botones sueltos para enviar solo el **stock**, solo las **imágenes** o solo el **precio**.

En la **lista** de productos, seleccionando varios, el menú *Acción* ofrece **Enviar a PrestaShop** para mandarlos todos de una vez.

Ficha de pedido de venta

Junto al cliente aparecen **ID Pedido PS** (el número del pedido en la tienda, que rellena `ecom_odooconnect` cuando importa el pedido) y **Sincronizado con PS**. El botón **Enviar a PS** manda a la tienda el estado actual del albarán de ese pedido. **Si el**

pedido no tiene ID Pedido PS, el botón no hace nada y lo anota en el registro del servidor: no es un pedido de la tienda.

Cola de Sincronización

Menú *PrestaShop Connect* → *Cola de Sincronización*. Cada cambio detectado es una fila con tipo, registro afectado, script a llamar, prioridad y estado (*Pendiente* → *Procesando* → *Completado* / *Error*). No se duplican tareas: si ya hay una pendiente para el mismo registro y el mismo script, se reutiliza.

- El cron **Procesar Cola** coge cada 5 minutos hasta 20 tareas pendientes, por prioridad (1 = urgente; los pedidos van con 1 y el stock con 2).
- Si la tienda falla, la tarea vuelve a *Pendiente* y se reintenta; al tercer fallo pasa a *Error*.
- Botones en cada tarea: **Procesar Ahora**, **Reintentar** (vuelve a cero los reintentos) y **Cancelar**.
- Cuando un envío de producto termina bien, el producto queda marcado como sincronizado y sin cambios pendientes.

Logs de Sincronización

Menú *PrestaShop Connect* → *Logs de Sincronización*. Una fila por llamada: script, parámetros, código HTTP, respuesta (recortada a 5.000 caracteres), duración, si fue manual o automática y quién la lanzó. Filtros por éxito/error, hoy, tipo. Se borran solos a los 30 días.

Aquí es donde se ve si el token está mal: la tienda responde con un texto de token inválido y la fila queda en *Error* con el cuerpo de la respuesta.

Sincronización Masiva (asistente)

Menú *PrestaShop Connect* → *Sincronización Masiva* (solo *Administrador PrestaShop*). Se elige una acción, se marca la confirmación y se ejecuta. Llama al script masivo correspondiente de la tienda **una sola vez, sin identificador**, y la tienda hace el recorrido completo: productos por referencia, todo el stock, todas las imágenes, categorías, tarifas, atributos, clientes, o limpieza de la tabla de mapeo. Pueden tardar minutos; si saltan por *Timeout*, subir el valor en Ajustes.

Cuidado con «Sincronizar pedidos»: recorre en la tienda los pedidos pendientes y puede cambiar su estado; PrestaShop envía un correo al cliente por cada cambio de estado. El asistente lo avisa en pantalla. Úsalo solo si sabes qué pedidos va a tocar.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada de este módulo. Lo que hace es que la tienda tenga antes las existencias, precios, fotos y estados de pedido que ya están en Odoo. Los correos de cambio de estado que reciba el cliente los envía PrestaShop con sus plantillas de siempre.

7. Preguntas frecuentes y problemas

«URL de PrestaShop no configurada» / «Token de seguridad no configurado». Falta rellenar Ajustes → PrestaShop Connect. Cada tarea de la cola quedará en *Error* hasta que se rellene; después, *Reintentar*.

Todas las llamadas responden 200 pero en la tienda no cambia nada. Casi seguro el token no coincide: abre el log y mira la *Respuesta*; la tienda contesta con un aviso de token inválido. Copia el token exacto desde la configuración de `ecom_odooconnect`.

«Timeout: PrestaShop no respondió en 120 segundos». El script de la tienda tarda más (normal en masivos con miles de productos). Sube el *Timeout HTTP* o lanza esa sincronización desde el cron del propio servidor de PrestaShop, que no tiene ese límite.

He activado «Auto-sync Stock» y la cola se llena de tareas. Es lo esperado: cada movimiento de almacén genera una. No se duplican por producto y se despachan de 20 en 20 cada 5 minutos. Si el ritmo es mayor, baja el intervalo del cron

Procesar Cola en Ajustes → Técnico → Acciones planificadas.

La cola dice «ya en proceso» y no avanza. El cron usa un bloqueo para no ejecutarse dos veces a la vez. Si el servidor mató un proceso a medias, el bloqueo caduca solo a los 30 minutos y la cola se retoma. Si urge, en Ajustes → Técnico → Parámetros del sistema, poner `ecom_ps.queue_processing` a `False`.

El botón «Enviar a PS» de un pedido no hace nada. El pedido no tiene *ID Pedido PS*: no viene de la tienda o `ecom_odooconnect` no lo rellenó. El script de estado de la tienda necesita el número del pedido **en PrestaShop**.

¿Sirve para importar pedidos o clientes de la tienda a Odoo? No. Ese sentido lo lleva `ecom_odooconnect` desde PrestaShop. Este módulo solo lanza los scripts de la tienda.

Al actualizar el módulo se me desactivaron los crones. Ya no: desde esta revisión los crones y las secuencias se cargan con `noupdate`, y una actualización no toca lo que hayas activado o cambiado de intervalo.

8. Seguridad

Revisado

- **Permisos** (`security/ir.model.access.csv`): el grupo *Usuario PrestaShop* lee el registro y puede crear/editar tareas de la cola (no borrarlas); el *Administrador PrestaShop* tiene todo, y es el único que ve el asistente masivo y la configuración. Ningún modelo queda sin regla de acceso. No hay reglas de registro (`ir.rule`): no hacen falta, no hay datos por usuario ni por empresa.
- **sudo()**: se usa en cuatro sitios y en todos está justificado: leer los parámetros del sistema (URL, token), crear filas de registro y de cola aunque quien provoque el cambio no tenga permisos sobre esos modelos, y en los crones. No se usa para saltarse permisos de productos, pedidos ni contactos.
- **Búsquedas**: todas llevan dominio y, las que pueden crecer, `limit` (20 tareas de cola, 50 productos). La única sin límite es el borrado de logs de más de 30 días, sobre la tabla propia del módulo.
- **SQL directo**, `eval`, `safe_eval`: no hay ninguno. Todo va por el ORM. El único `eval` es el estándar de los ficheros XML de Odoo para enlazar grupos.
- **Llamadas externas**: todas con `timeout` (configurable, mínimo 5 s) y `verify=True` (certificado TLS comprobado). Solo se llama a la URL configurada por el administrador.
- **Credenciales**: no hay ninguna escrita en el código. El token vive en `ir.config_parameter` (`ecom_ps.token`), que en Odoo solo leen los administradores, y el campo de la pantalla está en modo contraseña. Odoo no ofrece un almacén cifrado para esto; es la práctica estándar de los conectores de Odoo.
- **Endpoint público** `/ecom_prestashop_connect/status` (`auth='none'`, `csrf=False`): no lee ni escribe nada; devuelve un JSON fijo.
- **Regla nº 0 (acciones masivas sobre histórico)**: este módulo no recorre pedidos ni clientes históricos por su cuenta ni envía correos ni mensajes. Los recorridos masivos viven en los scripts de la tienda y solo se lanzan a petición (asistente) o si se activa a mano un cron que viene apagado.

Arreglado en esta revisión

Fichero	Qué había	Qué se ha hecho
<code>services/prestashop_api_service.py</code>	Con <i>Modo Debug</i> se escribía el token completo en el registro del servidor de Odoo en cada llamada.	Se enmascara (<code>token: ***</code>) antes de escribirlo.
<code>services/prestashop_api_service.py</code>	Se aceptaba cualquier URL; con <code>http://</code> el token viaja en claro sin aviso.	Se exige esquema <code>http(s)://</code> ; con <code>http://</code> se avisa en el registro. Timeout mínimo de 5 s.
<code>services/prestashop_api_service.py</code>	<code>update_all_stock</code> llamaba a <code>updodooops_1/updallstock.php</code> , ruta que no existe en <code>ecom_odooconnect</code> 1.9.3 (habría dado 404 siempre).	Ahora llama a <code>updodooops/updallstock.php</code> , que sí existe.
<code>models/stock_picking.py</code> y <code>models/sale_order.py</code>	Al validar un albarán, y en el botón «Enviar a PS» de pedidos sin vínculo, se mandaba a la tienda el ID de Odoo del pedido como <code>id_order</code> . El script <code>readodooops.php</code> de la tienda lo interpreta como ID de pedido de PrestaShop : habría cambiado el estado de otro pedido de la tienda, y PrestaShop habría avisado por correo a ese otro cliente.	Se envía solo <code>ps_order_id</code> ; si el pedido no tiene vínculo con la tienda, no se envía nada y se anota.
<code>models/prestashop_sync_queue.py</code>	El bloqueo anti-concurrencia del cron era un <code>True</code> en un parámetro del sistema; si Odoo mataba el proceso (límite de tiempo, reinicio), quedaba a <code>True</code> para siempre y la cola no volvía a procesarse nunca .	El bloqueo guarda la hora de inicio y caduca a los 30 minutos.
<code>models/prestashop_sync_queue.py</code>	Nada quitaba la marca <i>Cambios pendientes</i> del producto: el cron de productos volvía a encolar los mismos cada 30 minutos indefinidamente.	Al completarse con éxito un envío de producto, se marca sincronizado y sin pendientes.
<code>models/product_template.py</code>	Los cuatro botones de envío fallaban con un error de Python si se llamaban sin registros (<code>result</code> sin definir).	<code>result</code> inicializado y la notificación tolera el caso vacío.
<code>controllers/webhook_controller.py</code>	El endpoint público revelaba la versión exacta del módulo.	Solo devuelve <code>status: ok</code> .
<code>views/res_config_settings_views.xml</code>	Cinco opciones existían en el modelo pero no estaban en la pantalla (producto nuevo, categorías, almacén, modo	Añadidas con texto de ayuda; ortografía corregida. La casilla <i>Clientes</i> se deja fuera a propósito (ver pendientes).

Fichero	Qué había	Qué se ha hecho
	debug), así que no se podían activar; y títulos sin tildes.	
<code>views/product_template_views.xml</code>	La acción masiva «Enviar a PrestaShop» de la lista de productos la veía cualquier usuario.	Restringida al grupo <i>Usuario PrestaShop</i> .
<code>data/ir_cron_data.xml</code> , <code>data/ir_sequence_data.xml</code>	Sin <code>noupdate</code> : cada actualización del módulo devolvía los crones a su estado inicial (desactivando los que el usuario hubiera encendido).	Envueltos en <code><data noupdate="1"></code> .
<code>__manifest__.py</code>	Usaba <code>stock.picking.sale_id</code> (del módulo <code>sale_stock</code>) y el menú de configuración de <code>base_setup</code> sin declararlos.	Añadidos a <code>depends</code> .
Carpeta del módulo	Dentro viajaban un guion de parcheo con una ruta de servidor concreta (<code>patch_odoo_server.py</code>), el plan de implementación y tres documentos.	Movidos a <code>utiles/ecom_prestashop_connect/</code> y <code>manuales/ecom_prestashop_connect/origen/</code> .

Pendiente (no se ha tocado porque cambia el comportamiento)

- **Sincronización de clientes** (`models/res_partner.py`): al modificar un contacto en Odoo se llama a `updcustomers.php` , que es el script de **PrestaShop** → **Odoo**: es decir, editar un cliente en Odoo haría que la tienda **sobrescribiera** ese cliente en Odoo con sus datos, y además sin identificador, para todos los clientes. Es el sentido contrario al que promete la casilla. Por eso la casilla *Clientes* no se ha añadido a la pantalla de Ajustes y la opción sigue apagada. Hay que decidir qué se quiere hacer con clientes antes de activarla.
- **Odoo 19**: el manifiesto lo declara compatible pero el controlador usa `type='json'` , que en Odoo 19 pasó a `type='jsonrpc'` , y no hay un Odoo 19 donde comprobarlo. Hasta probarlo, darlo por compatible solo con Odoo 18.
- **Cron «Sync Pedidos»** (apagado): llama a `readodoops.php` sin identificador cada 15 minutos; la tienda recorre sus pedidos pendientes y cambia estados (con correo al cliente). Antes de encenderlo, revisar en `ecom_odooconnect` qué ventana de pedidos toca.
- **Sin pruebas automáticas** ni instalación de referencia: no se ha podido ejecutar el módulo. La revisión es estática (sintaxis de Python y XML comprobadas).

9. Ficha técnica

Ruta del módulo: `z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\old modules\Odoo\ecom_prestashop_connect`

Modelos nuevos

Modelo	Tabla	Para qué
<code>prestashop.sync.log</code>	<code>prestashop_sync_log</code>	Una fila por llamada HTTP (secuencia <code>PSSYNC/00001</code>). Se purga a los 30 días.
<code>prestashop.sync.queue</code>	<code>prestashop_sync_queue</code>	Tareas pendientes con prioridad, reintentos (3) y estado (secuencia <code>PSQUEUE/00001</code>).
<code>prestashop.sync.wizard</code>	transitorio	Asistente de sincronización masiva.

Modelos heredados: `product.template`, `product.product`, `product.category`, `product.pricelist.item`, `stock.quant`, `stock.picking`, `sale.order`, `res.partner`, `res.config.settings`.

Parámetros del sistema (`ir.config_parameter`): `ecom_ps.url`, `ecom_ps.token`, `ecom_ps.api_key` (sin uso), `ecom_ps.cron_path`, `ecom_ps.timeout`, `ecom_ps.debug_mode`, `ecom_ps.warehouse_id`, `ecom_ps.auto_sync_stock`, `ecom_ps.auto_sync_prices`, `ecom_ps.auto_sync_images`, `ecom_ps.auto_sync_texts`, `ecom_ps.auto_add_product`, `ecom_ps.auto_sync_categories`, `ecom_ps.auto_sync_orders`, `ecom_ps.auto_sync_customers`, `ecom_ps.queue_processing` (bloqueo del cron, con fecha).

Tareas programadas (`data/ir_cron_data.xml`, `noupdate`)

Nombre	Cada	Activa	Qué hace
PS Connect: Procesar Cola	5 min	Sí	Despacha hasta 20 tareas pendientes.
PS Connect: Limpiar Logs Antiguos	1 día	Sí	Borra logs de más de 30 días.
PS Connect: Sync Stock	15 min	No	<code>updstockodoo.php?todos=1</code> (todo el stock).
PS Connect: Sync Productos	30 min	No	Encola los productos con <i>Cambios pendientes</i> (máx. 50).
PS Connect: Sync Precios/Tarifas	1 h	No	<code>readtarifaodoo.php</code> .
PS Connect: Sync Categorías	1 h	No	<code>syncodoo/synccats.php</code> .
PS Connect: Sync Pedidos	15 min	No	<code>readodoops.php</code> sin id (ver pendientes).
PS Connect: Sync Bidireccional Completa	1 día	No	<code>syncprods.php</code> , <code>synccats.php</code> , <code>syncvariantes.php</code> .

Scripts de la tienda que se invocan (relativos a *Ruta de Cron*, todos con `?token=`): `addodootops/readprodoop.php`, `readimgodoo.php`, `readattsodoo.php`, `readcatsodoo.php`, `readpricesodoo.php`, `readtarifaodoo.php`, `readespeprices.php`; `stockodoops/updstockodoo.php`, `updallfromodoo.php`, `updateallproducts.php`, `updcats.php`; `updodoops/updallstock.php`; `syncodoo/syncprods.php`, `synccats.php`, `syncvariantes.php`; `sync/syncproducts.php`, `synccatspsodoo.php`, `synctarifasps.php`; `updateorders/readodoops.php`; `updatepstodoo/senddataodoo.php`, `stockaodoo.php`, `updcustomers.php`, `archiveodoo.php`; `addpstodoo/addcustomers.php`, `addallorders.php`; `process_queue.php`; `clean/cleandb.php`, `cleanodoops.php`. Comprobados uno a uno contra `ecom_odooconnect` 1.9.3.

Controlador HTTP: `GET/POST /ecom_prestashop_connect/status` (público, JSON fijo).

Grupos: `ecom_prestashop_connect.group_ps_user`, `ecom_prestashop_connect.group_ps_manager` (categoría «PrestaShop Connect»).

Registro: todo va al registro estándar de Odoo (`_logger`) con el prefijo `[PS Connect]` / `[PS Queue]`, y al modelo `prestashop.sync.log`. La carpeta `logs/` del módulo está vacía y nada escribe en ella.

Ficheros que acompañan al módulo, fuera de él: `manuales/ecom_prestashop_connect/origen/` (plan de implementación y documentos originales) y `utiles/ecom_prestashop_connect/patch_odoo_server.py` (guion de un solo uso que cambiaba

`<tree>` por `<list>` para Odoo 18; ya aplicado).