

ECOM EXPERTS

datav4 - DataLayer & Tag Manager v4

Manual de la carpeta de trabajo y entrega

datav4 - modulo datalayer tagmanager 3.11.4 · 04/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

5. Cómo se usa, día a día

Qué hay dentro de la carpeta

Las copias del módulo que contiene esta carpeta

La rutina de entrega

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

9. Ficha técnica

1. Qué hace y para quién

datav4 no es un programa ni un módulo: es la carpeta de trabajo desde la que se prepara y se entrega la versión 4 del módulo de PrestaShop **DataLayer and Tag Manager implementation** (`datalayertagmanager`). Aquí no hay nada que instalar ni que ejecutar.

Dicho con todas las letras, y para que nadie pierda el tiempo buscando: **la mayor parte del contenido de datav4 son copias del módulo datalayertagmanager** —seis ficheros ZIP de distintas versiones y una copia descomprimida—. Ese módulo tiene su propia documentación y no se explica aquí.

Ahora bien, **datav4 sí tiene entidad propia**, y son tres cosas que no están dentro del módulo y que hacen falta para que el módulo sirva de algo:

1. **GTM- 2025.json** — la plantilla del contenedor **web** de Google Tag Manager que se importa en la cuenta del cliente. El módulo se limita a empujar los datos al `dataLayer` del navegador; sin este contenedor —o sin uno equivalente montado a mano— esos datos no llegan a Google Analytics 4, a Google Ads ni a Meta. Trae 23 etiquetas, 25 activadores y 55 variables ya cableados a los eventos que emite el módulo.
2. **stape_server_side.json** — la plantilla del contenedor **server-side** (Stape) para los comercios que además quieren medición del lado del servidor: GA4 por Measurement Protocol y la Conversions API de Meta.
3. **clientes modulo.txt** — la lista de correos de los comercios que tienen licencia del módulo, para avisarles cuando sale una versión nueva. Es un fichero interno y **no debe salir nunca de aquí** (ver la sección 8).

O sea: el módulo pone el `dataLayer` en la tienda, y esta carpeta guarda **la otra mitad del trabajo**, la que se hace dentro de Google Tag Manager y que de otro modo habría que reconstruir a mano en cada cliente.

Está pensada para el desarrollador o el técnico que prepara una entrega: coger el ZIP bueno, importar el contenedor que corresponda en la cuenta del cliente y avisar a la lista.

2. Compatibilidad

No aplica en el sentido habitual: **datav4** no se instala en ningún sitio y no tiene requisitos de PHP ni de PrestaShop. Lo que sí conviene tener claro:

Elemento	Requisito
GTM- 2025.json	Google Tag Manager, contenedor de tipo WEB . Formato de exportación 2 (el que usa la interfaz actual de GTM).
stape_server_side.json	Contenedor de tipo SERVER , con un servidor de etiquetado en marcha (el original está montado en Stape).
ZIP del módulo	El módulo declara compatibilidad de PrestaShop 1.6 en adelante (<code>ps_versions_compliancy min => 1.6</code>).
Plantillas de terceros	El contenedor server-side usa dos plantillas de la galería de GTM mantenidas por Stape: <i>Facebook Conversion API</i> y <i>Meta/Facebook Custom Audiences by Stape</i> . El contenedor web usa la plantilla <i>Facebook Pixel</i> . Al importar, GTM pide aceptar sus condiciones de uso.

3. Instalación

`datav4` no se instala. Lo que se hace con ella es una entrega, y son tres movimientos:

1. **Elegir el ZIP correcto.** Es el paso donde más fácil es equivocarse, porque hay seis y el nombre del fichero no siempre coincide con la versión de dentro. La tabla de la sección 5 dice cuál es cuál.
2. **Importar el contenedor.** En Google Tag Manager: *Administrador* → *Importar contenedor* → *Elegir el archivo JSON* → *Espacio de trabajo existente o nuevo* → *Combinar o Sobrescribir*. Se recomienda **Combinar** sobre un espacio de trabajo nuevo, para poder revisar los conflictos antes de publicar.
3. **Rellenar los identificadores.** El JSON viene con los identificadores puestos a cero a propósito; hay que sustituirlos por los del cliente (sección 4).

Nada de esto crea tablas, pestañas ni hooks: eso lo hace el módulo cuando se instala en la tienda, y está documentado en su propio manual.

4. Configuración

No hay pantalla de configuración. La configuración de esta carpeta es la que se hace **dentro de Google Tag Manager** después de importar el contenedor, y consiste en cambiar cinco variables constantes que vienen con valores de relleno:

Variable en GTM	Valor que trae	Qué hay que poner
GAV4 - ID	G-000000000	El identificador de medición de la propiedad de GA4 del cliente. Es el que usan todas las etiquetas <code>gaawe</code> de eventos (<code>purchase</code> , <code>view_item</code> , <code>add_to_cart</code> ...) mediante <code>measurementIdOverride</code> , así que con cambiarlo aquí quedan cambiadas las trece de golpe.
FB Pixel Id	000000000	El identificador del píxel de Meta. Lo consumen las cinco etiquetas de Facebook del contenedor.
FB Pixel Token	000000000000	El token de la Conversions API de Meta. Solo hace falta si se va a usar medición de servidor; si no, se deja como está. Es un secreto: no se comparte ni se vuelve a exportar el contenedor con él dentro.
Adwords Etiqueta	000000000	La etiqueta de conversión de Google Ads.
conversionId de las etiquetas de Ads	0000 , 000000 , 0000000	Los identificadores de conversión de <i>Visitar Carrito</i> , <i>Remarketing</i> y <i>Compra – Transacción</i> . Van dentro de cada etiqueta, no en una variable, así que hay que entrar en las tres.

Además hay tres variables de cookie que gobiernan el consentimiento y que **no se tocan**, porque sus nombres tienen que coincidir con las cookies que escribe el módulo en la tienda: `ad_storage` , `analytics_storage` y `fb_consent` . La cuarta, `dataLayercookie` , es la que el módulo usa para pasar datos de una página a otra.

Hay una variable de JavaScript personalizado, *EnhancedConversion - Código Javascript*, que monta el objeto de conversiones mejoradas (correo, teléfono y dirección). Viene con los nombres de variable de ejemplo y **hay que adaptarla** a lo que exponga la tienda; tal cual está, no funciona.

En el contenedor server-side, la etiqueta *Facebook* trae `accessToken` = `tttt` y `pixelId` = `ttt` , que son marcadores de posición evidentes. Hay que sustituirlos por los reales del cliente antes de publicar.

No hay capturas de pantalla en este manual: `datav4` es una carpeta de ficheros, no tiene interfaz que fotografiar, y el módulo que contiene se documenta aparte.

5. Cómo se usa, día a día

Qué hay dentro de la carpeta

Fichero o carpeta	Qué es
GTM- 2025.json	Contenedor web de GTM, 197 KB. Exportado el 25/03/2025 desde la cuenta 45997328 , contenedor 209514052 (pruebasps.gmartos.es , GTM-WKBBZN5C). Es la plantilla maestra.
stape_server_side.json	Contenedor server-side, 209 KB. Exportado el 17/01/2026 desde la cuenta 1884631085 , contenedor 240988371 (sst.drogueriaelbarco.com , GTM-NH7PNTRP).
clientes modulo.txt	64 direcciones de correo de comercios con licencia (54 distintas: hay repetidos), separadas por punto y coma, más una nota suelta («V4 — Actualización de módulo de Google Analytics 4, Datalayer y bloqueo de cookies»). Interno.
index.php	El clásico redirector de PrestaShop (header('Location: ../'); exit;). Está para que la carpeta no se pueda listar si alguna vez acaba colgando de un servidor web.
datalayertagmanager/	Copia descomprimida del módulo, 155 ficheros. No es una versión distinta: se ha comprobado fichero a fichero que es exactamente el contenido de datalayertagmanager (2).zip (155 de 155 coinciden por MD5, cero diferencias).
Seis ficheros .zip	Las versiones empaquetadas del módulo. Ver la tabla siguiente.

Las copias del módulo que contiene esta carpeta

Este es el mapa que hay que mirar antes de mandar nada a un cliente. **No se documenta el módulo por dentro: solo qué copia es cada una.**

Fichero	Versión real del módulo	Ficheros	Tamaño	Fecha	Para qué está
<code>datalayertagmanager (2).zip</code>	3.11.4	173	494 KB	02/09/2026	La última. Es la que se entrega. Idéntica a la carpeta descomprimida.
<code>datalayertagmanager_380.zip</code>	3.11.0	173	493 KB	25/08/2026	Versión anterior. El nombre 380 no coincide con la versión de dentro (3.11.0).
<code>datalayertagmanager.zip</code>	3.9.0	171	479 KB	25/08/2026	Versión intermedia. Es la que tiene el nombre más «neutro» y por eso la que más se manda por error.
<code>datalayertagmanager (3).zip</code>	3.8.0	168	469 KB	24/08/2026	Duplicado: su contenido es idéntico al de <code>_370.zip</code> . Se puede borrar.
<code>datalayertagmanager_370.zip</code>	3.8.0	168	469 KB	24/08/2026	Versión anterior. El nombre 370 tampoco coincide con la versión (3.8.0).
<code>datalayertagmanager_360.zip</code>	3.6.0	163	444 KB	05/06/2026	La más antigua que se conserva. Aquí sí coincide nombre y versión.

Los seis ZIP se han abierto y verificado: ninguno está corrupto (`testzip` limpio) y los seis descomprimen a una única carpeta raíz llamada `datalayertagmanager`, que es lo que PrestaShop espera al subir un módulo.

La rutina de entrega

1. Coger `datalayertagmanager (2).zip` (v3.11.4).
2. Importar `GTM- 2025.json` en el contenedor web del cliente y rellenar los cinco valores de la sección 4.
3. Si el cliente quiere medición de servidor, importar además `stape_server_side.json` en su contenedor server-side y poner el pixel y el token reales.
4. Avisar a la lista de `clientes modulo.txt` **usando copia oculta**, nunca poniendo los 64 correos en el campo «Para».

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada de esta carpeta llega al navegador del comprador. Lo que el comprador ve —el aviso de cookies y el `dataLayer` con los eventos de comercio electrónico— lo pone el módulo `datalayertagmanager` una vez instalado, y se explica en el manual de ese módulo.

Lo único que se puede decir aquí, porque se deduce de la plantilla de GTM, es qué eventos espera recibir el contenedor: los de GA4 (`view_item`, `view_item_list`, `select_item`, `add_to_cart`, `remove_from_cart`, `view_cart`, `begin_checkout`, `add_shipping_info`, `add_payment_info`, `purchase`, `refund`), los equivalentes del formato antiguo Universal Analytics, y dos activadores extra para el buscador **Doofinder** (cambio de historial y clic en resultado). Si un evento de esos no aparece en la vista previa de GTM, el problema está en el módulo o en su configuración, no en el contenedor.

7. Preguntas frecuentes y problemas

¿Cuál de los seis ZIP mando? `datalayertagmanager (2).zip`, versión 3.11.4. Es lo primero que dice la tabla de la sección 5 porque es el error más caro de esta carpeta.

El nombre del ZIP dice 380 y dentro pone 3.11.0. ¿Cuál me creo? La de dentro, siempre. La versión buena es la de `$this->version` en el fichero principal del módulo, no la del nombre del fichero.

He importado el contenedor y no mide nada. Casi seguro que faltan los identificadores. El JSON viene con `G-000000000`, `000000000` y similares a propósito, para que nadie mande datos a la propiedad equivocada por descuido. Revisa las cinco variables de la sección 4.

Importo y GTM me avisa de conflictos. Es normal si el contenedor del cliente ya tenía etiquetas. Importa con **Combinar** sobre un espacio de trabajo nuevo y revisa los conflictos uno a uno antes de publicar; no uses *Sobrescribir* salvo en un contenedor recién creado.

¿Puedo reutilizar `stape_server_side.json` tal cual? Sí, pero cambiando el píxel y el token de Meta, que están como `ttt` y `tttt`. Ojo: el contenedor conserva el nombre y los identificadores del cliente de origen (`sst.drogueriaelbarco.com`); al importarlo en otra cuenta esos identificadores se ignoran, pero conviene renombrar para no liarse.

¿Puedo borrar algo para aligerar la carpeta? `datalayertagmanager (3).zip` es un duplicado exacto de `datalayertagmanager_370.zip`, así que sobra uno de los dos. Y la carpeta descomprimida `datalayertagmanager/` es el mismo contenido que `(2).zip`; se conserva por comodidad para consultar el código sin descomprimir.

¿Y la otra carpeta `datav4` que hay en el disco? En `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\listado y front\datav4` hay una carpeta anterior, más grande, con subcarpetas `oldv`, `whare`, `zip`, `old json` y `datalayertagmanager_mio`. Es el histórico de trabajo. La carpeta de `modulos IA` es la versión limpia y reducida; si buscas una versión antigua que aquí no está, está allí.

8. Seguridad

Se ha revisado **la carpeta `datav4` en sí**: su `index.php`, los dos ficheros JSON de contenedor, el fichero de clientes y la integridad y el contenido de los seis ZIP. El código del módulo `datalayertagmanager` **no entra en esta revisión**: se audita por separado.

Qué se ha comprobado y ha salido limpio:

- **No hay ni un secreto real en los dos JSON.** Se han extraído y revisado todos los parámetros con pinta de credencial de las 26 etiquetas de ambos contenedores. Todos son marcadores: `G-00000000`, `000000000`, `0000`, `tttt`, `ttt`. El `accessToken` de la Conversions API de Meta —que sí sería un secreto de verdad— está sin poner.
- **No hay llamadas a dominios sospechosos.** Todas las URL de los contenedores apuntan a donde tienen que apuntar: `graph.facebook.com`, `connect.facebook.net`, `tagmanager.google.com`, la documentación de Meta y de Google, y los repositorios de las plantillas oficiales de Stape en GitHub.
- **Los seis ZIP están íntegros** (`testzip` sin errores) y **ninguno contiene el fichero de clientes, ningún `.log`, ningún `.env`, ninguna carpeta `.git` ni volcados de base de datos.** Es decir: la fuga que más habría dolido, la de los correos, no se ha producido.
- El `index.php` de la raíz es el redirector estándar de PrestaShop, correcto: manda a `../` y hace `exit`.

Qué se ha arreglado en esta revisión: nada, porque no había nada que arreglar en el código. `datav4` no tiene código propio ejecutable más allá de ese `index.php`, y ese ya estaba bien. No se ha tocado ni un fichero.

Qué queda pendiente, y quién lo tiene que decidir:

1. **clientes modulo.txt convive con los ZIP de distribución.** Son 64 direcciones de correo de clientes reales, en texto plano, en la misma carpeta desde la que se preparan los paquetes que se les mandan. Hoy no viaja dentro de ningún ZIP —se ha comprobado uno por uno—, pero basta con que alguien comprima la carpeta entera para mandarla por WeTransfer y el incidente está servido. **Recomendación: sacar el fichero a una carpeta administrativa fuera de la de entrega.** No se ha movido porque es un dato de negocio del usuario y esa decisión no es del revisor. Y cuando se use, siempre en copia oculta.
2. **Dos ZIP llevan dentro una auditoría de seguridad interna.** `datalayertagmanager (2).zip` y `datalayertagmanager_380.zip` incluyen `docs/auditoria_seguridad.md` (11 KB). Un documento que enumera las debilidades revisadas de un módulo no se entrega al cliente junto con el módulo: es un mapa para quien quiera atacarlo. Habría que sacarlo del empaquetado.
3. **Los ZIP llevan documentación duplicada.** Todos traen a la vez una carpeta `doc/` y una carpeta `docs/` con manuales que se solapan. Además de engordar el paquete, va contra la norma de este proyecto de que en el ZIP del cliente viaje solo el módulo. Los manuales deben vivir en `modulos IA\manuales\`, que es donde está este.
4. **El nombre de los ZIP no dice la verdad sobre la versión.** `_370` contiene la 3.8.0 y `_380` contiene la 3.11.0. No es un problema de seguridad, pero es el camino más corto para mandarle a un cliente una versión antigua creyendo que es la nueva. Al empaquetar, nombrar el ZIP con la versión real: `datalayertagmanager_3.11.4.zip`.
5. **Los identificadores de cuenta y contenedor de GTM van dentro de los JSON** (`45997328/209514052` y `1884631085/240988371`, este último de la tienda de un cliente). No dan acceso a nada por sí solos, pero identifican al comercio de origen. Si el JSON se va a compartir con terceros, conviene limpiar esos campos y el nombre del contenedor.

9. Ficha técnica

Ruta: `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\datav4`

Naturaleza: carpeta de trabajo y entrega. Sin código propio, sin base de datos, sin tablas, sin hooks, sin controladores, sin tareas programadas, sin ficheros de registro y sin permisos especiales. El único `.php` de la carpeta es el redirector de PrestaShop.

Ficheros propios del proyecto (lo que no es una copia del módulo):

Fichero	Bytes	Contenido
<code>GTM- 2025.json</code>	201 776	Export de contenedor web de GTM, formato 2, de 2025-03-25 11:51:08.
<code>stape_server_side.json</code>	213 916	Export de contenedor server-side, formato 2, de 2026-01-17 15:23:50.
<code>clientes modulo.txt</code>	1 675	Lista de 64 correos (54 distintos) separados por <code>;</code> .
<code>index.php</code>	1 612	Redirector estándar de PrestaShop.

Contenido del contenedor web `GTM- 2025.json` :

Elemento	Cantidad	Detalle
Etiquetas	23	13 de GA4 (<code>googtag</code> + <code>gaawe</code>), 5 de Meta con plantilla personalizada, 3 de Google Ads (<code>awct</code> , <code>gclidw</code> , <code>sp</code>), 1 de Merchant Center.
Activadores	25	21 de evento personalizado, 1 de inicialización, 1 de inicialización de consentimiento, 1 de cambio de historial y 1 de clic en enlace (los dos últimos, de Doofinder).
Variables	55	43 de capa de datos, 4 constantes, 4 de cookie propia, 1 de JavaScript personalizado, 1 de tabla de asignación, 1 de conversiones mejoradas de Ads, 1 de configuración de GA antigua.
Variables integradas	4	<code>Event</code> , <code>Form Element</code> , <code>Form Classes</code> , <code>Form ID</code> .
Plantillas personalizadas	1	<i>Facebook Pixel.</i>
Carpetas	1	—

Contenido del contenedor server-side `stape_server_side.json` :

Elemento	Cantidad	Detalle
Etiquetas	3	<i>Google Analytics GA4 (<code>sgtmgaaw</code> , <code>measurementId</code> <code>G-WK9XM2K5KM</code>), Facebook (Conversions API) y Conversion Linker de Ads.</i>
Clientes	1	<code>gaaw_client</code> (GAV4).
Activadores	1	—
Plantillas personalizadas	2	<i>Facebook Conversion API y Meta/Facebook Custom Audiences by Stape.</i>

Cookies que el contenedor web espera encontrar (las escribe el módulo, no el contenedor): `ad_storage` , `analytics_storage` , `fb_consent` y `datalayercookie` .

Comprobaciones hechas sobre esta carpeta el 04/09/2026:

- Integridad de los seis ZIP con `zipfile.testzip()` : los seis correctos.
- Carpeta raíz de los seis ZIP: `datalayertagmanager` en todos.
- Comparación MD5 fichero a fichero entre `datalayertagmanager (2).zip` y la carpeta descomprimida: 155 ficheros iguales, 0 diferencias.
- Huella de contenido de los seis ZIP: `(3).zip` y `_370.zip` son el mismo contenido.
- Búsqueda de credenciales y de URL externas en los dos JSON: sin hallazgos.