

ECOM EXPERTS

Ecom addimagesftp

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_addimagesftp 1.1.0 · 07/09/2026

Contenido

¿Qué hace este módulo?

1. Instalación

2. Cómo nombrar los ficheros

Varias imágenes para el mismo producto

3. Configuración

Explorar carpetas

4. Escanear e importar

Opciones (casillas encima de la tabla)

Aplicar

5. Evitar duplicados

6. Preguntas frecuentes

1. Propósito

2. Estructura de ficheros

3. Base de datos

4. Flujo AJAX (controlador AdminEcomAddImages)

Resolución de la ruta (EcomAddImagesScanner::resolveBase())

5. Emparejado (prioridad fija)

6. Varias imágenes por producto

7. Creación de imagen

Generación de miniaturas (multi-formato)

8. Anti-duplicado

9. Seguridad

10. Nota sobre la Regla 0 (acciones a terceros)

1. Convenciones aplicadas

2. Claves de configuración (Configuration)

3. Puntos de extensión habituales

3 bis. Resolución de ruta y explorador

4. Modelo de datos AJAX

5. Seguridad a respetar al modificar

6. Pruebas recomendadas

7. Logs

¿Qué hace este módulo?

Sube imágenes a tus productos de forma masiva desde una **carpeta del servidor**. El módulo lee el nombre de cada fichero y lo asocia automáticamente al producto correcto.

1. Instalación

1. Copia la carpeta `ecom_addimagesftp` en `/modules` de tu tienda (o súbela por el back-office como ZIP).
2. Ve a **Módulos** → **Gestor de módulos**, busca *Ecom AddImages FTP* e instálalo.
3. Pulsa **Configurar**.

Necesitas un perfil de **Super Administrador** para usar el escáner.

2. Cómo nombrar los ficheros

El módulo identifica el producto por el **nombre del fichero** (sin extensión). Puede ser: - **ID de producto**:

`42.jpg` - **Referencia**: `REF123.jpg` - **EAN13**: `8412345678905.jpg` - **Nombre del producto**: `Camiseta azul.jpg`

Varias imágenes para el mismo producto

Añade un guion y un número al final: `REF123-1.jpg` , `REF123-2.jpg` , `REF123-3.jpg` → tres imágenes del producto `REF123` . El número marca el **orden**. (Puedes cambiar el guion por otro separador en la configuración.)

3. Configuración

En la pantalla de configuración defines: - **Ruta de la carpeta** donde están las imágenes. Es **relativa a la raíz de PrestaShop**: escribe por ejemplo `img/ftp` (equivale a `raíz_de_prestashop/img/ftp`). No pongas `/public_html` . También admite una ruta absoluta del servidor si la conoces. Puedes usar el botón **Explorar** para elegir la carpeta sin escribirla. - **Por qué criterios** quieres emparejar (ID, referencia, EAN13, nombre). - **Extensiones** permitidas (jpg, png, webp...). - **Escanear subcarpetas** sí/no y **máximo de ficheros** por escaneo. - Opciones de importación por defecto (ver abajo).

Pulsa **Guardar**.

Explorar carpetas

El botón **Explorar** abre un navegador de carpetas limitado a la raíz de tu PrestaShop (por seguridad no se puede salir de ahí). Navega por las subcarpetas (verás cuántas imágenes tiene cada una) y pulsa **Usar esta carpeta** para rellenar la ruta automáticamente.

4. Escanear e importar

1. Comprueba la **Ruta** en el recuadro superior y pulsa **Escanear**.
2. Aparece una tabla con, para cada imagen: - **Previo** (miniatura), **Estado**, **Producto**, **ID**, **Referencia**, **Fichero**, **Posición**, tipo de **Coincidencia** y nº de imágenes actuales.
3. Estados posibles: -  **Nueva** — lista para importar. -  **Ya importada** — ya se subió antes (no se duplicará). -  **Sin coincidencia** — el nombre no corresponde a ningún producto.

Opciones (casillas encima de la tabla)

- **Eliminar imágenes actuales del producto** — borra las imágenes que ya tiene el producto antes de añadir las nuevas.
- **Añadir como adicionales** — añade las imágenes a la galería del producto.
- **Marcar la primera como portada** — la primera imagen (posición 1) se pone como imagen principal.
- **Eliminar fichero tras importar** — borra el fichero de la carpeta una vez subido (evita que se vuelva a importar).

Aplicar

- **Aplicar seleccionados** — importa solo las filas marcadas con su casilla.
- **Aplicar todos** — importa todas las imágenes con coincidencia.
- Botón **Aplicar** de cada fila — importa solo esa imagen.
- **Seleccionar todo** marca/desmarca todas las casillas.

Al terminar verás un resumen: importadas, omitidas (duplicadas), errores y ficheros eliminados.

5. Evitar duplicados

El módulo recuerda lo que ya subió: - No reimporta un fichero ya asociado a ese producto. - Detecta imágenes con el **mismo contenido** aunque cambies el nombre. - Si activas *Eliminar fichero tras importar*, además desaparecen de la carpeta, por lo que no se pueden volver a subir.

6. Preguntas frecuentes

No veo miniaturas. Revisa que la ruta es correcta y que el usuario del servidor puede leer la carpeta.

Dice "Sin coincidencia". El nombre del fichero no coincide con ningún ID/referencia/EAN/nombre, o ese criterio está desactivado en la configuración.

¿Puedo reimportar tras borrar las imágenes del producto? Sí: activa *Eliminar imágenes actuales* y se limpian también los registros internos para permitir volver a subirlas.

¿Afecta a clientes o envía mensajes? No. El módulo solo gestiona imágenes de producto; no envía nada a terceros y nada se ejecuta automáticamente: tú controlas cada importación.

Ecom AddImages FTP — Documentación Técnica

Módulo: ecom_addimagesftp **Clase principal:** Ecom_Addimagesftp **Versión:** 1.0.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7 / 8.x / 9.x · PHP 7.4 – 8.x **Autor:** Ecom Experts · Licencia AFL-3.0

1. Propósito

Importa imágenes alojadas en una carpeta del servidor y las asocia automáticamente a los productos de PrestaShop, emparejando por **ID de producto**, **referencia**, **EAN13** o **nombre** a partir del nombre del fichero.

2. Estructura de ficheros

ecom_addimagesftp/	
├ ecom_addimagesftp.php	Clase principal (install/uninstall/config/UI)
├ classes/	
│ └ EcomAddImagesLogger.php	Logger de depuración (/logs)
│ └ EcomAddImagesScanner.php	Escaneo de carpeta + emparejado
│ └ EcomAddImagesImporter.php	Creación de Image, dedup, borrado
├ controllers/admin/	
│ └ AdminEcomAddImagesController.php	AJAX con token (scan/import/thumb)
├ views/	
│ └ templates/admin/configure.tpl	Panel de escaneo e importación
│ └ css/admin.css	
│ └ js/admin.js	Lógica cliente (fetch + tabla)
├ logs/	Logs de depuración + caché miniaturas
└ docs/	Documentación

3. Base de datos

Tabla de control `PREFIX_ecom_addimagesftp_log` (anti-duplicado y auditoría):

Campo	Tipo	Descripción
id_log	INT AI	PK
id_product	INT	Producto destino
id_image	INT	Imagen creada en PrestaShop
source_file	VARCHAR(512)	Ruta relativa del fichero origen
md5_hash	VARCHAR(32)	Hash del contenido (dedup por contenido)
match_type	VARCHAR(20)	id / reference / ean13 / name
is_cover	TINYINT	Si se marcó como portada
date_add	DATETIME	Fecha de importación

4. Flujo AJAX (controlador `AdminEcomAddImages`)

Todas las peticiones llevan el **token** del controlador (sin estado en sesión).

- `action=scan` → `EcomAddImagesScanner::scan()` → JSON `{items[], meta{total,matched,truncated,base}}`.
- `action=import` → `EcomAddImagesImporter::importBatch()` → JSON `{imported,skipped,errors,deleted_files,rows[]}`.
- `action=thumb&f=<rel>` → stream binario de miniatura (160px, caché en `/logs`).
- `action=browse&dir=<rel>` → explorador de carpetas **enjaulado a** `_PS_ROOT_DIR_` → JSON `{current,parent,has_parent,dirs[]}`. Nunca permite salir de la raíz (validación `realpath` + `strncmp`); solo lista subcarpetas y cuenta imágenes.

Resolución de la ruta (`EcomAddImagesScanner::resolveBase()`)

La ruta configurada se resuelve así: (1) si es una ruta absoluta real del servidor que existe, se usa tal cual; (2) en caso contrario se interpreta como **relativa a** `_PS_ROOT_DIR_` (ignorando la barra inicial), de modo que `img/ftp` y `/img/ftp` apuntan a `raiz_prestashop/img/ftp`. Tanto el escáner como el importador y el `thumb` usan este resolutor, evitando salir de la base validada.

5. Emparejado (prioridad fija)

`ID > Referencia > EAN13 > Nombre` (cada criterio activable en configuración). Referencia y EAN13 buscan también en `product_attribute` (combinaciones) devolviendo el `id_product` padre. El nombre se busca en el `id_lang` + `id_shop` del contexto.

6. Varias imágenes por producto

Con la opción activa, el patrón `^(.*)<sep>(\d+)$` separa la base del producto y la posición. Ej.: `REF123-2.jpg` → base `REF123`, posición `2`. Las imágenes se ordenan por posición; con la opción *portada* activa, la de menor posición (la primera del grupo) se marca como `cover`.

7. Creación de imagen

1. `Image::deleteCover()` si va a ser portada.
2. `new Image()` con `id_product`, `position = getHighestPosition()+1`, `cover`, `image_format`.
3. `associateTo(Shop::getContextListShopID())`.
4. `getPathForCreation()` + `ImageManager::resize()` para el original y **cada `ImageType` de productos**, mediante `generateThumbnails()`.
5. Inserción en la tabla de control (md5, fichero, tipo de match).

Generación de miniaturas (multi-formato)

`generateThumbnails()` genera una miniatura por cada `ImageType` registrado para `products`. Los formatos se deciden en `getGenerationFormats()`: - **Formato base** de la imagen (jpg/png/gif/webp según el origen). - **JPG** como respaldo universal (back-office y temas clásicos), salvo si el base es PNG (para preservar transparencia). - **WebP** si la tienda lo usa (`PS_IMAGE_FORMAT` contiene `webp` o `PS_USE_WEBP=1`). - **AVIF** si `PS_IMAGE_FORMAT` contiene `avif`.

Solo se generan los formatos que la tienda tiene configurados (lo que garantiza que su `ImageManager` los soporta) y que la versión de GD instalada admite (`imagewebp`, `imageavif` ...); el resto se descarta de forma segura. Así las imágenes importadas se muestran correctamente tanto en back-office como en el front, evitando el típico "imagen rota" cuando el tema sirve WebP/AVIF.

8. Anti-duplicado

- **En escaneo:** marca *Ya importada* si existe `source_file` para ese producto.
- **En importación:** se omite si existe el mismo `md5_hash` para ese producto (mismo contenido aunque cambie el nombre).
- Si se activa *Eliminar imágenes actuales*, se purgan las imágenes del producto **y** las filas de control de ese producto, permitiendo reimportar.

9. Seguridad

- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en todos los PHP funcionales.
- AJAX protegido por token de controlador admin (no session locking).
- **Path traversal:** todo acceso a fichero se valida con `realpath()` contra la base configurada (`strncmp`).
- `pSQL()` en todas las consultas manuales.
- `ImageManager::checkImageMemoryLimit()` antes de procesar.

- Carpeta `/logs` protegida con `.htaccess` (Deny all) e `index.php`.

10. Nota sobre la Regla 0 (acciones a terceros)

Este módulo **no** ejecuta envíos a terceros (WhatsApp/email/API). Toda importación es **manual, disparada por el usuario** sobre los ficheros escaneados/seleccionados. No hay cron ni scans automáticos sobre tablas históricas.

Ecom AddImages FTP — Documentación de Desarrollo

Guía para desarrolladores que mantengan o amplíen el módulo.

1. Convenciones aplicadas

- Clase principal `Ecom_Addimagesftp` (CamelSnakeCase) en global namespace, sin Composer.
- Carga manual de clases con `require_once` desde `_PS_MODULE_DIR_`.
- Sistema de traducción nuevo (`isUsingNewTranslationSystem() === true`), dominio `Modules.Ecomaddimagesftp.Admin`.
- Sin ficheros `upgrade/` : el mantenimiento se hace en `addnewfeatures()` (try/catch) al entrar en la configuración (recrea tabla/tab si faltan).

2. Claves de configuración (Configuration)

Clave	Defecto	Uso
ECOM_AIF_PATH	"	Ruta de la carpeta de imágenes
ECOM_AIF_M_ID / M_REF / M_EAN / M_NAME	1/1/1/0	Criterios de emparejado
ECOM_AIF_MULTI	1	Detectar sufijo <code>-x</code>
ECOM_AIF_SEP	-	Separador del sufijo
ECOM_AIF_EXT	jpg,jpeg,png,gif,webp	Extensiones permitidas
ECOM_AIF_RECURSIVE	0	Escaneo recursivo
ECOM_AIF_DELCURRENT	0	Borrar imágenes actuales antes de importar
ECOM_AIF_ADDITIONAL	1	Añadir como adicionales
ECOM_AIF_COVER	0	Marcar primera como portada
ECOM_AIF_DELAFTER	0	Eliminar fichero tras importar
ECOM_AIF_MOVEDONE	"	Carpeta destino al mover (alternativa a eliminar)
ECOM_AIF_MAXFILES	500	Límite de ficheros por escaneo
ECOM_AIF_DEBUG	0	Logs en /logs

`Ecom_Addimagesftp::getConfig()` devuelve estas claves normalizadas (array) y es el único punto de lectura. El controlador AJAX la reutiliza.

3. Puntos de extensión habituales

- **Nuevos criterios de match:** ampliar `EcomAddImagesScanner::resolveProduct()` añadiendo un bloque más respetando el orden de prioridad y devolviendo `['id_product','match']`.
- **Asociar a combinación concreta:** hoy reference/ean de `product_attribute` devuelven el producto padre; para asociar la imagen a la combinación usar `Db::insert('product_attribute_image', ...)` tras crear la `Image`.
- **Formatos extra (webp/avif PS8):** PrestaShop genera webp/avif vía sus propios servicios; aquí se copian los `ImageType` clásicos. Para forzar webp añadir un `ImageManager::resize($source, $path.'.webp', w, h, 'webp')` en `importSingle()`.
- **Cron:** se puede crear un controlador cron que invoque `EcomAddImagesImporter::importBatch()` con un escaneo previo. **Respetar la Regla 0:** ventana $\leq 24h$, sin scans masivos; este módulo no envía nada a terceros, pero un cron que borre/mueva ficheros debe ser idempotente y limitado.

3 bis. Resolución de ruta y explorador

- `EcomAddImagesScanner::resolveBase($raw)` resuelve la ruta: absoluta real si existe, si no relativa a `_PS_ROOT_DIR_`. Reutilizada por scanner, importer y `thumb`.
- `AdminEcomAddImagesController::ajaxProcessBrowse()` lista subcarpetas **enjaulado** a `_PS_ROOT_DIR_`. El `dir` recibido se valida con `realpath` + `strcmp`; si escapa, vuelve a la raíz. Devuelve `rel` ya relativo a la raíz, listo para el campo de ruta. Para ampliar el jail (p.ej. permitir otra base) cambiar `$root` con cuidado de mantener la validación.

4. Modelo de datos AJAX

`scan` devuelve por item:

```
{ "file":"sub/REF123-2.jpg", "filename":"REF123-2.jpg", "ext":"jpg", "size":12345,
  "id_product":42, "name":"Camiseta", "reference":"REF123", "match":"reference",
  "position":2, "imported":false, "existing":1, "thumb":"<url>" }
```

`import` recibe `items` (JSON) con `{file,id_product,position,match}` + opciones `opt_delcurrent/opt_cover/opt_deafter`, y devuelve contadores + `rows[]` con `{file,id_product,status,message,id_image,cover,deleted_file}`.

5. Seguridad a respetar al modificar

- Nunca construir rutas sin `realpath()` + comprobación `strcmp($target,$base)` (ver `resolvePath()` / `streamThumb()`).

- Mantener `pSQL()` en SQL manual y casts `(int)` en IDs.
- No usar `nofilter` en Smarty; escapar siempre. En `admin.js` toda interpolación de datos pasa por `esc()`.
- No añadir `v=xxx` a URLs de assets.

6. Pruebas recomendadas

1. Carpeta con `123.jpg` (ID), `REF1.jpg` (referencia), `8412345678905.jpg` (EAN), nombre exacto.
2. Multi-imagen: `REF1-1.jpg`, `REF1-2.jpg`, `REF1-3.jpg` → 3 imágenes, posición correcta, primera como portada si la opción está activa.
3. Reescaneo: las ya importadas aparecen como *Ya importada*.
4. Reimportar el mismo fichero → *omitida (duplicada)* salvo que se active *Eliminar imágenes actuales*.
5. Activar *Eliminar fichero tras importar* y verificar que el fichero desaparece de la carpeta.
6. Path traversal: `f=../../config/settings.inc.php` en `action=thumb` debe devolver vacío.

7. Logs

Con `ECOM_AIF_DEBUG=1` se escriben `logs/debug-YYYY-MM-DD.log` con cada importación, borrado y movimiento. Las miniaturas se cachean en `logs/thumb_*.jpg`.