

ECOM EXPERTS

Ecom adrproducts

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_adrproducts 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

Configuración Inicial

Cómo marcar un producto como ADR

Funcionamiento en el Checkout

Introducción

Especificaciones

Base de Datos

Hooks de Interés

Lógica de Sincronización

Estructura de Clases

Extensibilidad

Compatibilidad Admin V2

Estándares Gravity

Configuración Inicial

1. Diríjase a **Módulos > Gestor de Módulos** y busque "Ecom ADR Products".
2. Haga clic en **Configurar**.
3. Defina un **Texto Legal por Defecto**. Este aviso aparecerá en todos los productos ADR que no tengan un aviso personalizado.

Cómo marcar un producto como ADR

1. Edite un producto en su catálogo.
2. En la pestaña **ADR (Mercancía Peligrosa)**: - Active el interruptor **¿Es un producto ADR?**. - (Opcional) Escriba un texto informativo sobre el tipo de mercancía. - (Opcional) Personalice el aviso legal si es necesario. - Seleccione las **Zonas Prohibidas** (ej. si no puede enviar baterías por avión a Canarias, marque la zona correspondiente). - Seleccione los **Transportistas Permitidos**. Si selecciona alguno, el cliente solo podrá elegir esos para este producto.
3. Guarde el producto.

Funcionamiento en el Checkout

Si un cliente intenta comprar un producto ADR: - Se le mostrará el aviso en la ficha de producto. - Durante el proceso de pago, si su dirección pertenece a una zona prohibida, no podrá finalizar el pedido con ese producto. - Solo verá los transportistas capacitados para el transporte de mercancías peligrosas que usted haya seleccionado.

Documentación Técnica: Ecom ADR Products

Introducción

Este módulo permite la gestión de productos ADR (Mercancías Peligrosas) en PrestaShop, aplicando restricciones de envío por zona y transportista, además de mostrar avisos legales obligatorios.

Especificaciones

- **Versión:** 1.0.0
- **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.x, 8.x, 9.x
- **PHP:** >= 7.4

Base de Datos

Se utiliza la tabla `ps_ecom_adr_product` con los siguientes campos: - `id_ecom_adr_product` : Identificador único. - `id_product` : ID del producto en PrestaShop. - `active` : Booleano (1 = Producto ADR, 0 = Estándar). - `adr_text` : Texto informativo descriptivo. - `legal_warning` : Texto legal específico (opcional, sobrescribe el global). - `forbidden_zones` : Lista de IDs de zonas prohibidas (ej: "1,4,5"). - `id_carriers` : IDs de transportistas permitidos (ej: "10,12").

Hooks de Interés

- `displayAdminProductsExtra` : Renderizado de la pestaña en PS 1.7.
- `actionProductUpdate` : Guardado de datos en PS 1.7.
- `actionAdminProductsControllerSaveAfter` : Guardado de datos en PS 8/9.
- `actionCarrierProcess` : Validación de zonas y restricciones en el checkout.
- `displayProductAdditionalInfo` : Inyección del aviso legal en el front.

Lógica de Sincronización

El módulo sincroniza automáticamente los transportistas seleccionados con la tabla nativa `ps_product_carrier`. Esto garantiza que PrestaShop, de forma nativa, oculte los transportistas no permitidos para ese producto. El módulo añade una capa extra de seguridad validando las "Zonas Prohibidas" en el proceso de pago.

Guía para Desarrolladores: Ecom ADR Products

Estructura de Clases

La lógica principal de persistencia reside en `classes/EcomAdrProduct.php`. Se recomienda usar el método estático `EcomAdrProduct::getIdProduct($id_product)` para obtener la instancia asociada a un producto.

Extensibilidad

Si desea añadir nuevas validaciones de transporte, puede utilizar el hook `actionCarrierProcess`. El módulo ya realiza una validación de zonas, pero puede extenderse para validar provincias o códigos postales específicos si se añade la estructura necesaria en la tabla.

Compatibilidad Admin V2

Para PrestaShop 8+, el guardado se dispara en `actionAdminProductsControllerSaveAfter`. Los campos deben tener el nombre adecuado en el formulario (ej. `adr_active`, `adr_text`, etc.) para que `Tools::getValue()` los capture.

Estándares Gravity

- Todos los archivos PHP deben incluir la cabecera de licencia AFL-3.0.
- Evitar el uso de namespaces en la clase principal para máxima compatibilidad con versiones antiguas si fuera necesario.
- Usar `pSQL()` para todas las consultas directas.