

ECOM EXPERTS

# Ecom calculateshipping

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

---

ecom\_calculateshipping 1.0.9 · 07/09/2026

## Contenido

¿Cómo funciona para el cliente?

Configuración del Administrador

1. Logística

2. Diseño & Ventanas

3. Datos de Códigos Postales

Arquitectura del Módulo

Componentes Principales

Sistema de Cálculo

Interfaz de Usuario (UX/CRO)

Persistencia y Selección

Hooks Utilizados

Seguridad

Extensibilidad y Personalización

Lógica de Selección (front.js)

Integración de Transportistas (ajax.php)

Captura de Parámetros (v1.0.6+)

Filtrado de Transportistas por Producto

Cálculo de Envío Gratuito (Free Shipping Threshold)

Hooks y Sincronización

Traducciones Legacy

## ¿Cómo funciona para el cliente?

---

1. **Calcular:** El cliente introduce su código postal en la ficha de producto o en el carrito. **Nuevo:** El cálculo en la ficha de producto tiene en cuenta la cantidad seleccionada y muestra un aviso visual ("Para X unidades") para evitar confusiones sobre el coste total.
2. **Elegir:** Aparece una lista con los transportistas disponibles. El cliente puede hacer clic en el que prefiera.
3. **Recordar:** Al seleccionar un transporte, el sistema lo "marca como elegido".
4. **Finalizar:** Tras elegir, aparece el botón "Ir al carrito". Al llegar al checkout, el transporte ya estará pre-seleccionado por defecto.
5. **Detección de Incompatibilidades:** Si intentas calcular el envío de un producto que no puede enviarse por los mismos medios que los productos ya presentes en tu carrito, el sistema avisará con un mensaje: "Este producto tiene una logística diferente los productos actuales del carrito".
6. **Incentivo de Envío Gratis:** El sistema calcula automáticamente cuánto le falta al importe actual para alcanzar el envío gratuito y lo muestra claramente: "Te falta X para transporte gratis".
7. **Carrito Vacío:** Por seguridad y para evitar confusiones, el calculador no se mostrará en el carrito si este se encuentra vacío. Aparecerá automáticamente en cuanto añadas el primer producto.

## Configuración del Administrador

---

El módulo se gestiona desde el panel de PrestaShop dividiéndose en tres secciones:

### 1. Logística

- **Modo de Cálculo:** Elija entre "Rangos JSON" (Súper rápido) o "Transportistas Reales" (Simulación de GLS, SEUR, etc.).
- **Diseño del Widget:** Elija entre mostrar un botón que abre una ventana (Popup) o mostrar el calculador directamente integrado (Inline).
- **Orden de Prioridad:** Elija qué coste mostrar primero: el del carrito actual o el del pedido total (recomendado para fomentar la compra).
- **Auto-Expandir Acordeón:** Permite elegir qué sección aparece abierta por defecto (Carrito, Total, Ambas o Dinámico según prioridad).

### 2. Diseño & Ventanas

- **Estilos Visuales:** Cuatro presets premium (Cristal, Oscuro Elegant, Mínimo Limpio y Azul Contraste).
- **CSS Personalizado:** Si desea hacer cambios de diseño específicos, hay un campo de texto para añadir su propio código CSS.

### 3. Datos de Códigos Postales

- **Regenerar JSON:** Seleccione un país y pulse "Regenerar" para crear la base de datos de rangos automáticamente.

- **Descargar:** Puede bajar el archivo JSON para editar los precios manualmente y volverlo a subir por FTP a la carpeta `/data/`.

# Documentación Técnica - Ecom Prestashop Shipping Calculator

---

## Arquitectura del Módulo

---

El módulo sigue la arquitectura estándar de PrestaShop 8/9, utilizando un sistema híbrido de cálculo.

### Componentes Principales

- **Clase Principal ( `ecom_calculateshipping.php` )**: Gestiona la instalación, configuración (Tabs) y registro de hooks.
- **Controlador AJAX ( `ajax.php` )**: Centraliza la lógica de cálculo, ya sea por rangos estáticos (JSON) o por simulación de transportistas reales.
- **Sistema de Selección (CRO)**: Permite elegir un transportista desde el widget, guardando la elección en cookies.

### Sistema de Cálculo

1. **Modo JSON (Velocidad)**: Lee archivos en `/data/` por rangos de CP. Ideal para tarifas sencillas o zonas geográficas (Portugal Península vs Islas).
2. **Modo Simulación (Precisión)**: Crea una dirección temporal para obtener tarifas exactas de módulos como GLS, SEUR o MRW.
3. **Filtrado y Compatibilidad (v1.2+)**:
  - **Filtrado por Producto**: El sistema detecta los transportistas asociados específicamente a un producto (pestaña Transporte) y solo muestra esos en la calculadora.
  - **Compatibilidad del Carrito**: Si hay productos en el carrito, el sistema calcula la intersección de transportistas compatibles entre todos ellos. Si el producto que se está calculando no comparte ningún transportista con los actuales del carrito, se muestra una alerta de "Logística incompatible".
  - **Cálculo por Cantidad (v1.0.6+)**: El sistema detecta automáticamente el selector de cantidad en la página de producto ( `#quantity_wanted` ) y calcula el envío basándose en las unidades seleccionadas.
  - **Información Visual de Unidades (v1.0.7+)**: Se añade un indicador visual en el widget ("Para X unidades") cuando la cantidad es superior a 1, asegurando que el cliente entienda que el coste es proporcional al volumen solicitado (CRO).
  - **Priorización de Resultados (v1.0.8+)**: Permite configurar el orden de visualización de los resultados. Por defecto muestra el carrito actual primero, pero puede priorizarse el "Carrito + Producto" (Pedido total) para mejorar el cross-selling y mostrar el ahorro/beneficio de añadir el producto al pedido.
  - **Control de Acordeones (v1.0.9+)**: Se introduce un control independiente para decidir qué sección aparece expandida inicialmente. Esto permite, por ejemplo, priorizar el "Pedido Total" en posición pero mantener el "Carrito Actual" abierto, o viceversa, o incluso ambos abiertos para máxima visibilidad.
  - Si un transportista de terceros requiere datos adicionales (como `id_state` ), el controlador intenta deducirlo de los primeros 2 dígitos del CP. 18: 19: ### Cálculo de Envío Gratuito (Thresholds) 20: -

**Umbrales:** El sistema detecta automáticamente los umbrales de envío gratuito configurados tanto a nivel global de PrestaShop ( `PS_SHIPPING_FREE_PRICE` ) como por rangos de precio específicos de cada transportista. 21: - **Cálculo de Diferencia:** Si el valor actual del pedido es inferior al umbral gratuito, el sistema calcula dinámicamente el importe faltante y muestra un mensaje informativo ("Te falta X para transporte gratis"). 22: - **Visibilidad Total:** El mensaje se muestra de forma omnipresente en todos los transportistas disponibles, incluso si solo hay uno habilitado, para maximizar el valor medio del pedido (AOV). 23: 24: ### Filtrado de Transportistas por Producto El método `getProductCarrierReferences($id_product)` recupera los ID de referencia de los transportistas asociados. Se prefiere el ID de referencia sobre el ID de transportista para mantener la persistencia tras actualizaciones del transportista. La lógica de compatibilidad reside en `getCartCommonCarrierReferences($cart)` , que calcula la intersección de transportistas permitidos para todos los ítems del carrito.

## Interfaz de Usuario (UX/CRO)

- **Diseño POPUP-CRO:** Optimizado para conversión, el modal utiliza un diseño de "Bottom Sheet" en dispositivos móviles, facilitando el uso con una sola mano. Incluye un tirador (handle) visual y cierre simplificado.
- **Visibilidad Inteligente:** El widget de la calculadora en el carrito solo se muestra si existen productos añadidos. Si el carrito está vacío, el sistema oculta automáticamente cualquier instancia del widget para evitar cálculos innecesarios o confusión visual. Esta validación se realiza tanto en la carga inicial como tras actualizaciones AJAX del carrito.
- **Modal y Popups:** Se utiliza delegación de eventos en JS para asegurar que los disparadores del modal funcionen incluso en contenidos cargados dinámicamente. El modal fuerza su visibilidad mediante `display: flex` para evitar conflictos de temas.
- **Estética Premium:** Los resultados no son simples alertas, sino tarjetas dinámicas con estados de selección, sombras suaves y jerarquía visual clara.

## Persistencia y Selección

- **Cookies:** Al seleccionar un transporte, se guardan `ecom_shipping_carrier_id` y `ecom_shipping_zipcode` .
- **Botón "Ir al Carrito":** Disponible tras la selección para acelerar el proceso de compra.
- **Auto-selección:** Mediante el hook `actionCarrierProcess` , el sistema recuerda la elección del usuario y la pre-selecciona en el checkout real.

## Hooks Utilizados

- `actionFrontControllerSetMedia` : Registro de activos y datos JS.
- `displayProductAdditionalInfo` : Widget en página de producto.
- `displayCartExtraInfo` : Widget en el carrito.
- `actionCarrierProcess` : Sincronización de transportista elegido con el carrito de PS.
- `displayHeader` : Inyección de modales y estilos.

## Seguridad

- **Tokens:** Validación mediante `ECOM_CALC_SHIPPING_TOKEN` .

- **Saneamiento:** Uso de `pSQL()` en entradas de usuario.
- **Protección:** Cabeceras de seguridad en todos los archivos.

# Guía para Desarrolladores - Ecom Prestashop Shipping Calculator

## Extensibilidad y Personalización

### Lógica de Selección (front.js)

El sistema de selección utiliza la función `selectCarrier(id, zipcode)`. Esta función guarda los datos en cookies con un vencimiento de 24 horas. Si se desea cambiar el método de almacenamiento (ej.

LocalStorage), debe modificarse esta función. - **Priorización en Frontend:** El objeto

`ecom_calc_shipping_priority` define el orden de renderizado en `renderShippingResults`. Si es `0`, el bloque `cart_with_product` se renderiza antes que `cart_current`. - **Control de Expansión:** El objeto

`ecom_calc_shipping_open_type` controla el estado inicial de los acordeones. Valores: `0` (Auto/Prioridad), `1` (Carrito), `2` (Total), `3` (Ambos). La función `renderCarrierSection` ha sido modularizada para aceptar parámetros `isAccordion` y `isCollapsed`.

### Integración de Transportistas (ajax.php)

El método `simulateRealCarriers()` es el núcleo de la integración con transportistas externos. - Utiliza una dirección temporal (`id_address_delivery`) en el carrito. - Force la actualización del carrito mediante `$cart->update()`. - Si un transportista de terceros requiere datos adicionales (como `id_state`), el controlador intenta deducirlo de los primeros 2 dígitos del CP.

### Captura de Parámetros (v1.0.6+)

El sistema en `front.js` captura el valor de `#quantity_wanted` en la página de producto. Este valor se envía al controlador `ajax.php` como el parámetro `quantity`, el cual es procesado para calcular el peso y precio total del envío simulado.

### Filtrado de Transportistas por Producto

El método `getProductCarrierReferences($id_product)` recupera los ID de referencia de los transportistas asociados. Se prefiere el ID de referencia sobre el ID de transportista para mantener la persistencia tras actualizaciones del transportista. La lógica de compatibilidad reside en `getCartCommonCarrierReferences($cart)`, que calcula la intersección de transportistas permitidos para todos los ítems del carrito.

### Cálculo de Envío Gratuito (Free Shipping Threshold)

El sistema detecta umbrales globales y por rango. La lógica principal reside en `getFreeShippingThreshold` dentro de `ajax.php`. El servidor calcula la diferencia entre el total del carrito/producto y el umbral, enviando el mensaje pre-traducido en el campo `free_shipping_missing`.

### Hooks y Sincronización

- Para añadir lógica post-selección, se recomienda engancharse a `actionCarrierProcess`.

- **Lógica de Visibilidad:** En `front.js`, las funciones `initCartCalculator` y `injectCartCalculator` gestionan la inyección del widget en el carrito. Se ha implementado una validación de seguridad que comprueba `ecom_calc_cart_products_count` y `prestashop.cart.products_count` para ocultar el widget si no hay productos, optimizando el rendimiento y la experiencia de usuario.
- El widget del carrito inyecta el HTML de forma dinámica. Si su tema tiene una estructura de carrito muy inusual, puede añadir su propio selector en la configuración del módulo (Pestaña Logística).

## Traducciones Legacy

El módulo utiliza el archivo `translations/es.php` debido a problemas de compatibilidad con el nuevo sistema de traducciones en algunos servidores. Para añadir nuevos idiomas, cree archivos como `it.php`, `fr.php`, etc., siguiendo el formato de hashes de PrestaShop.